SÉRIE D

562

CITROËN

MODÈLES "D"

1966 A 1969

PIÈCES DÉTACHÉES - ERSATZTEILE

SPARE PARTS

N° 562

TOME I

JUILLET 1969

CITROËN

MODÈLES "D"

1966 A 1969

N° 562

TOME I

SOCIÉTÉ ANONYME AUTOMOBILE CITROËN
Capital 737 000 000 F — Siège Social : 117 à 167, quai André-Citroën, PARIS-XV^e^
SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES
23, rue Ernest-Cognacq, 92-LEVALLOIS-PERRET
Adresse télégraphique : Citroën-Levallois Télex : 62732-62733 - Téléphone : 737-52-10

R. C. SEINE 64 B 5019

ATTENTION

POUR TOUS VÉHICULES (sauf Type U.S.A. et Canada). Depuis Septembre 1966.
(Type U.S.A. et Canada). Depuis Février 1969.

Le liquide utilisé dans les circuits hydrauliques est un liquide d'origine **MINÉRALE.**

VÉHICULES — Type U.S.A. et Canada. Jusque Février 1969.

Le liquide utilisé dans les circuits hydrauliques est un liquide d'origine **VÉGÉTALE.**

— Les organes, les pièces et les joints **repérés en vert** sont strictement réservés au circuit **minéral.**

— Les joints **repérés en blanc** sont communs aux deux circuits.

— Les organes, les pièces et les joints **non repérés ou repérés en rouge** sont réservés au circuit **végétal.**

NOTA. — L'UTILISATION DES ORGANES, PIÈCES ET JOINTS DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT CONFORME AU MONTAGE D'ORIGINE, SOUS PEINE DE DÉTÉRIORATION COMPLÈTE DE L'INSTALLATION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE.

ACHTUNG

BEI ALLEN FAHRZEUGEN (ausser Modell U.S.A. und Canada) ab September 1966

(Modell U.S.A. und Canada) ab Februar 1969

ist die in den hydraulischen Kreisläufen verwendete Flüssigkeit eine Flüssigkeit **MINERALISCHEN** Ursprungs.

FAHRZEUGE - Modell U.S.A. und Canada. Bis Februar 1969.

Die in den hydraulischen Kreisläufen dieser Fahrzeuge verwendete Flüssigkeit ist eine Flüssigkeit **PFLANZLICHEN** Ursprungs.

— Organe, Teile und Dichtungen, die **grün** gekennzeichnet sind, sind ausschliesslich für Fahrzeuge mit **mineralischer** Flüssigkeit zu verwenden.

— Dichtungen, die **weiss** gekennzeichnet sind, gelten für beide Flüssigkeiten.

— Organe, Teile und Dichtungen, die **nicht** oder **rot** gekennzeichnet sind, sind ausschliesslich für Fahrzeuge **mit pflanzlicher** Flüssigkeit zu verwenden.

ANMERKUNG. — ES DÜRFEN NUR ORGANE, TEILE UND DICHTUNGEN ZUR VERWENDUNG KOMMEN, DIE DEM ORIGINALEINBAU ENTSPRECHEN, DA SONST DIE GEFAHR BESTEHT, DIE HYDRAULISCHE ANLAGE VOLLSTÄNDIG ZU ZERSTÖREN.

RECOMMENDATION

FOR ALL VEHICLES (except for U.S.A. and Canada). Since September 1966.
(For U.S.A. and Canada). Since February 1969.

The hydraulic fluid used in all circuits is a **MINERAL** base fluid.

VEHICLES for U.S.A. and Canada. Until February 1969.

The hydraulic fluid used in all circuits is a **VEGETABLE** base fluid.

— All units, parts, seals and gaskets with **green markings** are for use only with **mineral** base hydraulic fluid.

— All seals and gaskets with white markings may be used with either of the two hydraulic fluids.

— All units, parts, joints and gaskets **without marking** or **marked in red** are for use only with **vegetable** base hydraulic fluid.

NOTE. — IT IS ESSENTIAL THAT ALL UNITS, PARTS, GASKETS AND SEALS ON HYDRAULIC CIRCUITS ARE IDENTICAL WITH THOSE FITTED AT THE WORKS, OTHER WISE THE COMPLETE HYDRAULIC CIRCUIT INSTALLATION MAY BE DAMAGED.

INDICATIONS GÉNÉRALES

Le présent catalogue comprend des illustrations et la nomenclature des pièces mécaniques et de carrosserie des voitures particulières modèles « D », équipées du moteur à 5 paliers.

a) **Présentation.** — La reliure est constituée par un système permettant le remplacement facile des pages, lorsque des corrections importantes y seront apportées.

b) **Classement et nomenclature.** — Les pièces sont classées par organes ou ensembles. Sur les planches illustrées, elles sont groupées en ordre de montage avec indication d'un repère pour chaque pièce. Dans le texte placé en regard, elles sont classées en ordre correspondant au repère (colonne 1).

Le nombre d'exemplaire de chaque pièce figurant dans un organe ou sous-ensemble est indiqué dans la colonne coefficient (K).

Les cotes et caractéristiques figurant dans les textes ne sont données qu'à titre indicatif, notre Bureau d'Études pouvant à tout moment y apporter des modifications.

Les cotes sont indiquées en millimètres.

Pour lecture des caractéristiques figurant dans les textes se reporter à la page IX.

c) **Lecture du catalogue.** — Consulter tout d'abord la légende des symboles (page XII) pour identifier le type de châssis et de carrosserie; se reporter ensuite à la table des matières (pages XIII à XVI) qui renvoie au texte et à l'illustration. Rechercher la pièce sur la planche illustrée qui en indique le repère, se reporter au repère sur la page de texte, et lire le numéro qui y correspond.

Pour les pièces qui ne comportent pas d'illustration, rechercher directement dans le texte désignation et numéro.

Si, exceptionnellement, vous n'avez pas la certitude de nous passer commande d'une façon exacte, il est utile de nous indiquer : numéro de châssis et numéro de moteur.

Pour vous faciliter la recherche d'une pièce, dont vous ne connaîtriez que le numéro, nous avons établi dans le présent catalogue un index numérique vous indiquant la page du catalogue où figure la pièce considérée.

d) **Recommandation.** — Vous devrez apporter le plus grand soin à respecter scrupuleusement :

— Les lettres (majuscules en préfixe ou suffixe),

— Les tirets séparant les deux nombres.

L'omission d'un de ces éléments dans la rédaction d'un numéro en modifie totalement le sens, vous risqueriez donc en faisant une erreur dans la rédaction du numéro de pièce, de recevoir une pièce totalement différente de celle désirée.

e) **Prix et conditions de vente.** — Les prix sont donnés dans un fascicule distinct, ils peuvent être modifiés à tout moment.

Les conditions de vente figurent en tête de nos tarifs (pièces détachées et échanges-standard).

GENERELLE HINWEISE

Der vorliegende Ersatzteil-Katalog enthält die Abbildungen und die Bezeichnungen der mechanischen Teile und der Karosserieteile speziell der Wagentypen »D«, ausgerüstet mit dem 5-fach gelagert Motor.

a) **Aufmachung.** — Der Einband des Kataloges ist so vorgenommen, dass die einzelnen Seiten leicht auswechselbar sind, damit wichtige Korrekturen und Ergänzungen nachgetragen werden können.

b) **Kennzeichnung und Listen-Numerierung.** — Die einzelnen Bauteile sind gemäss ihren Baugruppen und Untergruppen gekennzeichnet. Auf den Bildseiten sind sie nach dem Montagesinn angeordnet, mit Angabe einer Kennziffer für jeden Ersatzteil./m gegengesetzten Texteil, sind Sie in der der Kennziffer entsprechenden Reihenfolge angeordnet (erste Spalte).

Die zweite Spalte enthält die Referenz-Nummer eines jeden Teiles, die bei jeder Bestellung angegeben werden muss.

Die Zahl in der dritten Spalte zeigt an, in welcher Anzahl jedes Teil in dem in dem betreffenden Kapitel behandelten Organteil enthalten ist.

Die Abmessungen und die Beschreibung sind nur als Anhaltspunkt angegeben, wobei werkseitig jederzeit Änderungen vorgenommen werden können.

Die Abmessungen der Teile sind in Millimetern angegeben.

Die Zeichenerclärung finden Sie auf Seite X.

c) **Handhabung des Katalogs.** — Zunächst Kennzeichnung der Chassis- und Karosserietypen (Seite XII) nachschlagen, dann im Verzeichnis der Bauteile (Seiten XVII-XX) wo Text und Bilder der entsprechenden Baugruppen zu suchen sind. Dann das gesuchte Bauteil auf der Bildseite ermitteln und seine Kennziffer feststellen, die im Textteil suchen und die zugehörige Beschreibung und die Referenz-Nummer lesen.

Bei den Bauteilen, die im Bildteil nicht gezeigt sind und deren Auffinden zu keinerlei Verwechslung Anlass gibt, ist die Listennummer direkt im beschreibenden Text zu suchen.

Wenn ausnahmsweise ein Bauteil nicht sicher und exakt genug angefordert werden kann, muss üblicherweise Folgendes zusätzlich angegeben werden : Fahrgestellnummer, Motornummer und Karosserietyp.

Um das Auffinden eines Teiles zu erleichtern, dessen Nr. Sie kennen, haben wir ein »Inhaltsverzeichnis« aufgestellt, welches die Katalogseite angibt, auf welcher Sie das betreffende Teil finden.

d) **Empfehlungen.** — Sie solten die grösste Sorgfalt bei Abfassung der Bestellungen walten zu lassen und die Teile-Nrn. wie folgt anzugeben :

— grosse Buchstaben vor und nach der Zahl stehend,

— beide Zahlen durch Bindestrich getrennt.

Ein Fehler bei der Wiedergabe eines dieser Buchstaben oder Zeichen entstellt die Bauteilbezeichnung vollständig. Man läuft dann Gefahr, ein ganz anderes Bauteil als das gewünschte zu erhalten.

e) **Preise und Lieferungsbedingungen.** — Die Preise sind in einer besonderen Preisliste niedergelegt; sie können jederzeit geändert werden.

Die Lieferungsbedingungen erscheinen in der Einleitung der Preisliste (für Ersatzteile und Standard-Austauschteile).

GENERAL INFORMATION

This catalogue consists of illustrations and descriptions of the mechanical and body parts for the "D" models, fitted with a 5 bearing engine.

a) **Arrangement.** — The binding is of a type which allows easy replacement of the pages, when any considerable changes are made.

b) **Classification and names.** — The parts are classified by units or groups. In the illustration, they are grouped in the order in which they are assembled, with a mark number shown for each part. In the text, on the opposite page, they are arranged in the order of the mark numbers (1st column).

The number of each part used in a unit or group is shown in the "K" column.

Dimensions and particulars are given in the text for identification only and are subject to modification as may become necessary.

Dimensions are quoted in millimetres.

For explanation of particulars given in the text, please report to the page XI.

c) **Reading the catalogue.** — Consult the symbols used to designate car types (page XII) in order to identify the car type. Consult the table of contents (pages XXI to XXIV) which refers to the text and illustration. Look for the part in the illustration on which the mark number is shown, look up this number on the text page and read the corresponding part number.

For parts not illustrated, look for the name and number directly in the text.

If it should happen that in some rare case, you are not certain of being able to write out the order correctly, it is advisable to give us the chassis and engine numbers.

To make it easier to find a part the number of which you know, we have compiled an "Index" that shows you the page on which the part concerned appears.

d) **Recommendation.** — You should take great care to make out your order and respect:

— capital letters as prefix and as suffix,

— hyphens separating the two numbers.

The omission of one of these items, when composing a number, completely alters the meaning and you would thus risk making an error in writing out the number of a part and being sent a part entirely different from the one required.

e) **Prices and conditions of sale.** — Prices are given in a separate list; they are subject to alteration without notice.

The conditions of sale are shown at the head of our price lists (spare parts and standard exchanges).

SYMBOLES UTILISÉS DANS LES TEXTES

A	Montage spécial AUTRICHE	entr	Entr'axes	R.p.	Remplacé par
AR	Arrière	ext	Extérieur	Sauf	Excepté
AV	Avant	F	Longueur de filetage	sup	Supérieur
BV	Boîte de vitesses	G	Côté gauche	T.F.	Tête fraisée
bvh	Boîte de vitesses hydraulique	G.B.	Montage spécial GRANDE-BRETAGNE	T.F.B.	Tête fraisée bombée
bvm	Boîte de vitesses mécanique	H	Hexagonal	T.H.	Tête hexagonale
C.D.N.	Montage spécial CANADA	h	Hauteur	T.R.	Tête ronde
C.H.	Montage spécial SUISSE	I	Montage spécial ITALIE	T.T.	Tous Types
Ch	Chauffage	inf	Inférieur	U.S.A.	Montage spécial U.S.A.
Co	Contact (rondelle spéciale)	int	Intérieur	V	Volt
Cr	Crantée » »	L	Longueur	VEG	Circuit Végétal
CONF	Habillage intérieur CONFORT	l	Largeur	W	Watt
D	Côté droit	LUXE	Habillage intérieur ordinaire	∅	Diamètre, alésage ou filetage
(D)	Montage spécial ALLEMAGNE	MIN	Circuit minéral	?	Nombre d'exemplaires
D à D	Direction à Droite	N.F.P.	Ne fournissons plus		variable dans le montage
D à G	Direction à Gauche	N.L.	Montage spécial HOLLANDE	1°	1re Possibilité
da	Direction assistée	PA	Pallas	2°	2e Possibilité
dna	Direction non assistée	P.L.	Montage spécial POLOGNE	⊢►	Depuis
d.e.o.	Demander en outre	P.O.	Équipement antipoussière	►⊣	Jusque
e	Épaisseur	R.m.p.	Remplace modèle précédent		

ZEIHENERKLÄRUNG

A	Specialmontage ÖSTERREICH	entr	Achsabstand	R.p.	Ersetzt durch
AR	Hinten	ext	Aussenseite	Sauf	mit Ausnahme
AV	Vorn	F	Gewinde	sup	Oben
BV	Getriebe	G	Linke Seite	T.F.	Fräskopf
bvh	Getriebe (Hydraulische Shaltung)	G.B.	Specialmontage GROSS BRITANIEN	T.F.B.	Gewölbter Fräskopf
bvm	Getriebe (Mechanische Schaltung)	H	Sechskant	T.H.	Sechskankopf
C.D.N.	Specialmontage KANADA	h	Höme	T.R.	Rundkopf
C.H.	Specialmontage SCHWEIZ	I	Specialmontage ITALIEN	T.T.	Alle Typen
Ch	Heizug	inf	Unten	U.S.A.	Specialmontage U.S.A.
Co	Kontakt (auf konvexer Fläche Geriffelt)	int	Innen	V	Volt
Cr	Verzahnt	L	Länge	VEG	Pflanzen-Hydraulische Anlage
CONF	Innere Ausrüstung »KONFORT«	l	Breite	W	Watt
D	Recht Seite	LUXE	Einfache Innenausrüstung	⌀	Durchmesser oder Bohrung
(D)	Specialmontage DEUTSCHLAND	MIN	Mineral-Hydraulische Anlage	?	Stückzahl nach Bedarf
D à D	Rechtslenkung	N.F.P.	Nicht Mehr Lieferbar	1°	1. Ausführung
D à G	Linkslenkung	N.L.	Specialmontage HOLLAND	2°	2. Ausführung
da	Hydraulische Lenkung	PA	Pallas	⊢►	Ab
dna	Mechanische Lenkung	P.L.	Specialmontage POLEN	►⊣	Bis
d.c.o.	Dazu	P.O.	Ausrüstung gegen Staub		
e	Stärke	R.m.p.	Ersetzt die Früheren Ausführungen		

SYMBOLS USED IN THE TEXT

A	Special fitting for AUSTRIA	cntr	Distance between centres	R.p.	Superseded by
AR	Rear	ext	External	Sauf	Except
AV	Front	F	Length of threading	sup	Upper
BV	Gearbox	G	Left hand side	T.F.	Countersunk head
bvh	Gearbox hydraulic control	G.B.	Special fitting for GREAT BRITAIN	T.F.B.	Rounded countersunk head
bvm	Gearbox manual control	H	Hexagonal	T.H.	Hexagonal head
C.D.N.	Special fitting for CANADA	h	Height	T.R.	Round head
C.H.	Special fitting for SWITZERLAND	I	Special fitting for ITALY	T.T.	All types
Ch	Heating	inf	Lower	U.S.A.	Special fitting for U.S.A.
Co	Contact (special washer)	int	Internal	V	Volt
Cr	Shakeproof (washer)	L	Length	VEG	Vegetal based hydraulic fluid
CONF	Inside fitting, « COMFORT »	l	Width	W	Watt
D	Right hand side	LUXE	Inside fitting, «PLAIN »	⌀	Diameter, bore or thread
(D)	Special fitting fot GERMANY	MIN	Mineral based hydraulic fluid	?	As necessary
D à D	Right hand steering	N.F.P.	No longer supplied	1°	1st Possibility
D à G	Left hand steering	N.L.	Special fitting for HOLLAND	2°	2nd Possibility
da	Power steering	PA	Pallas specification	⊢→	Since
dna	Manual steering	P.L.	Special fitting for POLAND	→⊣	Until
d.e.o.	Order in addition	P.O.	Special fitting, dust-proof		
e	Thickness	R.m.p.	Replaces preceding models		

SYMBOLES SERVANT A LA DÉSIGNATION DES TYPES DE VÉHICULES
TECHNISCHE DATEN ZUR KENNZEICHNUNG DER WAGENTYPEN
SYMBOLS USED TO DESIGNATE CAR TYPES

MOTEUR A 5 PALIERS MOTOR, 5 LAGER ENGINE, 5 BEARINGS	ALÉSAGE : 86 — COURSE : 85,5 BOHRUNG : 86 — HUB : 85,5 BORE : 86 — STROKE : 85,5						ALÉSAGE : 90 — COURSE : 85,5 BOHRUNG : 90 — HUB : 85,5 BORE : 90 — STROKE : 85,5			
CARROSSERIE KAROSSERIE BODY	BERLINE LUXE BERLINE CONFORT	BERLINE CONFORT	BERLINE BERLINE PALLAS BERLINE PRESTIGE		BREAK LUXE (1) BREAK CONFORT (2)		BERLINE BERLINE PALLAS BERLINE PRESTIGE CABRIOLET		BREAK LUXE (1) BREAK CONFORT (2)	
Symbole commercial Handelsbezeichnung Commercial symbol — ⟼ 9/65			DS 19 A	DS 19 MA	ID 19 FA		DS 21	DS 21 M	ID 21 F	
⟼ 9/66	ID 19 B		DS 19 A	DS 19 MA	ID 19 FA		DS 21	DS 21 M	ID 21 F	
⟼ 2/68	ID 19 B		DS 19 A	DS 19 MA	ID 19 FA	ID 19 FA	DS 21	DS 21 M	ID 21 F	ID 21 F
⟼ 10/68	ID 19 B	ID 20	DS 20	DS 20 M	ID 20 F	ID 20 F	DS 21	DS 21 M	ID 21 F	ID 21 F
Symbole usine Werkbezeichnung Factory symbol	DV	DT	DY	DL	DLF	DYF	DX	DJ	DJF	DXF
Boîte de vitesses à commande hydraulique Hydraulische getriebeschaltung Gearbox hydraulic control			X			X	X			X
Direction assistée Servolenkung Power steering	Option	Option	X	X	Option	X	X	X	Option	X

(1) Y compris dérivés / (1) Einschlisslich modellen / (1) Including versions « FAMILIALE » (3 strapontins / 3 Klappsitze / 3 Folding seats) « COMMERCIALE »

(2) Y compris dérivés / (2) Einschlisslich modellen / (2) Including versions « FAMILIALE » (3 strapontins / 3 Klappsitze / 3 Folding seats) « AMBULANCE »

TABLE DES MATIÈRES

	NUMÉROS DES PAGES
ACCESSOIRES DE ROUE	838
AILES AV	656 à 663
AILES AR	664 à 673
ALIMENTATION D'ESSENCE :	
Pompe à essence	410 à 413
Réservoir — Tuyauteries	404 à 409
ANTI-POLLUTION U.S.A.	36 à 43
APPLIQUES DE FINITION EXTÉRIEURES (PALLAS)	776 à 779
BAIE DE SÉPARATION (PRESTIGE)	724 et 725
BANQUETTE AV : Armature - Garnitures	880 à 887
BANQUETTE AR : Armature - Garnitures	891 à 903
BOITES A GANTS - CENDRIER	502 à 507
BOITE DE VITESSES :	
Bloc hydraulique	116 à 121
Boîte de vitesses complète	72 à 75
Carter	76 à 81
Couvercle	82 à 89
Différentiel	100 à 103
Fouchettes et axes	82 à 89
Pignon de compteur	76 à 81
Pignons, arbres	90 à 99
Sélecteur de vitesses	126 à 129
Suspension boîte de vitesses	400 à 403
Vis de compteur	94 et 95
CARROSSERIE	627
CANALISATION :	
Commande d'embrayage	112 à 115
Commande des vitesses	122 à 125
Direction	298 et 299
Frein	300 à 313
Retour de fuites - Suspension	313 à 329
Suspension	285 à 297
CAPOT	674 à 685
CAPOTE (CABRIOLET)	1003
CEINTURE DE SÉCURITÉ	837

	NUMÉROS DES PAGES
CLIMATISATION :	
Aération	428 à 435
Chauffage	441 à 467
Dégivrage	436 à 439
COMMANDE HYDRAULIQUE DES VITESSES ET D'EMBRAYAGE :	
Bloc hydraulique	116 à 121
Commande d'embrayage	112 à 115
Circuit de commande des vitesses	122 à 125
Correcteur de réembrayage	112 à 115
Correcteur de passage des vitesses	116 à 121
Régulateur centrifuge	104 à 111
Sélecteur de commande des vitesses	126 à 129
COMMANDE MÉCANIQUE DES VITESSES	130 à 141
COMMANDE DE VARIATION DE HAUTEUR	329 à 335
DIRECTION :	
Anti-vol	200 à 203
Barres et leviers	194 à 199
Boîtiers de relais	194 à 199
Canalisation de direction	298 et 299
Crémaillère	174 à 185
Ligne droite	166 à 173
Partie hydraulique	186 à 193
Volant et support	164 à 173
ÉCHAPPEMENT	414 à 421

	NUMÉROS DES PAGES
ÉLECTRICITÉ :	
Allumeur	336 à 347
Avertisseurs	577 et 578
Batterie d'accus — Support	510 à 511
Bobines	336 à 347
Câbleries et équipement électrique	583 à 625
Circuit d'allumage	336 à 347
Commutateurs	484 à 501
Démarreur	376 à 399
Dynamo — Alternateur	348 à 375
Éclairage intérieur	556 à 559
Feux de direction et stationnement	520 à 539
Lanterne AR — Stop — Catadioptre	560 à 576
Phares	520 à 539
Poste de radio	579 à 582
Régulateur	348 à 375
ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE :	
Éléments AV	628 à 647
Éléments AR	648 à 655
EMBRAYAGE	68 à 71
ESSIEU AV :	
Barre antiroulis	256 à 259
Bras — Pivots — Moyeux	148 à 155
Demi-essieu complet	147 et 148
ESSIEU AR :	
Barre antiroulis	256 à 259
Bras complets	156 et 157
Moyeux — Fusées	158 à 163
ESSUIE-GLACE	512 à 515

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	NUMÉROS DES PAGES
FREINS :	
Accumulateur	230 et 231
Canalisation de frein	300 à 313
Commande hydraulique	274 à 285
Commande mécanique bvh	264 à 267
Dispositif de frein hydraulique AV	204 à 207
Dispositif de frein mécanique AV	208 et 209
Frein à main bvm	260 à 263
Plateaux — Segments AR	210 à 215
Tambour AR	158 à 163
GALERIE BREAK	702
GARNITURES :	
Sièges AV	878 et 879
Banquette AV	886 et 887
Sièges AR (Ambulance)	889
Banquette AR	894 à 903
GLACES :	
Lunette AR	832
Pare-brise	831
Portes AV et AR	734 à 739
Portes (Cabriolet)	722 et 723
HABILLAGE :	
Garniture et insonorisation de caisse	962 à 993
Garnitures de portes AV et AR	905 à 941
Panneaux de porte	942 à 961
LAVE-GLACE	516 à 519
LÈVE-GLACE	734 à 739

	NUMÉROS DES PAGES
MOTEUR :	
Arbre à cames	48 à 51
Bielles	44 à 47
Carburateur	32 à 35
Carter moteur	4 à 11
Chemises	4 à 7
Commande d'accélérateur	52 à 59
Culasse et couvre-culasse	12 à 19
Culbuteurs	20 à 23
Distribution	48 à 51
Filtre à air	32 à 35
Moteur complet	2
Pistons	44 à 47
Pompe à eau	64 à 67
Pompe à huile et circulation d'huile	60 à 63
Soupapes	20 à 23
Suspension moteur	400 à 403
Tubulures	24 à 31
Ventilateur	64 à 67
Vilebrequin	44 à 47
OUTILLAGE	839
PARE-CHOCS AV ET AR	468 à 483
PAVILLON	686 à 701
PÉDALIER	268 à 273
PHARES :	
Commandes	548 à 555
Fixation	544 à 547
Glaces	540 à 543
Phares	520 à 539

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	NUMÉROS DES PAGES
PLANCHE DE BORD	780 à 831
PLANCHER AR (BREAK)	762 à 775
PORTES :	
Latérales AV	704 à 709
Latérales AR	710 à 721
De coffre (Berline)	740 à 745
Supérieure AR (Break)	750 à 755
Inférieure AR (Break)	756 à 761
PARE-SOLEIL	834 à 836
RADIATEUR :	
Canalisation d'eau	426 et 427
Conduit de ventilation	422 à 425
RÉTROVISEUR :	
Intérieur	833
Extérieur	704 à 709
SERRURES :	
Poignées AV et AR	726 à 733
Serrures AV et AR	726 à 733
Serrure de porte de coffre	746 à 749

	NUMÉROS DES PAGES
SIÈGES AV :	
Support — Armature — Repose-tête — Accoudoir central — Garniture.	840 à 879
SIÈGES AR (AMBULANCE)	888
STRAPONTINS AR (BREAK)	890
SUSPENSION :	
Amortisseurs AV	242 à 247
Amortisseurs AR	248 à 253
Bloc de répartition	234 et 235
Canalisation de suspension	285 à 297
Conjoncteur — Accumulateur	226 à 229
Correcteur AV et AR	253 et 254
Cylindre AV — Bloc pneumatique AV	242 à 247
Cylindre AR — Bloc pneumatique AR	248 à 253
Pompe haute pression	216 à 225
Réservoir	238 à 241
Vanne de priorité	236 et 237
Vanne de sécurité	232 et 233
TABLEAU DE BORD	484 à 501
TAPIS AV ET AR	995 à 1002
TRANSMISSIONS	142 à 147

VERZEICHNIS DER ORGANTEILE

	SEITEN NUMMER
ARMATURENBRETT	484 – 501 780 – 831
AUSPUFFANLAGE	414 – 421
BANKE, VORN : ARMATUREN, BEZÜGE	880 – 887
BÄNKE, HINTEN : ARMATUREN, BEZÜGE	891 – 903
BETÄTIGUNG DER SCHALTUNG (MECHANISCH)	130 – 141
BETÄTIGUNG VON SCHALTUNG UND KUPPLUNG HYDRAULISCH) :	
Fliehkraftregler	104 – 111
Gangvorwälung	126 – 129
Hydraulikblock für Schaltung	116 – 121
Hydraulikkreislauf für Getriebe-betätigung	122 – 125
Kupplungs-betätigung	112 – 115
Korrektor für Kupplungsbetätigung	112 – 115
Schaltkorrektor	116 – 121

	SEITEN NUMMER
BREMSEN :	
Bremsleitungen	300 – 313
Bremstragplatten - Bremssegmente, hinten	210 – 215
Bremstrommel, hinten	158 – 163
Handbremse (bei mech. Schaltung)	260 – 263
Drückspeicher	230 – 231
Hydraulische Betätigung	274 – 285
Mechanische Betätigung (bei hydr. Getriebe)	264 – 267
Vorderradbremsen :	
— Hydraulisch	204 – 207
— Mechanisch	208 – 209
DACH	262 – 265
ELEKTRISCHE ANLAGE :	
Anlasser	376 – 399
Batterie, Träger	510 – 511
Blinker u. Parkleuchten	520 539
Hupe	577 – 578
Innenbeleuchtung	556 – 559
Kabel und elektrische Ausrüstung	583 – 625
Lichtmaschine	348 – 375
Schalter	484 – 501
Radio	579 – 582
Regler	348 – 375
Rücklichter. Stoplicht, Rückstrahler	560 – 576
Scheinwerfer	520 – 539
Verteiler	336 – 347
Zündung	336 – 347
Zündspule	336 – 347

	SEITEN NUMMER
FENSTERMECHANISMUS	734 – 739
GARNITUREN FÜR :	
Vordersitze	878 – 879
Hintersitze (Ambulance)	889
Vorderbank	886 – 887
Hinterbank	894 – 903
GELENKWELLEN	142 – 147
GEPÄCKTRÄGER (BREAK)	702
GETRIEBE :	
Differential	100 – 103
Gangwählhebel	126 – 129
Getriebeaufhängung	400 – 403
Getriebe, komplett	72 – 75
Getriebedeckel	82 – 89
Getriebegehäuse	76 – 81
Schaltblock (hydraulish)	116 – 121
Räder und Wellen	90 – 99
Schaltgabeln mit Achsen	82 – 89
Tachometerantrieb	76 – 81
Tachoschraube	94 – 95
HANDSCHUHKASTEN-ASCHENBECHER	502 – 507
HÖHENEINSTELLUNG	329 – 335
KAROSSERIE	627
KAROSSERIEAUSKLEIDUNG :	
Auskleidung u. Geräuschdämpfung der Wagenkasten	962 – 993
Auskleidung der vorderen u. hinteren Türen	905 – 941
Türfüllungen	942 – 961

	SEITEN NUMMER
KAROSSERIETEILE :	
Vorn	628 – 647
Hinten	648 – 655
KLAPPSITZE, HINTEN (BREAK)	890
KLIMAANLAGE :	
Entfrostung	436 – 439
Heizung	441 – 467
Lüftung	428 – 435
KOTFLÜGEL :	
Vorn	656 – 663
Hinten	664 – 673
KRAFTSTOFFANLAGE :	
Krafstoffpumpe	410 – 413
Tank u. Leitungen	404 – 409
KÜHLER :	
Leitungssystem	426 – 427
Windleitbleche	422 – 425
KUPPLUNG	68 – 71
LEITUNGEN FÜR :	
Bremsen	300 – 313
Federung u. Radaufhängung	285 – 297
Kupplungsbetätigung	112 – 115
Lenkung	298 – 299
Schaltbetätignng	122 – 125
Rücklauf (federung)	313 – 329

VERZEICHNIS DER ORGANTEILE (Forts.)

	SEITEN NUMMER
LEUNKUNG :	
Diebstahlsicherung	200 – 203
Geradeausfahrt	166 – 173
Hydraulischer Teil	186 – 193
Leitungen für Hydraulik	298 – 299
Lenkhebel u. Spurstangen	194 – 199
Lenkrad und Lenksäulenlagerung	164 – 173
Lenkübertragungsgehäuse	194 – 199
Zahnstange	174 – 185
MATTEN, VORN U. HINTEN	995 – 1.002
MOTOR :	
Auspuffkrümmer	24 – 31
Gashebelgestänge	52 – 59
Kipphebel	20 – 23
Kolben	44 – 47
Kurbelwelle	44 – 47
Laufbüchsen	4 – 7
Luftfilter	32 – 35
Motorgehäuse	4 – 11
Motor, komplett	2
Motoraufhängung	400 – 403
Nockenwelle	48 – 51
Ölpumpe mit Schmierkreislauf	60 – 63
Pleuelstangen	44 – 47
Steuerung	48 – 51
Ventilator	64 – 67
Ventile	20 – 23
Vergaser	32 – 35
Wasserpumpe	64 – 67
Zylinderkopf ü Deckel	12 – 19
MOTOR ENLÜFTUNG AUSPUFF (U.S.A.)	36 – 43
MOTORHAUBE	674 – 685

	SEITEN NUMMER
PEDALWERK	268 – 273
RADAUFHANGUNG VORN :	
Schwingarme, Achskorper und Naben	148 – 155
Halbachse, komplett	147 – 148
Stabilisator	256 – 259
RADAUFHÄNGUNG HINTEN :	
Schwingarme, komplett	156 – 157
Naben und Achszapfen	158 – 163
Stabilisator	256 – 259
RADAUFHÄNGUNG U. FEDERUNG :	
Drückreglerer u. Druckspeicher	226 – 229
Federkörper u. Federzylinder :	
— Vorn	242 – 247
— Hinten	248 – 253
Flüssigkeitsbehälter	122 – 125
Korrektor, vorn u. hinten	253 – 254
Leitungssystem	285 – 297
Pumpe	216 – 225
Sicherheitsschieber	232 – 237
Stossdämpfer :	
— Vorn	242 – 247
— Hinten	248 – 253
Verteilerblock	234 – 235
RADZUBEHÖR	838
RÜCKBLICKSPIEGEL :	
— Inner	833
— Aüsser	704 – 709

VERZEICHNIS DER ORGANTEILE (Forts.)

	SEITEN NUMMER
ROLLVERDECK (KABRIOLET)	1.003
SCHEIBEN :	
Rückfenster	832
Windschutzscheibe	831
Vorder- und Hintertüren	734 – 739
Türen (Kabriolett)	722 – 723
SCHEIBENWASCHER	516 – 519
SCHEIBENWISCHER	512 – 515
SCHEINWERFER :	
Betätigung	548 – 555
Befestigung	544 – 547
Scheiben	540 – 543
Scheinwerfer	520 – 539
SICHERHEITSGURT	837
SITZE VORN :	
Träger Armatur, Kopfstütze, Armlehne (zentral), Garnitur	840 – 879
SITZE, HINTEN (AMBULANCE)	886

	SEITEN NUMMER
SONNENBLENDE	834 – 836
STOSSSTANGEN, VORN U. HINTEN	468 – 483
TRENNWAND (PRESTIGE)	724 – 725
TÜREN :	
Seitlich, vorn	704 – 709
Seitlich, hinten	710 – 721
Für Kofferraum (Berline)	740 – 745
Hinten, Oberteil (Break)	750 – 755
Hinten, Unterteil (Break)	756 – 761
TÜRSCHLÖSSER :	
Schloss für Kofferraumtür	746 – 749
Türgriff, vorn u. hinten	726 – 733
Türschlösser, vorn u. hinten	726 – 733
VERDECK (KABRIOLET)	1.003
WAGENBODEN, HINTEN (BREAK)	762 – 775
WERKZEUGE	839
ZIERLEISTEN (PALLAS)	776 – 779

TABLE OF CONTENTS

	PAGE NUMBERS
AU CONDITIONING:	
Ventilation	428 – 435
Heating	441 – 467
Defrosting	436 – 439
AXLE, FRONT:	
Anti-roll bar	256 – 259
Link arms, swivels, hubs	148 – 155
Half-axle, complete	147 – 148
AXLE, REAR:	
Anti-roll bar	256 – 259
Link arms, complete	156 – 157
Hubs, stub axles	158 – 163
BASIC EXHAUST EMISSION CONTROL (U.S.A.)	36 – 43
BENCH, FRONT: FRAME, TRIMMING	880 – 887
BENCH, REAR: FRAME, TRIMMING	891 – 903
BODY	627
BODY UNITS:	
Front	628 – 647
Rear	648 – 655

	PAGE NUMBERS
BONNET	674 – 685
BRAKES:	
Accumulator	230 – 231
Piping	300 – 313
Hydraulic control	274 – 285
Manual control (hydraulic control gearbox)	264 – 267
Arrangement of front hydraulic brake	204 – 207
Arrangement of front mecanical brake	208 – 209
Handbrake (manual gear change control)	260 – 263
Backplates, rear shoes	210 – 215
Rear drum	158 – 163
BUMPER, FRONT AND REAR	468 – 483
CARPET, FRONT AND REAR	995 – 1002
CLUTCH	68 – 71
CONTROL (HYDRAULIC) OF GEARBOX AND CLUTCH:	
Hydraulic selector	116 – 121
Clutch control	112 – 115
Gearbox control circuit	122 – 125
Clutch engagement control	112 – 115
Gear engagement control	116 – 121
Centrifugal regulator	104 – 111
Gear change control selector	126 – 129

TABLE OF CONTENTS (Cont.)

	PAGE NUMBERS
CONTROL (MANUAL) OF GEAR CHANGE	130 – 141
CONTROL OF HEIGHT ADJUSTMENT	329 – 335
DASH-BOARD	780 – 831
DOORS:	
Front, lateral	704 – 709
Rear, lateral	710 – 721
For boot (Berline)	740 – 745
Rear, upper (Break)	740 – 755
Rear, lower (Break)	756 – 761
DRIVE SHAFT	142 – 147
ELECTRICAL EQUIPMENT:	
Distributor	336 – 347
Horns	577 – 578
Battery-support	510 – 511
Coils	336 – 347
Cables and electrical fittings	583 – 625
Ignition system	336 – 347
Switches	484 – 501
Starter	376 – 399
Dynamo-Alternator	348 – 375
Interior lighting	556 – 559
Direction and parking lights	520 – 539
Rear light — Stop — Reflectors	560 – 576
Headlamps	520 – 539
Radio	579 – 582
Regulator	348 – 375
EXHAUST SYSTEM	414 – 421

	PAGE NUMBERS
FINISHERS, OUTER (PALLAS)	776 – 779
FLAP SEAT (BREAK)	890
FLOOR, REAR (BREAK)	762 – 775
GEARBOX:	
Hydraulic gear selector	116 – 121
Gearbox complete	72 – 75
Gearbox housing	76 – 81
Gearbox cover	82 – 89
Differential	100 – 103
Forks and spindles	82 – 89
Speedometer pinion	76 – 81
Pinions and shafts	90 – 99
Gear selector	126 – 129
Gearbox suspension	400 – 403
Speedometer wheel	94 – 95
GLASSES:	
Rear light	832
Windscreen	831
Doors, front and rear	734 – 739
Doors (Cabriolet)	722 – 723
GLOVE BOX - ASHTRAY	502 – 507
HEADLAMPS:	
Control	548 – 555
Securing	544 – 547
Glaces	540 – 543
Headlamps	520 – 539

TABLE OF CONTENTS (Cont.)

	PAGE NUMBERS
HOOD (ROOF) FOR CABRIOLET	1003
INSTRUMENT PANEL	484 – 501
LOCKS:	
Door handles, front and rear	726 – 733
Locks, front and rear	626 – 733
Lock for boot door	746 – 749
PARTITION (PRESTIGE)	724 – 725
PEDAL GEAR	269 – 273
PETROL SYSTEM:	
Petrol pump	410 – 413
Tank-pipes	404 – 409
PIPING:	
Clutch control	112 – 115
Gearbox control	122 – 125
Steering	298 – 299
Brake	300 – 313
Overflow (suspension)	313 – 329
Suspension	285 – 297
RADIATOR:	
Water piping	426 – 427
Ventilation duct	422 – 425
REARVIEW MIRROR:	
Inner	833
Outer	704 – 709
ROOF	686 – 701
ROOF LUGGAGE CARRIER (BREAK)	702
SAFETY HARNESS	837
SEATS, FRONT:	
Support, frame, headrest central, armrest, trimming	840 – 879
SEATS, REAR (AMBULANCE)	888
STEERING:	
Anti-theft device	200 – 203
Levers and rods	194 – 199
Relay housings	194 – 199
Steering piping	298 – 299
Rack and pinion	174 – 185
Centraliser	166 – 173
Hydraulic part	186 – 193
Steering wheel and bracket	164 – 173
SUNSHADE	834 – 836
SUSPENSION:	
Front damper	242 – 247
Rear damper	248 – 253
Pressure distribution block	234 – 235
Suspension piping	285 – 297
Control valve-accumulator	226 – 229
Corrector, front and rear	253 – 254
Front cylinder and suspension sphere	242 – 247
Rear cylinder and suspension sphere	248 – 253
H.P. pump	216 – 225
Réservoir	238 – 241
Safety valve	232 – 233
Priority valve	236 – 237

TABLE OF CONTENTS (Cont.)

	PAGE NUMBERS
TOOLS	839
TRIMMINGS FOR SEATS:	
Front seats	878 – 879
Front bench seats	886 – 887
Rear seats (Ambulance)	889
Rear bench seats	894 – 903
TRIMMING OF BODY:	
Trimming and sound proofing of body	962 – 993
Trimmings for front and rear doors	905 – 941
Door panels	942 – 961
WHEEL ACCESSORIES	838
WINDOW WINDER	734 – 739
WINDSCREEN WASHER	516 – 519
WINDSCREEN WIPER	512 – 515
WINGS:	
Front	656 – 663
Rear	664 – 673

INDEX

NUMÉROTATION « A »

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
A 124-18	20	A 512-5 B	584	AZ 641-9	466	AZ 641-61	467
AM 124-18	–	AM 523-1 A	–	AZ 641-10	–	AZ 641-62	–
A 132-1	8–83–87	AM 523-6 B	583–584	AZ 641-22	–	AZ 641-63	–
A 141-4	414	A 525-95 A	422–849–850–858–883	AZ 641-37	–	AZ 641-64	–
AZ 174-66	409	A 525-96 A	425	AZ 641-38	–	AZ 641-65	–
A 174-84	405	AM 532-03	349–353–357	AZ 641-39	–	AZ 641-66	–
A 175-14	–	AM 532-03 B	361–365	AZ 641-40	–	AZ 641-68	–
AZ 212-7 A	338–345	AM 532-15	353–357	AZ 641-41	–	AZ 641-69	–
AZ 212-77	338–346	AM 532-15 A	361–365	AZ 641-42	–	AZ 641-70	–
A 225-86	60	AM 532-19 B	– –	AZ 641-43	–	AZ 641-98	–
A 225-87	–	AM 532-19 D	353–357	AZ 641-44	–	AZ 641-244 A	–
A 416-7	148–158	AM 532-28 D	349–353	AZ 641-45	–	AZ 644-19	464
A 451-3	210	AM 532-41 A	361–365	AZ 641-46	–	AM 852-84	540
A 451-16	210	AM 532-84	– –	AZ 641-47	–	AM 861-04	726–746–757
A 451-80	143	AM 532-94	357	AZ 641-48	–	AM 861-19	729
A 451-83	210	AM 532-94 A	365	AZ 641-49	463–466	AM 861-20	729–746–757
A 451-85	–	A 533-17 A	381	AZ 641-51	466	AM 861-43 A	346
A 451-86	–	A 533-17 B	386–390–393	AZ 641-52	–	AM 922-112	429
A 453-26	55–104–210	AMB 544-018	571	AZ 641-55	467	A 961-53	480–674–681
A 453-28	– – –	A 615-84	476–665–762–766–773	AZ 641-57	466	A 982-99	771
A 453-72	491	AM 616-87	837	AZ 641-58	467		
A 512-3 B	584	AZ 641-011	466	AZ 641-59	–		
A 512-4 A	–	AZ 641-012	–	AZ 641-60	–		

INDEX

NUMÉROTATION « D »

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DT 1-03	2	DT 33-0 A	72	DX 112-01 C	12	D 121-98	44
DV 1-03 C	–	DV 33-0 A	–	DX 112-01 D	–	DD 122-3	48
DV 1-03 D	–	DV 33-0 C	–	DY 112-01	–	DD 123-1	–
DV 1-03 E	–	DV 33-0 F	–	DY 112-01 A	–	DH 123-1	–
DV 1-03 G	–	DV 33-0 G	–	DH 112-3	–	DV 123-1 A	–
DV 1-03 J	–	DX 33-0 B	73	DX 112-3 A	–	DX 123-1 A	–
DX 1-03 C	–	DX 33-0 C	–	DX 112-4	–	DD 124-04	23
DX 1-03 E	–	DX 33-0 E	–	DX 112-69	–	DD 124-1	48
DX 1-03 F	–	DXN 33-0	–	DH 112-74	16–441	DD 124-2	23
DX 1-03 G	–	DXN 33-0 A	–	DY 112-74	16	DD 124-3	15
DY 1-03 A	–	DXN 33-0 C	–	DX 112-78	–	DD 124-3 A	–
DY 1-03 B	–	DY 33-0 A	72	DH 112-84	–	DX 124-3	–
DY 1-03 D	–	DY 33-0 B	–	DD 112-90	–	DX 124-3 A	–
DJB 8-05	627	DY 33-0 D	–	DX 112-91	12	DD 124-5	48
DJF 8-05	–	DYN 33-0	–	DS 112-92 A	–	DD 124-5 A	–
DVB 8-05 B	–	DYN 33-0 A	–	DD 112-94	–	DD 124-6	23
DVB 8-05 C	–	DYN 33-0 C	–	DD 112-94 A	–	DD 124-7	20
DVB 8-05 D	–	DJ 33-01 A	75	DS 112-94	–	DX 124-7	–
DVB 8-05 E	–	DJ 33-01 C	–	DS 112-94 A	–	DX 124-7 B	–
DVF 8-05 B	–	DL 33-01 A	–	DD 112-97	15	DX 124-8	–
DVF 8-05 C	–	DL 33-01 C	–	DD 112-97 A	–	DD 124-9	–
DVF 8-05 D	–	DT 33-01	–	DX 113-038	44	DX 124-9	–
DVF 8-05 E	–	DT 33-01 A	–	DX 113-038 A	–	DD 124-10	15
DX 8-05 E	–	DV 33-01 A	–	DV 114-5 A	4	DD 124-10 A	–
DX 8-05 F	–	DV 33-01 C	–	DV 114-5 B	–	DX 124-10	–
DX 8-05 G	–	DV 33-01 F	–	DV 114-5 C	–	DX 124-10 A	–
DX 8-05 H	–	DV 33-01 G	–	DX 114-5 A	–	DD 124-11	20
DX 8-05 Z	–	DVF 41-03 B	148	DX 114-5 D	–	DX 124-11	–
DVF 8-09	653	DVF 41-03 C	–	DX 114-83	–	DD 124-17	23
DX 8-09	649	DX 41-03 B	–	DF 114-85	8	DD 124-18	20
DX 8-09 A	–	DX 41-03 C	–	DF 114-86	–	DD 124-22	23
DX 8-09 B	–	DV 111-01	4	DD 121-01	47	DD 124-23	–
DJF 8-2	653	DV 111-01 C	–	DD 121-05	44	DX 124-26	20
DVF 8-2	–	DX 111-01	–	DV 121-05 A	–	DX 124-26 A	–
DVF 8-2 A	–	DX 111-01 C	–	DX 121-019 B	–	DD 124-27	–
DJF 8-3	–	DY 111-01 A	–	DX 121-019 C	–	DX 124-27	–
DX 8-98 C	637	DY 111-01 D	–	DX 121-019 D	–	DX 124-63	–
DX 8-98 D	–	DV 111-3	–	DX 121-019 G	–	DD 124-73	–
DX 8-98 E	–	DX 111-3	–	DX 121-022	–	DS 124-78	–
DJ 33-0 A	72	DH 112-01	12	DD 121-2	47	DD 124-80	23
DJ 33-0 B	–	DV 112-01	–	DD 121-6	44	DS 124-85	20
DJ 33-0 D	–	DV 112-01 A	–	DH 121-6	–	DD 124-86	23
DL 33-0	–	DV 112-01 B	–	DD 121-7	–	DX 124-89	20
DL 33-0 A	–	DV 112-01 C	–	DH 121-7	–	DX 124-93	23
DL 33-0 C	–	DX 112-01	–	DH 121-15	–	DX 124-97	–
DT 33-0	–	DX 112-01 B	–	DV 121-15	–	DD 124-98	–

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DD 124-99	23	DS 133-66	401	DX 142-61	52–56	DV 174-7 A	410
DD 131-2	4	DX 133-74	–	DX 142-65	56	DX 174-7 A	36–409–410
DD 132-2	16	DX 133-75	402	DX 142-70	–	D 174-72	405
DD 132-4	–	DS 133-90 A	–	DS 142-90	52	DS 174-73	–
DX 132-5	8	DS 133-91 A	–	DS 142-95	28	D 174-75	314–322
DX 132-10	–	DX 133-97	–	DX 142-96	52–56	DS 174-77 A	410
DX 132-10 A	–	D 133-107	–	DD 142-98	35	DX 174-78	405
DX 132-67	32	DS 133-139	–	DV 142-99	52–56	D 174-80	–
DX 132-69	–	DJ 141-01	27	DV 142-99 A	52	DX 174-81	410
DV 132-76	–	DJ 141-01 A	–	DV 142-99 C	52–56	DX 174-81 A	409
DV 132-76 A	–	DJ 141-01 B	–	DX 142-99 A	– –	DX 174-81 B	–
DV 132-76 B	–	DV 141-01	–	DX 142-99 B	– –	DX 174-81 C	410
DV 132-76 C	–	DV 141-01 B	–	DJ 142-112	– –	DS 174-82	405
DV 132-76 D	–	DX 141-01	–	DS 142-116 A	– –	DX 175-03	–
DX 132-76	–	DX 141-01 A	–	DM 142-137 A	56	DVF 175-1	–
DX 132-76 A	–	DX 141-11	–	DX 142-145	–	DX 175-1 A	–
DX 132-76 B	–	DY 141-11	–	DX 142-162	52–56	DF 175-2 A	670
DX 132-76 C	–	DX 141-12	–	DX 142-172	52–59	DS 175-2 B	665
DX 132-76 D	–	DH 141-13	24	DX 142-172 A	– –	D 175-4 A	405
DY 132-76	–	DL 141-13	–	DX 171-0	35	DB 175-4	–
DY 132-76 A	–	DV 141-13	–	DX 171-0 A	–	DF 175-4	–
DY 132-76 B	–	DV 141-13 B	–	DX 171-0 B	–	DF 175-5 C	–
DX 132-77	16	DY 141-13 A	–	DV 171-3	–	DM 175-5 A	–
DX 132-79	8	DX 141-67	–	DV 171-3 A	–	D 175-9 A	–
DS 132-81	16	DM 141-95	–	DV 171-3 B	–	DF 175-9	–
DX 132-81	–	DX 141-96	27	DV 171-3 C	–	DM 175-13	–
DX 132-81 A	–	DM 141-97	24	DX 171-3	–	DX 175-14	–
DV 132-82	32	DF 141-98	–	DX 171-3 A	–	DX 175-16 A	641–645
DV 132-82 A	–	DX 141-98	–	DX 171-5	–	D 175-17	406
DV 132-82 B	–	DX 142-02	52	DX 171-5 A	–	D 175-18	–
DX 132-82	–	DX 142-02 A	56	DV 171-40	–	DF 175-18	–
DX 132-82 A	–	DX 142-020	55	DV 171-40 A	–	DX 175-46 B	–
DY 132-82	–	DXN 142-020	–	DX 171-80	–	DM 175-53	–
DY 132-83	–	DX 142-1	52	DV 171-96	–	D 175-54	–
DX 132-95	24	DX 142-5 B	52–56	DX 171-96	–	DF 175-55	–
DX 132-100	8	DX 142-6	52	DX 171-96 A	–	D 175-60	–
DX 133-3	401	DJ 142-7 A	–	DV 173-0	410	DS 175-63	314–322–406
DX 133-3 A	–	DV 142-7	–	DS 173-2	405	D 175-66	406
DS 133-5 A	–	DV 142-7 D	–	DX 173-50 A	410	D 175-67	–
DX 133-11	–	DX 142-7 A	–	DX 173-50 B	–	DF 175-67	–
DX 133-12	–	DM 142-10 A	56	DX 173-82	–	D 175-72	–
DX 133-14	–	DX 142-11	–	DX 173-88 A	405	DS 175-73	665
DX 133-14 A	–	DJ 142-13 A	–	DX 173-98	410	D 175-80	406
DX 133-50	–	DV 142-13	–	DX 173-99	–	DS 175-81	–
DX 133-57	–	DV 142-13 D	–	DX 173-99 A	–	DB 175-84 A	–
D 133-58	–	DX 142-13 A	–	DX 173-99 B	–	DF 175-84 A	–
D 133-58 A	–	DV 142-52	52–56	DVF 174-3	405–410	DS 175-84 A	–
DX 133-59	–	DV 142-52 A	– –	DX 174-3	– –	DS 175-86 B	665–670
DX 133-60	–	DX 142-52	– –	DS 174-7	410	DS 175-89	665

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DS 175-91	665	DX 182-101	421	DX 184-74	40	DX 211-15	342
D 175-92	665–670–757–781–789–794–801–806–814–821–826	DX 182-109	414	DV 184-77 A	–	DX 211-15 A	–
		DX 182-109 A	–	DV 184-79 A	–	DY 211-15	337
DX 175-94 A	665–670	DX 182-116 A	–	DV 184-80	–	DY 211-15 A	–
DM 175-103	406	DX 182-116 B	–	DV 184-81	–	DM 211-16	337–342
D 175-108	–	DX 182-116 C	–	DV 184-86	36	DM 211-16 B	– –
DM 175-110	409	DX 182-117 D	–	DV 184-86 A	–	DX 211-16	– –
DX 181-4	28	DX 182-122	–	DX 184-86	–	DX 211-16 A	– –
DX 181-4 A	–	DX 182-123	417	DV 184-87	39	DX 211-16 B	342
DX 181-9	–	DV 182-124	414	DV 184-88	36	DM 211-17	337–342
DV 181-14	–	DS 182-125	–	DV 184-90	–	DY 211-17	– –
DV 181-14 A	–	DX 182-128	417	DV 184-91	–	DD 211-40	342
DX 181-14	–	DX 183-0	–	DX 184-91	–	D 211-56	484–492
DV 181-81	–	DX 183-2 B	421	DV 184-93	–	DD 211-61	342
DV 181-81 A	–	DX 183-2 C	–	DV 184-94	–	DX 211-61	–
DV 181-96	–	DX 183-45	417	DV 184-94 A	39	DX 211-116	345
DX 181-104 A	–	DX 183-45 A	–	DV 184-94 B	36	DX 211-215 A	–
DX 181-104 B	–	DX 183-61	–	DV 184-94 C	–	DY 211-217 A	–
DX 181-104 C	–	DX 183-62	–	DX 184-94	–	DS 212-04 E	337
DX 181-105	–	DS 183-70 A	–	DX 184-94 A	39	DX 212-04	345
DX 181-105 A	–	DS 183-70 B	–	DV 184-95	–	DM 212-08 B	337–345
DX 182-0	421	DS 183-71 B	–	DV 184-96	–	DM 212-08 C	– –
DX 182-0 A	–	DS 183-71 C	417	DV 184-97	–	DS 212-5 H	337
DX 182-1	417	DS 183-72	–	DV 184-98	–	DX 212-5	345
DV 182-2	421	DS 183-72 A	–	DV 184-101	40	DS 212-6 H	337
DV 182-2 A	–	DS 183-83	–	DV 184-102	–	DX 212-6	345
DV 182-3	–	DS 183-93	–	DV 184-102 A	–	DS 212-7 D	338–345
DV 182-3 A	–	DV 184-1	40	DV 211-05	337	DS 212-7 F	– –
DV 182-3 B	–	DV 184-2	–	DV 211-05 C	–	DS 212-7 G	– –
DX 182-3	–	DV 184-3	–	DV 211-05 E	342	DV 212-7	338
DS 182-4	414	DX 184-49	43	DV 211-05 F	–	DX 212-7	345
D 182-6 A	–	DV 184-50	36	DV 211-05 I	–	DX 212-7 A	–
DX 182-44	–	DV 184-52	39	DX 211-05 C	–	DX 212-7 B	338–345
DX 182-44 A	–	DX 184-54	36	DX 211-05 D	–	DX 212-7 C	– –
DV 182-51	–	DX 184-55 A	–	DX 211-05 F	–	DX 212-7 D	345
DX 182-60 A	–	DV 184-56 A	40	DX 211-05 H	–	DX 212-7 E	–
DX 182-65	421	DX 184-56	–	DX 211-05 J	–	DY 212-7 A	338
DX 182-69	–	DV 184-57	–	DY 211-05 A	337	DS 212-9 E	–
DX 182-76	–	DV 184-57 A	–	DY 211-05 C	–	DX 212-9	345
DS 182-78	414	DX 184-59	36	DY 211-05 D	–	DS 212-12 H	337
DX 182-79 C	–	DX 184-61	–	DX 211-014 A	342	DX 212-12	345
DX 182-79 D	–	DX 184-61 A	–	DY 211-014 A	–	DS 212-13 H	337
DX 182-80	421	DV 184-65	40	DD 211-019	–	DX 212-13	345
DX 182-80 A	–	DV 184-66	–	DX 211-019	–	DW 212-14 C	338–345–484–492
DX 182-80 B	–	DV 184-68	–	DM 211-8	337–342	DX 212-14	345
D 182-84	–	DV 184-72 A	–	DX 211-8	342	DF 212-52	338–345
D 182-85	–	DV 184-72 B	–	DY 211-8	337	DX 212-70	– –
DX 182-87	–	DX 184-72	–	DY 211-8 A	337–342	DS 212-71 A	– –
DS 182-91	414	DV 184-74	–	DM 211-15	337	DX 212-72	– –

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DX 212-72 A	338–345	DX 232-94	426	DX 251-4 A	839	D 314-26	127
DS 212-73 D	338–346	DX 232-96	–	DX 251-75	422–629	DX 314-29	104
DF 212-77 A	338–345	DS 234-01 A	64–426	DX 251-75 A	422	DXN 314-29	–
DX 212-77	346	DX 234-01 B	426	DX 251-80	629–839	DV 314-33 A	269
DS 212-79	338–346	DX 235-1	–	DX 251-88	839	DS 314-35	112
DS 212-83	– –	DX 235-1 A	–	DX 251-101	–	DV 314-36	273
DS 212-113 A	– –	DX 235-1 B	–	DJ 312-0	68	DJ 314-38	–
DS 212-115 A	– –	DD 235-3	–	DX 312-0	–	DM 314-38 B	–
DX 212-140	346	DX 235-3	–	DX 312-1	–	DV 314-39 A	–
DX 212-141	338–346	DX 235-4	–	DX 312-1 A	–	DM 314-48	–
DX 212-142	– –	DX 235-4 A	–	DS 312-2	–	DM 314-51 D	–
DV 221-96	8	DX 235-10	–	DS 312-2 A	–	DV 314-51	269
DH 222-01	60	DX 235-11 A	–	DX 312-2	–	DS 314-58	104
DH 222-14	–	DL 235-25	27	DX 312-3	–	DX 314-58	112
DX 222-16	–	DX 235-29	426	DX 312-3 A	–	D 314-70	127
DD 223-67	8	DJ 235-35	27	DX 312-3 B	–	D 314-70 A	–
DX 223-96	–	DV 235-35	–	DX 312-78 A	–	DX 314-74	104
DD 224-1	63	DV 235-35 A	–	DS 312-80	–	DV 314-76	71
DV 224-1	–	DV 235-35 B	–	DX 312-86	–	D 314-77	–
DD 231-01	64	DX 235-35	–	D 312-99	–	D 314-78	127
DX 231-01	–	DX 235-35 B	–	DX 313-01	–	DJ 314-83	269
DD 231-5	48	DY 235-35	–	DV 314-01	–	DM 314-83 B	273
DD 231-6	64	DM 241-1	64	DX 314-02	112	DV 314-83	269
DV 231-6	–	DX 241-1	–	DXN 314-02	–	DM 314-88	–
DV 231-6 A	–	DS 241-93	–	DX 314-04 B	–	DX 314-89	104
DX 231-6 A	–	DX 242-1	422	DXN 314-04	–	DV 314-94	71
DX 231-6 C	–	DX 242-1 B	–	DY 314-04 A	–	DM 314-95 B	269
DX 231-6 D	–	DX 242-42	–	DYN 314-04	–	DV 314-96	68
DX 231-6 F	–	DX 242-45	–	DJ 314-015	269	DX 314-96	–
DD 231-9 A	–	DX 242-45 A	–	DVF 314-015	–	DV 314-97	269–273
DV 231-9 A	–	DX 242-45 B	–	DJ 314-016	273	DX 314-97	112
DV 231-9 B	–	DX 242-46	–	DM 314-016	–	DM 314-109	269–273
DX 231-9	–	DX 242-46 A	–	DX 314-017	104	DX 314-121	104
DX 231-9 A	–	DS 242-47 A	–	DXN 314-017	–	DJ 314-122	269
DX 231-9 B	–	DX 242-49 C	–	DS 314-025	–	DS 314-123	104
DD 231-12	48	DX 242-49 E	–	DXN 314-025	–	DJ 314-125	270
DD 231-54	–	DS 242-51	–	DV 314-2 D	269	DJ 314-134	269
DD 231-67	64	DS 242-55 A	–	DF 314-3 C	–	DX 314-136	104
DX 231-87	–	DX 242-67 B	–	DV 314-3	–	DY 314-140 A	112
DD 231-92	48	DX 242-67 D	–	DV 314-3 A	–	D 314-142	64
DD 231-92 A	–	DS 242-90	–	DVF 314-3	–	DS 314-148	104
D 231-93	–	DS 242-108	–	DV 314-4	68	DJ 314-158	269
D 231-93 A	–	DS 242-109	–	D 314-6	–	DVF 314-158	–
D 232-03	426	DS 242-112	–	DV 314-9 A	–	DX 314-160	104
DV 232-78	–	DX 242-112	–	DV 314-9 B	–	DX 314-161	112
DVF 232-78	–	DX 251-1	839	DX 314-9	–	DX 314-161 A	–
DX 232-78	–	DS 251-2 A	76–839	DX 314-9 A	–	DX 314-165	107
DX 232-78 A	–	DX 251-2	– –	DX 314-10	104	DX 314-170	71
DX 232-89	–	DX 251-4	839	DV 314-22	71	DM 314-177	269–273

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DV 314-178	269–273	DX 331-74	83	DXN 334-013	123	DJ 334-66	131
DX 314-178	112	D 331-77	79	DS 334-014 A	116	D 334-67	127
DS 314-185	107	DX 331-78	83-87	DXN 334-014	–	DX 334-69	123
DX 314-188	71	DV 331-79	143	DV 334-1	87	DJ 334-71	131
DS 314-189 A	107	DM 331-82	79	DX 334-1	83	DM 334-73 —	107–131–136
DJ 314-195	269	DJ 331-87	–	DJF 334-2 A	127	DJ 334-75	131–136
DS 314-195	314–322	DV 331-87	–	DS 334-2	127–843–844–853–862	DX 334-75	116
DX 314-205 A	107	DX 331-87	–	DW 334-2	131–136	DX 334-75 A	–
DX 314-206 A	–	DX 331-100	–	DX 334-2	127	DM 334-76	131–136
DX 314-207 A	–	DX 332-1	91	DJ 334-3	131	DJ 334-79	131
DX 314-210	112	DV 332-2	95	DJ 334-4 A	–	DJ 334-81	131–136
DV 314-215	71	DS 332-4	91	DJ 334-3 B	–	DJ 334-81 A	– –
DX 314-216	112	DX 332-6	–	DS 334-4 A	127	DM 334-83 A	– –
DY 314-216	–	DX 332-6 A	–	D 334-11	–	DS 334-84	116
DX 314-221	107	DV 332-20	–	DV 334-11	87	DX 334-84	–
DX 314-223	–	DV 332-47	–	DV 334-13	83–87	DM 334-87 A	131–136
DX 314-225	–	DV 332-49	–	DV 334-14	– –	DV 334-88	83–87
DS 314-229	–	DX 332-91	–	DV 334-17	– –	DX 334-89	116
DS 314-233	112	D 332-94	95	DV 334-18	– –	DX 334-89 A	–
DS 314-279	107	D 332-95 C	91	DV 334-20	87	DM 334-90	131–136
DX 314-350	–	D 332-95 D	–	DX 334-20	83	D 334-92	116
DX 314-351 A	–	DV 332-300	95	DV 334-21	87	DM 334-92 A	131
DX 314-352 A	–	DV 332-301	–	DX 334-21	83	D 334-94	116
DX 314-353 A	–	DV 332-302	–	DV 334-22	87	DJ 334-95	132–136
DM 331-04	76	DV 333-8 B	91	DX 334-22	83	DM 334-95 A	– –
DX 331-05	83	DX 333-8 B	–	DX 334-24	–	DM 334-96	– –
DJ 331-1	76	DX 333-8 D	–	DX 334-24 A	83–123	DS 334-96	116
DJ 331-1 A	–	DV 333-11	95	DV 334-27	87	DV 334-96	87
DJ 331-1 B	–	DV 333-13	–	DX 334-27	83	DX 334-97	119
DJ 331-1 C	–	DV 333-16	–	DJ 334-30	87	DX 334-97 A	–
DV 331-1	–	DX 333-16	–	DJ 334-31 A	–	DM 334-98	132–136
DV 331-1 A	–	DX 333-16 A	–	DS 334-41	116	D 334-100	127
DV 331-1 B	–	DV 333-17	91	DS 334-42	–	DS 334-101	119
DV 331-1 C	–	DX 333-17	–	DS 334-48 A	–	D 334-102	127
DX 331-1	–	DV 333-23	95	DX 334-48	–	D 334-102 A	–
DX 331-1 A	–	DX 333-23	–	DJ 334-50	136	DJ 334-102	132
DY 331-1	–	DX 334-07 B	116	DS 334-50	127	DV 334-103	87
DY 331-1 A	–	DX 334-07 C	–	DS 334-50 A	–	DJ 334-109	132–136
DV 331-3	–	DXN 334-07	–	DJ 334-54	136	DX 334-110	83
DX 331-3	–	DXN 334-07 A	–	D 334-55	127	DJ 334-112	132–136
D 331-6 A	–	DX 334-08 A	123	DJ 334-55	131	DJ 334-114 A	132
DJ 331-16 A	87	DXN 334-08	–	DM 334-58	131–136	DJ 334-115 A	139
D 331-63	76	DX 334-09	–	DS 334-59 A	116	DJ 334-118	132-139
DJ 331-73	87	DXN 334-09	–	DS 334-61	–	DW 334-118 A	794–801
DX 331-73	76	DS 334-010	127	DX 334-62	116–174–178	DM 334-120	806-814
DX 331-73 A	83	DS 334-010 C	–	DM 334-63 A	131–136	DM 334-121	821–826
DX 331-73 B	79	DX 334-010	–	DS 334-63 A	116	DJ 334-125	132
DX 331-73 C	–	DX 334-010 A	–	DM 334-64	131–136	DS 334-125	127
DX 331-73 D	79–382–393	DX 334-013 A	123	D 334-65	127	DV 334-125	132

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DX 334-125	127	D 334-244	119	D 343-97 F	100	DS 373-88	144
DW 334-127	781–789–794–801–806–814–821–826	D 334-245	–	D 343-97 G	–	DX 373-93	–
		D 334-246	–	D 343-98	103	DX 373-94	–
DW 334-127 A	781–789–794–801–806–814–821–826	D 334-248	128	D 343-98 A	–	DX 373-99	–
		DJ 334-256	132	D 343-98 B	–	DX 373-100 A	–
DM 334-133	484-492	DJ 334-256 A	139	D 343-98 C	–	DX 373-101 A	–
DJ 334-135	139	DJ 334-257	132–139	D 343-98 D	–	DX 373-102	–
DS 334-135 A	–	DJ 334-259	87	D 343-98 E	–	DV 381-1 A	79
DM 334-138	806–814	DS 334-277	119	D 343-98 F	–	DX 381-1	–
DX 334-138	123	DS 334-278	107–119	D 343-98 G	–	DV 381-2	–
DM 334-139	821–826	DS 334-280	123	DV 344-02	–	DV 381-61	–
DJ 334-140	132–139	DS 334-281	–	DV 344-02 A	–	DM 391-01 C	217
DJ 334-141 B	781–806	DX 335-06 A	91	DV 344-5	95	DVF 391-01	221
DS 334-141	806	DV 335-07	95	DX 344-5	–	DVN 391-01	–
DS 334-141 C	781–789–801–814–821–826	DV 335-16	91	DV 344-91	–	DX 391-01	–
		DV 335-21	95	DV 344-300 à DY 344-337	95–96	DXN 391-01	–
DW 334-141	781–789	DV 335-64	91			DM 391-02 A	217
DW 334-141 A	794–801	DV 335-64 A	–			DV 391-03 A	226
DX 334-141	781–806	DV 335-64 B	–	DV 371-3	143	DVN 391-03	–
D 334-142	127	DV 335-64 C	–	DV 371-3 A	–	DX 391-03 B	–
DJ 334-142	132–139	DV 335-70	92	DV 371-5	–	DVN 391-04	217
D 334-143	128	DV 335-70 A	–	DV 371-92	–	DS 391-07 B	221
DS 334-143	119	DV 335-70 B	–	D 371-93	–	DX 391-07	–
DS 334-149 A	–	DV 335-73	–	DV 371-94	–	DX 391-020	–
DJ 334-155 A	132	DV 343-1	100	DV 371-94 A	–	DX 391-021	237
DJ 334-156	139	DV 343-2	–	D 371-95	–	D 391-3 A	221–230
DJ 334-156 A	–	DV 343-3	–	D 371-96	–	DM 391-4	217
DV 334-156	–	DV 343-4	–	D 371-99	–	DS 391-4	221
DS 334-157 B	119–314–322	DV 343-4 A	–	DX 372-3	–	D 391-5	–
DV 334-163	128–132	DV 343-5	–	DX 372-6	–	DM 391-5	217
D 334-167	128	DV 343-6	–	DX 372-6 A	–	D 391-10	226
DS 334-170 A	119	DV 343-7	–	DX 372-6 B	–	DM 391-11 A	–
DX 334-177	123	DV 343-7 A	–	DX 372-6 C	–	DS 391-11 B	–
DJ 334-184	139	DV 343-7 B	–	DX 372-6 D	–	DF 391-13	221
DS 334-187 C	119	DV 343-7 C	–	DX 372-6 E	–	DS 391-13 A	–
DS 334-187 D	[illegible]	DV 343-7 D	–	DX 372-6 F	–	DM 391-15 A	217
DM 334-190	131–136	DV 343-7 E	–	DX 372-8	–	DS 391-15 D	221
DJ 334-191	139	DV 343-8	–	DX 372-8 A	–	DX 391-16	–
DJ 334-191 A	–	DV 343-8 A	–	DX 372-9	–	DD 391-18	–
DJ 334-191 B	–	DV 343-8 B	–	DS 372-98	–	DX 391-18	–
D 334-196	128	DV 343-8 C	–	DX 373-01 D	144	DX 391-20	–
DJ 334-199	139	DV 343-9	–	DX 373-01 E	–	DS 391-21 A	–
DJ 334-201	–	DV 343-96	–	DX 373-6 D	–	DX 391-26	237
D 334-204	314–460–484	D 343-97	–	DS 373-7	–	DXN 391-26	–
D 334-204 A	107	D 343-97 A	–	DS 373-31	–	DS 391-45 B	314
DS 334-211 B	781–789–794–801–806–814–821–826	D 343-97 B	–	DS 373-68	–	DS 391-47 A	–
		D 343-97 C	–	DS 373-69	–	DM 391-48 A	314–322
DW 334-211	781–789–806–814	D 343-97 D	–	DS 373-71	–	DS 391-48 C	– –
DW 334-211 A	794–801–821–826	D 343-97 E	–	DS 373-72	–	DS 391-49	314

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DD 391-52	229	D 391-127	119	DVN 393-03	234	DVN 394-31	293
DS 391-52 A	226	DS 391-131 A	222	D 393-2	238–377–386	DX 394-31	286
D 391-53	221	DS 391-132 A	–	DS 393-3	238	DX 394-31 A	293
DM 391-53	217	DS 391-133 A	–	DX 393-3	–	DXN 394-31	286
D 391-54	221	DF 391-136	317–322	DS 393-4	–	DV 394-32	309
D 391-55	–	DS 391-136	317	DX 393-4	–	DX 394-32	301
DS 391-56	222	DS 391-140	314–325	DXN 393-4	–	DX 394-32 A	–
DM 391-57	217	DS 391-141	123	DS 393-22	–	DXN 394-32	–
DM 391-58 A	226	DS 391-144 A	317–325	DX 393-22	–	DVN 394-33	293
D 391-59	–	DS 391-145 A	317–325	DXN 393-22	–	DX 394-33	–
D 391-59 A	–	DS 391-145 B	– –	DX 393-23	–	DX 394-35	108
DM 391-60	322	DM 391-153	217	DXN 393-23	–	DXN 394-35	–
DM 391-61 B	217	DM 391-154	–	DX 393-50	–	DX 394-36	–
DM 391-62	–	DM 391-155	–	DXN 393-50	–	DXN 394-36	–
DM 391-64	–	DM 391-156	–	DS 393-61	–	DX 394-37	301
DM 391-65 A	–	DS 391-171	317–325	DX 393-68	–	DX 394-40 A	–
DX 391-74	222	DS 391-175	– –	D 393-69	234	DX 394-40 B	–
D 391-76	–	DS 391-176	– –	DX 393-73	238	DX 394-41	–
D 391-77	–	DS 391-177	– –	D 393-75	–	DX 394-42	301–309
D 391-78	226	DS 391-178	– –	DV 393-84	241	DX 394-43	301
D 391-78 A	–	DS 391-178 A	– –	DX 393-84	–	DJ 394-45	281
D 391-78 B	–	DS 391-179	– –	DS 393-85	–	DX 394-45	119
DS 391-80	–	DS 391-180	318–325	DM 393-87	234	DJ 394-46	309
D 391-81	–	DX 391-183	237	DX 393-90	–	DV 394-46	293–301–309
DS 391-82	222	DX 391-194	–	D 393-91	–	DVF 394-46	286–293
D 391-83	–	DX 391-195	–	D 393-92	–	DX 394-46	– –
DS 391-86	–	DX 391-196	–	DVN 394-9	277	DV 394-47 A	329
DS 391-86 A	–	DX 391-197	–	DX 394-9	281	DX 394-47	112
DM 391-87	217	DX 391-198	–	DX 394-9 A	–	DX 394-48	318–325
DX 391-88	222–349–357–361–365–369–373	D 391-512 à D 391-529	222–225	DX 394-9 D	–	DX 394-50	– –
D 391-90 A	222			DXN 394-9	–	DXN 394-50	– –
DS 391-94	226	D 392-01	229	DXN 394-9 A	–	DJ 394-51	286–293
DM 391-96	–	DM 392-01	–	DXN 394-17	119	DJ 394-53	229
DM 391-98 A	217	DVN 392-01	–	DXN 394-18	–	DX 394-53	16–301–309
DS 391-98	222	DXN 392-02	230	DXN 394-19	298	DX 394-53 A	8
D 391-99	217–222	DF 392-04	–	DV 394-20	309	DX 394-55	108
DX 391-103	222	DF 392-76	301	DX 394-20	301	DX 394-55 A	–
DS 391-104	107–314–322	DF 392-81	230	DX 394-20 A	–	DV 394-56	293
D 391-109	314–322	DF 392-82	–	DXN 394-20	–	DX 394-56	286–293
DX 391-111	222	D 392-88	–	DXN 394-20 A	–	DV 394-57	294
DX 391-111 A	–	DS 392-91	–	DXN 394-20 B	–	DVN 394-57	–
DX 391-111 B	–	D 392-97	–	DVN 394-21	–	DX 394-57	286
DS 391-112	317–322	DS 393-02 M	238	DXN 394-21	301–309	DX 394-57 A	294
D 391-113	317–322–413	DV 393-02	–	DVN 394-22	301	DXN 394-57	286
D 391-116	317–322	DVN 393-02	–	DXN 394-22	301–309	DXN 394-57 A	294
DM 391-122 A	314–322	DX 393-02	–	DX 394-27	317–325	DX 394-58	302
D 391-125	119–317–322	DXN 393-02	–	DX 394-28	– –	DX 394-58 A	–
DS 391-126	286–293	DM 393-03	234	DXN 394-29	298	DX 394-59	55
				DV 394-31	293	DX 394-59 A	–

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DXN 394-59	55	DVN 394-117 A	298	DX 394-150	318–326	D 412-88 A	151
DX 394-61	123	DX 394-117 A	–	DJN 394-151	317	DX 412-88	–
DXN 394-61	–	DX 394-117 B	–	DXN 394-151	317–322	DX 412-97	–
DX 394-62	–	DXN 394-117	–	DXN 394-152	314–322	DX 413-03	–
DXN 394-62	–	DXN 394-117 A	–	DX 394-153	318–326	DS 413-04 A	–
DX 394-63	–	DV 394-118	294	DJ 394-154	289–294	DX 413-07	–
DXN 394-63	–	DX 394-120	318–325	DJ 394-154 B	294	DX 413-07 A	–
DV 394-64	309	DXN 394-120	– –	DX 394-154	289–294	DX 413-11	–
DV 394-67	–	DX 394-121 A	286–294	DX 394-154 A	294	DX 413-77	–
DVN 394-67	–	DX 394-121 B	294	DXN 394-155	119	D 413-81	257
DX 394-67	302	DXN 394-121	286–294	DVN 394-156	326	DX 413-83	151
DXN 394-67	–	DXN 394-121 A	294	DVN 394-157	–	DX 413-87	–
DX 394-68	302–309	DV 394-122	–	DVN 394-159	277	DX 413-300 à DX 413-370	151–152
DX 394-69	– –	DVN 394-122	–	DVN 394-160	–		
DXN 394-69	– –	DX 394-122	289	DX 394-161	302–329		
DX 394-70	302	DX 394-123	108	DV 394-162	298	DX 416-80 A	838
DXN 394-70	–	DX 394-123 A	318	DVN 394-162	–	DX 416-80 B	–
DVN 394-71	329	DX 394-126	286	DV 394-167	310	DX 416-80 C	–
DVN 394-72	293	DXN 394-126	–	DVN 394-167	–	DX 416-80 D	–
DX 394-72 A	–	DX 394-127	–	DV 394-168	–	DX 416-80 E	–
DXN 394-72	286–293	DXN 394-127	–	DVN 394-168	–	DX 416-85	–
DJN 394-73	314–322	DX 394-128	–	DX 394-170	289–294	DVF 422-01	156
DX 394-73	314	DX 394-129	115	DX 394-171	– –	DVF 422-01 A	–
DXN 394-73	–	DXN 394-129	–	DX 394-172	318–326	DVF 422-01 D	–
DXN 394-74	–	DXN 394-129 A	–	DXN 394-172	– –	DVF 422-01 E	–
DX 394-102	108	DX 394-130	123	DXN 394-174	– –	DVF 422-01 F	–
DX 394-102 A	–	DXN 394-130	–	DXN 394-175	289–294	DVF 422-01 G	–
DXN 394-102 A	–	DX 394-132	108	DV 394-182	310	DVN 422-01	157
DX 394-103	–	DX 394-133	112	DX 394-186	318	DVN 422-01 A	–
DXN 394-103	–	DVN 394-134	313	DXN 394-186	–	DX 422-01 D	156
DX 394-105	–	DX 394-134	306	DX 394-187	–	DX 422-01 E	–
DX 394-105 A	–	DXN 394-134	–	DX 394-188	108	DX 422-01 F	–
DXN 394-105	–	DVN 394-135	313	DX 394-191	318	DX 422-01 G	–
DX 394-106 A	112	DX 394-135	306	DX 412-03	148	DX 422-01 H	–
DXN 394-106 A	–	DXN 394-135	–	DX 412-03 A	–	DX 422-01 I	–
DX 394-107	115	DJ 394-136 A	298	DVF 412-3	–	DX 422-01 P	–
DX 394-107 A	–	DJN 394-136	–	DVF 412-3 A	–	DX 422-01 R	–
DXN 394-107	–	DX 394-137	108	DX 412-3	–	DX 422-01 S	–
DXN 394-107 A	–	DXN 394-137	–	DX 412-3 A	–	DX 422-01 T	–
DX 394-108	302–310	DX 394-140	104	D 412-4 A	–	DXN 422-01	157
DX 394-115	286	DXN 394-140	–	DS 412-4	–	DXN 422-01 A	–
DX 394-116	–	DXN 394-141	–	DX 412-8	–	DXN 422-01 B	–
DX 394-116 A	294	DXN 394-142	115–318–325	DX 412-8 A	–	DXN 422-01 C	–
DXN 394-116	286	DXN 394-144	119–314–322	D 412-83	–	DVF 422-1 D	158
DJ 394-117 A	298	DXN 394-145	314	D 412-84 D à D 412-84 M	–	DVF 422-1 E	–
DJN 394-117	–	DXN 394-146	317–322			DX 422-1 B	–
DV 394-117	–	DXN 394-147	317–325			DX 422-1 C	–
DV 394-117 A	–	DXN 394-148	– –	D 412-85	151	D 422-2	–
DVN 394-117	–	DX 394-149	318–326	DS 412-86	–	D 422-6	–

INDEX

NUMÉROS	PAGES
D 422-8	158
D 422-79	–
D 422-80 B	152–158
D 422-91	158
D 422-95 C	152–158
D 422-96	158
DS 422-98	–
DX 426-011	–
DX 426-2	–
DX 426-2 A	–
D 426-3	–
DF 426-3	–
D 426-15	–
DX 426-89	–
DS 426-93	–
D 426-99	161
D 426-300 à D 426-342	161–162
DS 433-01 C	242
DXN 433-01 A	–
DF 433-02 A	249
DS 433-02 C	–
DVN 433-02 A	–
DXN 433-02 A	–
DX 433-85	242
D 433-90	229–242–249
DV 434-02 C	242
DVF 434-02 A	249
DVN 434-02 C	242
DVN 434-02 D	249
DX 434-02 B	242
DX 434-02 D	249
DXN 434-02 B	242
DXN 434-02 D	249
DF 434-3	–
DS 434-3	–
DX 434-3	242
DVF 434-4	152
DVF 434-4 A	–
DX 434-4	–
DX 434-4 A	–
DX 434-5 C	242
DX 434-5 D	–
DS 434-57	–
DX 434-58	152
DX 434-59	162
D 434-63	242–249
DX 434-65	– –
D 434-67	249
D 434-68	242
DS 434-71	152
DF 434-74 A	249
DS 434-74	–
DVN 434-74	–
DXN 434-74	–
DS 434-76	250
DS 434-76 A	242–250
D 434-79	250
D 434-79 A	242–250
DVF 434-79	250
DX 434-80	–
D 434-81	–
DS 434-86	245
DXN 434-86	–
D 434-89	250
DS 434-89 A	245–250
DVF 434-89	250
DVF 434-89 A	–
DX 434-89	245–250
DX 434-89 A	– –
DVF 434-90	250
DVF 434-90 A	–
DX 434-90	245–250
DX 434-90 A	– –
D 434-94	250
D 434-94 A	245–250
DVF 434-94	250
DX 434-94	245–250
DX 434-106	245
DX 434-107	–
DX 434-111	245–250
DVF 434-120	250
DS 435-02 D	254
DX 435-05	258
DS 435-11	–
DS 435-20	254
DS 435-23	257
DM 435-33	318–326
DX 435-39 A	257
DF 435-42	318–326
DF 435-44	289–294
DS 435-45	254
DS 435-46	–
DM 435-47	293
DM 435-47 A	–
DX 435-51 A	257
DM 435-53	302–310–318
DX 435-55	254
DM 435-57	289
D 435-58	257
D 435-58 A	–
DM 435-61	302–310–518
DS 435-70	257
DS 435-82	254–548
D 435-96	– –
DX 435-111	257
DX 435-111 A	–
DX 435-112	–
DX 435-112 A	–
DX 435-112 B	–
DM 435-122	254
DF 435-130	289–294
DM 435-139	649
DF 435-142	254
DS 435-147	257
DS 435-148	–
D 435-149	258–330–333
D 435-150	289–294–298–302–310
D 435-153 à D 435-153 G	257
D 435-155	254
DM 435-165	289–294–318–326
DS 435-167	254–548
DS 435-168	254
DS 435-169	–
DX 435-174	257
DS 435-175	–
DS 436-06 I	245
DS 436-06 J	250
DVF 436-06	–
DS 436-07 E	245
DS 436-07 F	253
DVF 436-07	–
DS 436-95 B	245–253
DS 436-98	– –
D 437-1	162
DF 437-1	–
D 437-3	152
DF 437-3	–
DM 437-5	330
DM 437-5 A	333
DM 437-6	330
DM 437-6 B	333
DS 437-6 A	–
DX 437-6	330
DM 437-8 A	330–333
DM 437-9	– –
DF 437-10	152
DM 437-50 A	333
DS 437-50 A	–
DM 437-55	330
DM 437-55 A	333
DM 437-58	–
DM 437-73 A	–
DS 437-73	–
DX 437-73	330
DM 437-76	333
DM 437-80	330
DM 437-82	333
DM 437-82 A	–
DM 437-101	330–333
DM 437-109	– –
DM 437-110	– –
DM 437-112	– –
DM 437-113	– –
DM 437-118 A	– –
DM 437-119	330–334
DM 437-123	– –
DM 437-123 A	334
DX 437-132	987
DX 437-133	330
DF 437-139	152
DF 437-140	–
DM 437-148	334
DS 437-148	–
DM 437-149 A	–
DX 441-01	170
DX 441-01 A	–
DM 441-1 C	165
DS 441-1 B	170
DV 441-1 C	165
DW 441-1	166–170
DX 441-1	– –
DX 441-1 C	– –
DM 441-6	165
D 441-8	165–166–170
D 441-9	170
DW 441-9	165–166
D 441-10	165–166–170
DX 441-10	– – –
DS 441-12	– – –
DW 441-13	165–166
DW 441-57	– –
DS 441-66	165–166–170

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DS 441-67	170	DV 442-55	174	DM 443-15	194	DX 444-72	189
DW 441-67	165–166	DX 442-57	186	DM 443-15 A	–	DS 444-73	–
DS 441-69	165–166–170	D 442-58	174–178	DX 443-57	197	DS 444-75	189–217
DX 441-76	170	D 442-59	178	DS 443-64	657	D 444-76	189
DX 441-76 A	–	D 442-60	–	DX 443-64	657–661	DX 444-78	–
D 441-78	165–166–170	DM 442-60 A	174	DM 443-65	– –	D 444-80	185
DW 441-78	165–166	D 442-68	174–178	DX 443-67	– –	D 444-81	–
DS 441-83 A	166–170	D 442-76	– –	D 443-70	197–258	DS 444-85	189
DS 441-83 B	170	DM 442-76	174	DS 443-71	197	DX 444-88	–
DW 441-83	165–166	D 442-79	181	DM 443-73	–	DS 444-89	–
D 441-85 A	165–166–170	D 442-79 A	–	DS 443-73	–	D 444-90	–
DS 441-87	– – –	DM 442-79	174	DX 443-74	–	DXN 444-90	–
D 441-95	170	DM 442-86	177	DX 443-80	–	D 444-91	–
DM 441-100	165–166–170	D 442-91	186	DM 443-82	657–661	DX 444-92	–
DX 441-104	165–169–173	D 442-93	177–181	DX 443-83	197	D 444-97 A	185
DX 441-104 A	– – –	DM 442-94	177	DM 443-84	667–661	DX 444-97	–
DS 442-01 A	186	DS 442-103	177	D 443-87	197	D 444-98 A	189
DXN 442-01	–	DM 442-120 A	–	DS 443-88	–	DX 444-98	185–189
DS 442-02 A	–	DX 442-120	194	D 443-89	–	D 444-99 B à D 444-99 H	189–190
DXN 442-02	–	DS 442-300 à DS 442-364	181–182	D 443-89 A	–		
D 442-04 A	178			DS 443-94	–		
DM 442-04 A	174	D 443-01 A	194	DX 443-94	–	DX 444-99 à DX 444-99 F	190
DM 442-05 A	–	DX 443-01	–	DX 443-95 A	–		
DX 442-05	178	DX 443-04	–	DM 443-96 A	–		
DXN 442-05 A	–	DX 443-05	–	DX 443-100	–	D 444-100	185
D 442-010 A	–	DV 443-07	–	DX 444-01	186	DX 444-100	–
DM 442-010 A	174	DV 443-07 A	–	DXN 444-01 A	–	DXN 444-100	185
DM 442-011 A	–	DX 443-07	–	DS 444-02 A	–	DXN 444-100 A	–
DX 442-011	178	DV 443-08	–	DX 444-2		DS 444-106	190
DXN 442-011	–	DV 443-08 A	–	DX 444-4	–	DS 444-108	–
DXN 442-011 A	–	DV 443-08 B	–	D 444-6	185	DX 444-108	–
DXN 442-014	186	DV 443-08 C	–	DX 444-6	–	DS 444-109	–
D 442-1	174–178	DX 443-08	–	D 444-9	186	DS 444-110	–
DS 442-2	– –	DX 443-08 A	–	DS 444-12	–	DX 444-110	–
DS 442-3	– –	DX 443-011	–	D 444-13	185	DXN 444-110	–
D 442-4	178	DX 443-013	–	DS 444-18 C	298	DXN 444.110 A	–
DM 442-4	174	DX 443-014	–	DS 444-49	–	DS 444-111	–
D 442-6	178	D 443-7	–	DS 444-58	185	DXN 444-111	–
DM 442-6	174	DV 443-8	–	DS 444-62	186	DS 445-01	166–170
DM 442-8 A	–	DX 443-8	–	DS 444-64 A	–	DX 445-02	– –
DS 442-8	178	D 443-9	–	DX 444-64	–	DX 445-02 A	– –
DM 442-9	174	D 443-9 A	–	DXN 444-64	–	DS 445-1	166–173
DM 442-13	–	DM 443-9 A	–	DXN 444-64 A	–	DS 445-87	169–173
DM 442-19	–	DM 443-9 B	–	DS 444-65	225	D 445-91	– –
D 442-20	178	DS 443-10	194–257	DS 444-68 A	298	DX 445-91	– –
DM 442-20	174	DX 443-12	197	D 444-69	189	DX 445-93	166–173
D 442-21	174–178	DX 443-12 A	–	DX 444-71	–	DX 445-94	169–173
D 442-52	– –	DV 443-14	–	DX 444-71 A	–	D 445-95	– –
DM 442-55	174			DS 444-72	–	D 445-96	– –

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
D 445-97	169–173	D 451-110	214	DM 453-57 A	274–277	DS 453-168 A	305–310
D 445-98	– –	DX 452-80	205	D 453-58	302–310	DS 453-170 A	– –
DF 451-03	210	DX 452-81	–	DM 453-60	274–277	D 453-173	– –
DS 451-03	–	DX 452-95	–	DM 453-63 A	– –	D 453-177	– –
DV 451-020	205	DS 453-05	214	DM 453-66	309	DM 453-186	277
DV 451-020 A	–	DVN 453-05	–	DS 453-69	282	DV 453-189	270
DVN 451-020	–	DXN 453-05	–	D 453-70	–	DF 453-199	305
DVN 451-020 A	–	DF 453-08	301	DM 453-82	289–302–310	DM 453-199	305–310
DS 451-2	210	DS 453-08	301–309	DM 453-82 A	518–552	DS 453-216 A	278–305
DVF 451-5	162	DM 453-011	274	D 453-91 C	282	DM 453-260	309
DX 451-5	–	DVN 453-011	274–277	D 453-91 D	–	DJ 454-06 A	261
DS 451-15	210	DVN 453-014	277	DM 453-97	270–273	DV 454-06	–
DF 451-19	–	D 453-015	301–309	DS 453-97 A	277–282	DX 454-07 B	265
DJF 451-19	–	DX 453-016 B	281	DS 453-98	282	DX 454-07 D	–
DJF 451-19 A	–	DX 453-016 H	–	DS 453-98 A	277–282	DX 454-08	–
DS 451-19	–	DXN 453-016	–	DV 453-99	269	DX 454-08 A	–
DX 451-19	–	DX 453-018 A	–	DV 453-99 A	–	DX 454-08 C	–
DX 451-19 A	–	DXN 453-018	–	DM 453-104	326	DJ 454-010	261
DF 451-20	213	DS 453-021 D	–	DM 453-107	–	DJ 454-010 A	–
DJF 451-20	–	DXN 453-021	–	DM 453-110	270	DV 454-1	–
DJF 451-20 A	–	DM 453-028	233	DV 453-110	–	DX 454-1	265
DS 451-20	–	DVN 453-028	–	D 453-115	277–282	DV 454-3	261
DX 451-20	–	DV 453-029	269	DS 453-118	214	DJ 454-6	–
DX 451-20 A	–	DV 453-029 A	–	DM 453-121	310	DV 454-11	209
D 451-21 A	–	DM 453-1 D	270	DS 453-123	104–205	D 454-25	265
DS 451-23 A	144	DM 453-1 F	277	DV 453-123	– –	DX 454-25	–
DV 451-32 A	205	DS 453-1 C	281	DX 453-123	104–210	DJ 454-27	261
DV 451-32 B	–	D 453-15	233–237–281	DM 453-126	274	D 454-28	265
DX 451-32 A	–	DM 453-17	217–222–274–277	DM 453-130	233	DM 454-28	261
DX 451-32 B	–	DS 453-21	214	DM 453-132	321–326	DM 454-29	–
DF 451-43	213	DS 453-21 A	–	DM 453-134	274	DM 454-30	–
DJF 451-43	–	DX 453-24	–	DS 453-135	302–310	DS 454-31	265
DJF 451-43 A	–	DM 453-25 C	270	D 453-136	– –	DX 454-31	–
DS 451-43	–	DM 453-28	274–277	DM 453-138	309	DV 454-34	261
DX 451-43	–	DX 453-28	104–205–210	DM 453-147	233	DX 454-34	265
DX 451-43 A	–	DM 453-32 C	309	DM 453-147 A	–	DV 454-36	209
DF 451-44	–	DM 453-36	274	DM 453-147 B	–	DV 454-42	–
DJF 451-44	–	DS 453-36	277–281	D 453-149	302–310	DX 454-43	–
DJF 451-44 A	–	DVN 453-36	274–277	DM 453-149	274–277	DX 454-45	266
DS 451-44	–	DM 453-41	302–310	D 453-150	321–326	DX 454-50	209
DX 451-44	–	DV 453-46	205	DM 453-150	274	DJ 454-52	261
DX 451-44 A	–	DM 453-48	274–277	DM 453-151	274–277	DM 454-54	–
DS 451-61	–	DF 453-49	301	DF 453-152	302–310	DM 454-55	–
DX 451-61	–	DV 453-51	274–277–281	D 453-158	282	DV 454-56	209
DV 451-77	205	DS 453-52	27	DS 453-163	115–318–325	DM 454-57	261
DF 451-83	210	DX 453-52	281–548	DV 453-164	205	DV 454-62	–
DS 451-87	213	DM 453-53 A	274–277	DM 453-165	233	D 454-63	265–270
DS 451-90	214	DS 453-53 A	282	DF 453-168	305	DX 454-63	265–270–273
D 451-91 A	–	DS 453-54 A	–	DF 453-168 A	–	DV 454-66 A	209

INDEX

NUMÉROS	PAGES
DX 454-66	265
DM 454-67	261
DX 454-71	265–270–273
DV 454-79	209
DV 454-91	261
DX 454-95	261–265
DX 454-100	265
DX 454-100 A	–
DX 454-102	–
DM 454-103	261
DX 454-103	265
DX 454-106	–
DX 454-106 A	266
DM 454-109	261
DS 454-113	273
DM 454-115	261
DX 454-115	266
D 454-117	–
DX 454-117	262–266
DM 454-119	262
DX 454-120 A	266
DV 454-121	262
DX 454-121	266
DX 454-122	209
D 454-127	266
DX 454-129	209
DX 454-130	–
DF 456-0	282
DXN 456-0	–
D 456-1	–
D 456-2	–
DF 456-3	–
D 456-4	–
DS 456-50	–
D 456-92	–
D 456-93	–
D 456-96	–
DF 456-98	–
DX 456-99	–
DF 511-4	606 à 615
DX 511-8	583
DX 511-8 B	–
DX 511-9 A	590–609
DX 511-9 B	– –
DX 511-9 C	609
DX 511-9 D	590–609
DX 511-9 M	591–610
DX 511-9 N	– –
DX 511-9 P	– –
DX 511-9 S	591–610
DX 511-9 T	– –
DX 511-9 U	– –
DX 511-9 V	– –
DX 511-9 X	591
DY 511-9	610–620
DY 511-9 H	– –
DF 511-19	338
DX 511-19	346
DJ 511-23	590
DJF 511-23 D	606
DJF 511-23 E	–
DJF 511-23 G	–
DJF 511-23 J	607–608–615
DJF 511-23 N	607–615
DJF 511-23 U	610
DJF 511-23 V	–
DL 511-23	619
DLF 511-23	607–615
DLF 511-23 B	607
DLF 511-23 D	–
DLF 511-23 E	607–615
DLF 511-23 F	607–617–625
DLF 511-23 G	607–615
DLF 511-23 K	608–618
DLF 511-23 P	610
DLF 511-23 Q	–
DS 511-23 J	616
DS 511-23 Q	–
DS 511-23 R	606–616
DS 511-23 S	616
DV 511-23 F	597
DV 511-23 G	–
DV 511-23 H	597–605
DV 511-23 I	– –
DV 511-23 J	– –
DV 511-23 K	– –
DV 511-23 M	– –
DV 511-23 N	605
DV 511-23 P	597–605
DV 511-23 Q	– –
DV 511-23 V	598
DV 511-23 W	–
DV 511-23 X	–
DV 511-23 Y	–
DV 511-23 Z	–
DVF 511-23 A	606
DVF 511-23 B	–
DVF 511-23 C	–
DVF 511-23 H	606
DVF 511-23 I	–
DVF 511-23 J	–
DVF 511-23 K	–
DW 511-23 G	616
DW 511-23 H	–
DW 511-23 I	–
DW 511-23 J	–
DX 511-23	587
DX 511-23 A	–
DX 511-23 B	587–615
DX 511-23 C	587
DX 511-23 D	587–615
DX 511-23 E	587
DX 511-23 F	–
DX 511-23 G	–
DX 511-23 H	–
DX 511-23 Z	606
DY 511-23 J	–
DY 511-23 Q	617–625
DY 511-23 R	– –
DY 511-23 S	– –
DY 511-23 T	– –
DY 511-23 V	– –
DY 511-23 X	– –
DM 511-24 M	587 à 591
DS 511-24 G	587 à 591–616 à 619
DS 511-24 N	587 à 591–616 à 620
DV 511-24	605
DV 511-24 C	601 à 604
DV 511-24 D	–
DW 511-24	587 à 591–616 à 620
DW 511-24 A	587 à 591
DX 511-24	596 – 625
DX 511-24 A	–
DX 511-24 D	592 à 595–621 à 624
DX 511-24 E	– –
DX 511-24 F	– –
DX 511-24 G	– –
DS 511-25	597–598–605 à 608–615 à 618–625
DS 511-25 A	587 à 589–596 à 598–605 à 608–615 à 618–625
DS 511-25 B	587 à 589–596 à 598–605 à 608–615 à 618–625
DS 511-25 C	587 à 589–596 à 598–605 à 608–615 à 618–625
DS 511-25 D	597–605 à 608–615 à 618–625
DS 511-25 E	587 à 589–596 à 598–605 à 608–615 à 618–625
DS 511-25 F	597–598–605 à 608–615 à 618
DS 511-25 G	587 à 589–596 à 598–605 à 608–615 à 618–625
DX 511-25	587 à 589–596–606 à 608–610–615
DX 511-25 A	587 à 589–596–606 à 608–610–615
DX 511-25 B	587 à 589–606 à 608–615
DX 511-25 C	587–589–604–606 à 608–615
DX 511-25 E	596
DX 511-25 F	590 à 595–606–609 à 614
DX 511-25 G	590 à 595–599 à 604–609 à 614–619 à 624
DX 511-25 H	590 à 595–609 à 614
DX 511-25 I	590 à 595–599 à 603–609 à 614–619 à 624
DY 511-25	593–599 à 604–609 à 614–619 à 624
DY 511-25 A	599 à 604–609 à 612–619 à 624
DF 511-26	606 à 612–615
DF 511-26 A	–
DX 511-28 F	592–611–621
DX 511-28 G	– – –
DX 511-28 H	– – –
DX 511-28 I	– – –
DX 511-28 J	– – –
DX 511-28 K	– – –
DX 511-28 M	– – –
DX 511-28 N	– – –
DX 511-28 P	– – –
DS 511-29 B	587 à 595–616 à 618
DS 511-29 C	– –
DX 511-34	596–605–615–625
DX 511-34 A	596–605–615
DB 511-35	606–616
DB 511-35 K	606
DV 511-35	598
DV 511-35 B	–
DV 511-35 C	–
DV 511-35 D	–
DV 511-35 E	599
DV 511-35 F	–
DV 511-35 G	–
DV 511-35 H	–
DV 511-35 I	598
DV 511-35 J	599
DV 511-35 K	598

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DV 511-35 R	600	DV 511-44 V	601	DX 511-122 X	593–612–622	DX 521-83 A	487
DV 511-35 S	–	DV 511-44 W	–	DX 511-122 Y	– – –	DX 521-83 C	–
DV 511-35 T	–	DV 511-44 X	–	DX 511-209 A	595–604–614–624	DX 521-83 E	487–492
DV 511-35 U	–	DV 511-44 Y	–	DX 511-210 A	– – – –	DX 521-83 F	– –
DV 511-35 V	–	DV 511-44 Z	–	DX 511-211 A	595–604–624	DM 521-84 B	487
DV 511-35 Y	–	DX 511-44	589	DX 511-212 A	595–604–614–624	DW 521-84 A	–
DV 511-35 Z	–	DX 511-44 A	589–608	DX 511-213 A	– – – –	DW 521-85	487–495
DX 511-35 B	588	DX 511-44 B	– –	DX 511-214 A	594–603–613–623	DW 521-93	– –
DX 511-35 C	588–596	DX 511-44 C	589	DX 511-215 A	– – – –	D 521-96	487–495–693–698
DX 511-35 D	– –	DX 511-44 D	589–608	DX 511-216 A	594–603–623	DS 521-96 B	– – – –
DX 511-35 E	–	DX 511-44 E	– –	DX 511-217 A	594–603–613–623	D 521-97	173–674–681
DX 511-35 F	588–596–607–615	DX 511-44 F	608	DX 511-218 A	– – – –	DS 521-106	487
DX 511-35 G	– – – –	DX 511-44 G	–	DX 511-230 A	– – – –	DV 521-107	495
DX 511-35 H	607–615	DX 511-44 I	589–608	DX 511-231 A	– – – –	DY 521-107	–
DX 511-35 I	– –	DX 511-44 J	– –	DX 511-232 A	595–604–614–624	DV 521-108	–
DX 511-35 N	588	DX 511-44 P	589	DX 511-233 A	– – – –	DX 521-108	–
DX 511-35 T	588–596–607–615	DX 511-44 Z	590	DM 512-86 A	584	DX 521-285 A	–
DX 511-35 U	– – – –	DY 511-44 D	619	DM 512-94	302	DX 521-286 A	–
DY 511-35 B	617	DY 511-44 E	609–619	DM 512-98	584	DX 521-287 A	495–501
DY 511-35 E	619–625	DY 511-44 F	609	DV 521-02 A	492–501	DX 521-288 A	487
DY 511-35 J	618	DY 511-44 G	609–619	DW 521-02 E	484–492	DX 521-289 A	487-495
DY 511-35 K	–	DY 511-44 I	– –	DW 521-02 K	– –	DW 522-02	487
DY 511-35 M	608–618	DY 511-44 S	610–620	DX 521-02 A	484	DW 522-02 A	–
DY 511-35 N	618	DY 511-44 T	– –	DX 521-02 C	–	DX 522-02 B	501
DY 511-35 P	608	DY 511-44 U	– –	DX 521-02 E	–	DW 522-05 A	487
DY 511-35 Q	608–618	DY 511-44 X	– –	DX 521-02 G	–	DW 522-05 B	–
DY 511-35 R	– –	DY 511-44 Y	– –	DX 521-02 I	501	DW 522-05 D	–
DY 511-35 S	– –	DY 511-44 Z	– –	DY 521-02 A	484–492	DX 522-012	488
DY 511-35 Y	618	DM 511-45	584	DY 521-02 C	– –	D 522-6	128–487–495
DB 511-36 D	606 à 610	DX 511-53	588 à 596–607 à 615	DW 521-1	484–492–501	D 522-7 A	559–563–568
DF 511-36 D	– –	DX 511-54 B	592 à 595–601 à 604–622 à 624	DW 521-4	484–492	DX 522-7 A	559
DJB 511-36	611–612–613–614–615	DS 511-63 A	587 à 625	DW 521-4 A	484–492–501	DV 522-8	495
DM 511-36 N	597 à 600	DW 511-63	587 à 589–596 à 598–605 à 608–	DX 521-4	484–492	DX 522-8	–
DM 511-36 P	597–599–600		615 à 618–625	DX 521-4 A	484–492–501	DM 522-9 B	488
DB 511-44 Z	606	DX 511-73	369–373	DV 521-5	484	DM 522-10 B	434
DF 511-44	–	DF 511-76	583	DX 521-5 A	–	DS 522-10	488
DF 511-44 A	–	DS 511-95	584	DX 521-5 B	501	DW 522-10	454–460–488
DV 511-44	600–602	D 511-97	–	DX 521-5 C	–	DX 522-10	501
DV 511-44 B	600	D 511-98	–	DX 521-5 D	–	DX 522-10 A	–
DV 511-44 I	602	DV 511-122	601	DX 521-13 A	484	DX 522-10 B	–
DV 511-44 J	–	DV 511-122 A	–	DX 521-14	492	DX 522-10 C	434–501
DV 511-44 M	–	DX 511-122 C	591–610	DW 521-15	484–492–501	DX 522-10 E	501
DV 511-44 N	–	DX 511-122 I	593–612–622	DX 521-63	492	DX 522-11	–
DV 511-44 P	–	DX 511-122 Q	– – –	DX 521-64	–	DX 522-11 A	–
DV 511-44 Q	–	DX 511-122 R	– – –	DX 521-65	–	DM 522-12	488–495
DV 511-44 R	–	DX 511-122 S	– – –	DX 521-67	–	DS 522-12	– –
DV 511-44 S	–	DX 511-122 U	– – –	DX 521-68	–	DX 522-15	501
DV 511-44 T	601	DX 511-122 V	– – –	DX 521-69	–	DX 522-33	495
DV 511-44 U	–	DX 511-122 W	– – –	DX 521-70	–	DX 522-35	–

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DX 522-36	495	DX 525-2	496–501	DX 532-32	349–353–357–361–365–369–373	DV 533-017	397
DX 522-38	–	DX 525-82	496			DX 533-017	382
DX 522-39	434–495	DX 525-97	496–501	DX 532-32 A	373	DX 533-017 A	393
DX 522-40	496	DS 531-60	509–510	DX 532-34	357	DX 533-018	382
DX 522-41	–	DW 531-72	– –	DX 532-34 A	349	DV 533-019	397
DV 522-42	–	DS 531-75 A	509	DX 532-34 C	361–365	DX 533-019	382
DX 522-42	–	DX 531-75	510	DX 532-34 D	353	DX 533-019 A	393
DX 522-43	–	DS 531-87	509	DX 532-34 E	361	DX 533-020	382
DJ 522-44	–	DX 531-87	510	DX 532-34 F	373	DX 533-021	–
DX 522-44	–	DX 531-87 A	–	DX 532-34 H	369	DX 533-022	393
DX 522-47	495	DV 531-91	509	DX 532-37	373	DV 533-023	397
DX 522-48	496	DX 531-91	–	DX 532-37 A	349–353–357–373	DX 533-023	393
DX 522-49	–	DX 531-91 A	510	DV 532-38	369–373	DD 533-1	47–377–381–386–390
DX 522-50	–	DX 531-91 B	–	DV 532-38 A	373	DM 533-2	381
DX 522-51	–	DVF 531-98	509	DX 532-54	–	DX 533-2	382
DX 522-53	488	DX 531-98	–	DX 532-58	369	DX 533-2 A	393
DX 522-59	–	DX 531-98 A	510	DX 532-59	–	DV 533-3	397
DX 522-63	463	DX 531-103 B	–	DX 532-68	373	DX 533-3 B	381
DX 522-64	–	DX 531-104	–	DX 532-71	369	DX 533-3 C	390
DX 522-71	496	DX 531-104 A	–	DX 532-72	–	DX 533-3 D	377
DX 522-101	488	DX 532-0	357	DX 532-80	361–365	DX 533-3 E	386
DX 522-102	–	DX 532-0 E	361	DX 532-80 A	369	DX 533-3 F	382
DM 523-4 B	583–584	DX 532-0 G	353	DX 532-81	361–365–373	DX 533-3 G	393
DX 523-4	– –	DX 532-0 H	361	DX 532-83	373	DV 533-4	397
DF 523-6 A	583	DX 532-03	373	DS 532-85 B	361–365	DX 533-4	382
DM 523-6 B	584	DX 532-03 A	369	DS 532-85 C	– –	DX 533-4 A	393
DS 523-6	–	DS 532-07 A	357	DX 532-90	373	DV 533-5	397
DW 523-6	583	DS 532-07 B	361–365	DX 532-93	369	DX 533-5	382
DX 523-6 B	583–584	DS 532-07 C	349–353	DX 532-94	349–353	DX 533-5 A	393
DF 523-95	583	DX 532-07	369	DX 532-95	369	DM 533-9	381
DM 523-99	–	DX 532-010	373	DX 532-95 A	–	DM 533-9 A	390
DM 523-99 A	584	DX 532-010 A	–	DM 532-100	488	DV 533-9	397
DS 523-99	–	DX 532-010 B	369	DX 532-164 A	370	DX 533-9	377
DX 523-99	583–584	DX 532-010 C	373	DV 533-01 A	397	DX 533-9 A	386
DX 524-01 A	377–381–386–390	DX 532-013	369	DX 533-01 A	381	DX 533-9 B	382
DX 524-01 B	386	DX 532-014	–	DX 533-01 I	390	DX 533-9 C	393
DX 524-01 C	–	DX 532-015	–	DX 533-01 M	386	DX 533-10	382
DX 524-01 E	382–393	DX 532-016	–	DX 533-01 P	377	DV 533-11	397
DY 524-01	377–381–390	DS 532-4 G	349–353	DX 533-01 T	393	DX 533-11	377
DY 524-01 A	377–381–382–390	DX 532-6	373	DX 533-01 U	382	DX 533-11 A	381
DY 524-01 C	397	DW 532-10 A	484	DV 533-012	397	DX 533-11 B	386
DM 524-29 A	487	DX 532-11	353–357	DX 533-012	382	DX 533-11 C	390
DW 524-29 A	487–495	DX 532-11 A	369	DX 533-012 A	393	DX 533-11 D	382
DX 524-90	377–386–390	DX 532-12	–	DX 533-013	382	DX 533-11 E	393
DM 524-93	377–381–386–390	DS 532-13	349–353–357	DV 533-014	397	DV 533-12	397
DM 524-98 B	– – – –	DS 532-15 A	349	DX 533-014	382	DX 533-12	382
DM 525-2 M	488	DS 532-19 B	–	DX 533-014 A	393	DF 533-13	390
DV 525-2	496	DS 532-28 C	357	DX 533-015	382	DM 533-13	381
DW 525-2	488	DS 532-28 D	365	DX 533-016	–	DV 533-13	397

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DX 533-13 B	386	DV 533-103	397	DX 541-4 A	521	DX 541-46 A	548
DX 533-13 C	377	DX 533-103	385–394	DX 541-4 C	522	DX 541-47	552
DX 533-13 D	382	DX 533-105	377–386	DX 541-4 D	–	DX 541-48	522–530–534
DX 533-13 E	393	DX 533-106	378–389	DX 541-4 F	–	DX 541-48 A	530
DF 533-15	390	DX 533-108	– –	DX 541-4 I	–	DX 541-49	544
DF 533-15 A	–	DX 533-297 A	394	DX 541-4 N	529	DX 541-51 A	548
DM 533-15	381	DX 533-298 A	–	DX 541-4 W	–	DX 541-54	–
DM 533-15 A	–	DM 535-1 D	357	DX 541-4 X	–	DX 541-54 A	–
DS 533-15	377	DS 535-1 D	365	DX 541-5	–	DX 541-55	–
DS 533-15 A	–	DS 535-1 F	349–353	DX 541-5 A	–	DX 541-55 A	–
DX 533-15 B	386	DX 535-1	361	DX 541-6	544	DX 541-55 B	–
DX 533-15 C	–	DM 535-89	349–353–357–361–365–509	DX 541-6 A	–	DX 541-55 C	–
DV 533-21	397	DS 541-03 D	522	DS 541-12 B	522	DX 541-57	–
DX 533-21 C	378–381–389–390	DS 541-03 E	–	DS 541-12 C	–	DX 541-59	–
DX 533-21 D	385	DS 541-03 H	522–534	DS 541-12 D	522–534	DXN 541-60	–
DX 533-21 E	393	DX 541-03	522	DX 541-12	– –	DX 541-61	552
DV 533-22	397	DX 541-03 A	–	DL 541-13	529	DX 541-62	548
DX 533-22	377	DS 541-07	521	DL 541-13 A	–	DX 541-62 A	–
DX 533-22 A	381	DS 541-07 A	–	DS 541-13 E	522–534	DX 541-63	–
DX 533-22 B	386	DS 541-07 B	521–534	DS 541-13 G	522	DX 541-63 A	–
DX 533-22 C	390	DM 541-1 C	534	DX 541-13	529	DX 541-64 B	–
DX 533-22 D	385	DS 541-1 K	521	DX 541-13 B	–	DX 541-69	552
DX 533-22 E	393	DS 541-1 M	–	DX 541-13 C	522–529	DX 541-70	–
DX 533-31	385	DS 541-1 T	–	DS 541-17	522–534	DX 541-71	–
DX 533-34	–	DS 541-1 W	–	DS 541-19	522–577–578	DX 541-73	–
DV 533-41	397	DS 541-1 Y	–	DX 541-19 A	496–530	DX 541-74	548
DX 533-41	385	DX 541-1 A	–	DX 541-19 B	– –	DX 541-76	–
DX 533-41 A	393	DX 541-1 D	–	DX 541-24	540	DX 541-78	552
DX 533-42	–	DX 541-1 G	–	DX 541-24 A	530	DX 541-79	548
DV 533-43	397	DX 541-1 J	–	DX 541-25	540	DX 541-79 A	–
DX 533-43	393	DX 541-2	538	DX 541-25 A	–	DX 541-84	551
DX 533-75	385	DX 541-3 C	521	DX 541-26	–	DX 541-86	544–551
DX 533-79	377–386	DX 541-3 E	–	DX 541-27	–	DX 541-86 A	544
DX 533-81	– –	DJ 541-4 A	529	DX 541-28	538–540	DX 541-90	552
DX 533-84	385	DJ 541-4 B	–	DX 541-29	– –	DX 541-91	538–540
DX 533-84 A	393	DJ 541-4 D	–	DX 541-30	540	DX 541-95	552
DX 533-85	385	DJ 541-4 E	–	DX 541-31	–	DS 541-100 B	525–534
DX 533-85 A	394–398	DL 541-4 A	–	DX 541-31 A	538	DS 541-100 C	– –
DX 533-92	377–386	DL 541-4 B	–	DX 541-32	540	DX 541-102	547
DV 533-97	397	DS 541-4 C	522	DX 541-33	538-540	DX 541-103	540
DV 533-97 A	–	DS 541-4 E	521	DX 541-34	– –	DX 541-103 A	–
DX 533-97	377	DS 541-4 F	534	DX 541-34 A	– –	DX 541-104 B	–
DX 533-97 A	381	DS 541-4 H	521	DV 541-42	540	DX 541-104 C	–
DX 533-97 B	386	DS 541-4 I	522	DX 541-43	552	DX 541-105	547
DX 533-97 C	390	DS 541-4 J	–	DX 541-45 A	538	DX 541-108	552
DX 533-97 D	377	DS 541-4 K	521	DX 541-45 B	–	DX 541-111	551
DV 533-100	397	DS 541-4 N	–	DX 541-45 C	–	DX 541-112	552
DX 533-100	377–386	DS 541-4 Q	522–534	DX 541-45 D	–	DX 541-114	–
DX 533-100 B	385–394	DX 541-4	521	DX 541-46	548	DX 541-116	544–547–551–555

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DX 541-117	525	DS 544-02 E	560	DS 545-6 A	556	DX 554-1 E	836
DX 541-117 A	–	DS 544-02 G	–	DS 545-7 B	–	DX 554-1 I	834
DX 541-118	551	DS 544-02 K	–	DX 545-7	–	DX 554-1 J	–
DX 541-119	–	DW 544-02 B	–	DS 545-8	–	DX 554-1 K	–
DX 541-121	544	DX 544-02 A	–	DS 545-9	563–568	DS 554-83 B	834–836
DX 541-122	–	DX 544-02 C	–	DS 545-10	– –	DS 554-86	– –
DX 541-123 B	538	DX 544-02 E	–	DF 545-20	556–572	D 554-90	834
DX 541-123 C	–	DX 544-02 G	–	DS 545-79	556	D 554-91	835–836
DX 541-124	544	DF 544-06	571	DS 545-84	563–568	D 554-96	– –
DX 541-124 A	–	DF 544-06 A	–	DS 545-87 A	564–568	DX 554-96	– –
DX 541-124 B	–	DF 544-06 B	–	DS 545-92 A	556	DS 554-97	835
DX 541-124 C	–	DF 544-06 C	–	DS 545-93	–	DS 554-97 A	–
DX 541-128	–	DF 544-06 D	–	DW 551-2 A	833	DS 554-97 B	836–950–983
DX 541-129	–	DF 544-06 E	–	DX 551-2	–	DS 554-97 C	– – –
DX 541-130	–	DS 544-07 C	567–576	DM 551-3 E	–	DS 554-97 D	– – –
DX 541-131	–	DS 544-08	567–571–576	DM 551-3 H	–	DS 554-97 E	– – –
DX 541-132	543	DF 544-3 A	571	DV 551-3 A	–	DS 561-01 E	513
DX 541-133	544	DM 544-4	563	DX 551-3 A	705	DX 561-04	–
DX 541-135	–	DS 544-4 A	–	DX 551-3 C	833	DS 561-68 B	–
DV 541-136	543	DS 544-4 B	–	DX 551-3 D	705	DS 564-03 C	517
DV 541-136 A	–	DS 544-4 D	–	DM 551-92	833	DX 564-03	–
DX 541-138	–	DX 544-4	–	DW 551-92	–	DX 564-020	518
DX 541-139	538–543	DX 544-4 A	–	DW 551-92 A	–	DS 564-5	437
DX 541-140	540	DX 544-4 B	–	DW 551-92 B	–	DW 564-5	–
DX 541-140 A	538	DS 544-5	567	DX 551-95	705	DX 564-5	–
DX 541-141	555	DS 544-12	–	DV 551-103 A	833	DW 564-6	–
DX 541-142	–	DS 544-14	567–576	DX 554-01	834	DW 564-6 A	–
DX 541-142 A	–	DS 544-23	563	DX 554-01 A	–	DS 564-8 C	517
DX 541-142 B	–	DF 544-89	572	DX 554-01 B	–	DS 564-8 D	–
DX 541-142 C	–	DF 544-89 A	571	DX 554-01 C	–	DS 564-9 A	–
DX 541-143	–	DF 544-89 B	572	DX 554-01 D	836	DX 564-9 A	518
DX 541-144	–	DF 544-89 C	571	DX 554-01 E	–	DS 564-41	437
DX 541-145	–	DF 544-89 F	571–572	DX 554-01 F	–	DM 564-46	454
DX 541-148	–	DF 544-89 G	572	DX 554-01 G	–	DX 564-46	438
DX 541-149	–	DF 544-93 A	–	DX 554-01 M	834	DS 564-47	437
DX 541-152	–	DS 545-03 A	556	DX 554-01 N	–	DS 564-47 A	–
DX 541-153	–	DX 545-04	–	DX 554-01 T	836	DS 564-54 A	517
DX 541-154	–	D 545-2 B	559	DX 554-01 U	–	DX 564-55	–
DX 541-154 A	–	DF 545-2 C	556–572	DX 554-01 V	–	DX 564-55 A	517–518
DX 541-158	–	DF 545-2 D	– –	DX 554-01 W	–	DX 564-55 C	518
DX 541-159	–	DM 545-2 C	556	DX 554-01 X	834	DW 564-60	437
DX 541-160	–	DS 545-3	–	DX 554-01 Y	–	DX 564-60	–
DX 541-161	–	D 545-4	559	DX 554-01 Z	–	DW 564-65 B	–
DX 541-163	–	DM 545-4 C	556	DX 554-03	–	DW 564-65 C	–
DX 541-164	–	DS 545-4 A	–	DX 554-1	834	DS 564-67 B	517
DX 541-165	538	DS 545-4 B	–	DX 554-1 A	–	DX 564-67	518
DX 541-167	–	DS 545-5 B	–	DX 554-1 B	–	DX 564-70 A	–
DX 541-169	540	DS 545-5 C	–	DX 554-1 C	834–836	DW 564-71	437
DX 541-172	538–543	DS 545-6	–	DX 554-1 D	– –	DW 564-71 A	–

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DW 564-71 B	437	D 565-104	445–454–460	DF 575-2 A	571	DS 575-68 A	560
DW 564-71 C	–	D 565-115	445–460	DF 575-2 B	–	DS 575-69 A	–
DX 564-72	517	DM 571-3 A	577	DF 575-2 C	–	DS 575-73 A	567
DX 564-72 A	518	DM 571-4	–	DF 575-2 D	–	DX 575-85	538
DM 564-78	454	DS 571-7	488	DF 575-2 E	–	DX 575-85 A	–
D 564-80	441–445–463	DX 571-7	–	DS 575-2 H	576	DX 575-86	–
DM 564-80	454	DX 571-7 A	496	DS 575-2 I	–	D 575-91	560
DS 564-80	437	DX 571-7 B	–	DM 575-3 F	567	DX 575-91	–
DS 564-80 A	–	DX 571-8	578	DS 575-3 F	–	DS 575-92 D	–
DS 564-80 D	–	DX 571-8 A	–	DX 575-3	538	DS 575-92 E	–
DW 564-80	–	DX 571-74	–	DM 575-6	560	DX 575-99	538
DW 564-84	–	DV 571-75	–	DM 575-6 A	–	DM 575-100 A	537–539
DX 564-84	–	DV 571-75 A	–	DF 575-8 A	571–572	DX 575-100	539
DM 564-85	454	DX 571-75	–	DF 575-8 B	– –	DS 575-103	567
DM 564-87	–	DX 571-75 A	–	DM 575-8	534	DS 575-103 A	–
DX 564-96	438	DX 571-75 B	–	DS 575-8 F	560	DM 576-02 A	563–567
DS 564-99	517	DX 571-78 A	578	DM 575-9 B	–	DM 576-02 B	563
DX 564-103	517–518	DX 571-79	–	DM 575-9 C	–	DS 576-02 B	563–567–572
DX 564-103 C	518	DX 571-79 A	–	DS 575-13	534	DF 576-06 D	571
DX 564-103 D	–	DX 571-79 B	–	DS 575-15 B	560	DF 576-06 E	–
DX 564-104 A	–	DX 571-80	–	DS 575-15 C	–	DS 576-2	567–576
DM 564-105	517	DX 571-80 A	–	DS 575-15 F	567	DS 576-84	563–567–572
DX 564-108	438	DX 571-81	–	DS 575-15 G	–	DX 578–1	472
DW 564-114	–	DX 571-82	–	DS 575-15 H	–	DF 578-2	480
DX 564-114	–	DX 571-83	577	DS 575-15 I	–	DS 578-2	476
DM 564-117	–	DX 571-93	–	DS 575-20	576	DX 578-2	–
DS 565-04 C	513	DS 571-97	–	DS 575-20 A	–	DX 578-21	475
DX 565-04	–	DM 571-98	–	DS 575-24	534	DX 578-63	–
DS 565-2 J	–	DS 571-99	–	DM 575-26	–	DX 578-74	472
DS 565-2 K	–	DX 571-99	–	DS 575-28 B	560	DX 578-76	–
DS 565-2 M	–	DX 575-010 G	530	DX 575-30	530	DX 578-82	–
DS 565-2 N	–	DX 575-010 H	–	DX 575-30 A	–	DF 578-93	480
DX 565-2	–	DX 575-010 I	–	DX 575-30 B	–	DJF 578-93	–
DS 565-4	–	DX 575-010 J	–	DX 575-30 C	–	DS 579-04	576
DS 565-7 B	–	DX 575-010 P	–	DS 575-33	567	DS 579-04 A	–
DS 565-10 H	–	DX 575-010 Q	–	DS 575-35	525	DF 579-1	572
DS 565-10 I	–	DX 575-010 R	–	DS 575-35 A	–	DS 579-1 C	563–568
DX 565-10	–	DX 575-010 S	–	DS 575-35 B	–	DS 579-1 G	– –
DS 565-12 A	–	DX 575-010 T	–	DS 575-36	–	DS 579-1 H	– –
DS 565-12 B	–	DX 575-010 V	–	DS 575-36 A	–	DS 579-93	– –
DX 565-12	–	DS 575-1 F	525	DS 575-36 B	–	DS 579-95	576
DX 565-19 A	–	DS 575-1 G	–	DX 575-58	530	DS 579-98	563–568
DX 565-20 B	–	DS 575-1 J	–	DX 575-59	533	DX 611-03 A	201
DS 565-49	–	DS 575-1 K	–	DX 575-64	560	DX 611-03 C	–
DX 565-57	–	DS 575-1 P	–	DM 575-66 A	534	DX 611-03 D	–
DX 565-57 A	–	DS 575-1 Q	–	DS 575-66	–	DS 611-1	–
D 565-58	445–460	DS 575-1 R	–	DS 575-66 A	–	DS 611-1 A	–
DS 565-94 A	514	DS 575-1 S	–	DX 575-66	534-538	DX 611-1	–
DS 565-96 A	–	DF 575-2	571	DX 575-66 A	538	DX 611-1 A	–

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DS 611-11	201	DS 615-12 E	476	DX 615-82	472	DX 641-67	467
DS 611-12	–	DX 615-13	468	D 615-88	649	DX 641-71	–
DS 611-12 A	–	DX 615-13 A	472	D 615-88 A	–	DX 641-72	463
DX 611-12	–	DS 615-14 J	468	DF 615-88	653	DX 641-73	467
DX 611-14	–	DS 615-14 K	–	DF 615-90 C	480	DX 641-81	463
DX 611-14 A	–	DX 615-14	472	DF 615-109	–	DX 641-82	–
DS 611-53	–	DX 615-14 A	–	DF 615-110	–	DV 642-01	445
DJ 611-54	–	DX 615-15	475	DX 615-142	475	DX 642-01	–
DJ 611-54 A	–	DS 615-16	468	DS 616-1 C	837	DS 642-02	–
DX 611-54	–	DS 615-17 D	–	DS 616-1 E	–	DX 642-02	–
DX 611-54 A	–	DS 615-17 E	–	DS 616-1 G	–	DX 642-02 A	454–460
DX 611-55	–	DX 615-17	472	DS 616-1 I	–	DM 642-04	441–445–463
DJ 611-57	–	DX 615-17 A	–	DX 616-69	–	DS 642-07	445–454–460
DX 611-57	–	DX 615-17 B	–	DX 616-69 A	–	DS 642-011	– – –
DX 611-57 A	–	DX 615-17 C	–	DS 616-70	–	DX 642-011	445
DS 611-58	–	DS 615-18 F	468	DS 616-88	–	DX 642-011 A	454–460
DX 611-58	–	DS 615-18 G	–	DX 616-88	–	DX 642-012 A	445–454–460
DS 611-59	202	DS 615-20 D	471	DX 616-88 B	–	DX 642-021	445
DS 611-73 A	–	DS 615-20 E	–	DX 616-88 C	–	DM 642-1 A	441
DS 611-86	–	DX 615-20	475	DX 616-93	–	DX 642-5	445
DX 611-97	201	DF 615-22	480	DS 616-94 A	–	DW 642-8	441–445–463
DX 611-100	202	DS 615-22	476	DX 621-7	839	DX 642-8	445–463
DX 611-101	–	DS 615-26 A	–	DX 621-82	–	DX 642-9 B	445
DX 611-102	–	DS 615-45	471	DX 621-85	–	DX 642-9 C	–
DX 611-210 A	–	DS 615-45 A	–	DX 622-4 A	838	DX 642-9 D	–
DF 614-02 D	488-496	DX 615-47	468	DX 622-6	–	DW 642-14	446
DM 614-02	488–496–501	DX 615-47 A	–	DX 622-6 A	–	DX 642-14	–
DVN 614-02	488–496	DX 615-47 B	472	DX 622-7	–	DW 642-15	–
DX 614-02	501	DX 615-47 C	–	D 622-8	641–645	DX 642-15	–
DXN 614-02	488–496	DS 615-48	468	DX 622-55	838	DS 642-19	446–454–460
DX 614-6	491–499	DX 615-48	472	DX 622-97	425–838	DM 642-22	460
DX 614-98	491	DM 615-49	468	DX 622-97 A	– –	DS 642-41	446–454
DX 615-01	468	DS 615-49	–	D 622-100	641	DX 642-46	446
DX 615-01 A	471	DX 615-49	472	DX 622-121	–	DS 642-48	–
DX 615-01 B	468	DS 615-51 A	471	DS 623-0	838	DF 642-50 A	460
DX 615-01 E	472	DX 615-51	475	D 623-87	649–653	DM 642-51 A	446
DX 615-01 F	–	DS 615-56 B	468	DS 625-1	657	DW 642-53	–
DX 615-02 A	476	DS 615-56 C	–	DX 625-1	661	DV 642-54	441
DX 615-06 B	475	DX 615-56	472	DM 641-0	434	DM 642-55	454
DX 615-06 C	–	DX 615-56 A	–	DX 641-0	463	DX 642-57	446
DS 615-011 A	476	DS 615-57	468	DM 641-012	434	DM 642-58	454
DF 615-3 C	480	DX 615-57	472	DM 641-19	–	DM 642-60	457
D 615-7	476	DS 615-65 B	468	DM 641-20	–	DX 642-60	–
D 615-8 C	–	DS 615-65 C	–	DM 641-21	–	DX 642-61	–
DS 615-9 B	–	DF 615-71 A	480	DM 641-22	–	DS 642-66	64
DX 615-9	–	D 615-75	476	DX 641-22	463	DM 642-68	441
DX 615-10 A	–	DF 615-80	480	DX 641-23	466	DX 642-75	16–446
DX 615-10 B	–	DX 615-80	475	DX 641-24	–	DX 642-75 E	446
DS 615-12 D	–	DS 615-82	468	DX 641-56	467	DM 642-78	446–457–460

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DF 642-79	460	DX 643-11 B	429	DX 643-116 A	463	DX 644-94	441–450–464
DV 642-79	441	DX 643-11 C	–	DM 643-117 A	438–442–449	DX 644-94 A	450
DF 642-80	460	DS 643-17 B	430	DS 643-119	463	DX 644-94 C	–
D 642-81	457–460	DS 643-17 C	–	DW 643-119	442–449	DW 644-113	441–450–464
DF 642-81	460	DV 643-17	–	DX 643-119	463	DW 644-119	434
D 642-82	457–460	DW 643-17 B	–	DX 643-126	433	DX 644-119	–
DM 642-84	441	DW 643-17 C	–	DX 643-132	464	DX 644-119 A	–
DV 642-84	–	DX 643-17	–	DM 643-134	449	DX 644-119 B	–
DX 642-84	446	DX 643-17 A	–	DVB 643-134	464	DX 645-1	464
DE 642-85	–	DX 643-17 B	–	DVB 643-134 A	–	DM 651-2 B	506
DEF 642-85	460	DX 643-17 C	–	DM 643-137	457–461	DM 651-2 C	–
DX 642-85	446	DX 643-17 D	–	DF 643-138	461	DS 651-2 C	502
DV 642-86	441	DX 643-17 E	–	DM 643-138	457	DS 651-2 D	–
DF 642-87	460	DX 643-17 F	–	DV 643-138	464	DX 651-2	–
DM 642-93	446	DX 643-17 G	–	DVB 643-138	–	DM 651-3 C	506
DX 642-93	–	DX 643-17 H	–	DVB 643-138 A	–	DM 651-3 D	–
DX 642-96 A	–	DX 643-17 I	–	DM 643-145	457	DS 651-3 B	502
DX 642-97	457	DS 643-19	–	DM 643-146	–	DV 651-3	506
DX 642-98	–	DX 643-41	–	DM 643-150	–	DW 651-3	502
DM 642-100	449	DX 643-42	–	DM 643-150 A	–	DX 651-3	–
DX 642-100	–	DA 643-45	460	DS 643-152	–	DX 651-3 A	–
DS 642-104	449–457–460	DS 643-50	430	DS 643-153	–	DW 651-4 A	502–506
DS 642-108	454	DX 643-50	–	DS 643-156	449	DX 651-4	– –
DX 642-110	449	DM 643-52	441	DV 643-164	433	DX 651-4 A	502
DX 642-111	–	DS 643-52	449	DV 643-164 A	–	DS 651-9	502–506
DX 642-114	446–454	DX 643-52	463	DV 643-165	–	DS 651-9 B	502
DX 642-222 A	449	DS 643-53	430	DX 643-170	464	DX 651-9	502–506
DX 642-223 A	449–457–461	DS 643-53 A	–	DX 643-171	–	DX 651-9 A	502
DX 642-224 A	457–461	DM 643-57 A	441	DX 643-182	434	DW 651-20	–
DX 642-269 A	449–457–460	DS 643-57	430	DW 644-02	433	DS 651-40	906–909
DX 642-903 A	446–454–460	DX 643-63	433	DW 644-2	–	DS 651-40 A	– –
DW 643-02 A	429	DX 643-63 A	–	DW 644-17	441–449	DS 651-40 B	942
DW 643-02 B	–	DF 643-64	460	DX 644-17 A	449	DS 651-40 C	–
DX 643-02	–	DS 643-67	445	DX 644-17 B	–	DS 651-40 D	–
DX 643-02 A	–	DB 643-82	460	DW 644-55	433	DS 651-40 E	–
DA 643-1	460	DM 643-82 A	441–449	DX 644-55	–	DS 651-40 F	–
DF 643-1	–	DX 643-82	463	DM 644-61	441	DS 651-40 G	–
DX 643-2	449–463	DX 643-87	433	DM 644-61 A	449–464	DX 651-43	502
DF 643-4	460	D 643-89	–	DM 644-70	449	DM 651-46	506
DF 643-4 A	–	DV 643-91	441	DS 644-70	449–457–461	DS 651-57	502
DS 643-5	429	DX 643-102	463	DW 644-72	433	DW 651-57	–
DX 643-5	–	DS 643-103	433	DX 644-72	–	DW 651-57 A	502–506
DS 643-6	–	DX 643-103 B	–	DM 644-84	441–450–464	DX 651-57	– –
DV 643-10	441	DB 643-104	461	DW 644-84	– – –	DW 651-59	– –
DM 643-11 A	429	DW 643-115	442–449	DX 644-84	450	DX 651-59	506
DM 643-11 B	–	DX 643-115	463	DW 644-87 A	433	DX 651-62 A	502–506
DS 643-11	–	DM 643-116	442–449	DW 644-92	–	DW 651-74	502
DW 643-11	–	DVB 643-116	438–463	DX 644-92	–	DX 651-88	–
DX 643-11	–	DX 643-116	463	DX 644-92 A	–	DW 651-91	–

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DM 651-98	506	DW 653-58	579–582	D 741-58 A	629–633	DF 744-34	771
DX 651-100	505–506	DW 653-59 A	– –	D 741-59	– –	DB 744-35	762
DX 651-100 A	– –	DW 653-60	– –	D 741-59 A	– –	DC 744-35	766
DS 651-105	906–909–945	DW 653-69	580–582	DS 741-78	629	DB 744-36	762
DX 651-108	505–506	DX 653-79	582	DX 741-91 C	–	DB 744-37	–
DX 651-109	– –	DX 653-79 A	–	DX 741-91 D	–	DB 744-38	762–766–773
DX 651-116	– –	DF 653-81	580	DX 741-97	629–633	DA 744-39	766
DM 652-1 A	– –	DF 653-81 A	–	DX 741-99 A	– –	DB 744-39 A	762–773
DV 652-1	– –	DS 653-83	582	DS 741-100	– –	DB 744-40	– –
DX 652-1	505	DS 653-99	–	DX 741-100	– –	DB 744-41 A	– –
DX 652-1 A	–	DF 661-85	702	DX 741-110	630–633	DJA 744-41	766
DX 652-1 B	–	DF 661-86	–	DX 741-110 A	– –	DJB 744-41	762–773
DS 652-2	–	DF 661-87	–	DJB 742-01	653	DB 744-47	– –
DS 652-2 A	505–506	DF 661-88	–	DJF 742-01	–	DB 744-48 A	762–773–901–903
DM 652-66	– –	DF 661-90	–	DVB 742-01 B	–	DB 744-48 B	762–899–900
DW 652-66	505	DF 661-91	–	DX 742-01 B	649	DB 744-49	762–773–899–901
DW 652-68	491	DF 661-92	–	DX 742-01 C	–	DJB 744-49	762–900–903
DW 652-74 A	–	DF 661-92 A	–	D 742-97	649–653	DF 744-75	771
DX 652-74 A	496	DF 661-93	–	DF 742-97	653	DF 744-76	–
DW 652-89	505–506	DF 661-94	–	D 743-1	641	DC 744-103	766–773
DW 652-103	505	DF 661-95	–	D 743-1 A	–	DB 744-104	762–773
DX 652-275 A	496	DF 661-96	–	DJB 743-1	645	DX 744-126	641–645
DX 652-276 A	499	DF 661-97	–	DJB 743-1 A	–	DS 744-128	245–649–653
DW 653-01	579–581	DF 661-98	–	DJF 743-1	–	DS 744-129	649–653
DW 653-05	579	DF 661-99	–	DJF 743-1 A	–	DC 744-138	766–773
DS 653-012 A	581	DX 741-04 C	633	DVB 743-1	641–645	DB 744-139	762–773
DX 653-012	–	DX 741-04 D	–	DVB 743-1 A	– –	DC 744-143	766–773
DX 653-013 A	579	DX 741-04 E	629	DX 743-1 D	641	DJB 744-166	762–766–773
DS 653-1	581	DX 741-04 F	–	DX 743-1 E	–	DJB 744-166 A	– – –
DS 653-1 A	–	DX 741-04 I	633	DS 743-2	641–645	DB 744-176	762
DW 653-1	579	DX 741-3	–	DS 743-77	– –	DB 744-179	487–762
DS 653-10	581	DX 741-3 C	–	DS 743-77 A	– –	D 811-2 A	641–645
DW 653-10	579	DX 741-3 D	629	D 743-87	641	DM 811-2	– –
DX 653-10	581	DX 741-3 E	–	D 743-87 A	–	DVF 811-3	698
DF 653-11	579	DX 741-3 J	633	DF 743-87	641–645	DX 811-3	686-693
DS 653-11	581	DX 741-7	629	DF 743-87 A	– –	DVF 811-4	698
DX 653-12	–	DX 741-7 A	633	D 743-90	– –	DX 811-4	686–693
DX 653-13	579	DX 741-50 B	629	D 743-91	– –	DF 811-67	698
DX 653-43	581	DX 741-50 D	633	DM 743-98	642–645	D 811-75	686–693
DW 653-47	579–581	DX 741-50 E	629	DX 744-2	641	D 811-75 A	– –
DW 653-47 A	– –	DX 741-50 F	633	DF 744-3	645	DVF 811-75	653–698
DW 653-47 B	– –	DX 741-50 G	629	DVB 744-3	–	DF 811-86 A	– –
DS 653-55	581	DX 741-50 H	–	DVF 744-3	–	DVF 811-86	– –
DS 653-55 A	–	DX 741-50 I	–	DX 744-3	641	DX 811-87	686–693–698
DW 653-55	579–581	DX 741-50 J	633	DA 744-15	766–888	DX 811-87 C	693–698
DW 653-55 A	– –	DX 741-50 K	–	DA 744-16	– –	DX 811-91	686–693–698
DW 653-55 B	– –	DX 741-50 M	–	DA 744-19	– –	DW 812-1	641–645
DW 653-56	– –	DX 741-50 N	–	DA 744-24	– –	DX 812-1 B	642–645
DW 653-57	579–582	D 741-58	629–633	DC 744-34 A	766	DX 812-1 C	– –

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
D 812-2	649	D 821-75 A	649	DS 822-44 D	794–821	DS 822-75 A	794
D 812-2 A	–	DJF 821-76	654	DX 822-44	781–809	DX 822-75 D	797
DF 812-2	653	D 821-91	650	DW 822-52	781–789–794–801	DX 822-75 E	–
DF 812-2 A	–	D 821-91 A	–	DW 822-52 A	809–814–821–826	DJ 822-76 D	785–810
DS 812-2	649	DX 821-94	–	DJ 822-54	781	DJ 822-76 E	– –
DS 812-2 A	–	DX 821-94 A	–	DJ 822-54 A	–	DJ 822-76 F	– –
DX 812-2 A	642	DM 821-104 B	686	DJ 822-54 B	782	DJ 822-76 G	797–822
DX 812-2 B	642–646	DM 821-104 C	–	DJ 822-54 C	–	DJ 822-76 H	– –
DX 812-2 C	– –	DM 821-104 F	693	DJ 822-54 D	–	DM 822-76 E	822
DS 812-72	637	DM 821-104 G	–	DJ 822-54 E	–	DS 822-76 B	785–797–810–822
DS 812-72 A	–	DJ 822-2	637	DJ 822-54 F	–	DS 822-76 D	785
D 812-73	–	DS 822-2 E	–	DJ 822-54 G	–	DW 822-76 A	785-810
D 812-73 A	–	DW 822-2 C	–	DJ 822-54 H	–	DW 822-76 B	822–797
D 812-79	649	DS 822-3	–	DX 822-54	–	DW 822-76 D	810
D 812-79 A	–	DM 822-5	806–814	DX 822-54 E	–	DW 822-76 E	797
D 812-88	637	DM 822-5 A	– –	DX 822-54 F	–	DX 822-76 B	785-810
D 812-88 A	–	DM 822-5 B	806–821–826	DM 822-57	809–814	DX 822-76 D	785–797
D 812-90	–	DW 822-5	781–789–806–814–821–826	DM 822-57 A	821–826	DX 822-76 E	– –
D 812-90 A	–	D 822-6 A	806–814–821–826	DM 822-59	821	DW 822-80	785–789–797–801–810–814–822–826
D 813-3	649–653	DX 822-6	781–789	DS 822-59	794		
DS 813-4 A	–	DM 822-8 A	821	DS 822-59 B	–	DW 822-83	785–797–810–814–822–826
D 813-9	–	DM 822-8 B	806	DV 822-59	821		
DF 813-9	653	DS 822-8 A	794	DV 822-59 A	–	DM 822-86	810
DF 813-50	–	DV 822-8	806	DX 822-59	782–809	DV 822-96 D	822
DF 813-101	654	DV 822-8 A	–	DX 822-59 A	– –	DV 822-96 E	–
DF 813-102	–	DW 822-8 A	781	DX 822-59 D	794	DV 822-96 K	–
DF 813-102 A	–	DX 822-8 A	–	DX 822-59 E	782	DV 822-96 M	–
DM 814-64	637	DM 822-22	789–801–806–814–821–826	DX 822-59 F	782–809	DW 822-99	785–789–797–801–810–814–822–826
D 814-88 A	–	DM 822-24 C	806	DX 822-59 G	– –		
D 814-95	642–646	DV 822-24	–	DS 822-60	794–821	DW 822-100	785–797
D 814-95 A	– –	DV 822-24 A	–	DW 822-60	782–809	DM 822-130	810
D 814-97	– –	DV 822-24 B	–	DW 822-62	782–789–794–801–809–814–822–826	DM 822-130 A	–
D 814-97 A	– –	DV 822-24 C	809			DM 822-130 B	822
DS 821-9 F	686–693	DV 822-24 E	–	DJ 822-63	789	DM 822-165	810–814
DS 821-9 G	– –	DV 822-24 F	–	DJ 822-63 A	801	DM 822-165 A	822–826
DS 821-9 H	777	DV 822-24 G,	–	DJ 822-63 B	782–809	DS 823-1 A	650
DS 821-9 I	–	DV 822-24 H	–	DJ 822-63 C	789–814	DS 823-1 B	–
D 821-55	649	DV 822-24 I	–	DJF 822-63	826	DS 823-73	745
D 821-55 A	–	DV 822-24 J	–	DM 822-63	809–822	DV 825-04 P	693
D 821-73	–	DV 822-24 K	–	DS 822-63 F	782–794–809–822	D 825-3 B	686
D 821-73 A	–	DM 822-40	789–801–806–814–821–826	DV 822-63	814	DF 825-3	698
DF 821-73	654	DM 822-41	809–814	DV 822-63 A	826	DF 825-67	–
DF 821-73 A	–	DM 822-41 A	822–826	DW 822-63	782	DS 825-67	686–693
DF 821-74	–	DS 822-41	794	DW 822-63 A	794	DS 825-75	686–693–698
DF 821-74 A	–	DW 822-41 A	781–789	DX 822-63	789–801–814	D 825-90	693–701–888–890
DJF 821-74	–	DJ 822-44	781–809	DX 822-63 A	782–809	D 825-91 A	686
DX 821-74	649	DM 822-44 A	– –	DX 822-63 B	789–814	DS 825-91	686–693
DX 821-74 A	–	DM 822-44 B	794	DS 822-73	794–801	D 825-92	710–717
D 821-75	–	DS 822-44 C	781–809	DS 822-75	794	D 825-92 A	689–694–701

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DM 826-2 A	892	D 841-79	705	D 842-78	713	DF 844-98	753
DX 826-2	893	D 841-79 A	–	DF 842-78	718	DF 844-102	750
DM 826-50	892	D 841-81	–	DS 842-78	713	DF 844-103	–
D 826-52	724	D 841-81 A	–	D 842-79	–	DVF 844-105	–
DM 826-55	771	D 841-82	–	DF 842-79	718	DS 844-114	650–741
D 826-94	724	D 841-83	–	D 842-88	713	DS 844-115	– –
DM 831-02	278	DS 841-85	–	D 842-88 A	–	DS 844-116	– –
DS 831-1 A	637	DS 841-85 A	–	DF 842-88	718	DS 844-122	741
DM 831-97 A	–	DX 841-85	705–710–717	DF 842-88 A	–	DF 844-128	750
DX 833-66	637	DX 841-85 A	705	DF 842-105	–	DF 844-138	–
DX 833-66 B	–	DS 841-86	710–717	DF 842-105 A	–	DF 844-139	–
DX 833-66 D	–	D 841-87	705	DF 844-07	750	DVF 844-139	753
DX 833-66 E	–	DS 841-88	–	DF 844-07 A	–	DF 844-142	–
DX 833-66 G	–	DS 841-90	705–710–717	DM 844-07	741	DF 844-143	–
DX 833-66 I	–	D 841-91	710–717	DM 844-07 A	–	DVF 844-146	–
DX 833-163	–	D 841-91 A	– –	DS 844-07 J	–	DF 844-158	757
DS 841-04	705	DS 841-91	722	DS 844-07 K	–	DF 844-159	–
DS 841-04 A	–	DS 841-91 A	–	DS 844-013	745	DF 844-160	753
D 841-8	–	D 841-92	705–710–717	DS 844-013 A	–	DF 844-162	–
DS 841-11	722	D 841-93	– – –	DM 844-19	741	DVF 844-162	–
DS 841-11 A	–	DS 842-07	710–717	D 844-23	–	DF 844-165	750
DS 841-13	–	DS 842-07 A	– –	D 844-23 A	–	DVF 844-165	–
DS 841-13 A	–	D 842-3	– –	DF 844-28	750	DF 844-166	–
DX 841-15	705	DS 842-3	– –	DVF 844-28	–	DF 844-169	753
DX 841-15 A	–	DX 842-5	– –	DS 844-31	745	DVF 844-169	–
DS 841-22	–	DX 842-15	– –	DF 844-45	750	DS 844-170 A	741
DF 841-49	–	DX 842-15 A	– –	DF 844-48	757	DS 851-03	669
DF 841-49 A	–	DS 842-17 B	686–693	DF 844-48 A	–	DS 851-03 A	–
DS 841-56	705–710–717	DS 842-17 C	– –	DF 844-49	750	D 851-4	657
DS 841-56 A	– – –	DS 842-20	710–717	DVF 844-55	–	D 851-6	–
DS 841-56 B	– – –	DX 842-47	713–717	D 844-56 B	741	D 851-9	665
D 841-57	909–910	D 842-56	930–933	D 844-56 C	–	D 851-9 A	–
D 841-57 A	– –	D 842-56 A	– –	DF 844-56	750	DS 851-43	669
D 841-58	705	D 842-60	713–717	DS 844-59	741	DS 851-43 A	–
D 841-60	705–710–717	DS 842-60	713	DS 844-59 A	–	DF 851-48	670
D 841-60 A	– – –	D 842-61	713–717	DVF 844-59	750	DF 851-48 A	–
D 841-66	705	D 842-61 A	– –	DF 844-60	757	D 851-51	665
D 841-66 A	–	DS 842-66 A	713–718	D 844-61 A	741	DF 851-51	670
D 841-67	–	DS 842-66 B	713	D 844-72	–	DS 851-57	657–661
D 841-67 A	–	D 842-67	713–718	DS 844-72	745	D 851-61	– –
DS 841-67	722	D 842-68	– –	DVF 844-76	750	DS 851-62	– –
DS 841-67 A	–	D 842-71	– –	DF 844-82	757	DS 851-63	657
D 841-68	705	D 842-72 A	– –	DF 844-84	750	D 851-68	665–670
D 841-68 A	–	D 842-73	713	D 844-87	741	D 851-70	– –
DS 841-68	723	D 842-73 A	–	DF 844-87	750	D 851-72	– –
D 841-71	–	DF 842-73	718	D 844-89	741	DX 851-77	665
D 841-72 A	705	DF 842-73 A	–	DF 844-89	750	DX 851-77 A	–
D 841-74	710	D 842-74	713–718	DS 844-89	741	DX 851-78	665–670
D 841-74 A	–	D 842-74 A	– –	DF 844-90	750	DX 851-78 A	670

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DX 851-79	657–661	DX 851-361 B	662	DS 853-62 E	642–777	DS 854-9 A	777
DX 851-79 A	– –	DF 851-367 A	670	D 853-63	724	DT 854-9	741
D 851-81	665	DX 851-367 A	666	DS 853-63 D	642–777	DX 854-9	–
D 851-81 A	–	DF 851-368 A	670	DS 853-63 E	– –	DX 854-9 B	–
DF 851-81	670	DX 851-368 A	666	DF 853-64	810	DS 854-10	777
DF 851-82	–	DX 851-369 A	–	D 853-66	741	DS 854-10 A	–
D 851-83	657	DX 851-370 A	–	DM 853-69 A	810	DX 854-10	742
DS 851-83	661	DX 852-07	674–681	DM 853-69 B	817–822–829	DX 854-10 B	–
DX 851-83	–	DX 852-08	– –	DS 853-69 A	797–802	DT 854-24	–
DS 851-85	476–665	DX 852-2 B	674	DW 853-69	786–790	DX 854-24	–
DS 851-86	657–661	DX 852-2 C	681	DX 853-74	630	DX 854-24 B	–
D 851-89	– –	D 852-64	674–681	DM 853-75	786–790–810–817–822–829	DX 854-27	–
DF 851-91	670	D 852-64 A	– –	DJ 853-76	802–829	DX 854-27 B	–
DF 851-94	–	DX 852-68	– –	DS 853-76 B	785–810	DX 854-28	777
DS 851-94	665	D 852-69	– –	DS 853-76 C	797	DX 854-28 A	–
D 851-95	657	DX 852-79	681	DW 853-76 A	822	DX 854-29	–
DV 851-95	661	DS 852-106	674	DX 853-76	790–817	DX 854-29 A	–
DX 851-95 B	–	DX 852-106 A	–	DX 853-76 A	802	DS 854-30	723
DS 851-100 A	665	DX 852-106 B	681	DX 853-76 B	790–817	DS 854-31 A	722
D 851-110	–	D 852-116	674	DS 853-78 B	785	DX 854-31	–
D 851-112	–	DS 852-122	674–681	DS 853-78 D	–	DX 854-31 A	–
D 851-113	657–661	DS 852-122 A	– –	DX 853-78 B	790	DS 854-32	723
D 851-122	666–670	DS 852-123	– –	DX 853-78 D	–	DS 854-32 A	–
D 851-124	650	DS 852-126	674	DS 853-81	666–670–706–713–718	DS 854-33 B	–
D 851-124 A	–	DS 852-128	674–681	DS 853-84	630–633	DS 854-34	722
D 851-126	666	DS 853-2 F	797	DS 853-87	– –	DS 854-34 A	–
DF 851-127	666–670	DS 853-2 I	–	DS 853-87 A	– –	DS 854-35	669
DF 851-128	– –	DS 853-2 K	785	DX 853-87	633	DS 854-35 A	–
DX 851-132	657–661	DS 853-2 M	–	DX 853-87 A	–	DS 854-38	1003
DS 851-139	657	DS 853-2 N	785–810	DX 853-99 A	630	DS 854-39	–
DS 851-139 A	–	DW 853-2 B	797–822	DX 853-99 B	633	DS 854-39 A	–
DX 851-139	661	DW 853-2 D	797	DX 853-99 C	–	DS 854-40 B	723
DX 851-139 A	–	DX 853-42	789–801–817–829	DX 853-100	630	DS 854-40 C	–
DS 851-142 A	657–661	DJ 853-48	801	D 853-105	724	DS 854-41 B	–
DF 851-144	666–670	DJ 853-48 A	–	D 853-106	–	DS 854-43 B	669
DS 851-149	657–661	DJ 853-48 B	–	D 853-107	–	DS 854-43 C	–
DS 851-151	– –	DS 853-48	785	D 853-108	–	DS 854-44 B	723
DF 851-157	670	DX 853-48	789	D 853-110	–	DS 854-44 C	–
DS 851-157	666	DX 853-48 A	790	DX 853-112	630	DS 854-45 B	658–662
DF 851-158	670	DX 853-48 B	801	DX 853-113	–	DS 854-45 C	– –
DS 851-159	666	DX 853-48 C	790	DV 854-3 A	838	DS 854-46	686
DS 851-160	563–568–666	DX 853-48 D	801	DX 854-3	–	DS 854-46 A	–
DX 851-183	638	DX 853-48 E	790	DX 854-3 A	–	DS 854-47	–
DX 851-193	666	DX 853-48 F	801	D 854-4	741	DS 854-47 A	–
DX 851-360 A	657	D 853-59	724	DM 854-4	741–753	DX 854-48	777
DX 851-360 B	662	D 853-60	–	DT 854-7	742	DX 854-48 A	–
DS 851-361 A	657	DS 853-60	642	DY 854-7	–	DX 854-49	–
DS 851-361 B	662	D 853-62	724	DT 854-8	–	DX 854-49 A	–
DX 851-361 A	657	DS 853-62 D	642–777	DS 854-9	777	DF 854-50	753

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DF 854-51 A	673	DF 854-104 C	701	DV 856-74 A	817	DF 861-22	757
DF 854-52	753	DF 854-105 B	–	DV 856-74 B	–	D 861-23	729
DF 854-52 A	–	DX 854-126	777	DX 856-75	790	DM 861-24 D	–
D 854-56	724	DX 854-126 A	–	DX 856-75 A	–	DM 861-24 E	–
D 854-57	–	DX 854-127	778	DX 856-75 B	–	DS 861-24	–
DF 854-67	753	DX 854-129	–	DX 856-76	790–818	DS 861-24 A	–
DS 854-68	777	DX 854-129 A	–	DX 856-78	790	DV 861-24	–
DS 854-69	–	DX 854-130	–	DX 856-79	802	DV 861-24 A	–
DM 854-71	693–698	DX 854-130 A	–	DX 856-80	829	DX 861-24	–
DS 854-72	838	DX 854-130 B	–	DJ 856-81	793–818	DX 861-24 A	–
DS 854-73	686–693–698	DX 854-130 C	–	DX 856-81	793–802–818–829	DX 861-28	681
DM 854-75 B	693	DX 854-131	–	DJ 856-83	802–829	DX 861-28 A	674–681
DM 854-76 B	–	DX 854-131 A	–	DX 856-93	802	DS 861-33	729–746–757
DS 854-77	742–753	DX 854-132	–	DX 856-93 A	–	D 861-34	746–757
D 854-81	724	DX 854-132 A	–	DV 856-94	829	D 861-36	674
DM 854-82	686–693–698	DS 854-135	–	DV 856-94 A	–	DX 861-36	681
DM 854-82 A	– – –	DS 854-135 A	–	DS 861-04 B	726–746–757	D 861-37	674
DS 854-82	693–777	DS 854-136	–	D 861-05	674	DX 861-37	681
DS 854-82 A	– –	DS 854-136 A	–	DX 861-05	681	DS 861-43	341–346–491–499
DM 854-83	689–698	DS 854-136 B	–	DX 861-1	726	D 861-51	746–757
DM 854-83 A	– –	DV 856-23	829	DX 861-1 A	–	D 861-53	– –
DM 854-83 F	694	DY 856-23	802	D 861-5	–	D 861-57	– –
DM 854-83 G	–	DV 856-24 A	817	DS 861-5	–	D 861-59	757
DS 854-83	689–694	DV 856-24 B	–	DX 861-5	–	DVF 861-59	–
DS 854-83 A	– –	DV 856-24 C	–	DX 861-5 A	–	DX 861-59 A	746
DS 854-84 D	689–694–777	DV 856-24 D	–	D 861-7	–	DX 861-59 B	–
DS 854-84 E	– – –	DV 856-24 E	–	D 861-7 A	–	D 861-62	729
DF 854-85	698–753	DV 856-24 F	–	DS 861-7	–	D 861-63	–
DM 854-85	694	DV 856-24 G	–	DS 861-7 A	–	D 861-70	–
DS 854-85 B	689–694	DY 856-24	790	DX 861-7	–	D 861-74	–
DX 854-90	838	DY 856-24 A	–	DX 861-7 A	–	DX 861-74	–
DM 854-91	694–698	DY 856-24 B	–	DS 861-8	–	DS 861-76	726
DS 854-91 A	689–694	DY 856-24 C	–	DS 861-8 A	–	DS 861-76 A	–
DM 854-93	694–698	DX 856-47	790–802–817–829	DX 861-8	–	DX 861-76	–
DM 854-93 A	– –	DJ 856-50	790–817	D 861-9	–	D 861-79 B	729
DS 854-93 B	686–694	DX 856-50	– –	DS 861-9	–	D 861-79 C	–
DS 854-93 C	– –	DJ 856-51	802–829	DX 861-9	–	DF 861-79	758
DM 854-94 B	694	DX 856-51	– –	DX 861-9 A	–	DS 861-79	729
DM 854-94 C	–	DX 856-52	– –	DS 861-13	–	DS 861-79 A	–
DS 854-94 B	689–694	DX 856-53	790	DS 861-13 B	726–746–757	DX 861-79	–
DS 854-94 C	– –	DX 856-54	802	DX 861-13 A	– – –	DX 861-79 A	–
D 854-95	725	DX 856-55	–	DX 861-13 B	– – –	DX 861-80	–
D 854-96	–	DV 856-59	829	D 861-16	726	DX 861-80 A	–
DX 854-97 A	742	DV 856-59 A	–	DX 861-16	–	D 861-84	674–730
DM 854-100	693–698	DX 856-59	802	DX 861-16 A	–	DS 861-88	730
DS 854-101	777	DX 856-59 A	–	DS 861-18 B	729–746–757	DS 861-91	–
DS 854-101 A	–	DX 856-72	790–817	DS 861-19 A	729	DX 861-92	–
DF 854-103	698	DX 856-72 A	– –	DS 861-21	729–746–757	DX 861-92 A	–
DF 854-104 B	701	DV 856-74	817	D 861-22	746	D 861-98	–

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
D 861-98 A	730–758	D 861-162	677	DV 922-21	894	DS 922-56 A	896
D 861-98 B	746	DX 861-162	682	DX 922-21	–	DVF 922-56	897
D 861-100	730	DX 861-165	674–681	DJA 922-22	889	DX 922-56	894
D 861-101	457–730–746–758	DS 861-166	677–682	DJB 922-22	900	DS 922-58	886–887
DS 861-102 A	730–746–758	DM 861-167	677	DJF 922-22	898	DVB 922-58	886
D 861-104	746–758	DX 861-167	682	DV 922-22	894	DX 922-58	887
D 861-105	– –	DF 861-169	758	DX 922-22	895	DC 922-59	880
D 861-107	746	DF 861-170	–	DJA 922-23	889	DX 922-60	893
DF 861-107	758	DS 861-174	733	DX 922-23	894	DS 922-62	880
D 861-109	746	DF 861-180	758	DJA 922-30	889	DVB 922-62	–
DF 861-109	758	DF 861-181	–	DJB 922-30	903	DVF 922-62	–
D 861-110	749	DF 861-182	–	DJF 922-30	898	DV 922-80	894–895
DS 861-112	–	DX 861-186	726	DV 922-30	894	DX 922-80	895
D 861-116	730	DS 861-189	658–662	DX 922-30	895	DX 922-81	894
D 861-117 A	–	DX 861-194	749–758	DJA 922-31	889	DV 922-90	894–895
DM 861-117	–	DB 863-12	765–766–773	DJB 922-31	900	DX 922-90	895
DX 861-117	–	DB 863-31	– – –	DJF 922-31	898	DX 922-91	–
D 861-118	–	DB 863-61	765–766–773	DV 922-31	894	DS 922-93 A	891
D 861-119	–	D 912-10	844–847–849–850–858–883	DX 922-31	895	DX 922-93	–
DS 861-119	–	DV 912-15	849	DJA 922-32	889	DX 922-93 A	–
DS 861-119 A	–	DM 912-19 B	878	DJB 922-32	900	DX 922-93 B	–
DS 861-119 B	–	DV 912-19	–	DJF 922-32	898	DJB 922-111 A	880
D 861-120	–	DM 912-20 C	–	DX 922-32	894	DJF 922-111	–
DS 861-120	–	DV 912-20	–	DJA 922-33	889	DF 922-114 A	883
D 861-121	–	DV 912-30	–	DX 922-33	894	DM 922-114	–
DS 861-121	–	DV 912-54	849	DVF 922-41	897	DF 922-115 B	–
DS 861-121 A	–	DV 912-60	–	DVF 922-41 A	–	DJF 922-118 A	880
DS 861-121 B	–	DV 912-60 A	–	DF 922-42 B	–	DJB 922-120	886
DV 861-121	–	DV 912-60 B	–	DF 922-42 C	–	DJF 922-120	887
D 861-122	674	DV 912-60 C	–	DF 922-47	–	DJF 922-121	–
D 861-123	–	DV 912-60 D	–	DJF 922-47	–	DS 922-124 A	891
DS 861-129	749	DS 912-62	850–858	DVF 922-47	–	DX 922-124	–
DS 861-129 A	–	D 912-66	853	DF 922-49 A	883	DX 922-124 A	–
DS 861-132	733–749	DV 912-112	849	DVB 922-49	–	DJB 922-130	886
DF 861-133	758	DM 912-113 E	–	DF 922-50 A	–	DJF 922-130	887
D 861-136	–	DV 912-113	–	DJF 922-50	897	DJF 922-131	–
DX 861-140	681	DV 912-215 A	–	DV 922-50	892	DF 922-135	897
DX 861-142	–	DS 922-10	880	DX 922-50	–	DJB 922-135	880
D 861-149	733	DF 922-12 A	883	DJF 922-51	897	DJF 922-135	–
DX 861-149	677–681	DVB 922-12	–	DV 922-51	892	DJB 922-140	–
D 861-151	677	DF 922-13	–	DX 922-51	–	DJF 922-140	–
DX 861-151	681	DJA 922-20	889	DS 922-53	886–887	DF 922-146	–
DS 861-157	509–510	DJB 922-20	903	DV 922-53	892	DF 922-147 C	–
DS 861-157 A	– –	DJF 922-20	898	DVB 922-53	886	DVB 922-147	–
D 861-158	733	DV 922-20	894	DX 922-53	887	DJA 922-150	888
D 861-158 A	–	DX 922-20	895	DV 922-54	892	DJB 922-150	900–903
D 861-159	677	DJA 922-21	889	DF 922-56	897	DV 922-150	891
DS 861-160	730	DJB 922-21	900	DJF 922-56	–	DJA 922-151	888
D 861-161	682	DJF 922-21	898	DS 922-56	896	DV 922-151	891

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DV 922-152	891	DB 923-10 B	899	DS 932-24 C	853	DS 932-82 A	853–861
DJA 922-160	888	DS 923-10 B	891	DS 932-24 D	861	DS 932-84 E	850–858
DJB 922-160	900–903	DB 923-11 D	899	DS 932-24 E	–	DS 932-84 F	858
DV 922-160	892	DJB 923-11	–	DX 932-24	865	DB 932-90	853
DX 922-160	–	DS 923-11	894	DS 932-25 A	858	DJB 932-90	–
DJA 922-161	888	DV 923-11	–	DS 932-25 B	–	DS 932-90 A	–
DV 922-161	892	DVB 923-11	901	DX 932-25	865	DS 932-90 B	861
DX 922-161	–	DB 923-20	654	DA 932-29	889	DS 932-90 C	–
DF 922-164	883	DB 923-44	899–900	DA 932-30	–	DX 932-90 A	853
DF 922-169	–	D 923-90 A	891	DV 932-30	878	DX 932-90 B	861
DF 922-183	884	DX 923-90	–	DX 932-30	879	DX 932-90 C	–
DJC 922-430	880	D 923-92	–	DA 932-31	889	DX 932-95	865
DJB 922-440	–	DJB 923-97	893	DX 932-31	878	DX 932-100	–
DJF 922-440	–	DS 923-97 B	–	DA 932-32	889	DS 932-119	853–862
DJF 922-441	–	DB 923-120	765–769–773	DX 932-32 A	879	DS 932-119 A	– –
DJA 922-500	888	DM 923-128 A	893	DX 932-32 B	–	DS 932-130	– –
DJB 922-500	900–903	DM 923-135 A	–	DA 932-35	888	DS 932-147	849–850–858
DJA 922-501	888	DM 923-136	891	DV 932-35	878	DS 932-149	– – –
DJA 922-510	–	DX 932-09 A	840	DX 932-35	879	DS 932-150	– – –
DJB 922-510	900–903	DX 932-09 C	844	DA 932-36	888	DS 932-151	– – –
DJA 922-511	888	DS 932-011 B	850	DX 932-36	878	DS 932-152	– – –
DX 922-660 A	893	DS 932-011 C	–	DX 932-37 A	879	DS 932-153	840
DX 922-667 A	895	DS 932-3 A	878	DX 932-37 B	–	DS 932-153 B	–
DX 922-673 A	–	DS 932-3 B	879	DX 932-40	854–865	DS 932-156 A	–
DX 922-679 A	–	DS 932-3 C	–	DX 932-41	865	DS 932-162	862
DX 922-685 A	–	DS 932-3 E	–	DA 932-44	888	DX 932-180	854
DS 923-1	892	DX 932-3	878	DA 932-45	–	DX 932-181	854–865
DS 923-1 A	–	DS 932-7 A	878–879	DX 932-45	854–865	DX 932-182	865
DB 923-2 D	899	DS 932-7 B	879	DA 932-52	769–888	DX 932-187	844
DJB 923-2	–	DS 932-7 C	–	DS 932-55	861	DX 932-188	–
DS 923-2	894	DX 932-7	878	DS 932-55 A	865	DX 932-189	840
DS 923-2 A	–	DS 932-9 A	769–888	DX 932-62	840–844	DX 932-189 A	–
DS 923-2 B	896	DX 932-10 D	861	DX 932-68	844	DX 932-194	–
DS 923-2 C	–	DX 932-10 E	–	DS 932-76 B	853	DX 932-194 A	–
DS 923-2 D	894	DX 932-10 F	–	DS 932-76 C	–	DX 932-195	844
DS 923-2 E	–	DX 932-10 G	–	DS 932-76 D	861	DX 932-196	–
DS 923-2 F	896	DS 932-17	840	DS 932-76 E	–	DX 932-203	854–866
DS 923-2 G	–	DS 932-17 A	–	DV 932-76	854	DX 932-205	857–866
DV 923-2	894	DVB 932-18	853	DX 932-76 A	–	DX 932-207	– –
DVB 923-2	901	DX 932-18	–	DX 932-76 B	–	DX 932-232	844
DX 923-2	894	DX 932-18 A	861	DX 932-77 A	866	DX 932-233	–
DX 923-2 A	–	DX 932-18 B	–	DX 932-77 B	–	DX 932-320 A	879
DB 923-5 B	901	DV 932-20	854	DX 932-78 A	–	DX 932-326 A	–
DB 923-5 C	899	DX 932-20	–	DX 932-78 B	–	DX 932-340 A	854
DM 923-5 C	892	DV 932-21	–	DVB 932-79	853	DX 932-341 A	865
DS 923-5 A	–	DX 932-21	–	DX 932-79	849–853	DX 932-342 A	–
DX 923-5	–	DX 932-22	865	DX 932-80	844	DB 935-1 A	890
DX 923-5 A	–	DX 932-23	–	DS 932-81 B	853	DF 935-1	–
DB 923-10	901	DS 932-24 B	853	DS 932-81 C	862	DVB 935-1	–

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DF 935-62	890	DX 941-172 A	877	DS 944-93	960	DS 961-30 B	734
DF 935-63	–	DX 941-173 A	–	DS 944-94	–	DS 961-30 C	722
DF 935-64 A	–	DX 941-174 A	–	DS 944-95	–	DS 961-30 D	–
DF 935-65 A	–	DX 941-175 A	–	D 944-98	724	DS 961-31 C	734
DF 935-104	717	DX 942-02	869	D 944-99	–	DF 961-32	–
D 941-1	905–929–933	DX 942-02 B	873	DS 961-08 D	734	DF 961-32 A	654
D 941-1 A	– – –	DX 942-02 C	–	DS 961-08 E	–	DF 961-32 B	–
DM 941-1	926	DS 942-2	971	D 961-016	724	DF 961-33	–
DS 941-1	942–953	DS 942-2 A	–	D 961-2	–	D 961-36	724
DS 941-1 A	– –	DS 942-2 B	992	DS 961-3 C	831	DS 961-41	722
D 941-2	905–930–933–942–953	DS 942-2 C	–	DS 961-3 E	–	DS 961-41 A	–
D 941-2 A	– – – – –	DV 942-4	869	DS 961-3 F	–	DX 961-43	488
DM 941-2	926	DX 942-4	869–873	DX 961-3	–	D 961-48	724
DM 941-3	937	DX 942-5	869	DX 961-3 A	–	DS 961-48	722
DVB 941-3	–	DS 942-6	873	DX 961-3 B	–	DS 961-48 A	–
DX 941-51 B	876	DS 942-6 A	–	DS 961-4 C	734	D 961-49	724
DX 941-51 C	877	DS 942-6 B	–	DS 961-4 D	–	D 961-53	689–694–701
DX 941-51 D	–	DS 942-6 C	–	DS 961-4 F	722	DS 961-56	831
DX 941-51 E	–	DX 942-7	–	DX 961-4	734	DS 961-57	737
DX 941-51 G	876	DX 942-8	–	DX 961-4 A	722	DS 961-57 A	–
DX 941-51 H	877	DS 942-70	869–873	DF 961-6	734	DF 961-61	753
DX 941-51 I	876	DS 942-73	869	DF 961-6 B	–	D 961-67	737
DX 941-51 J	–	DS 942-73 A	869–873	DS 961-6	–	DS 961-74 B	–
DX 941-51 M	–	DS 942-78 A	869	DS 961-6 C	–	D 961-75	638–689
DX 941-75 E	896	DS 942-78 B	873	DX 961-6 A	–	D 961-75 A	– –
DX 941-75 F	–	DS 942-94 B	971	DF 961-7 A	753	DS 961-79	722
DS 941-78 A	894	DS 942-94 C	–	DS 961-7 D	832	DS 961-79 A	–
DS 941-78 C	–	DS 942-94 D	–	DS 961-7 E	–	D 961-80	706–713–718–753
DX 941-78 D	–	DS 942-94 E	–	DX 961-7 A	–	DS 961-81	737
DX 941-78 F	896	DX 942-205 A	870	DS 961-8	734	DS 961-81 A	–
DX 941-78 G	–	DX 942-206 A	–	DS 961-8 A	–	D 961-83	725
DX 941-82	893	DX 942-207 A	–	DS 961-9	–	DX 961-94	832
DX 941-82 A	–	DX 942-208 A	–	DS 961-9 A	–	D 961-95	706–713–718
DM 941-91	926	DX 942-209 A	–	DX 961-11 B	832	DM 961-98	831
DX 941-131 A	876	DX 942-211 A	874	DX 961-11 C	–	DX 961-98	–
DX 941-132 A	–	DX 942-212 A	–	DM 961-17	831	D 961-100	724
DX 941-133 A	–	DX 942-213 A	–	DW 961-17	–	D 961-112	737
DX 941-134 A	–	DX 942-214 A	–	DS 961-19 B	734	D 961-113	724
DX 941-135 A	–	DX 942-215 A	–	DS 961-19 C	–	D 961-115	689–694–701
DX 941-141 A	877	DX 942-217 A	–	DS 961-23 B	–	D 961-123	737
DX 941-142 A	–	DX 942-218 A	–	DS 961-23 C	–	DM 961-123	–
DX 941-143 A	–	DX 942-220 A	870	DV 961-23 A	–	D 961-124	–
DX 941-144 A	–	DX 942-221 A	–	DX 961-23 B	–	D 961-133	832
DX 941-145 A	–	DV 942-223 A	–	DM 961-26 B	–	DS 961-134	–
DX 941-151 A	–	DV 942-224 A	–	DS 961-26 A	–	DS 961-135 A	737
DX 941-152 A	–	DV 942-225 A	–	D 961-27	832	DS 961-146 B	831
DX 941-166 A	876	DV 942-226 A	–	DX 961-28	484	DS 961-161 C	–
DX 941-167 A	–	DS 944-1 A	960	DS 961-29	832	DS 961-172 A	–
DX 941-171 A	877	DS 944-1 B	–	DX 961-29	–	DX 961-175	737

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DX 961-175 A	737	DX 981-1 D	995–996–998	DM 981-81 B	967–975	DS 981-161	991
DX 961-175 B	–	DX 981-1 E	996	DS 981-81	972–963–984	DS 981-162	–
DX 961-175 C	–	DX 981-1 F	1001	DS 981-81 B	984	DS 981-163	–
D 961-179	–	DX 981-1 G	–	DS 981-83 W	991	DS 981-164	–
DS 961-180	–	DX 981-1 H	–	DS 981-83 X	–	DS 981-165	–
DS 961-189 A	638–831	DX 981-1 I	–	DS 981-83 Y	–	DX 981-165	–
DS 971-38	1003	DF 981-2 C	999–1000	DX 981-83	–	DS 981-166	–
DS 971-39	–	DF 981-2 D	997–998	DX 981-83 A	–	DX 981-166	–
DS 971-39 A	–	DM 981-2	– –	DX 981-83 H	971	DS 982-46 E	677
DS 971-49	–	DS 981-2 C	995–996–997–998	DX 981-83 I	–	DS 982-46 F	–
DS 971-50	–	DS 981-2 H	1001–1002	DX 981-83 J	–	DS 982-46 G	–
DS 971-54	–	DS 981-2 I	1001	DX 981-83 K	–	DX 982-46	682
DS 971-56	–	DS 981-2 J	–	DX 981-83 N	–	DX 982-46 A	–
DS 971-81	–	DV 981-2 A	999–1000	DX 981-83 P	–	DX 982-46 B	677
DS 971-81 A	–	DVF 981-2 B	– –	DX 981-83 Q	–	DB 982-48	654
DS 972-01	–	DVF 981-2 D	997–998	DX 981-83 R	–	DS 982-54 B	968
DS 972-3	–	DX 981-2	995–996–997–998	DM 981-85	971–980	DS 982-58 A	968–979–988
DX 972-901 A	–	DF 981-6 B	999–1000	DF 981-88 C	980	DS 982-81 A	– – –
DF 981-1 F	999	DVF 981-6 A	997–998	DF 981-88 H	–	DF 982-147 B	979
DJ 981-1	996–997	DVF 981-6 D	999–1000	DJF 981-88 B	–	DJF 983-1 B	925
DJ 981-1 A	1001	DVF 981-6 F	997–998	DJF 981-88 C	–	DJF 983-1 C	–
DJ 981-1 B	995–996–998	DS 981-7 B	1002	DJF 981-88 G	–	DJF 983-1 D	–
DJ 981-1 C	1001	DS 981-8 A	–	DJF 981-88 H	–	DJF 983-1 E	–
DJ 981-1 D	996–997	DS 981-44 E	971–980	DLB 981-88 A	–	DM 983-1 B	912
DJ 981-1 E	995–996–998	DS 981-44 F	– –	DLB 981-88 B	–	DS 983-1 I	945
DJ 981-1 F	996–997	DS 981-45	988	DLB 981-88 E	–	DS 983-1 J	–
DJ 981-1 G	995–996–998	DS 981-46	992	DLB 981-88 F	–	DS 983-1 K	917
DJ 981-1 H	1001	DS 981-46 A	–	DM 981-117	–	DS 983-1 M	–
DM 981-1 M	1000	DS 981-47	–	DS 981-117 A	971–980–992	DS 983-1 N	–
DM 981-1 V	996–998	DS 981-47 A	–	DX 981-117	992	DS 983-1 P	–
DM 981-1 Y	1000	DS 981-48 C	968–979	DM 981-118	980	DS 983-1 R	945
DS 981-1 G	996–997	DX 981-48 A	– –	DS 981-118 A	971–980–992	DS 983-1 S	–
DS 981-1 I	1001	DX 981-48 B	968–979–988	DX 981-118	992	DS 983-1 T	946
DS 981-1 J	–	DS 981-49	722	DS 981-127	964–975	DS 983-1 U	–
DS 981-1 M	–	DF 981-64	890	DS 981-127 A	967–976–987	DV 983-1	912
DS 981-1 N	–	DS 981-67 D	988	DX 981-128	991	DV 983-1 A	–
DV 981-1	995	DS 981-67 E	–	DS 981-129	964–975	DVF 983-1	925
DV 981-1 A	–	DS 981-67 F	968	DS 981-129 A	967–976–987	DVF 983-1 A	–
DV 981-1 B	–	DS 981-67 G	–	DS 981-129 B	987	DVF 983-1 B	–
DV 981-1 C	–	DX 981-67	–	DV 981-129	967–976	DVF 983-1 C	–
DV 981-1 D	995–1000	DX 981-67 A	–	DX 981-129	964–975	DX 983-1	921
DV 981-1 E	– –	DS 981-70 C	987	D 981-133	991	DX 983-1 A	–
DV 981-1 F	995	DM 981-78 B	964	D 981-133 A	–	DX 983-1 B	–
DVF 981-1	999	DM 981-78 C	967–976	D 981-134	–	DX 983-1 C	–
DVF 981-1 A	–	DS 981-78 B	964–975–987	D 981-134 A	–	DX 983-1 D	917
DX 981-1	996	DS 981-78 C	987	DS 981-138	995–996–997–998– 999–1000–1002	DX 983-1 E	–
DX 981-1 A	–	DJF 981-80	979			DX 983-1 F	–
DX 981-1 B	–	DS 981-80 D	968	DS 981-146	995–996–997–998– 999–1000–1002	DX 983-1 G	–
DX 981-1 C	995–996–997	DX 981-80	–			DX 983-1 H	918

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DX 983-1 I	918	DX 983-3 N	921	DX 983-54 E	914	DS 983-91 E	955
DX 983-1 J	–	DS 983-10	906-909	DX 983-54 F	946	DX 983-91	938
DX 983-1 K	–	DS 983-10 A	– –	DX 983-54 G	–	DX 983-91 A	–
DX 983-1 M	–	DS 983-10 D	945	DX 983-54 H	949	DX 983-91 B	–
DX 983-1 N	–	DS 983-10 E	–	DX 983-54 I	–	DX 983-91 C	–
DX 983-1 P	–	DS 983-10 F	–	DX 983-54 J	914	DX 983-91 D	–
DX 983-1 Q	–	DS 983-10 G	–	DX 983-54 K	–	DX 983-91 E	–
DX 983-1 R	945	DS 983-11	930–933	DS 983-58	906–909	DX 983-91 F	955
DX 983-1 S	–	DS 983-11 A	– –	DS 983-58 A	– –	DX 983-91 G	–
DX 983-1 T	946	DS 983-11 D	953	D 983-59	905–909	DX 983-91 H	–
DX 983-1 U	–	DS 983-11 E	–	DX 983-59	– –	DX 983-91 I	–
DX 983-1 V	–	DM 983-12 B	912	DX 983-59 B	905	DX 983-91 J	938
DX 983-1 W	–	DM 983-13 B	937	D 983-71	929–930	DX 983-91 K	–
DX 983-1 X	922	DS 983-42 H	949	D 983-71 A	– –	DX 983-97	929–930
DX 983-1 Y	–	DS 983-42 I	–	DM 983-71	926	DX 983-98	737
DF 983-2	941	DS 983-42 J	–	DS 983-71	953	DS 983-100	950
DF 983-2 A	–	DS 983-42 K	–	DS 983-71 A	–	DS 983-101	956
DJF 983-2 B	–	DS 983-42 M	–	DX 983-71	929–930	DX 983-110	906–909
DJF 983-2 C	–	DS 983-42 N	–	DX 983-71 A	– –	DX 983-111	– –
DJF 983-2 D	–	DS 983-42 P	–	DX 983-71 B	953	DX 983-127	905–929–933
DJF 983-2 E	–	DS 983-42 Q	–	DX 983-71 C	–	DX 983-127 A	942–953
DM 983-2 B	937	DS 983-43 H	956	D 983-75	905	DX 983-128	905–929–933
DS 983-2 F	939	DS 983-43 I	–	DS 983-75	–	DX 983-128 A	942–953
DS 983-2 G	–	DS 983-43 J	–	DS 983-75 A	942	DX 983-129	905–930–933–942–953
DS 983-2 H	953	DS 983-43 K	–	DS 983-75 B	–	DX 983-130	– – – – –
DS 983-2 I	–	DS 983-43 M	–	DX 983-75	905	DX 983-201 A	945
DS 983-2 J	954	DS 983-43 N	–	DX 983-75 A	–	DX 983-202 A	–
DS 983-2 K	–	DS 983-43 P	–	DX 983-75 B	–	DX 983-203 A	954
DV 983-2	937	DS 983-43 Q	–	DX 983-75 C	–	DX 983-204 A	–
DV 983-2 A	–	DS 983-44	950–956	DX 983-75 D	942	DX 983-246 A	955
DX 983-2	939	DS 983-44 A	– –	DX 983-75 E	–	DX 983-247 A	–
DX 983-2 A	–	DS 983-45	950	DX 983-76	906–909	DX 983-256 A	946
DX 983-2 B	–	DS 983-45 A	–	DX 983-76 A	– –	DX 983-257 A	–
DX 983-2 C	–	DS 983-46	956	DS 983-77	950	DJF 985-73	975
DX 983-2 D	–	DS 983-47	950	DS 983-77 A	–	DJF 985-73 A	–
DX 983-2 E	–	DS 983-48	956	DS 983-78	956	DM 985-73 C	964
DX 983-2 F	–	DS 983-53	930–933	DS 983-78 A	–	DM 985-73 D	967
DX 983-2 G	–	DS 983-53 A	– –	DS 983-81	765–773–905–906–910–926–929–933–950–959	DS 985-73 A	984
DX 983-2 H	953	DS 983-54	914			DS 985-73 B	–
DX 983-2 I	–	DS 983-54 A	–	DX 983-86 A	906–909–945	DS 985-73 C	964–972
DX 983-2 J	–	DS 983-54 B	946	DS 983-87	906	DS 985-73 D	967–976
DX 983-2 K	954	DS 983-54 C	–	DX 983-88	906–909	DV 985-73 B	964–975
DX 983-2 M	955	DS 983-54 D	949	DX 983-89	– –	DV 985-73 C	967–976
DX 983-2 N	–	DS 983-54 E	–	DX 983-89 A	– –	DV 985-73 D	964–975
DX 983-3	922	DX 983-54	914	DS 983-91	938	DV 985-73 E	967–976
DX 983-3 A	–	DX 983-54 A	–	DS 983-91 A	–	DX 985-73 F	964–975
DX 983-3 J	921	DX 983-54 B	–	DS 983-91 B	955	DX 985-73 G	967–976
DX 983-3 K	–	DX 983-54 C	–	DS 983-91 C	–	DX 985-73 H	964–975
DX 983-3 M	–	DX 983-54 D	–	DS 983-91 D	–	DX 985-73 I	967–976

INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
DX 985-73 J	987	DS 986-57	984	DS 986-116	984	DX 988-73	963
DX 985-73 K	–	DS 986-92	950–984	DX 987-1 B	963	DS 988-83	983
DX 985-73 M	–	DS 986-92 A	– –	DX 987-1 C	–	DS 988-84	–
DX 985-73 N	–	DX 986-92	950	DX 987-1 D	984	DS 988-84 A	–
DJ 985-86	984	DX 986-92 A	–	DX 987-1 E	–	DS 988-84 B	–
DV 985-86	967–975	DM 986-95	926–929–930	DX 987-1 F	–	DF 988-87	654
DV 985-86 A	– –	DM 986-95 A	– – –	DX 987-1 G	–	DS 988-95	963
DX 985-86	964–972	DS 986-95	926–929–930–934–959	DX 987-1 H	963	DS 988-95 A	–
DX 985-86 A	984	DS 986-95 A	– – – – – –	DX 987-1 J	–	DF 988-98 A	972
DX 985-86 B	967-975	DS 986-95 B	933	D 987-2	984	DS 988-104	983
DX 985-86 C	984	DS 986-95 C	–	DF 988-1 A	972	D 989-1	968–988
DX 985-86 D	967–975	DS 986-97	963–967–972–975	DM 988-1	–	DB 989-1	979
DX 985-86 E	964–972	DX 986-97	– – – –	DM 988-1 A	963	DF 989-1	–
DJ 985-99	987	DS 986-99	– – – –	DS 988-1 B	–	DJF 989-1	–
DJ 985-99 B	–	DX 986-99 A	– – – –	DF 988-2 A	972	DB 989-50	–
DV 985-99	964–975	DM 986-100	926–929–930	DM 988-2	963	DB 989-50 A	–
DV 985-99 B	– –	DM 986-100 A	– – –	DS 988-2 D	963–983	DJB 989-50	–
DX 985-99	– –	DS 986-100	959	DM 988-3	963	DJB 989-50 A	–
DX 985-99 A	987	DS 986-100 A	–	DS 988-3 A	–	DF 989-89 A	972
DX 985-99 B	967–976	DS 986-100 B	–	DS 988-59	983	DF 989-92	979
DX 985-99 C	987	DS 986-100 C	–	DS 988-59 A	–	DF 989-92 A	–
DX 985-99 D	967–976	DS 986-100 D	–	DS 988-62	–	DJF 989-92	–
DX 985-99 E	964-975	DS 986-100 E	–	DS 988-62 A	–	DJF 989-92 A	–
DX 985-109	988	DX 986-100	926–929–930–933	DS 988:65	–	DS 989-93	968–988
DB 986-1 B	972	DX 986-100 A	– – – –	DS 988-65 A	–	DS 989-93 A	– –
DF 986-20	979	DS 986-110	959	DS 988-66	–	DX 989-96	650
DF 986-20 A	–	DS 986-110 A	–	DS 988-66 A	–	DS 989-98	968–988
DS 986-56	984	DS 986-111	–	DF 988-71	972	DS 989-99	– –
DS 986-56 A	–	DS 986-111 A	–	DF 988-71 A	–		

NUMÉROTATION « H »

HG 142-5	849–850–858	HY 532-4 A	357	HY 532-80	373	HY 642-02	454–460
HY 174-99	123–426	HY 532-11	373	HY 532-94 A	374	H 844-63	765–769–774
HG 175-15	406	HY 532-19 B	–	HY 535-1 A	–	H 844-93 A	753–769–774
HY 453-134	286–293–298–305–309	HY 532-58	–	HY 535-1 B	369	H 844-101	757–769–774
HY 532-07 A	373	HY 532-59	–				

INDEX

NUMÉROTATION « N »

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
N 111-3	4	N 122-1	48	N 173-14	410	N 222-77	60
N 112-3	12	N 122-4	–	N 173-15	–	N 222-80	–
N 112-4 A	–	N 122-10	–	N 173-98 A	–	N 222-81	–
N 112-80	16	N 122-40	–	N 181-2	28	N 222-82	–
N 112-81 A	16–64	N 123-50 à N 123-50 F	–	N 211-05	337	N 222-87	–
N 112-87	16			N 211-05 A	–	N 223-1	–
N 112-87 A	–			N 211-05 C	–	N 223-40	–
N 112-88 A	–	N 124-21	23	N 211-88	–	N 223-42	63
N 113-11	4	N 124-25	–	N 211-117	–	N 223-45	–
N 113-90	47	N 124-79	–	N 221-3	8	N 223-66	–
N 113-90 A	–	N 124-95	–	N 221-59	–	N 223-70	–
N 113-91	–	N 124-97	–	N 221-96	–	N 223-72	–
N 113-91 A	–	N 132-19	16	N 222-4	60	N 223-93	–
N 114-74 A	8–16	N 132-48	35	N 222-5	–	N 231-87	64
N 114-83	4	N 132-52	8–16	N 222-6	–	NN 391-03 A	226
N 114-85	8	N 132-58	8	N 222-7	–	NN 392-01	229
N 114-86	–	N 132-69	32	N 222-8	–	N 394-49	321–326
N 121-01	47	N 141-11	24	N 222-13	–	N 511-99	585
N 121-2	–	N 142-98	35	N 222-15	–	N 532-28	361
N 121-13	–	N 173-0	410	N 222-16	–	N 532-94	–
N 121-15	44	N 173-10	–	N 222-17	–	N 533-40	390
N 121-19	47	N 173-11	–	N 222-59	–	N 564-104	518
N 121-76	–	N 173-12	–	N 222-69	–	N 642-9	445
N 121-92	–	N 173-13	–				

NUMÉROTATION « U »

U 30.743	241	U 30.824	107–314–322	U 40.851	254	U 50.278	389–394
U 30.747	–	U 40.848	254–548	U 50.266	361–365	U 50.338	349–353–357
						U 50.339	349

INDEX

NUMÉROTATION 0 à 900.000

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
251	3	150.479	890	614.004	147–434	615.791	813
252	–	233.400	434–673–742–758–769	614.007	253	615.800	702
326	–	295.502	55–59–673–721–758	614.011	246–253–306–313	615.801	–
327	–	355.874	241	614.017	409	615.805	274–278
710	120	408.451	103	614.020	442–461	615.811	793–802–818–829
711	111	431.442	258	614.022	27–453–458	615.902	198
713	225	438.157	214	614.028	425	615.904	88–135–140
714	229	451.253	4	614.052	434	615.907	63
715	185	457.069	11	614.081	425	615.908	135–140
716	193	457.403	218	614.201	270	616.002	28
717	285	457.707	338	614.203	476	616.023	80
718	120	490.708	84–258–552	614.541	584	616.026	124
719	111	491.041	71	614.542	–	616.028	115–120
720	225	491.056	–	614.543	–	616.049	120
721	229	493.115	68	615.016	71	616.059	–
722	185	508.093	11–47	615.021	135–140	616.064	55
723	193	508.440	147	615.024	709–714–721	616.065	80
724	285	543.322	270–273	615.025	350–354–358–402	616.073	67
725	185	585.698	425–442–453–466	615.032	147	616.076	24
726	193	595.386	409	615.038	115	616.077	15
727	185	602.009	35	615.530	837	616.081	–
728	193	612.351	162	615.600	960	616.082	67
1.352	476	612.608	198	615.710	434–526–533–539–669–786–	616.083	15
3.008	262–551	612.620	152		793–802–813–818–825–829	616.084	–
3.732	583	612.629	51–346	615.711	491–499–786	616.085	67
3.733	–	612.638	346	615.712	480–483–564–575	616.088	24
6.278	28	612.641	198	615.713	835–836	616.091	67
18.372	669	612.702	270	615.714	246	616.092	115
39.827	690–697–778	613.007	84–88	615.715	564–568–642–646–678–685	616.094	19
88.284	15–23–28–64–350–354–358–362–366–370–374–378–389	613.014	480–758	615.719	642–778	616.095	–
		613.015	80	615.721	526–537	616.096	15
		613.018	302–310–642–646	615.725	543–552–786–797–813–825	616.099	67
88.300	262–266	613.022	638	615.732	418	616.100	23
88.613	742	613.024	650	615.745	206–580–630–634	616.102	108
88.616	778	613.164	765	615.747	582	616.103	15
88.624	483	613.652	950–959	615.748	438	616.105	67
88.629	132–136	613.653	526–533–539	615.749	198	616.110	7
89.149	169–173–290–425–677–685	613.658	836	615.750	177–185	616.115	15
89.591	677–685	613.673	778	615.752	152	616.116	28
89.791	128	613.676	835	615.753	438	616.502	15
89.840	31–758	614.000	193–246–253–409	615.775	418	616.505	–
117.290	7	614.003	147–177–185	615.788	425	616.506	67


INDEX

NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES	NUMÉROS	PAGES
617.004	738	619.766	905–906–910–926–929–933–950–959	620.501	47	622.803	80
617.005	7			620.525	254–555	624.001	742–754
617.010	218	619.775	714–721	620.528	274–278	624.002	742
617.029	155	619.778	905–906–910–926–929–933–950–959	620.540	198	624.008	778
617.042	738			620.543	92	624.023	678–685
617.053	7–51	619.779	714–721	620.806	111–278–321–329	624.028	378–389
618.700	128–491–499	619.784	738	620.807	111–120–321–329	624.029	758
618.745	434–658–662	619.785	690	620.808	290–294–321–329	650.137	839
618.749	733–906–909–950–956	619.793	662	621.011	483	650.139	–
618.755	662	619.795	991	621.027	401	650.147	–
619.022	479	619.796	793–810–818–829	621.037	155	650.232	–
619.024	401–425	619.809	580–582	621.044	7	701.842	378–385
619.037	835–836	619.810	983	621.045	246	701.845	378
619.047	24	619.811	434	621.048	840	701.846	378–381
619.050	198	619.817	658–662	621.055	128–738	701.848	– –
619.051	214	619.820	585	621.057	262	701.854	389–390–394
619.056	835–836	619.827	778	621.058	738	702.319	377
619.059	152	619.834	983	621.062	765–769–774 786–798	706.067	559–572
619.062	135–140	619.838	662			706.604	525–533–559–564–572–576
619.066	28–702–738	619.840	321–326	621.068	55–59	706.609	572
619.068	738	619.867	742	621.070	111	706.639	491
619.069	702–738–754–883	619.869	690–697	621.072	754	706.703	568
619.079	742	620.049	155	621.077	526–533–537–577–578	706.715	491–499
619.089	638	620.051	155–162	621.085	378–381–389–390–398	706.717	559
619.092	55–59	620.052	155	621.086	– – – – –	706.726	491–525–533–537–572
619.106	241	620.053	162	621.089	837	706.727	525–533–537–539
619.116	843–847	620.067	177–185	621.093	43	706.730	537–539
619.122	59–409–769–774–786–797–821	620.070	162	621.101	206	706.732	564
		620.073	225	621.102	–	706.737	525–533
619.127	7	620.077	169–173	621.105	209	706.739	564–572
619.133	31–206–385–394–398–418–425–438–471–582–630–634–754–758–769–774–786–793–797–805–813–818–825–830–849–850–858	620.079	162	621.107	115	706.741	525–533
		620.103	374	621.112	11	706.744	568–572–576
		620.110	51	621.131	111	706.745	568–576
		620.111	47	621.351	155	706.746	525–533–537
		620.115	155	621.352	147	706.747	491–499
		620.121	177–185	621.505	733	706.748	491
619.158	844	620.159	92	621.506	786–793–798–805–813–818–825–830	706.749	499
619.160	135–140	620.161	96			707.194	564–568
619.161	135–140–678–685	620.164	99	621.509	438	709.727	337–342
619.503	434–786–797	620.172	–	621.511	491–499–786–793–798–805–818–830	710.005	341–346
619.634	837	620.174	92			710.022	585
619.716	802	620.218	–	621.512	434–786–798–813–825	715.725	539
619.754	690–697	620.260	198	621.514	733	722.429	585
619.755	505–658–678–685–810–825	620.264	–	621.515	818–825	722.458	–
619.760	742	620.267	147	621.526	43	804.104	445
619.763	738	620.272	92	621.951	839	807.107	406
619.764	850–858–884	620.316	374	622.537	714		

I	NUMÉROS	K		Moteurs	Motoren	Engines
			90 × 85,5	A tubulure d'adm. ext. Allumeur à l'avant.	Mit Ansaugkrümmer, aussen. Zündverteiler vorn.	Inlet manifold outside. Distributor at the front.
	DJ 1-03		DJ - DJF ⟶| 5/67 - N.F.P.	Moteur.	Motor.	Engine.
	DX 1-03		DX ⟶| 5/67 - N.F.P.	Moteur.	Motor.	Engine.
	DX 1-03 C		DX - DJ - DJF |⟶ 5/67 ⟶| 9/68	Moteur.	Motor.	Engine.
	DX 1-03 E		(DX - DJ - DJF **U.S.A.**) |⟶ 11/67 ⟶| 9/68.	Moteur.	Motor.	Engine.
	DX 1-03 F		DX - DJ - DJF |⟶ 9/68.	Moteur.	Motor.	Engine.
	DX 1-03 G		(DX - DJ - DJF - **U.S.A.**) |⟶ 9/68.	Moteur.	Motor.	Engine.
			86 × 85,5	A tubulure d'adm. int. Allumeur à l'arrière.	Mit Ansaugkrümmer, innen. Zündverteiler hinten.	Inlet manifold integral. Distributor at the rear.
	DV 1-03		DV ⟶| 5/67 - N.F.P.	Moteur.	Motor.	Engine.
	DV 1-03 E		DV |⟶ 5/67 ⟶| 9/68.	Moteur (mano-contact huile).	Motor (Ölwarnlichtschalter).	Engine (oil pres. switch).
	DV 1-03 G		(DV - **U.S.A.**) |⟶ 11/67 ⟶| 9/68.	Moteur (volant repère calage 0°, côté couronne).	Motor (Schwungscheibe markiert Zündeinstellung 0°, auf Zahnkranzseite).	Engine (flywheel mark 0°, starter ring side).
	DY 1-03		DY ⟶| 5/67 - N.F.P.	Moteur.	Motor.	Engine.
	DL 1-03		DL - DLF ⟶| 5/67. - N.F.P.	Moteur.	Motor.	Engine.
	DY 1-03 B		DY - DL - DLF |⟶ 5/67 ⟶| 9/68.	Moteur.	Motor.	Engine.
			86 × 85,5	A tubulure d'adm. ext. Allumeur à l'avant.	Mit Ansaugkrümmer, aussen. Zündverteiler vorn.	Inlet manifold outside. Distributor at the front.
	DV 1-03 C		DV **dna** |⟶ 9/68.	Moteur.	Motor.	Engine.
	DV 1-03 D		DV **da** |⟶ 9/68.	Moteur.	Motor.	Engine.
	DV 1-03 J		(DV **U.S.A.**) |⟶ 9/68.	Moteur.	Motor.	Engine.
	DY 1-03 D		(DY - DL - DLF - DT - **U.S.A.**) |⟶ 9/68.	Moteur.	Motor.	Engine.
	DY 1-03 A		DY - DL - DLF - DT.	Moteur.	Motor.	Engine.
	DT 1-03		DT **dna.**	Moteur.	Motor.	Engine.
				NOTA : Les moteurs sont fournis :	ANM. : Die Motoren werden geliefert :	NOTE : engines are supplied :
				Avec : embrayage.	**Mit :** Kupplung.	**With :** clutch.
				Sans : tubulure ou boîtier d'admis. tubulure d'échap., pompe à eau, supports moteurs, jauge d'huile, reniflard, bougies, allumeur, démarreur, dynamo, pompe à essence.	**Ohne :** Ansaugkrümmer oder Ansauggehäuse, Auslasskrümmer, Wasserpumpe, Motorstützen, Ölmessstab, Entlüfter, Zündkerzen, Verteiler, Anlasser, Lichtmaschine, Kraftstoffpumpe.	**Without :** inlet and exhaust manifolds, water pump, support pads, oil dipstick, breather, spark plugs, distributor, starter, dynamo, petrol pump.

I	NUMÉROS	K		**Moteurs** *(Suite)*	**Motoren** *(Forts.)*	**Engine** *(Cont.)*
				Joints pour moteur	**Motordichtungen**	**Joints for engine**
				Pochette comprenant les joints couramment utilisés dans le remontage d'un moteur (avec joint de culasse et joints métalloplastiques) :	Beutel mit den beim Wiedereinbau des Motors zu verwendenden Dichtungen (Mit Dichtung für Zylinderkopf und metalloplastischen Dichtungen) :	Packet comprising the joints normally used in re-assembling an engine (with cyl. head gasket and copper asbestos gaskets) :
	251	1	DY - DL - DLF - DV - DT.			
	252	1	DX - DJ - DJF.			
				Pochette de joints pour rodage de soupapes (avec joint de culasse et joints métalloplastiques) :	Beutel mit Dichtungen für Ventileinschleifen (Mit Dicht. f. Zylinderkopf und metalloplastischen Dichtungen) :	Packet of joints for grinding valves (with cyl. head gasket and copper asbestos gaskets) :
	326	1	DY - DL - DLF - DV - DT.			
	327	1	DX - DJ - DJF.			


562.1



I	NUMÉROS	K		Carter-moteur (côté distribution)	Kurbelgehäuse (steuerseite)	Cyl. block (timing gear side)
1	DV 111-01	1	⌀ 86 - DV →| 9/68.	Jeu de 4 chemises, avec pistons segments et axes.	Satz von 4 Buchsen, mit Kolben und Kolbenbolzen.	Set of 4 cyl. barrels with pistons, rings and pins.
	DV 111-01 C		⌀ 86 - DV |→ 9/68.			
	DX 111-01		⌀ 90 - DX - DJ - DJF →| 9/68.			
	DX 111-01 C		⌀ 90 - DX - DJ - DJF |→ 9/68.			
	DY 111-01 A		⌀ 86 - DY - DL - DLF →| 9/68.			
	DY 111-01 D		⌀ 86 - DY - DL - DLF - DT |→ 9/68.			
2		4		Joint (papier) entre cyl. et chemise :	Papierdichtung zwischen Zylinder und Buchse :	Joint (paper) between block and barrel :
	N 111-3		⌀ 97 × 106 - T.T. →| 9/66. DX - DJ - DJF |→ 9/66 →| 9/68.	– repère bleu.	– blaue Markierung.	– blue marking.
	DV 111-3		⌀ 97 × 106 - DV - DT. (DY - DL - DLF |→ 9/66).			
	DX 111-3		⌀ 97,7 × 106,8 DX - DJ - DJF |→ 9/68.			
3	DV 114-5 A	1	DV - DY - DL - DLF →| 9/68.	Carter-moteur.	Motorgehäuse.	Cyl. block.
	DV 114-5 B		(DV - DL - DLF - U.S.A.) →| 9/68.			
	DV 114-5 C		DV dna - DT dna. |→ 9/68.			
	DX 114-5 A		DX - DJ - DJF. (DY - DL - DLF - DV da - DT da |→ 9/68).			
	DX 114-5 D		(DX - DJ - DJF U.S.A.). (DV - DY - DL - DLF - DT U.S.A. |→ 9/68).			
4	DX 114-83	2	14 × 150, L 10 |→ 11/65.	Bouchon de canalisation d'huile.	Verschlussstopfen für Ölschmierkanal.	Plug for oil ways.
		1	|→ 5/66.			
	N 114-83	3	14 × 150, L 11,5 →| 11/65.			
		2	|→ 11/65.			
	451.253	1	14 × 150, H 21 |→ 5/66.			
5	N 113-11	1	3 × 10,5.	Joint de chapeau de palier.	Dichtung für Lagerdeckel.	Joint for bearing cap.
6	DD 131-1	1		Carter de distribution.	Steuergehäuse.	Timing gear housing.
7	DD 131-2	1		Joint de carter.	Dichtung für Steuergehäuse.	Joint for housing.
8	483-S	14	TH, 7 × 15.	Vis.	Schraube.	Screw.
9	633-S	3	7 × 25.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.

I	NUMÉROS	K		Carter-moteur (côté distribution) *(Suite)*	Kurbelgehäuse (steuerseite) *(Forts.)*	Cyl. block (timing gear side) *(Cont.)*
10		3		Joint de bouchon :	Dichtung für Verschlussstopfen :	Plug gasket :
	2.471-S		14,2 × 19 × 2 ⟶| 7/67. 2092471000	– métalloplastique.	– metalloplastisch.	– copper asbestos.
	2.459-S		14,3 × 19 × 1 ⟶ 7/67. 2245900 9	– cuivre.	– aus Kupfer.	– copper.
11	2.470-S	1	12.2 × 17 × 2. 2247e009	Joint de bouchon.	Dichtung für Stopfen.	Plug gasket.
12	2.489-S —	3	H, 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
13	117.290	1	12 × 175. 2C9117290 0	Bouchon de vidange d'eau.	Wasserablassstopfen.	Water drain plug.
14	616.110	1	7 × 58,5, F 10,5, F 25, DX - DJ - DJF. (DY - DL - DLF - DT ⟶ 4/67). 2C9616110 0	Goujon de collier de démarreur.	Stehbolzen für Anlasserschelle.	Stud for starter clamp.
15		1	« Mecanindus ».	Goupille de centrage.	Zentrierstift (Kerbstift).	Centring pin.
	617.005		5 × 10. 261700 59			
	617.053 —		8,5 × 15.			
16	619.127	3	7,5 × 14 × 5. 261912 79	Entretoise.	Abstandsring.	Distance washer.
17	621.044	10	TH, 12 × 71,5. 26210449	Vis de chapeau.	Schraube für Lagerdeckel.	Cap screw.
*						
2	DX 111-3	4	R.P. 5.411.682 F			
3	DY 114-5C	1	R.P. 5.414.057 W			
	DX 114-5A	1	R.P. 5.414.055 Z			
4	DX 114-83		R.P. 5.411.892 N			
	N 114-83		R.P. 5.411.706 S			
5	N 113-11	1	R.P. 5.413.618 Z			
6	DD 131-1	1	R.P. 5.413.434 U —			
7	DD 131-2	1	R.P. 5.412.824 U			

562.2




I	NUMÉROS	K		Carter-moteur côté volant	Motor-Kurbelgehäuse (Schwungradseite)	Cyl. block flywheel side
1	A 132-1	1	TH, 16 × 150.	Bouchon de vidange.	Ablassstopfen.	Drain plug.
2	DF 114-85	1	T.T. sauf DV dna - DT dna.	Joint.	Dichtung.	Joint.
3	DF 114-86	1	T.T. sauf DV dna - DT dna.	Plaque d'obturation.	Abdeckplatte.	Closing plate.
4	D 121-98	2	10 × 16.	Pied de centrage.	Zentrierzapfen.	Centring dowel.
5	DX 132-10	1	⌀ 87. ⟶ 9/68.	Reniflard :	Entlüfter :	Breather :
	DX 132-10 A	1	(U.S.A.) ⟼ 11/67 - T.T. ⟶ 9/68.	– avec pare-flammes.	– mit Flammschutz.	– with flame arrester.
6	DX 132-79	1	L 38, e. 7,5 ⟼ 1/68.	Obturateur caoutchouc.	Gummistopfen.	Rubber obturator.
7	DX 132-100	1	3 ⌀ 8,5, entr. 97,5 ⟼ 10/67.	Tôle de fermeture.	Verschlussblech.	Closing panel.
8	DX 223-96	1	8 ⌀ 7 ⟼ 9/67. R.m.p. : d.e.o. : 8-483-S.	Plaque de fermeture.	Verschlussplatte.	Closing plate.
9	N 114-74 A	1	2 ⌀ 7 × 100, L 51, DX - DY ⟶ 9/68.	Vis colonnette.	Stützschraube.	Screw, shouldered.
		1	TH, 7 × 22,5, DX - DY ⟶ 9/68.	Vis.	Schraube.	Screw.
		2	T.T. (sauf DX - DY ⟶ 9/68).			
	DX 394-53 A	1	⌀ 7, L 49, bvh ⟼ 9/68.	Vis colonnette de faisceau.	Stützschraube f. Leitungsbündel.	Screw, shoudered, for pipe assy.
10	N 114-85	1	Entr. 59 - DX - DJ - DJF. (DL - DLF - DV - DT) ⟼ 9/68.	Joint.	Dichtung.	Joint.
11	N 114-86	1	Entr. 59 - DX - DJ - DJF. (DL - DLF - DV - DT) ⟼ 9/68.	Plaque d'obturation.	Verschlussblech.	Closing plate.
12	DD 132-5 ⟍	1	T.T. (sauf DX - DJ - DJF ⟶ 9/68).	Carter avec plaque de fermeture.	Ölwanne m. Verschlussdeckel.	Sump with closing plate.
	DX 132-5 —	1	DX - DJ - DJF ⟼ 9/68.	– ⌀ 7 × 100 sur fond int.	– ⌀ 7 × 100 am Innenboden.	– ⌀ 7 × 100 on int. bottom.
13	N 132-52	1	7,2 × 12 × 1.	Joint.	Dichtung.	Joint.
14	N 132-58	1	78 × 87 × 2,5.	Joint caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber joint.
15	N 221-3	1	L 562.	Jauge d'huile.	Ölmessstab.	Oil dipstick.
16	N 221-59	1	9,7 × 13,8 × 3,5.	Joint de guide.	Gummidichtung f. Messstab führ.	Guide joint.
17	N 221-96 —	1	L 456,5, ⟶ 9/68.	Guide de jauge :	Führung f. Messstab :	Dipstick guide :
	DV 221-96 ⟍	1	L 456,5, ⟼ 9/68. 5412157U	– déport de 53.	– 53 mm versetzt.	– drift 53.
18	DD 223-67	1	8 ⌀ 7. 5412823H	Joint de plaque.	Dichtung f. Verschlussblech.	Plate joint.
19	479-S-30	1	TH, 7 × 75.	Vis.	Schraube.	Screw.

I	NUMÉROS	K		Carter-moteur côté volant *(Suite)*	Motor-Kurbelgehäuse (Schwungradseite) *(Forts.)*	Cyl. block flywheel side *(Cont.)*
20	480-S — 483-S —	8	TH, 7 × 14 ⟶ 9/67. TH, 7 × 15 ⟶ 9/67.	Vis.	Schraube.	Screw.
21	482-S —	3	TH, 7 × 12,5 ⟶ 10/67.	Vis.	Schraube.	Screw.
22	484-S — 641-S	2 2	TH, 7 × 17,5, DX - DJ - DJF. (DL - DLF - DV - DT ⟶ 9/68). 7 × 45, DL - DLF - DV ⟶ 9/68. ZD9064100U	Vis. Goujon.	Schraube. Stehbolzen.	Screw. Stud.
23	486-S — 494-S — 621.112	9 3 2	TH, 7 × 22,5. TH, 7 × 42. TH, 7 × 45. ZD9621112U	Vis.	Schraube.	Screw.
24	823-S —	2	8 × 52.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.
25	1.059-S	3	5 × 18 × 4 ⟶ 10/67. ZD9805900U	Œillet caoutchouc.	Gummiöse.	Rubber eyelet.
26	2.478-S	1	16,3 × 22 × 2. 22478009	Joint cuivre.	Kupferdichtung.	Copper joint.
27	457.069	2	ø 14,2, L 9. ZC9457069U	Bouchon tôle.	Blechstopfen.	Plug, sheet metal.
28	508.093 —	2	8,8 × 10,8.	Jonc.	Sicherungsdraht.	Circlip.
29	DJ 394-100 —	1	7,5 × 14 × 5, bvh ⟶ 9/68.	Entretoise de faisceau.	Abstandsring f. Leitungsbündel.	Distance washer for pipe assy.

*				R.P.		
1	A 132-1	R.P. S. 411.382 V	15	N 221-3	S. 412.153 A	
2	DF 114-85	R.P. S. 413.624 P	16	N 221-57	S. 412.158 E	5440938F
3	DF 114-86	R.P. S. 413.625 A	19	479-530	ZD9972930U	23729319
4	D 121-98	R.P. S. 411.893 Z				
5	DX 132-10	R.P. S. 412.038 A				
	DX 132-10A	R.P. S. 412.038 A				
6	DX 132-79	R.P. S. 413.859 H				
7	DX 132-100	R.P. S. 413.606 U				
8	DX 223-96	R.P. S. 413.603 L				
10	N 114-85	R.P. S. 412.270 X				
11	N 114-86	R.P. S. 412.271 M				
13	N 132-52	R.P. S. 412.030 N				
14	N 132-58	R.P. S. 412.031 Z				


562.3



I	NUMÉROS	K		Culasse	Zylinderkopf	Cyl. head
1		1		Culasse nue, avec sièges et guides de soupapes, et tubes de bougies :	Zylinderkopf, ohne Ausrüstung, mit Ventilsitzen, Ventilführungen und Zündkerzenschächten :	Cyl. head only, with valve seats, guides and spark plug tubes :
	DY 112-01 —		DY - DL - DLF ⟶| 5/67.	– orifice admiss. ⌀ 47.	– Einlassöffnung 47 ⌀.	– inlet hole ⌀ 47.
	*DH 112-01		DV ⟶| 5/67.			
	DV 112-01		DV |⟶ 5/67 ⟶| 9/68.	– joint sur queue de soupape.	– Dichtung am Ventilschaft.	– seal on valve stem.
	*DV 112-01 B		DY - DL - DLF - DV - DT |⟶ 9/68.	– ⌀ 7 × 100 fixat. écran échap.	– ⌀ 7 × 100, Befestig. a Auslassabschirm.	– ⌀ 7 × 100, secur. exh. shield.
	DV 112-01 A		(DV U.S.A.) |⟶ 11/67 ⟶| 9/68.	– 4 ⌀ 11 × 100, côté échap.	– 4 ⌀ 11 × 100, auf Auslasseite.	– 4 ⌀ 11 × 100, exhaust side.
	DV 112-01 C		(DY - DL - DLF - DV - DT U.S.A.) |⟶ 9/68.	– 4 ⌀ 11 × 100, côté échap. ⌀ 7 × 100, fixat. écran échap.	– 4 ⌀ 11 × 100, auf Auslasseite. ⌀ 7 × 100, Befestig. a. Auslassabschirm.	– 4 ⌀ 11 × 100, exhaust side. ⌀ 7 × 100, secur. exh. shield.
	DY 112-01 A		DY - DL - DLF |⟶ 5/67 ⟶| 9/68.	– joint sur queue de soupape.	– Dichtung am Ventilschaft.	– seal on valve stem.
	DX 112-01		DX - DJ - DJF |⟶ 5/67 ⟶| 9/68. R.m.p. : d.e.o. : 8 - DX 124 - 27 - 8 - DX 124 - 97. 5411 0082 5411 9184	– joint sur queue de soupape.	– Dichtung am Ventilschaft.	– seal on valve stem.
	*DX 112-01 C		DX - DJ - DJF |⟶ 9/68.	– siège admiss. ⌀ 52.	– Einlassitz 52 ⌀.	– inlet seat ⌀ 52.
	DX 112-01 B		(DX - DJ - DJF U.S.A.) |⟶ 11/67 ⟶| 9/68.	– 4 ⌀ 11 × 100, côté échap.	– 4 ⌀ 11 × 100, auf Auslasseite.	– 4 ⌀ 11 × 100, exhaust side.
	DX 112-01 D		(DX - DJ - DJF U.S.A.) |⟶ 9/68.	– 4 ⌀ 11 × 100, côté échap. siège admiss. ⌀ 52.	– 4 ⌀ 11 × 100, auf Auslasseite. Einlassitz 52 ⌀.	– 4 ⌀ 11 × 100, exhaust side. Inlet seat ⌀ 52.
2	DH 112-3	1	4 ⌀ 90 - DY - DL - DLF - DV ⟶| 9/68.	Joint de culasse.	Zylinderkopfdichtung.	Cyl. head gasket.
	*N 112-3		4 ⌀ 93,2 - DX - DJ - DJF ⟶| 9/68. DY - DL - DLF - DV - DT |⟶ 9/68.			
	*DX 112-3 A		4 ⌀ 93,2 - DX - DJ - DJF |⟶ 9/68.			
3				Vis :	Schraube :	Screw :
	*N 112-4 A	8	10 × 160.	– côté admiss.	– auf Einlasseite.	– inlet side.
	*DX 112-4	9	10 × 114,5 |⟶ 7/67. R.m.p. : d.e.o. : 1 - DX 112 - 69. 5411 6813 A	– côté échap.	– auf Auslasseite.	– exhaust side.
4	*DX 112-69	9	10,3 × 21 × 3 |⟶ 7/67.	Rondelle (côté échap.).	Scheibe (auf Auslasseite).	Washer (exhaust side).
5	*DX 112-91	4	31 × 39 × 6.	Joint de tube.	Dichtring für Kerzenschacht.	Tube joint.
6	*DS 112-92 A	4	32 × 41 × 1,5.	Rondelle d'appui.	Anlegscheibe.	Thrust washer.
7	*DS 112-94	3	⌀ 30 (1°) ⟶| 7/68.	Bouchon de dessablage.	Kernstopfen.	Core hole plug.
	*DS 112-94 A		⌀ 31 (2°) ⟶| 7/68.			
	*DD 112-94		⌀ 35 (1°) DX - DJ - DJF.			
	*DD 112-94 A		⌀ 36 (2°) DX - DJ - DJF.			

I	NUMÉROS	K		**Culasse** *(Suite)*	**Zylinderkopf** *(Forts.)*	**Cyl. head** *(Cont.)*
8		4	L 60.	Guide de soupape admiss.	Führung für Einlassventil.	Inlet valve guide.
	DD 124-3		⌀ 13 (1°) ⟶| 5/67.			
	DD 124-3 A		⌀ 13,25 (2°) ⟶| 5/67.			
	DX 124-3		⌀ 13 - (⌀ 10,8 × L 5) - 1° |⟶ 5/67.			
	DX 124-3 A		⌀ 13,25 (⌀ 10,8 × L 5) - 2° |⟶ 5/67.			
9	DD 124-10	4	L 46,75, ⌀ 13 (1°) ⟶| 5/67.	Guide de soupape échap.	Führung für Auslassventil.	Exhaust valve guide.
	DD 124-10 A		L 46,75, ⌀ 13,25 (2°) ⟶| 5/67.			
	DX 124-10		L 44,57, ⌀ 13, (1°) |⟶ 5/67.			
	DX 124-10 A		L 44,57, ⌀ 13,25 (2°) |⟶ 5/67.			
10		4	L 98.	Tube de bougie.	Zündkerzenschacht.	Spark plug tube.
	DD 112-97		⌀ 32 × L 30 (1°).			
	DD 112-97 A		⌀ 32,3 × L 30 (2°).			
11	88.284	18	H 8 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
12	616.077	8	8 × 38,5 ⟶| 10/66.	Goujon de tubulure échap.	Stehbolzen für Auslasskrümmer.	Exhaust manif. stud.
	616.103		8 × 42,5 |⟶ 10/66.			
	616.115		8 × 54 **U.S.A.** |⟶ 11/67.			
	616.081	2	7 × 29 T.T. sauf DV.	Goujon de tube sortie d'eau.	Stehbolzen für Wasseraustrittsrohr.	Water outlet tube stud.
13	616.083	5	8 × 34,25 ⟶| 10/67.	Goujon de pompe à eau.	Stehbolzen für Wasserpumpe.	Water pump stud.
	616.505		8 × 38,25 |⟶ 10/67.			
14	616.084	5	8 × 27,25.	Goujon de plaque.	Stehbolzen zur Befestig. des Bleches.	Plate stud.
15	616.096	4	7 × 40, DV ⟶| 9/68.	Goujon de boîtier admiss.	Stehbolzen für Einlasskrümmer.	Inlet box stud.
	616.097		7 × 50, DY - DL - DLF ⟶| 9/68.			
	616.502		7 × 36.	Goujon de tubulure admiss.	Stehbolzen für Einlasskrümmer.	Inlet manifold stud.
		8	DX - DJ - DJF ⟶| 9/68.			
		7	T.T. |⟶ 9/68.			
	616.122	1	7 × 44.5 - T.T. |⟶ 9/68.			


562_4



I	NUMÉROS	K		Couvre-culasse	Zylinderkopfdeckel	Cyl. head cover
1		1	5 ⌀ 8.	Plaque de fermeture :	Verschlussblech :	Closing plate:
	DY 112-74		DY.	– avec support de correcteur.	– mit Träger für Korrektor.	– with corrector bracket.
	DH 112-74		DV - DLF.	– avec prise de chauffage.	– mit Heizungsanschluss.	– with tube for heating.
	N 112-87		DV - DL - DY - DLF - DT.	– côté distribution	– auf Steuerseite.	– timing gear side.
	N 112-87 A		(DV. Ch. —5°) - DL - DLF - DT.	– côté volant.	– auf Schwungradseite.	– flywheel side.
2	N 112-88 A	2	5 ⌀ 8 - DV - DY - DL - DLF - DT.	Joint « Excelprene ».	« Excelpren »-Dichtung.	Joint.
3	N 112-80	1	1 88 DV - DY - DL - DLF →| 9/68.	Boîtier arrière.	Hinteres Gehäuse.	Rear housing.
	DD 112-90	1	⌀ entr. 62 × 117 - DX - DJ - DJF (DV - DY - DL - DLF - DT) |→ 9/68.	Plaque arrière.	Hinteres Blech.	Rear plate.
4	DX 112-78	1	⌀ entr. 62 × 117 - DX - DJ - DJF (DV - DY - DL - DLF - DT |→ 9/68.	Joint de plaque.	Dichtung für Blech.	Joint for plate.
	N 112-81 A	1	5 ⌀ 9 - DV - DY - DL - DLF →| 9/68.	Joint « Excelprene » de boîtier.	« Excelpren »-Dichtung f. Gehäuse.	Joint for housing.
5	DX 394-53	1	F 7 × 14 - F 7 × 18 - DV - DY.	Vis colonnette.	Stehbolzen.	Screw, shouldered.
6	DH 112-84	1	2 ⌀ 8, entr. 42 - DV - DLF.	Plaque de fermeture.	Verschlussblech.	Closing plate.
7	DX 642-75	1	2 ⌀ 8, entr. 42 - DV - DLF.	Joint.	Dichtung.	Joint.
8	DD 132-2	1	1 ⌀ 42.	Couvre culasse, nu.	Zylinderkopfdeckel o. Ausrüstung.	Cyl. head cover, only.
9	DD 132-4	1	L 485.	Joint caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber gasket.
10	N 132-19	1	⌀ ext. 34,5.	Cartouche filtrante.	Filterpatrone.	Filter cartridge.
11	N 132-52	2	7,2 × 12 × 1.	Rondelle cuivre.	Kupferscheibe.	Copper washer.
12	485-S	1	TH 7 × 20.	Vis.	Schraube.	Screw.
13		1	2 ⌀ 7 × 100.	Vis colonnette.	Stehbolzen,	Screw, shouldered.
	N 114-74 A		L 51 (DX - DJF) →| 6/66 (DV - DL - DLF - DY) →| 1/67.			
	DX 132-77		L 41, (DX - DJF) |→ 6/66 T.T. |→ 1/67.			
14	DS 132-81	1	→| 3/68.	Bouchon de remplissage :	Füllstopfen	Filler plug:
	DX 132-81 A		|→ 3/68.	– avec fil de retenue.	– mit,Halteseil.	– with retaining wire.
	DX 132-81		U.S.A. |→ 9/68.	– avec déshuileur.	– mit, Ölabweiser.	– with oil trap.


I	NUMÉROS	K		**Couvre-culasse** *(Suite)*	**Zylinderkopfdichtung** *(Forts.)*	**Cyl. head cover** *(Cont.)*
15	2.489-S	11	H 7 × 100, DY - DL - DLF - DT.	Écrou.	Mutter.	Nut.
16			DY - DL - DLF - DV - DT.	Goujon.	Stehbolzen,	Stud.
	616.094	1	7 × 28.			
	616.095	8	7 × 31.			

562.5


29
30
12
14
27
2
6
5
21
8
13
16
12
24
10
20
28
3
15
9
23
22
18
11
17
19
25
1
7
5
21
8
13
26
4


I	NUMÉROS	K		Culbuteurs - soupapes	Kipphebel-ventile	Valves-V. rockers
1				Demi-segment :	Ventilkeil :	Split cotter:
	A 124-18	8	h 5 ⟶| 5/67.	– de soupape admiss.	– für Einlassventil.	– for inlet valve.
	AM 124-18	8	h 7,5 ⟼ 5/67.	– de soupape admiss.	– für Einlassventil.	– for inlet valve.
		8	⟼ 9/68.	– de soupape échap.	– für Auslassventil.	– for exhaust valve.
2	DD 124-18	8	h 7,5 ⟶| 9/68.	Demi-segment de soupape échap.	Ventilkeil für Auslassventil.	Split cotter for exhaust valv.
3		4		Soupape admission.	Einlassventil.	Inlet valve.
	DD 124-7		⌀ 47, L 115,5 ⟶| 5/67.	– 3 gorges.	– 3 Nuten.	– 3 grooves.
	DX 124-7		⟼ 5/67 ⟶| 9/68.			
	DX 124-7 B		⌀ 49, L 113,85 ⟼ 9/68.			
4		4		Soupape échappement.	Auslassventil.	Exhaust valve.
	DD 124-8		⌀ 39, L 104 ⟶| 9/68.	– 3 gorges.	– 3 Nuten.	– 3 grooves.
	DX 124-8		⟼ 9/68.			
5	DD 124-9	8	20,5 × 25, 3 × 45, (DX - DJ - DJF) ⟶| 7/67. (DV - DY - DL - DLF) ⟶| 9/68.	Ressort intérieur.	Innenfeder.	Inner spring.
	DX 124-9		17,3 × 22,7 × 40 (DX - DJ - DJF) ⟼ 7/67. (DV - DY - DL - DLF - DT) ⟼ 9/68			
6	DD 124-11	4	h 8,8 ⟶| 7/67.	Cuvette sup. (échap.).	Oberer Federteller (Auslass).	Upper cup (exhaust).
	DX 124-11		h 8,45 ⟼ 7/67.			
7	DX 124-26	4	⌀ 31,2 ⟶| 7/67.	Cuvette sup. (admiss.).	Oberer Federteller (Einlass).	Upper cup (inlet).
	DX 124-26 A		h 8 ⟼ 7/67.			
8	DD 124-27	8	18,8 × 22,6 × 0,5 ⟶| 5/67.	Rondelle d'appui.	Stützteller.	Thrust washer.
	DX 124-27		13,4 × 23 × 1,9. (DX - DJ - DJF) ⟼ 5/67 ⟶| 7/67. (DV - DY - DL - DLF) ⟼ 5/67 ⟶| 9/68.			
	DX 124-89		13,4 × 23 × 2,85. (DX - DJ - DJF) ⟼ 7/67. (DV - DY - DL - DLF) ⟼ 9/68.			
9	DD 124-73	4	6 × 9 × 2,5 ⟶| 5/67.	Joint caoutchouc sur soupape admiss.	Gummidichtung am Einlassventil.	Rubber seal on inlet valve.
	DX 124-63	1	⟼ 5/67.	Pochette de joints pour soupapes admiss. et échap.	Beutel mit Dichtungen für Ein- und Auslassventil.	Packet of seals for exh. and inlet valves.
10	DS 124-78	8	1 ⌀ 10,5.	Cavalier.	Deckel.	Cap.
11	DS 124-85	11	18,5 × 25 × 1.	Rondelle.	Reibscheibe.	Washer.

I	NUMÉROS	K		**Culbuteurs - soupapes** *(Suite)*	**Kipphebel-ventile** *(Forts.)*	**Valves-V. rockers** *(Cont.)*
12	DX 124-93	8	H 7 × 100, h 6.	Contre écrou de rotule.	Kontermutter für Kugelbolzen.	Locknut.
13	N 124-97 DX 124-97	8	23,3 × 34,3 × 0,5 ⟶| 5/67. 23,3 × 34,3 × 1,2 |⟶ 5/67.	Rondelle d'appui.	Anschlagscheibe.	Thrust washer.
14	DD 124-04	4		Culbuteur échap. bagué.	Auslasskipphebel, ausgebüchst.	Exhaust rocker, bushed.
15	DD 124-2	4		Culbuteur admiss.	Einlasskipphebel.	Inlet rocker.
16	DD 124-6	1	L 426.	Axe de culbuteur admiss.	Achse für Einlasskipphebel.	Inlet rocker spindle.
17	DD 124-17	1	1 ⌀ 10,5.	Support.	Lagerbock.	Support.
18	N 124-21	4	L 66, ⌀ 18.	Axe de culbuteur échap.	Achse für Auslasskipphebel.	Exh. rocker spindle.
19	DD 124-22	3	1 ⌀ 10,5 - 1 ⌀ 11.	Support.	Lagerbock.	Support.
20	DD 124-23	1	h 35,4.	Support.	Lagerbock.	Support.
21	N 124-25	8	25,2 × 34,2 × 46,8.	Ressort extérieur.	Äussere Ventilfeder.	Outer spring.
22	N 124-79	2	⌀ ext. 8 × 125 - ⌀ int. 7 × 100 - L 89.	Vis de support.	Schraube für Lagerbock.	Support screw.
23	DD 124-80	4	18,5 × 20,5 × 17.	Ressort.	Feder.	Spring.
24	DD 124-86	1	18,5 × 25 × 3,5	Entretoise.	Abstandshülse.	Distance washer.
25	N 124-95	8	1 ⌀ 8,75.	Cavalier.	Deckel.	Cap.
26	DD 124-98	4	18,3 × 21,3 × 42,5.	Ressort.	Feder.	Spring.
27	DD 124-99	8	⌀ 7 × 100, L 26.	Rotule.	Kugelbolzen,	Adjusting screw.
28	4.934-S	7	8,9 × 14,3 × 2,7.	Joint torique.	Ringdichtung.	Ring seal.
29	88.284	6	H 8 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
30	616.100	6	8 × 78,5.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.


562.6
17
10
11
12
13
1
4
18
14
15
16
20
19
2
11
10
1
3
4
6
7
5
8
12
9


I	NUMÉROS	K		Tubulure d'admission	Einlasskrümmer	Inlet manifold
1	DX 132-95	1	⌀ 7 × 100, L 38 ⊢► 4/67.	Gicleur.	Düse.	Nozzle.
2	N 141-11 DY 141-11	1	4 ⌀ 8. 1 ⌀ 45,8 - DV ⟶| 9/68. 1 ⌀ 47 - DY - DL - DLF ⟶| 9/68.	Joint de boîtier.	Dichtung für Krümmer.	Inlet gasket.
3	DH 141-13	1	DV ⟶| 4/67.	Boîtier goujonné : – ⌀ 43 côté culasse - 2 goujons.	Krümmer, mit Stehbolzen : – ⌀ 43, auf Zylinderkopfseite - 2 Stehbolzen.	Inlet chamber, studded : – ⌀ 43 c. head side - 2 studs.
	DV 141-13		DV ⊢► 4/67 ⟶| 9/68.	– avec gicleur - 2 goujons.	– mit Düse - 2 Stehbolzen.	– with nozzle - 2 studs.
	DY 141-13		DY - DL - DLF ⟶| 4/67.	– avec plaque - 4 goujons.	– mit Blech - 4 Stehbolzen.	– with plate - 4 studs.
	DY 141-13 A		DY - DL - DLF ⊢► 4/67 ⟶| 9/68.	– avec gicleur - 4 goujons.	– mit Düse - 4 Stehbolzen.	– with nozzle - 4 studs.
	DV 141-13 B		1 ⌀ 9 × 125 - (DV - U.S.A.).			
	DL 141-13		(DY - DL - DLF - U.S.A.). ⊢► 5/68 ⟶| 9/68.	– avec tube de dépression.	– mit Rohr für Unterdruck.	– with suction pipe.
4	DX 141-67	1	⌀ 5 × 75, L 25 U.S.A.	Tube de dépression.	Rohr für Unterdruck.	Suction pipe.
5	DM 141-95	1	DY - DL - DLF ⟶| 9/68.	Plaque de boîtier.	Verschlussblech für Krümmer.	Inlet chamber plate.
6	DM 141-97	1	DY - DL - DLF ⟶| 9/68.	Joint papier.	Papierdichtung.	Paper joint.
7	DF 141-98	1	⌀ 20 × 150 - ⌀ ext. 19. DY - DL - DLF ⟶| 9/68.	Raccord.	Verbindung.	Union.
8	619.047	1	20,5 × 26 × 1,5 - DY - DL - DLF ⟶| 9/68.	Joint.	Dichtung.	Seal.
9	483-S	4	TH 7 × 15 - DY - DL - DLF ⟶| 9/68.	Vis.	Schraube.	Screw.
10	637-S	4	7 × 35,5 - DX - DJ - DJF - DY - DL - DLF.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.
	616.076	2	8 × 37,5 - DV ⟶| 4/67.			
	616.088	2	8 × 45 - DV ⊢► 4/67.			
11	2.552-S	2	H 8 × 125 - DV.	Écrou.	Mutter.	Nut.
	2.490-S	4	H 7 × 100. DX - DJ - DJF - DY - DL - DLF - DT.	Écrou.	Mutter.	Nut.
12	2.489-S	8	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.

I	NUMÉROS	K		**Tubulure d'admission** *(Suite)*	**Einlasskrümmer** *(Forts.)*	**Inlet manifold** *(Cont.)*
13		1		Tubulure goujonnée :	Krümmer mit Stehbolzen :	Manifold, studded :
	DJ 141-01		DJ - DJF ⟶| 4/67.	– ⌀ 30 × 150 pour raccord.	– ⌀ 30 × 150 für Verbindung.	– ⌀ 30 × 150, for union.
	DJ 141-01 A		DJ - DJF ⟼ 4/67.	– avec gicleur.	– mit Düse.	– with nozzle.
	DJ 141-01 B		(DJ - DJF - **U.S.A.**). (DY - DL - DLF - DT) ⟼ 9/68.	– avec tube de dépression.	– mit Unterdruckrohr.	– with suction pipe.
	DD 141-01		DX ⟶| 4/67. R.p. DX 141-01, d.e.o. : 1 - DX 132-67 - 1 - DX 132-69 - 1 - DX 132-76 A - 1 - DX 132-76 B - 1 - DX 132-82.	– 1 ⌀ 10 pour correcteur de réembrayage.	– 1 ⌀ 10 für Kupplungskorrektor.	– 1 ⌀ 10 for clutch re-engagement control.
	DX 141-01		DX ⟼ 4/67.	– avec gicleur.	– mit Düse.	– with nozzle.
	DX 141-01 A		(DX - **U.S.A.**) ⟼ 11/67.	– avec tube de dépression.	– mit Unterdruckrohr.	– with suction pipe.
	DV 141-01		DV ⟼ 9/68.	– 2 goujons pour carbu.	– 2 Stehbolzen für Vergaser.	– 2 studs for carbu.
	DV 141-01 B		1 ⌀ 9 × 125 - (DV **U.S.A.**) ⟼ 9/68.			
14	DX 141-96	1	⌀ int. 30 - DX DJ - DJF. (DY - DL - DLF - DT ⟼ 9/68).	Joint fibre.	Fiberdichtung.	Fibre joint.
15	DX 141-98	1	⌀ 30 × 150 - DX - DJ - DJF. (DY - DL - DLF - DT ⟼ 9/68).	Raccord.	Verbindung.	Union.
16	DS 453-52	1	5 × 7 × 400.	Tube souple.	Schlauch.	Flexible tube.
17	DD 141-11	1	3 ⌀ 40 - DX - DJ - DJF ⟶| 9/68.	Joint central.	Mittlere Dichtung.	Central joint.
	DX 141-11		3 ⌀ 43 T.T. ⟼ 9/68.			
18	DD 141-12	2	1 ⌀ 40 - DX - DJ - DJF ⟶| 9/68.	Joint extrême.	Äusserste Dichtung.	End joint.
	DX 141-12		1 ⌀ 43 T.T. ⟼ 9/68.			
19	DV 235-35	1	⌀ int. 20,5 - DV ⟶| 9/68.	Tube caoutchouc :	Gummirohr :	Rubber tube :
	DV 235-35 A		(DV - Ch —5°) ⟼ 9/68.	→ CHAMPION AUTO # 80413	DAYCO → NAPA # 9817	
	DV 235-35 B		(DV - **U.S.A.**) ⟼ 9/68.			
	DY 235-35		DY - DL - DLF ⟶| 9/68.			
	DL 235-25		(DY - DL - DLF - **U.S.A.**). ⟼ 5/68 ⟶| 9/68.			
	DX 235-35		DX - DJ - DJF. (DY - DL - DLF - DT) ⟼ 9/68.			
	DX 235-35 B		(DX - DJ - DJF - **U.S.A.**) ⟼ 9/68.			
	DJ 235-35		(DJ - **U.S.A.**) ⟼ 7/68. (DL - **U.S.A.**) ⟼ 9/68.	– option climatiseur.	– bei Einbau Luftumwälzer.	– air conditioner option.
20	614.022	2	L 120 - « Ligarex ».	Collier.	Schelle.	Collar.


562.7
16
17
9
13
8
2
11
12
10
5
3
7
6
15
DX.DJ.DJF
DV.DY.DL.DLF.DT
9
8
10
13
14
2
11
12
4
1


I	NUMÉROS	K		Tubulure d'échappement	Auspuffkrümmer	Exhaust manifold
1	DV 181-81	1	DV - DY - DL - DLF - DT ⟼ 11/66. R.m.p. : d.e.o. : 8-616.103.	Tubulure (brides e 17).	Krümmer (Flanschstärke 17).	Manifold (Flanges e 17).
	DV 181-81 A		3 ⌀ 7 × 100 - (DV - U.S.A.) ⟼ 11/67.			
2	N 181-2	4	2 ⌀ 9, entr. 68 - 1 ⌀ 39,25.	Joint métalloplastique.	Metalloplastische Dichtung.	Copper asbestos gasket.
3	DX 181-4	1	DX - DJ - DJF.	Support d'écran.	Halterung für Auspuffabschirmung.	Shield support.
	DX 181-4 A		(DX - DJ - DJF - U.S.A.) ⟼ 11/67.			
4		1	L 432.	Écran.	Abschirmung.	Shield.
	DV 181-14		DV - DY - DL - DLF - DT.			
	DV 181-14 A		(DV - U.S.A.) ⟼ 11/67.			
5		1	L 422.	Écran.	Abschirmung.	Shield.
	DX 181-9		h 129 - DX - DJ - DJF - D à D.			
	DX 181-14		h 144 - DX - DJ - DJF - D à G.			
6	DX 181-104	1	DX - DJ - DJF ⟼ 10/66 ⟻ 10/68. R.m.p. : d.e.o. : 4-616.103.	Tubulure (brides e 17).	Krümmer (Flanschstärke 17).	Manifold (flanges e 17).
	DX 181-104 B		DX - DJ - DJF ⟼ 10/68.			
	DX 181-104 A		(DX - DJ - DJF - U.S.A.). ⟼ 11/67 ⟻ 10/68.			
	DX 181-104 C		(DX - DJ - DJF - U.S.A.) ⟼ 10/68.			
7	DX 181-105	1	DX - DJ - DJF ⟼ 10/66. R.m.p. : d.e.o. : 4-616.103.	Tubulure (brides e 17).	Krümmer (Flanschstärke 17).	Manifold (flanges e 17).
	DX 181-105 A		(DX - DJ - DJF - U.S.A.) ⟼ 11/67.	– plat sur bride.	– Abfasung am Flansch.	– flat on flange.
8	DV 181-96	1	8 × 12,5 × 11 - U.S.A. ⟼ 11/67.	Entretoise d'écran.	Abstandsring für Abschirmung.	Distance washer.
9	483-S	3	TH 7 × 15.	Vis de support.	Schraube für Halterung.	Support screw.
	488-S		TH 7 × 28 - U.S.A. ⟼ 11/67.			
10	634-S	3	7 × 28.	Goujon d'écran.	Stehbolzen für Abschirmung.	Shield stud.
	616.002	1	7 × 24,5 - DX - DJ - DJF.			
	616.116	3	7 × 22,5 - (DV - U.S.A.) ⟼ 11/67.			
11	2.489-S	3	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
12	6.278	4	7,5 × 20 × 2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
	619.066	2	7,5 × 30 × 1 - DX - DJ - DJF.			
13	88.284	8	H 8 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.

I	NUMÉROS	K		**Tubulure d'échappement** *(Suite)*	**Auspuffkrümmer** *(Forts.)*	**Exhaust manifold** *(Cont.)*
14	89.840	8	8,5 × 15 × 1,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
15	636-S	4	7 × 33 - DX - DJ - DJF.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.
16	2.319-S	2	H 5 × 75 - DX - DJ - DJF.	Écrou.	Mutter.	Nut.
17	619.133	2	5,2 × 15 × 1,5 - DX - DJ - DJF.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.


562.8
8
2
3
15
16
1
7
9
6
5
12
17
4
14
13
10
11


I	NUMÉROS	K		Filtre à air	Luftfilter	Air filter
				NOTA : les carburateurs sont fournis par « Solex » ou « Weber ».	ANM. : Die Vergaser sind entweder « Solex » - oder « Weber » - Vergaser.	NOTE : for carburettor apply direct to « Solex » or « Weber » dealers.
1	DX 132-67	1	⌀ int. 6 × 13 × 17 ⟼ 4/67.	Raccord 3 voies.	Dreiwegeverbindung.	3 ways union.
2	N 132-69 DX 132-69	1	18 × 20 × 44 ⟶| 4/67. 17 × 20 × 46 ⟼ 4/67.	Tube.	Rohr.	Pipe.
3	DX 132-76 DY 132-76 DX 132-76 B DY 132-76 B DV 132-76 A DV 132-76 B DX 132-76 D DV 132-76 D	1	Entr. 385 - DX - DJ - DJF ⟶| 4/67. Entr. 393 - DV - DY - DL - DLF ⟶| 4/67. L 173 - DX - DJ - DJF ⟼ 4/67. ⌀ int. 16,5 - DY - DL - DLF - DT ⟼ 4/67. L 156 - DV ⟼ 4/67 ⟶| 9/68. Entr. 126 - DV ⟼ 9/68. L 173 ⟼ 9/68. (DX - DJ - DJF - DY - DL - DLF - DT - **U.S.A.**). (DV - **U.S.A.**) ⟼ 9/68.	Tube caoutchouc : – partie supérieure. – partie supérieure. – partie supérieure. – partie supérieure. – partie supérieure. (avec bande aux 2 embouts). – partie supérieure. (avec bande collée).	Gummirohr : – oberer Teil. – oberer Teil. – oberer Teil. – oberer Teil. – oberer Teil. (mit Streifen an beiden Enden). – oberer Teil. (mit angeklebtem Streifen).	Rubber pipe : – upper part. – upper part. – upper part. – upper part. – upper part. (with strip at 2 ends). – upper part. (with strip sticked on).
4	DX 132-76 A DY 132-76 A DV 132-76 DV 132-76 C DX 132-76 C	1	h 181 - DX - DJ - DJF ⟼ 4/67. h 295 - DY - DL - DLF - DT ⟼ 4/67. h 217 - DV ⟼ 4/67 ⟶| 9/68. Entr. 205 - DV ⟼ 9/68. h 181 - ⟼ 9/68. (DX - DJ - DJF - DY - DL - DLF - DT - **U.S.A.**).	Tube caoutchouc : partie inférieure.	Gummirohr : unterer Teil.	Rubber pipe : lower part.
5	DX 132-82 DY 132-82 DV 132-82 DV 132-82 A DX 132-82 A DV 132-82 B	1	7 × 12 × 100 - DX - DJ - DJF ⟼ 4/67. 7 × 12 × 195 - DY - DL - DLF - DT. ⟼ 4/67. 7 × 12 × 125 - DV ⟼ 4/67 ⟶| 9/68. 7 × 12 × 160 - DV ⟼ 9/68. 7 × 12 × 640 ⟼ 9/68. (DX - DJ - DJF - DY - DL - DLF - DT - **U.S.A.**). 7 × 12 × 495 - (DV - **U.S.A.**) ⟼ 9/68.	Tube caoutchouc :	Gummirohr.	Rubber pipe.
6	DY 132-83	1	1 20 - 1 ⌀ 75 - DV - DY - DL - DLF - DT.	Patte de maintien	Haltelasche.	Securing clip.

I	NUMÉROS	K		**Filtre à air** *(Suite)*	**Luftfilter** *(Forts.)*	**Air filter** *(Cont.)*
7	DX 171-0	1	⌀ 292 - « Miom » - **D à G.**	Filtre à air (sec).	Luftfilter (trocken).	Air filter (dry).
	DX 171-0 A	1	⌀ 292 - « Miom » - **D à D.**	Filtre à air (sec). 3 vis, L 28.	Luftfilter (trocken). 3 Schrauben, L 28.	Air filter (dry). 3 screws, L 28.
	DX 171-0 B	1	« Lautrette » (2°) ⟼ 4/67.	Filtre à air (sec). Avec support.	Luftfilter (trocken). Mit Träger.	Air filter (dry). With bracket.
8	DX 171-3	1	⌀ int. 69, entr. 140. DX - DJ - DJF - DY - DL - DLF - DT.	Raccord.	Verbindung.	Union.
	DV 171-3		⌀ int. 51, entr. 171 - DV ⟶	9/68.		
	DV 171-3 B		Entr. 186,5 - DV ⟼ 9/68.			
	DX 171-3 A		⌀ int. 69 - 1 ⌀ 22. (T.T. - **U.S.A.**, sauf DV) ⟼ 11/67.			
	DV 171-3 A		⌀ int. 51 - 1 ⌀ 22. (DV - **U.S.A.**) ⟼ 11/67 ⟶| 9/68.			
	DV 171-3 C		Entr. 186,5 - 1 ⌀ 22. (DV - **U.S.A.**) ⟼ 9/68.			
9	DX 171-5	1	« Miom ».	Élément filtrant.	Filterelement.	Filter element.
	DX 171-5 A	1	« Lautrette » (2°) ⟼ 9/67.	Élément filtrant.	Filterelement.	Filter element.
10	DV 171-40	1	DV - DY - DL - DLF - DT.	Support de filtre.	Filterträger.	Filter bracket.
	DX 171-96		DX - DJ - DJF.			
	DV 171-40 A		(DV - **U.S.A.**).			
	DX 171-96 A		(DX - DJ - DJF - DY - DL - DLF - DT. **U.S.A.**).			
	DV 171-96		« Lautrette ». DY - DL - DLF - DV - DT ⟼ 4/67.			
11	DX 171-80	3	7,5 × 20 × 8 - **D à D.**	Entretoise.	Abstandshülse.	Distance washer.
12	N 132-48	1	⌀ int. 42.	Raccord.	Verbindung.	Union.
13	N 142-98	1	1 ⌀ 35,5 - DV.	Entretoise.	Abstandshülse.	Distance piece.
	DD 142-98		1 ⌀ 36,5 - 1 ⌀ 28,5 - T.T., sauf DV.			
14	2.489-S	3	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
15	2.854-S	3	L 208.	Collier.	Schelle.	Collar.
16	2.996-S	2	L 550.	Collier.	Schelle.	Collar.
17	602.009	1	L 360.	Collier.	Schelle.	Collar.


562_9
8
10
12
15
14
13
11
7
18
9
4
17
1
5
6
16
4
3
2

I	NUMÉROS	K	(DV - DX - DJ - DJF) ⊢► 11/67 (DY - DL - DLF - DT) ⊢► 5/68	Anti-pollution échappement (U.S.A.)	Motorentlüftung auspuff (U.S.A.)	Basic exhaust emission control (U.S.A.)
1	DX 184-54	1	⌀ int. 9 × 125 - DX - DJ - DJF ⟶| 9/68.	Tube avec diffuseur.	Rohr mit Zerstäuber.	Pipe with nozzle.
	DX 184-55 A	1	DX - DJ - DJF ⊢► 9/68.	Diffuseur d'air.	Luftzerstäuber.	Air nozzle.
2	DV 184-88	1	⌀ 9 × 125, L 60 - DV - DY - DL - DLF - DT (DX - DJ - DJF ⟶| 9/68).	Vis.	Schraube.	Screw.
	DX 184-59	1	⌀ 9 × 125, L 112,5. DX - DJ - DJF ⊢► 9/68.	Vis avec tube.	Schraube mit Rohr	Screw with pipe.
3	DX 174-7 A	1	7 × 16 × 240. DV - DY - DL - DLF ⟶| 9/68.	Tube caoutchouc.	Gummirohr.	Rubber tube.
4	DV 184-90	1	⌀ ext. 8 × ⌀ ext. 16, L 47. DV - DY - DL - DLF ⟶| 9/68.	Raccord.	Verbindung.	Union.
5	DV 184-91	1	15,5 × 21,5 × 45. DV - DY - DL - DLF ⟶| 9/68.	Tube caoutchouc.	Gummirohr.	Rubber tube.
	DX 184-91		15,5 × 21,5 × 65 - DX - DJ - DJF⟶| 9/68.			
6	DV 184-50	1	⌀ int. 15,5, entr. 174 - DV ⊢► 9/68.	Tube caoutchouc.	Gummirohr.	Rubber tube.
	DX 184-61	1	T.T., sauf DV ⟶| 9/68.	Tube d'arrivée d'air.	Rohr für Luftzufuhr.	Air inlet tube.
	DX 184-61 A	1	T.T., sauf DV ⊢► 9/68.			
7	DV 184-86	1	4,1 × 9 × 128. DV - DY - DL - DLF ⟶| 9/68.	Tube caoutchouc.	Gummirohr.	Rubber tube.
	DX 184-86		4,1 × 9 × 280 - DX - DJ - DJF ⟶| 9/68.			
	DV 184-86 A		4 × 9 × 250 - T.T. ⊢► 9/68.			
8	DV 184-93	1	⌀ 14 × 16, L 68.	Raccord 3 voies.	Dreiwegeverbindung.	3 ways union.
9	DV 184-94	1	15,5 × 25,5 × 155 (DX - DJ - DJF ⟶| 5/68). (DV - DY - DL - DLF ⟶| 9/68).	Tube caoutchouc :	Gummirohr :	Rubber tube :
	DV 184-94 B		15,5 × 25,5 × 155. DX - DJ - DJF ⊢► 5/68 ⟶| 9/68.			
	DV 184-94 C		T.T. ⊢► 9/68.	– coudé.	– gekrümmt.	– elbowed.
10	DV 184-94	1	15,5 × 25,5 × 155. DV - DY - DL - DLF - DT. (DX - DJ - DJF ⊢► 9/68).	Tube caoutchouc.	Gummirohr.	Rubber tube.
	DX 184-94		Entr. 130 - DX - DJ - DJF ⟶| 9/68.			


I	NUMÉROS	K	(DV - DX - DJ - DJF) ⟼ 11/67 (DY - DL - DLF - DT) ⟼ 5/68	Anti-pollution échappement (U.S.A.) *(Suite)*	Motorentlüftung auspuff (U.S.A.) *(Forts.)*	Basic exhaust emission control (U.S.A.) *(Cont.)*
11	DV 184-94 A	1	15,5 × 25,5 × 220 - DV - DY - DL - DLF. (DX - DJ - DJF ⟼ 5/68).	Tube caoutchouc.	Gummirohr.	Rubber tube.
	DX 184-94 A		15,5 × 25,5 × 272 DX - DJ - DJF ⟼ 5/68.			
12	DV 184-95	1	15,5 × 29,5, entr. 297.	Tube caoutchouc.	Gummirohr.	Rubber tube.
13	DV 184-96	1	H 22 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
14	DV 184-97	1	22 × 38 × 6.	Cuvette.	Teller.	Cup.
15	DV 184-98	1	⌀ 22 × 125, L 44.	Tube acier.	Stahlrohr.	Steel tube.
16	DV 184-87	1	⌀ int. 9,2. DV - DY - DL - DLF ⟼ 9/68.	Raccord orientable.	Abnehmbare Verbindung.	Orientable union.
	DV 184-52		⌀ 16 - DV - DY - DL - DLF - DT ⟼ 9/68.	Tube-raccord.	Verbindungsrohr.	Union pipe.
17	2.417-S	2	9,2 × 14 × 1,1.	Joint cuivre de raccord.	Kupferdichtung für Verbindung.	Copper joint for union.
		2	DX - DJ - DJF ⟼ 9/68.	Joint cuivre de diffuseur.	Kupferdichtung für Zerstäuber.	Copper joint for nozzle.
18	2.876-S	8	L 287.	Collier.	Schelle.	Collar.


562.10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

I	NUMÉROS	K	(DV - DX - DJ - DJF) ⊢► 11/67 (DY - DL - DLF - DT) ⊢► 5/68	Anti-pollution échappement Pompe à air (U.S.A.)	Motorentlüftung-auspuff entlüftungspumpe (U.S.A.)	Basic exhaust emission control (U.S.A.)
1	DV 184-1	1		Pompe à air (sans poulie).	Entlüftungspumpe (ohne Riemenscheibe).	Air pump (without pulley).
2	DV 184-2	1	2 ⌀ 15,9.	Valve de dérivation.	Ableitblech.	Gulp valve.
3	DV 184-3	1	⌀ 15,9, L 65,2.	Valve anti-retour.	Rücklaufsperrblech.	Check valve.
4	DV 184-56 A DX 184-56	1	⌀ ext. 101 - DV. ⌀ ext. 79,5 - T.T., sauf DV.	Poulie.	Riemenscheibe.	Pulley.
5	DV 184-57	2	6,5 × 12 × 5 ⟶| 5/68.	Entretoise.	Abstandsring.	Distance washer.
6	DV 184-65	1	L 142.	Tendeur de courroie.	Keilriemenspanner.	Stay adjusting belt.
7	DV 184-66	1	⌀ 7 × 100.	Patte avec entretoise.	Lasche mit Abstandsring.	Bracket with spacer.
8	DV 184-68	1		Support avec palier.	Träger mit Lagerdeckel.	Support with Bush.
9	DV 184-72 A DX 184-72 DV 184-72 B	1	2 ⌀ entr. 60. DV - DY - DL - DLF ⟶| 9/68. 2 ⌀ entr. 62 - DX - DJ - DJF ⟶| 9/68. 2 ⌀ entr. 62 - T.T. ⊢► 9/68.	Support de valve de dérivation.	Träger für Ableitblech.	Bracket for gulp valve.
10	DV 184-74 DX 184-74	4	⌀ 11 × 100. ⟶| 5/68. ⊢► 5/68.	Injecteur d'air.	Lufteinlassdüse.	Injection pipe.
11	DV 184-57 A	1		Entretoise.	Abstandsring.	Distance pièce.
12	DV 184-77 A	1	4 ⌀ 39.	Joint de répartiteur.	Dichtung für Verteiler.	Air collector joint.
13	DV 184-79 A	1	4 ⌀ 37,5.	Répartiteur d'air.	Luftverteiler.	Air collector.
14	DV 184-80	1	3 ⌀ 8.	Joint.	Dichtung.	Joint.
15	DV 184-81	1	3 ⌀ 8 - (1 ⌀ F ½").	Tube d'injection d'air.	Rohr für Lufteinlassdüse.	Injection tube.
16	DV 184-101	1	TH 8 × 125, L 86.	Axe.	Achse.	Spindle.
17	DV 184-102	4	TH 5/16".	Vis.	Schraube.	Screw.
18	DV 184-102 A	1	TH 5/16".	Vis.	Schraube.	Screw.
19	621.093 316-S	2	TH 6 × 55 ⟶| 5/68. TH 6 × 45 ⊢► 5/68.	Vis.	Schraube.	Screw.


I	NUMÉROS	K	(DV - DX - DJ - DJF) ⟼ 11/67 (DY - DL - DLF - DT) ⟼ 5/68	Anti-pollution échappement Pompe à air (U.S.A.) *(Suite)*	Motorentlüftung-auspuff entlüftungspumpe (U.S.A.) *(Forts.)*	Basic exhaust emission control (U.S.A.) *(Cont.)*
20	483-S	1	TH 7 × 16.	Vis.	Schraube.	Screw.
21	484-S	3	TH 7 × 18.	Vis.	Schraube.	Screw.
22	485-S	1	TH 7 × 20.	Vis.	Schraube.	Screw.
23	2.549-S	1	H 8 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
24	621.526	3	TF 7 × 15.	Vis.	Schraube.	Screw.
25	487-S		TH 7 × 25.	Vis.	Schraube.	Screw.
		2	DV - DY - DL - DLF - DT ⟼ 9/68.			
		1	DX - DJ - DJF ⟼ 9/68.			
	DX 184-49	1	2 ⌀ 7 × 100, L 54. DX - DJ - DJF ⟼98.	Vis colonnette.	Stehbolzen.	Shouldered screw.

562_11




I	NUMÉROS	K		Vilebrequin-pistons	Kurbelwelle-kolben	Crankshaft-pistons
				NOTA : les pistons et les axes ne sont vendus qu'assemblés avec les jeux de chemises.	ANM. : Kolben u. Kolbenbolzen werden nicht als Einzelersatzteile verkauft, sondern nur zusammen m. den Laufbüchsensätzen.	NOTE : pistons and gudgeon pins are sold only with sets of barrels.
1		5	L 28,6.	Coussinet de palier.	Lagerschale.	Crankshaft bearing.
	DX 113-038 A		⌀ 64 (1°).			
	DX 113-038		⌀ 63,5 (2°).			
2	DX 121-019 B	4	⌀ 54 (1°) - T.T. (DY - DL - DLF ⟶| 2/68). (DX - DJ - DJF ⟶| 9/68).	Coussinet de tête de bielle.	Lagerschale für Pleuelkopf.	Bearing for con. rod, big end.
	DX 121-019 C		⌀ 53,5 (2°) - T.T. (DY - DL - DLF ⟶| 2/68). (DX - DJ - DJF ⟶| 9/68).			
	DX 121-019 D		⌀ 54 - 1 ⌀ 2 (1°). (DY - DL - DLF |⟶ 2/68). T.T., sauf DV |⟶ 9/68.			
	DX 121-019 G		⌀ 53,5 - 1 ⌀ 2 (2°). (DY - DL - DLF |⟶ 2/68). T.T., sauf DV |⟶ 9/68.			
3	DX 121-022	1	5 ⌀ 64 - 4 ⌀ 54 - |⟶ 2/66. R.m.p. : d.e.o. : 4-DX 121-019 B.	Vilebrequin avec 6 vis.	Kurbelwelle mit 6 Schrauben.	Crankshaft with 6 screws.
4		1	e 68,7 - ⌀ 279.	Volant avec couronne :	Schwungrad mit Zahnkranz :	Flywheel with ring :
	DD 121-05		T.T., sauf **U.S.A.**			
	DV 121-05 A		**U.S.A.** |⟶ 11/67.	– repère calage 0°, côté couronne.	– Markierung Zündzeitpunkt 0°, auf Seite des Zahnkranzes.	– Mark 0°, ring side.
5	N 121-15	4	90 × 5 - DX - DJ - DJF.	Segment refouleur avec expandeur.	Abstreifring mit Expander.	Scraper ring with expander.
	DH 121-15		86 × 5 - DY - DL - DLF ⟶	9/66.		
	DV 121-15		86 × 5 - DV - DY - DL - DLF - DT	⟶ 9/66.		
6		4		Segment d'étanchéité :	Kolbenring :	Sealing ring :
	DD 121-6		90 × 2 - DX - DJ - DJF.	– chromé.	– verchromt.	– chromed.
	DH 121-6		86 × 2 - DV - DY - DL - DLF - DT.	– cylindrique.	– zylindrisch.	– cylindrical.
7	DD 121-7	4	90 × 2 - DX - DJ - DJF.	Segment racleur :	Abstreifring :	Scraper ring :
	DH 121-7		86 × 2 - DV - DY - DL - DLF - DT.	– conique.	– konisch.	– conical.
8	D 121-98	1	10 × 16.	Pied de centrage de volant.	Zentrierstift für Schwungrad.	Centring pin.

I	NUMÉROS	K		**Vilebrequin-pistons** *(Suite)*	**Kurbelwelle-kolben** *(Forts.)*	**Crankshaft-pistons** *(Cont.)*
9		2	⌀ int. 69.	Demi-joue supérieure.	Obere Anlaufscheibe.	Half-cheek, upper.
	N 113-90		e 3,10 à 3,14 (1°).			
	N 113-90 A		– 3,14 à 3,18 (2°).			
10		2	⌀ int. 69.	Demi-joue inférieure.	Untere Anlaufscheibe.	Half-cheek, lower.
	N 113-91		e 3,10 à 3,14 (1°).			
	N 113-91 A		– 3,14 à 3,18 (2°).			
11		4	⌀ 54.	Bielle.	Pleuel.	Connecting rod.
	N 121-01		T.T. (DY - DL - DLF →| 2/68). (DX - DJ - DJF →| 9/68).			
	DD 121-01		(DY - DL - DLF |→ 2/68). T.T., sauf DV |→ 9/68.	Pied ⌀ ext. 33,6.	Pleuelauge, Aussen ⌀ 33,6.	Small end ⌀ ext. 33,6.
12		4	25 × 28 × 32.	Bague de pied de bielle.	Spaltbüchse für Pleuelauge.	Bush for small end.
	N 121-2		T.T. (DY - DL - DLF →| 2/68). (DX - DJ - DJF →| 9/68).			
	DD 121-2		2 ⌀ 4,2 - (DY - DL - DLF |→ 2/68). T.T., sauf DV |→ 9/68.			
13	N 121-13	4	TR 11 × 100 - L 56.	Vis de tête de bielle.	Schraube für Pleuelkopf.	Screw for big end.
14	N 121-19	8	H 11 × 100.	Écrou de tête de bielle.	Mutter für Pleuelkopf.	Nut.
15	N 121-76	8	⌀ ext. 25.	Segment d'axe de piston.	Sicherungsring für Kolbenbolzen.	Circlip.
16	N 121-92	6	TH 10 × 31,5.	Vis de volant.	Schraube für Schwungrad.	Flywheel screw.
17	DD 533-1	1	⌀ int. 279.	Couronne de démarreur.	Anlasserzahnkranz.	Starter ring.
18	508.093	1	8,8 × 10,8.	Jonc de pied de centrage.	Sicherungsring für Zentrierstift.	Circlip.
19	620.111	1	15 × 42 × 13.	Roulement à billes.	Kugellager.	Ball bearing.
20	620.501	1	⌀ 44,7.	Segment de roulement.	Sicherungsring für Kugellager.	Bearing circlip.


562.12
20
16
2
7
15
4
9
6
18
8
3
5
1
19
17
21
10
11
13
14
12

I	NUMÉROS	K		Arbre à cames	Nockenwelle	Camshaft
1		1		Arbre à cames :	Nockenwelle :	Camshaft :
	DH 123-1		DV - DY - DL - DLF ⟶ 9/68.	– came de commande de pompe HP.	– Betätigungsnocken f. HD-Pumpe.	– cam for H.P. pump.
	DD 123-1		DX - DJ - DJF ⟶ 9/68.	– pignon d'allumeur 12 dents.	– Verteilerritzel m. 12 Zähnen.	– Pinion 12 teeth.
	DV 123-1 A		(DV **dna**) ⟼ 9/68.	– came de commande de pompe HP et pignon d'allumeur.	– Betätigungsnocken f. HD-Pumpe und Verteilerritzel.	– cam for H.P. pump and pinion.
	DX 123-1 A		(T.T. sauf DV **dna**) ⟼ 9/68.	– pignon d'allumeur 12 dents.	– Verteilerritzel m. 12 Zähnen.	– pinion 12 teeth.
2	N 122-1	1	3 ⌀ 8.	Roue de distribution 38 dents.	Steuerrad mit 38 Zähnen.	Timing gear wheel (38 TEETH).
3	DD 122-3	1		Tendeur de chaîne.	Kettenspanner.	Chain tensioner.
4	N 122-4	1		Chaîne double de distribution.	Doppel-Steuerkette.	Double chain.
5	N 122-10	1	L 140.	Limiteur de débattement de chaîne.	Begrenzer f. Anschlag d. Steuerkette.	Limiting device.
6	N 122-40	1	5,5 × 22.	Filtre de graissage de tendeur.	Schmierfilter für Spanner.	Oil filter.
7	N 123-50	?	e 5,44 à 5,46.	Bride de butée d'arbre à cames.	Flansch für Nockenwellenanschlag.	Thrust flange.
	N 123-50 A		– 5,46 à 5,48.			
	N 123-50 B		– 5,48 à 5,50.			
	N 123-50 C		– 5,50 à 5,52.			
	N 123-50 D		– 5,52 à 5,54.			
	N 123-50 E		– 5,54 à 5,56.			
	N 123-50 F		– 5,56 à 5,58.			
8	DD 124-1	8	⌀ 24 - L 45 - 3 ⌀ 4.	Poussoir de tige de culbuteur.	Stössel f. Kipphebelstange.	Tappet.
9	DD 124-5	4	L 189.	Tige de culbuteur d'admission.	Stösselstange f. Einlass-Kipphebel.	Push rod (inlet).
	DD 124-5 A	4	L 213.	Tige de culbuteur d'échappement.	Stösselstange f. Auslass-Kipphebel.	Push rod (exhaust).
10	DD 231-5	1	e 31,5.	Poulie de pompe à eau.	Riemenscheibe für Wasserpumpe.	Water pump pulley.
11	DD 231-12	1	⌀ int. 47 - l 18.	Boîtier de roulement.	Gehäuse für Kugellager.	Bearing housing.
12	DD 231-54	1	⌀ 16 × 150 - h 14.	Écrou de poulie de pompe à eau.	Mutter f. Riemenscheibe.	Pulley nut.
13		?	16,5 × 27.	Rondelle d'écrou de poulie.	Beilegscheibe für Riemenscheibenmutter.	Washer.
	DD 231-92		e 1.			
	DD 231-92 A		– 2.			
14		?	20,5 × 27.	Rondelle de réglage de poulie.	Beilegscheibe f. Riemenscheibe.	Adjusting washer.
	D 231-93		e 0,5.			
	D 231-93 A		– 0,8.			


I	NUMÉROS	K		**Arbre à cames** *(Suite)*	**Nockenwelle** *(Forts.)*	**Camshaft** *(Cont.)*
15	312-S	2	TH 6 × 35.	Vis du tendeur.	Schraube für Spanner.	Screw.
16	484-S		TH 7 × 17,5.	Vis de fixat. :	Schraube z. Befestigung des :	Screw securing :
		3		– de roue de distribution.	– Steuerrades.	– timing gear wheel.
		1		– de bride de butée d'arbre.	– Flanschs f. Nockenwellenanschlag.	– thrust flange.
17	491-S	3	TH 7 × 35.	Vis de boîtier.	Schraube für Kugellagergehäuse.	Screw.
18	493-S	2	TH 7 × 40.	Vis de limiteur.	Schraube für Anschlagbegrenzer.	Screw.
19	612.629	1	29 × 46 × 10.	Bague d'étanchéité.	Dichthülse.	Sealing bush.
20	617.053	1	8,5 × 15.	Goupille de roue de distribution.	Kerbstift f. Steuerrad.	Pin.
21	620.110	1	20 × 47 × 14.	Roulement à billes AV d'arbre.	Vorderes Kugellager f. Nockenwelle.	Ball bearing.


562.13
18
12
5
13
9
17
16
6
2
10
23
22
24
28
26
27
8
4
19
21
11
20
14
15
7
3
25
1

I	NUMÉROS	K	D à G	Commande d'accélérateur	Gashebelgestänge	Accelerator control
1		1	L 118.	Pédale d'accélérateur.	Gaspedal.	Pedal.
	DX 142-1		T.T. sauf PA - sauf U.S.A.			
	DX 142-02		PA - U.S.A.	– avec enjoliveur.	– mit Zierring.	– with embellisher.
2	DX 142-5 B	2	⌀ ext. 15,6.	Ressort de commande (30 spires).	Rückzugfeder f. Gaspedal (30 Wicklung.)	Control spring (30 coils).
3	DX 142-6	1	L 90.	Palier de pédale.	Lagerbock für Gaspedal.	Bushed bearing.
4	DV 142-7	1	F - L 73 - DV →| 9/68.	Levier avec tige 5 × 75.	Hebel mit Zugstange, 5 × 75.	Lever with stem.
	DV 142-7 D		F - L 81 - DV |→ 9/68.			
	DJ 142-7 A		F - L 81 - DL - DLF - DJ - DJF - DT.			
	DX 142-7 A		F - L 55 - DX - DY.			
5		1	Entr. 40.	Support de relais.	Träger für Verbindungsstange.	Bracket for relay.
	DV 142-52		DV →| 9/68.			
	DV 142-52 A		DV |→ 9/68.			
	DX 142-52		T.T. sauf DV.			
6	DX 142-61	1	⌀ 5 × 75 - DX - DY.	Tige réglable.	Einstellstange.	Adjustable rod.
7	DS 142-90	1		Manchon d'étanchéité.	Dichthülse.	Sealing sleeve.
8	DX 142-96	1	2 ⌀ 3, entr. 14.	Attache de ressort.	Befestigung f. Rückzugfeder.	Hook plate.
9	DV 142-99	1	DV →| 9/68.	Relais de commande :	Verbindungsstange :	Control relay :
	DV 142-99 C		DV |→ 9/68.	– axe ⌀ 8.	– Achs- ⌀ 8.	– barrel ⌀ 8.
	DV 142-99 A		(DV - U.S.A.) |→ 11/67.			
	DX 142-99 A		T.T. sauf DV →| 9/68.			
	DX 142-99 B		T.T. sauf DV |→ 9/68.	– axe ⌀ 8.	– Achs- ⌀ 8.	– barrel ⌀ 8.
10	DJ 142-112	1	⌀ 5 × 75 - L 15 - T.T. sauf DX - DY.	Écrou de réglage de tige.	Einstellmutter für Zugstange.	Adjusting nut.
	2.319-S	1	⌀ 5 × 75 - DX - DY.			
11	DS 142-116 A	1	9,5 × 17 × 5.	Rondelle feutre anti-bruit d'axe.	Filzscheibe zur Geräuschdämpfung.	Felt washer.
12	DX 142-162	1	Entr. 20.	Plaquette de support de relais.	Plakette z. Befestigung d. Trägers.	Support plate.
13		1	h 68,5 - l 36.	Contreplaque support d'axe de relais :	Gegenblech z. Halterung d. Gaspedalwelle.	Counter plate.
	DX 142-172		→| 9/68.			
	DX 142-172 A		|→ 9/68.	– pour axe ⌀ 8.	– für Welle von 8 ⌀.	– for barrel ⌀ 8.
14	580-S	1	TH 7 × 32,5.	Vis de levier.	Schraube für Hebel.	Screw.

I	NUMÉROS	K	D à G	Commande d'accélérateur *(Suite)*	Gashebelgestänge *(Forts.)*	Accelerator control *(Cont.)*
15	2.250-S-30	2	TR 5 × 18.	Vis de palier.	Schraube für Gelenklagerung.	Screw.
16	2.269-S	4	H 4 × 75 - T.T. sauf DV.	Écrou de relais.	Mutter für Verbindungsstange.	Nut.
17	621.068	2	TH 4 × 7 - DV.	Vis de relais.	Schraube für Verbindungsstange.	Screw.
18	2.319-S	2	H 5 × 75.	Écrou de contreplaque.	Mutter f. Gegenblech.	Nut.
19	2.489-S		H 7 × 100.	Écrou :	Mutter :	Nut securing :
		1		– de levier.	– für Betätigungshebel.	– lever.
		2		– de support de relais.	– für Träger d. Verbindungsstange.	– relay bracket.
20	295.502	1		Butée caoutchouc.	Gummianschlag.	Rubber buffer.
21	619.092	1	10,5 × 16 × 1.	Rondelle d'axe.	Scheibe f. Gaspedalwelle.	Washer.
				Dispositif de ralenti commande hydraulique D à G et D à D	**Leerlaufvorrichtung (bei hydraulischer Schaltung) LINKS- UND RECHTSLENKUNG**	**Idling device hydraulic control L.H. and R.H. steering**
22	A 453-26	1		Vis de purge.	Entlüftungsschraube.	Bleed screw.
23	A 453-28	1		Capuchon de vis de purge.	Schutzkappe f. Entlüftungsschraube.	Bleed screw cap.
24		1	L 55.	Corps de dispositif :	Körper der Leerlaufvorrichtung :	Body for idling device :
	DX 142-020			– sans repère - huile végétale.	– ohne Markierung - Flüssigkeit VEG.	– without marking.
	DXN 142-020			– repère vert - huile minérale.	– grüne Markierung - Flüssigkeit MIN.	– green marking.
25		1		Tube de dispositif à frein AV :	Rohr zur Verbindung Leerlaufvorrichtung mit Vorderradbremse :	Connecting pipe :
	DX 394-59		(DX - DJ - U.S.A.) ⟶| 11/67.	– sans repère - huile végétale.	– ohne Markierung - Flüssigk. VEG.	– without marking.
	DXN 394-59			– repère vert - huile minérale.	– grüne Markierung - Flüssigk. MIN.	– green marking.
	DX 394-59 A		(DX - DJ - U.S.A.) |⟶ 11/67.	– repère rouge - huile végétale.	– rote Markierung-Flüssigk. VEG.	– red marking.
26		2	5 × 7,10 × 10,5.	Garniture caoutchouc de raccord :	Gummigarnitur f. Verbindung :	Sealing rubber :
	1.584-S			– sans repère - huile végétale.	– ohne Markierung - Flüssigk. VEG.	– without marking.
	1.883-S			– repère vert - huile minérale.	– grüne Markierung - Flüssigk. MIN.	– green marking.
27	2.369-S	2	H 6 × 100.	Écrou de dispositif.	Mutter f. Leerlaufvorrichtung.	Nut.
28	616.064	2	6 × 75.	Goujon de dispositif.	Stehbolzen für Leerlaufvorrichtung.	Stud.


562.14



I	NUMÉROS	K	D à D	Commande d'accélérateur	Gashebelgestänge	Accelerator control
1	DX 142-11	1	Sauf P.A.	Pédale d'accélérateur.	Gaspedal :	Pedal :
	DX 142-02 A		P.A.	– Avec enjoliveur.	– mit Zierring.	– With embellischer.
2	DX 142-5 B	2	⌀ ext. 15.6.	Ressort de commande (30 spires).	– Rückzugfeder für Gaspedal (30 Wicklungen).	Control spring (30 coils).
3	DM 142-10 A	1		Palier de pédale.	Pedallagerung.	Bushed bearing.
4		1	⌀ 5 × 75.	Renvoi de commande.	Übertragungsgestänge.	Control linkage.
	DV 142-13		F - L 73 - DV ⟶| 9/68.			
	DV 142-13 D		F - L 81 - DV |⟶ 9/68.			
	DJ 142-13 A		F - L 81 - DJ - DJF - DL - DLF - DT.			
	DX 142-13 A		F - L 55 - DX - DY.			
5		1	Entr. 40.	Support de relais.	Träger für Verbindungsgestänge.	Bracket for relays.
	DV 142-52		DV ⟶| 9/68.			
	DV 142-52 A		DV |⟶ 9/68.			
	DX 142-52		T.T. sauf DV.			
6	DX 142-61	1	⌀ 5 × 75 - DX - DY.	Tige réglable.	Einstellstange.	Adjustable rod.
7	DX 142-65	1	9 × 48 × 1,5.	Plaquette caoutchouc.	Gummiplakette.	Rubber plate.
8	DX 142-70	1	L 35.	Palier gauche.	Linke Lagerung.	Bearing, L.H.
9	DX 142-96.	1	2 ⌀ 3 entr. 14.	Attache de ressort.	Befestigung für Rückzugfeder.	Hook plate.
10	DV 142-99	1	DV ⟶| 9/68.	Relais de commande.	Verbindungstange :	Control relays :
	DV 142-99 C		DV |⟶ 9/68.	– Axe de 8.	– Welle von 8 ⌀.	– Barrel ⌀ 8.
	DX 142-99 A		T.T. sauf DV ⟶| 9/68.			
	DX 142-99 B		T.T. sauf DV |⟶ 9/68.	– Axe de 8.	– Welle von 8 ⌀.	– Barrel ⌀ 8.
11		1	⌀ 5 × 75.	Écrou de tige.	Mutter für Zugstange.	Adjusting nut.
	DJ 142-112		L - 15 - T.T. sauf DX - DY			
	2.319-S		DX - DY.			
12	DS 142-116 A	1	9,5 × 17 × 5.	Rondelle feutre anti-bruit d'axe.	Filzscheibe z. Geräuschdämpfung.	Felt Washer.
13	DM 142-137 A	1		Support de commande.	Träger für Gashebelgestänge.	Control bracket.
14	DX 142-145	1	2 ⌀ 7 entr. 66.	Tôle de fermeture.	Verschlussblech.	Closing plate.
15	DX 142-162	1	Entr. 20.	Plaquette de support de relais.	Plakette zur Befestigung des Trägers.	Support plate.

I	NUMÉROS	K	D à D	Commande d'accélérateur *(Suite)*	Gashebelgestänge *(Forts.)*	Accelerator control *(Cont.)*
16		1	h 68,5, l 36.	Contreplaque support d'axe de relais.	Gegenblech f. Träger d. Verbindungsstange.	Counter plate.
	DX 142-172		→| 9/68.			
	DX 142-172 A		|→ 9/68.	Pour axe de 8.	Für Pedalwelle von 8 ⌀.	For barrel ⌀ 8.
17	580-S		TH 7 × 32,5.	Vis :	Schraube :	Screw :
		1		– de renvoi de commande.	– für Übertragung d. Gasgestänges.	
		1		– de levier de commande.	– für Gaspedalhebel.	
18	2.250-S-30		TR 5 × 18.	Vis :	Schraube :	Screw :
		2		– de palier d'articulation.	– für Gelenklagerung.	
		3		– de support de commande.	– für Träger d. Gashebelgestänges.	
19	2.269-S	4	H 4 × 75, T.T. sauf DV.	Écrou de relais.	Mutter f. Verbindungsstange.	Nut.
20	621.068	2	TH 4 × 7 - DV.	Vis de relais.	Schraube für Verbindungsstange.	Screw.
21	2.319-S		H 5 × 75.	Écrou :	Mutter für :	Nut :
		2		– de plaque d'étanchéité.	– Dichtplakette d. Gasgestänges.	
		2		– de contreplaque sur support.	– Gegenblech z. Halterung d. Verbindungsstange	
		2		– de palier G de renvoi.	– Linkes Lager für Übertragung.	
22	2 489-S		H 7 × 100.	Écrou :	Mutter :	Nut :
		1		– du levier de commande.	– für Betätigungshebel.	
		2		– de support de relais.	– für Träger der Verbindungsstange.	
		1		– de renvoi de commande.	– für Übertragung d. Gasgestänges.	
23	295 502	1		Butée caoutchouc sur pédale.	Gummianschlag am Pedal.	Rubber buffer.
24	619 092	1	10,5 × 16 × 1.	Rondelle d'axe de pédale.	Scheibe für Gaspedalwelle.	Washer.
25	619 122	4	5,5 × 12 × 1.	Rondelle de tôle d'étanchéité.	Scheibe für Dichtblech.	Washer.

562.15




POMPE
COMPLETE
4

I	NUMÉROS	K		Pompe à huile	Ölpumpe	Oil pump
1	A 225-86	2	TH 7 × 18.	Vis raccord du tube de graissage.	Anschlusschraube f. Schmierrohr.	Screw for union.
2	A 225-87	2	⌀ 7.2.	Joint double de vis raccord.	Doppeldichtung f. Anschlusschraube.	Joint, double.
3		1	9 × 30.	Vis sans tête de pompe.	Gewindestift für Pumpe.	Screw, without head.
	N 222-16		→I 10/66.			
	DX 222-16		I→ 10/66.			
4	DH 222-01	1		Pompe à huile.	Ölpumpe.	Oil pump.
5	N 222-4	1	L 245.	Corps de pompe.	Pumpengehäuse.	Body of pump.
6	N 222-5	1	⌀ ext 10,4.	Ressort de clapet de décharge.	Feder für Überdruckventil.	Spring.
7	N 222-6	1	⌀ ext 100 - h 12,5.	Tamis de pompe.	Filtersieb f. Ölpumpe.	Strainer.
8	N 222-7	1	h 22.	Pignon fixe (4 dents).	Schraubenrad (festshend) 4 Zähne.	Fixed pinion (4 T).
9	N 222-8	1	h 22.	Roue à denture (5 dents).	Schraubenrad m. Innenverzahnung (5 Zähne).	Gear wheel (5 T.).
10	N 222-13	2	⌀ 14 - L 25.	Piston de clapet de décharge.	Kolben für Überdruckventil.	Piston.
11	DH 222-14	1	h 33,8.	Pignon de commande (11 dents.).	Antriebsschraubenrad (11 Zähne).	Drive pinion.
12	N 222-15	1	⌀ ext. 13,8 - e 7.	Siège de ressort de clapet.	Sitz f. Feder f. Überdruckventil.	Spring seat.
13	N 222-17	1	8,2 × 17 × 1.	Joint cuivre du carter d'aspiration.	Kupferdichtung f. Ansauggehäuse.	Copper joint.
14	N 222-59	1	⌀ ext. 101,5.	Carter d'aspiration.	Ansauggehäuse.	suction housing.
15	N 222-69	1	2 ⌀ 8 - 1 ⌀ 12.	Patte de pompe.	Lasche zur Pumpenbefestigung.	Clamping plate.
16	N 222-77	?	5,25 × 10,5 × 1,8 →I 1/67.	Rondelle de ressort de clapet.	Scheibe für Feder d. Überdruckventils.	Washer.
17	N 222-80	1	12 × 268,5.	Arbre de commande.	Antriebswelle.	Drive spindle.
18	N 222-81	2	h 7.	Demi-segment d'arrêt de pignon.	Sicherungshalbring f. Schraubenrad.	Half-cotter for pinion.
19	N 222-82	1	13 × 8,3 × 1,8.	Clavette de pignon fixe.	Keil f. feststehendes Schraubenrad.	Key.
20	N 222-87	1	6 ⌀ 7 × 100.	Couvercle de pompe.	Pumpendeckel.	Oil pump cover.
21	N 223-1	1	⌀ 81 - h 65.	Cartouche filtrante.	Filterpatrone.	Filter cartridge.
22	N 223-40	1	⌀ int. 7,7 - ⌀ ext. 10,1.	Ressort de la cartouche.	Haltefeder für Filterpatrone.	Cartridge spring.

I	NUMÉROS	K		**Pompe à huile** *(Suite)*	**Ölpumpe** *(Forts.)*	**Oil pump** *(Cont.)*
23	N 223-42	1	⌀ ext. 32 - h 10,6.	Coupelle du joint de cartouche.	Teller für Dichtung der Filterpatrone.	Cup for sealing ring.
24	N 223-45	1	⌀ ext. 10,4.	Ressort du by-pass.	Feder für Überströmventil.	Spring for by-pass.
25	N 223-66	1	⌀ 20 × 125.	Butée de piston de by-pass.	Anschlag für Kolben a. Überström-ventil.	Stop for piston.
26	N 223-70	1	TH 8 × 91.	Vis de la cloche de pompe.	Schraube f. Verschlussglocke d. Öl-pumpe.	Housing screw.
27	N 223-72	1	⌀ 95 - h 29,5.	Cloche de pompe.	Verschlussglocke für Ölpumpe.	Pump housing.
28	N 223-93	1	8 × 14 × 1,5.	Rondelle sous ressort de cartouche.	Scheibe unter Feder f. Filterpatrone.	Washer under spring.
29	. DD 224-1 DV 224-1	1	Entr. 32,15. (DV - U.S.A.) ⊢► 11/67.	Tube de graissage.	Schmierrohr.	Oil pipe.
30	486-S-30	4	TH 7 × 22,5.	Vis de corps de pompe.	Schraube für Pumpengehäuse.	Screw.
31	487-S-30	2	TH 7 × 25.	Vis de corps de pompe.	Schraube für Pumpengehäuse.	Screw.
32	521-S	1	TH 9 × 16.	Vis de patte de maintien.	Schraube für Haltelasche.	Screw.
33	2.370-S 615.907	1 1	H 9 × 125 ⟶⊣ 10/66. H 9 × 125 Nylstop ⊢► 10/66.	Écrou de pompe.	Mutter für Pumpe.	Nut.
34	4.941-S	1	7,4 × 14,6 × 3,6.	Joint torique de cartouche.	Ringdichtung f. Filterpatrone.	Sealing ring.
35	4.888-S	1	90 × 96 × 3.	Joint torique entre tamis et couvercle.	Ringdichtung zw. Filtersieb u. Deckel.	Sealing ring.

562_16




POMPE
COMPLETE

9

I	NUMÉROS	K		Pompe à eau	Wasserpumpe	Water pump
1				Courroie de pompe à eau :	Keilriemen f. Wasserpumpe :	Drive belt :
	DD 231-6	2	→| 8/67.	– avec dynamo.	– mit Lichtmaschine (Gleichstrom).	– for dynamo.
	DX 231-6 A	1	**U.S.A.** |→ 11/67.	– avec pompe à air.	– mit Entlüftungspumpe.	– for air pump.
		2	Sauf **U.S.A.** |→ 8/67.	– avec alternateur.	– mit Drehstrom-Lichtmaschine.	– for alternator.
	DX 231-6 c	1	(**U.S.A.** sauf DV) |→ 11/67.	– avec pompe à air.	– mit Entlüfuntungspumpe.	– for air pump.
	DV 231-6	1	(DV - **U.S.A.**) |→ 11/67.	– avec pompe à air.	– mit Entlüfungspumpe.	– for air pump.
	DV 231-6 A	1	T.T. **sauf** (DX - DY - U.S.A.) |→ 7/68.	– *option* climatiseur.	– Luftumwälzer (Wahlweise).	– air conditioner.
	DX 231-6 D	1	(T.T. - **U.S.A.**) |→ 7/68.	– *option* climatiseur.	– Luftumwälzer (Wahlweise).	– air conditioner.
	DX 231-6 F	1	(DX - DY - **U.S.A.**) |→ 7/68.	– *option* climatiseur.	– Luftumwälzer (Wahlweise).	– air conditioner.
2		1	h 78.	Couvercle de pompe :	Pumpendeckel :	Pump cover :
	DD 231-9 A		Sauf **U.S.A.**	– sauf climatiseur.	– auser bei, Luftumwälzer.	– except air conditioner.
	DX 231-9		**U.S.A.** |→ 11/67.			
	DV 231-9 A		T.T. sauf DX - DY |→ 7/68.	– *option* climatiseur.	– Luftumwälzer (Wahlweise).	– air conditioner.
	DV 231-9 B		(T.T. **U.S.A.** sauf DX - DY) |→ 7/68.	– *option* climatiseur.	– Lunftumwälzer (Wahlweise).	– air conditioner.
	DX 231-9 B		(DX - DY - **U.S.A.**) |→ 7/68.	– *option* climatiseur.	– Luftumwälzer (Wahlweise).	– air conditioner.
	DX 231-9 A		DX - DY |→ 7/68.	– *option* climatiseur.	– Luftumwälzer (Wahlweise).	– air conditioner.
3	DX 234-01 A	1		Régulateur thermostatique.	Thermostat-Regler.	Thermostat.
4	DM 241-1	1		Ventilateur 8 pales :	Ventilator (8 Schaufelblätter) :	Fan :
	DX 241-1		|→ 7/68.	– *option* climatiseur.	– Luftumwälzer (Walhweise).	– air conditioner.
5	DS 241-93	4	TH 7 × 28.	Vis de ventilateur.	Schraube für Ventilator.	Fan screw.
6	D 314-142	1	⌀ 7 × 100 - 4 × 7 × 21.	Raccord d'écoulement.	Anschlusstück f. Abfluss.	Overflow union.
7	DS 642-66	1	L 195.	Collier caoutchouc.	Gummischelle.	Rubber clip.
8	N 112-81 A	1	5 ⌀ 9.	Joint de pompe.	Pumpen-Dichtung.	Gasket.
9	DD 231-01	1		Pompe à eau :	Wasserpumpe :	Water pump :
	DX 231-01	1	|→ 7/68.	– *option* climatiseur.	– Luftumwälzer (Wahlweise).	– air conditioner.
10	DD 231-67	1	6 × 8 × 650.	Tube d'écoulement.	Abflussrohr.	Overflow pipe.
11		1	5 ⌀ 9.	Joint entre couvercle et corps :	Dichtung zw. Deckel u. Gehäuse :	Joint :
	N 231-87					
	DX 231-87		|→ 7/68.	– *option* climatiseur.	– Luftumwälzer Wahlweise).	– air conditioner.
12	88.284	10	H 8 × 125.	Écrou de fixat. de couvercle :	Schraube z. Befestigung d. Deckels :	Nut securing cover :
		9		– *option* climatiseur.	– Luftumwälzer (Wahlweise).	– air conditioner.
	2.370-S	1	H 9 × 125.	– *option* climatiseur.	– Luftumwälzer (Wahlweise).	– air conditioner.

I	NUMÉROS	K		**Pompe à eau** *(Suite)*	**Wasserpumpe** *(Forts.)*	**Water pump** *(Cont.)*
13				Goujon de corps de pompe :	Stehbolzen f. Pumpengehäuse :	Stud :
	616.073	1	8 × 76.			
	616.082	1	8 × 58.			
	616.085	2	8 × 42.			
		1	DX - DY ⟼ 2/68.			
	616.091	1	DX - DY ⟼ 2/68.			
	616.099	1	8 × 87.			
	616.105	1	8 × 73 ⟼ 12/66.			
	616.506	1	9 × 65.	– *option* climatiseur.	– Luftumwälzer (Wahlweise).	– air conditioner.
	822-S	1	8 × 48 **U.S.A.** ⟼ 11/67.	– de patte support de pompe à air.	– Haltelasche für Entlüftungspumpe.	– for air pump bracket.


562_17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

I	NUMÉROS	K		Embrayage	Kupplung	Clutch
1	DJ 312-0	1	**bvm.**	Mécanisme d'embrayage.	Kupplungsmechanismus.	Mechanism.
	DX 312-0		**bvh.**			
2	DX 312-1	1	→| 10/67.	Carter support des linguets.	Kupplungsplatte.	Carrier plate.
	DX 312-1 A		|→ 10/67.			
3				Ressort d'embrayage :	Kupplungsfeder :	Clutch spring :
	DS 312-2	3	→| 9/66.	– vert clair.	– hellgrün.	– light green.
	DS 312-2 A	6	→| 9/66.	– lie de vin.	– dunkelrot.	– mauve.
	DX 312-2	9	|→ 9/66.	– Rose.	– rosa.	– pink.
4	DX 312-3	1	→| 9/66.	Plateau d'embrayage.	Druckplatte.	Clutch plate.
	DX 312-3 A		|→ 9/66 →| 10/67.			
	DX 312-3 B		|→ 10/67.			
5	493.115	3	TR 8 × 41 →| 10/67.	Vis de réglage des linguets.	Schraube z. Einstell. d. Ausrückhebel.	Adjusting screw.
	DX 312-78 A		TR 8 × 49 |→ 10/67.			
6	DS 312-80	9		Rondelle isolante.	Isolierscheibe.	Insulating washer.
7	DX 312-86	3		Linguet.	Ausrückhebel.	Toggle.
8	D 312-99	9	h 26,5 - ⌀ int. 29.	Cuvette de ressort.	Federteller.	Spring cup.
9	DX 313-01	1	⌀ 225.	Disque d'embrayage.	Kupplungsscheibe.	Clutch disc.
10	DV 314-01	1	L 118,5.	Butée à billes.	Kugel-Drucklager.	Ball thrust bearing.
11	DV 314-4	1	Entr. 200,5.	Fourchette.	Aussrückgabel.	Fork.
12	D 314-6	3		Ressort de linguet.	Wickelfeder f. Ausrückhebel.	Toggle spring.
13	DX 314-9	1	⌀ ext. 19 T.T. →| 6/66.	Ressort de fourchette (25 spires).	Rückholfeder f. Ausrückgabel (25 Wicklungen).	Fork spring (25 coils).
			bvh |→ 6/66 →| 4/67.			
	DV 314-9 A		**bvm** |→ 6/66 →| 4/67.	– fil ⌀ 1,6 - (25 spires).	– Draht - ⌀ 1,6 - (25 Wicklungen).	– Wire ⌀ 1,6 (25 coils).
	DV 314-9 B		**bvm** |→ 4/67.	– montage patte d'attache (25 spires).	– Einbau m. Befestigungslasche (25 Wicklungen).	– lug fitting (25 c.).
	DX 314-9 A		**bvh** |→ 4/67.	– montage patte d'attache (33 spires).	– Einbau m. Befestigungslasche (33 Wicklungen).	– lug fitting (33 c.).
14		1	⌀ 14 × 150.	Vis de réglage de fourchette.	Einstellschraube für Ausrückgabel.	Screw adjusting fork.
	DV 314-96		L 48,5 - **bvm.**			
	DX 314-96		L 66,5 - **bvh.**			

I	NUMÉROS	K		**Embrayage** *(Suite)*	**Kupplung** *(Forts.)*	**Clutch** *(Cont.)*
15	DV 314-22	1	L 85 - h 26.	Pare-poussière caoutchouc de fourchette.	Dichtstulpen f. Ausrückgabel.	Dust. cover, Rubber.
16	DV 314-76	1	L 56 ⌀ 9 × 125.	Guide de butée.	Führung f. Drucklager.	Guide pin.
17	D 314-77	2		Ressort de butée.	Feder für Drucklager.	Spring pin.
18	DV 314-94	1	⌀ 14 × 150.	Patte de ressort de fourchette :	Lasche für Rückzugfeder der Ausrückgabel.	Spring lug :
	DX 314-188	1	⟼ 4/67.	– fil ⌀ 3,5 - sur carter.	– Draht - ⌀ 2,5 - am Gehäuse.	– wire ⌀ 3,5.
19	DX 314-170	1	⌀ 7 × 100 - L 52.	Colonnette de rotule de fourchette.	Stützschraube f. Kugelgelenk der Ausrückgabel.	Stud.
20	DV 314-215	1	⌀ int. 7 × 100 - L 47,5.	Rotule de fourchette.	Kugelgelenk für Ausrückgabel.	Ball joint.
21	486-S	1	TH 7 × 22 ⟼ 4/67.	Vis de patte d'attache.	Schraube für Haltelasche.	Screw for lug.
22	665-S	6	TH 8 × 10.	Vis de mécanisme.	Schraube f. Kupplungsmechanismus.	Screw.
23	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou de patte d'attache.	Mutter für Befestigungslasche.	Nut for lug.
24	491.041	3	10 × 18 × 2,5.	Rondelle de vis des linguets.	Scheibe f. Ausrückhebel schrauben.	Washer.
25	491.056	3	H 8 × 75.	Écrou de vis des linguets.	Mutter f. Ausrückhebel schrauben.	Nut.
26	615.016	1	H 9 × 125.	Écrou de guide de butée.	Mutter für Führung des Drucklagers.	Guide pin nut.

I	NUMÉROS	K	D à G	Boîte de vitesses	Getriebe	Gear box
				Boîte mécanique - Couple 8 × 35 Sans passage d'allumeur	**Mechanisches Getriebe - Kejel- u. Tellerrad 8 × 35 O. Durchg. f. Zündverteiler**	**Mechanical - Ratio 8 × 35 Without seat for distributor**
	DV 33-0 A	1	DV ⟶| 9/68.			
	DV 33-0 C		DV ⟼ 7/68 ⟶| 9/68.	*option* climatiseur 4 ⌀ 9 × 125 sur carter embrayage.	Luftumwälzer, wahlweise, 4 ⌀ 9 × 125 am Kupplungsgehäuse.	– air conditioner 4 ⌀ on clutch housing.
	DL 33-0		DL - DLF ⟶| 7/67.			
	DL 33-0 A		DL - DLF ⟼ 7/67 ⟶| 9/68.	axe de dégommage profondeur 30.	Anwerfklaue 30 mm Tiefe.	– starting spindle (30 deep).
	DL 33-0 C		DL - DLF ⟼ 7/68 ⟶| 9/68.	*option* climatiseur 4 ⌀ 9 × 125 sur carter embrayage.	Luftumwälzer, wahlweise 4 ⌀ 9 × 125 am Kupplungsgehäuse.	– air conditioner 4 ⌀ on clutch housing.
				Boîte mécanique - Couple 8 × 35 avec passage d'allumeur	**Mechanisches Getriebe - Kegel- u. Tellerrad 8 × 35 - m. Durchgang f. Zündverteiler**	**Mechanical - Ratio 8 × 35 with seat for distributor**
	DV 33-0 F		DV ⟼ 9 × 68.			
	DV 33-0 G		DV ⟼ 9 × 68.	*option* climatiseur.	– Wahlweise Luftumwälzer.	– air conditioner.
	DJ 33-0 A		DJ - DJF ⟶| 9/67.			
	DJ 33-0 B		DJ - DJF ⟼ 9/67. DL - DLF ⟼ 9/68.	axe de dégommage profondeur 30.	– Anwerfklaue 30 mm Tiefe.	– starting spindle (30 deep).
	DJ 33-0 D		DJ - DJF ⟼ 7/68. DL - DLF ⟼ 9/68.	*option* climatiseur. *option* climatiseur.	– Wahlweise Luftumwälzer. – Wahlweise Luftumwälzer.	– air conditioner. – air conditioner.
				Boîte mécanique - Couple 7 × 34 avec passage d'allumeur	**Mechanisches Getriebe - Kegel- u. Tellerrad 7 × 34 - m. Durchgang f. Zündverteiler**	**Mechanical - Ratio 7 × 34 with seat for distributor**
	DT 33-0		DT ⟼ 9/68.			
	DT 33-0 A		DT ⟼ 9/68.	*option* climatiseur.	– Wahlweise Luftumwälzer.	– air conditioner.
				Boîte hydraulique - couple 8 × 35 sans passage d'allumeur	**Hydraulisches Getriebe - Kegel- u. Tellerrad 8 × 35 - O. Durchgang f. Zündverteiler**	**Hydraulic - Ratio 8 × 35 without seat for distributor**
	DY 33-0 A		DY ⟶| 9/67.	VEG : repère rouge.	VEG : Rote Markierung.	VEG : red marking.
	DY 33-0 B		DY - DYF ⟶| 9/67 ⟶| 9/68.	VEG : repère rouge. Axe de dégommage profondeur 30.	VEG : Rote Markierung. Anwerfklaue 30 mm Tiefe.	VEG : red marking. Starting spindle (30 deep).
	DYN 33-0		DY ⟼ 9/66 ⟶| 9/67.	MIN : repère vert.	MIN : Grüne Markierung.	MIN : green marking.
	DYN 33-0 A		DY - DYF ⟼ 9/67 ⟶| 9/68.	MIN : repère vert. Axe de dégommage profondeur 30.	MIN : Grüne Markierung. Anwerfklaue 30 mm Tiefe.	MIN : green marking. Starting spindle (30 deep).
	DY 33-0 D		DY ⟼ 7/68 ⟶| 9/68.	VEG : repère rouge - *option* climatiseur.	VEG : Rote Markierung - wahlweise m. Luftumwälzer.	VEG : red marking - air conditioner.
	DYN 33-0 C		DY ⟼ 7/68 ⟶| 9/68.	MIN : repère vert - *option* climatiseur.	MIN : Grüne Markierung - whalweise m. Luftumwälzer.	MIN : green marking - air conditioner.

I	NUMÉROS	K	D à G	Boîte de vitesses *(Suite)*	Getriebe *(Forts.)*	Gear box *(Cont.)*
				Boîte hydraulique - Couple 8 × 35 avec passage d'allumeur	**Hydraulisches Getriebe - Kegel- u. Tellerrad 8 × 35 - m. Durchgang f. Zündverteiler**	**Hydraulic - Ratio 8 × 35 with seat for distributor**
	DX 33-0 B		DX ⟶| 9/67.	VEG : repère rouge.	VEG : Rote Markierung.	VEG : red marking.
	DX 33-0 C		DX - DXF ⟼ 9/67. DY ⟼ 9/68.	VEG : repère rouge. Axe de dégommage profondeur 30.	VEG : Rote Markierung. Anwerfklaue 30 mm Tiefe.	VEG : red marking. Starting spindle (30 deep).
	DXN 33-0		DX ⟼ 9/66 ⟶| 9/67..	MIN : repère vert.	MIN : Grüne Markierung.	MIN : green marking.
	DXN 33-0 A		DX - DXF ⟼ 9/67.	MIN : repère vert. Axe de dégommage profondeur 30.	MIN : Grüne Markierung. Anwerfklaue 30 mm Tiefe.	MIN : green marking. Starting spindle (30 deep).
	DX 33-0 E		DX ⟼ 7/68.	VEG : repère rouge - option climatiseur.	VEG : Rote Markierung - Luftumwälzer wahlweise.	VEG : red marking - air conditioner.
			DY ⟼ 9/68.	*Option* climatiseur.	Luftumwälzer wahlweise.	– air conditionner.
	DXN 33-0 C		DX ⟼ 7/68.	MIN : repère vert - option climatiseur.	Min : Grüne Markierung - Luftumwälzer wahlweise.	MIN : green marking - air conditioner.
			DY ⟼ 9/68.	*Option* climatiseur.	Luftumwälzer wahlweise.	– air conditioner.

I	NUMÉROS	K	D à D	Boîte de vitesses mécanique	Mechanisches getriebe	Gear box mechanical
				NOTA : pour boîte hydraulique, voir direction à gauche.	ANM : Bezüglich hydraulischem Getriebe siehe Linkslenkung.	NOTE : for hydraulic gear box, see L.H steering.
				Boîte couple 8 × 35 sans passage d'allumeur	**Getriebe mit Kegel- u. Tellerrad 8 × 35 ohne Durchgang für Zündverteiler**	**Gear box, ratio 8 × 35 without seat for distributor**
	DV 33-01 A		DV →| 9/68.			
	DV 33-01 C		DV |→ 7/68 →| 9/68.	*Option* climatiseur 4 ⌀ 9 × 125 sur carter d'embrayage.	Wahlweise Luftumwälzer 4 ⌀ 9 × 125 am Kupplungsgehäuse.	Air conditioner 4 ⌀ on clutch housing.
	DL 33-01		DL - DLF →| 7/67.			
	DL 33-01 A		DL - DLF |→ 7/67 →| 9/68.	axe de dégommage profondeur 30.	Anwerfklaue 30 mm Tiefe.	Starting spindle (30 deep).
	DL 33-01 C		DL - DLF |→ 7/68 →| 9/68.	*Option* climatiseur.	Wahlweise Luftumwälzer.	Air conditioner.
				Boîte couple 8 × 35 avec passage d'allumeur	**Getriebe mit Kegel- u. Tellerrad 8 × 35 mit Durchgang für Zündverteiler**	**Gear box, ratio 8 × 35 with seat for distributor**
	DV 33-01 F		DV |→ 9/68.			
	DV 33-01 G		DV |→ 9/68.	*Option* climatiseur.	Wahlweise Lutfumwälzer.	Air conditioner.
	DJ 33-01		DJ - DJF →| 7/67.			
	DJ 33-01 A		DJ - DJF |→ 7/67. DL - DLF |→ 9/68.	axe de dégommage profondeur 30.	Anwerfklaue 30 mm Tiefe.	Starting spindle (30 deep).
	DJ 33-01 C		DJ - DJF |→ 7/68. DL - DLF |→ 9/68.	*Option* climatiseur.	Wahlweise Luftumwälzer.	Air conditioner.
				Boîte couple 7 × 34 avec passage d'allumeur	**Getriebe mit Kegel- u. Tellerrad 7 × 34 Durchgang für Zündverteiler**	**Gear box, ratio 7 × 34 with seat for distributor**
	DT 33-01		DT |→ 9/68.			
	DT 33-01 A		DT |→ 9/68.	*Option* climatiseur.	Wahlweise Luftumwälzer.	Air conditioner.

Automatic B.U. Line switch.


Cover 1 - DK331.87A

Switch 1 - DK522.026A

O Ring 1 - 2459S

Manual Shift Knob 1 - Stud 1 - DK331.73


562.18



I	NUMÉROS	K		Boîte de vitesses-carter	Getriebe-getriebegehäuse	Gear box-housing
1	DS 251-2 A	1	→| 7/67.	Axe de dégommage :	Anwerfklaue :	Starting spindle :
	DX 251-2		|→ 7/67.	– profondeur 30.	– Tiefe 30 mm.	– 30 deep.
2	DM 331-04	1	P.O.	Reniflard sur boîte.	Entlüfter am Getriebe.	Breather.
3		1		Carter de BV et d'embrayage **sans passage d'allumeur.**	Getriebe- und Kupplungsgehäuse ohne **Durchgang für Zündverteiler.**	Gear box and clutch housing **without seat for distributor.**
	DV 331-1		(DV - DL - DLF) **D à G** →| 9/68.			
	DV 331-1 A		(DV - DL - DLF) **D à D** →| 9/68.			
	DV 331-1 B		(DV - DL - DLF) **D à G** |→ 7/68 →| 9/68.	*Option* climatiseur.	Luftumwälzer, wahlweise.	Air conditioner.
	DV 331-1 C		(DV - DL - DLF) **D à D** |→ 7/68 →| 9/68.	*Option* climatiseur.	Luftumwälzer, wahlweise.	Air conditioner.
	DY 331-1		DY - DYF |→ 9/68.			
	DY 331-1 A		DY - DYF |→ 7/68 →| 9/68.	*Option* climatiseur.	Luftumwälzer, wahlweise.	Air conditioner.
				Carter de BV et d'embrayage **avec passage d'allumeur.**	Getriebe- und Kupplungsgehäuse mit **Durchgang für Zündverteiler.**	Gear box and clutch housing **with seat for distributor.**
	DJ 331-1		(DJ - DJF) **D à G.** (DV - DT - DL - DLF) **D à G** |→ 9/68.			
	DJ 331-1 A		(DJ - DJF) **D à D.** (DV - DT - DL - DLF) **D à D** |→ 9/68.			
	DJ 331-1 B		(DJ - DJF) **D à G** |→ 7/68. (DV - DT - DL - DLF) **D à G** |→ 9/68.	*Option* climatiseur. *Option* climatiseur.	Luftumwälzer, wahlweise. Luftumwälzer, wahlweise.	Air conditioner. Air conditioner.
	DJ 331-1 C		(DJ - DJF) **D à D** |→ 7/68. (DV - DT - DL - DLF) **D à D** |→ 9/68.	*Option* climatiseur. *Option* climatiseur.	Luftumwälzer, wahlweise. Luftumwälzer, wahlweise.	Air conditioner. Air conditioner.
	DX 331-1		DX - DXF. (DY - DYF) |→ 9/68.			
	DX 331-1 A		DX |→ 7/68. DY |→ 9/68.	*Option* climatiseur. *Option* climatiseur.	Luftumwälzer, wahlweise. Luftumwälzer, wahlweise.	Air conditioner. Air conditioner.
4		1	1 ⌀ 68,5 - 1 ⌀ 78,8.	Chapeau de roulement AV.	Vorderes Kugellagergehäuse.	Front bearing cap.
	DV 331-3		→| 12/68.			
	DX 331-3		|→ 12/68.			
5	D 331-6 A	1	TH 16 × 150.	Bouchon de vidange.	Ablassstopfen.	Drain plug.
6	D 331-63	4	H 12 × 175.	Écrou de carter.	Mutter zur Gehäusebefestigung.	Housing nut.
7	DX 331-73	1	⌀ 5 × 75 - L 69 T.T. sauf DV.	Vis colonnette de chapeau.	Stützschraube für Gehäusedeckel.	Special screw.

I	NUMÉROS	K		**Boîte de vitesses-carter** *(Suite)*	**Getriebe-getriebegehäuse** *(Forts.)*	**Gear box-housing** *(Cont.)*
8	495-S	2	TH 7 × 45.	Vis de carter.	Schraube zur Gehäusebefestigung.	Screw.
	500-S	1	TH 7 × 65.			
	493-S	1	TH 7 × 40.			
			⌀ 7 × 100 ⟼ 11/66.	Vis colonnette de carter :	Stützschraube am Gehäuse für :	Special screw :
	DX 331-73 B	1	L 54 - **bvh.**	– de tube correcteur de ralenti.	– Rohr zum Leerlaufkorrektor.	– for tube (idling correct.)
	DX 331-73 C	1	L 63 - T.T. **da.**	– de tube de pompe HP.	– Rohr für HD-Pumpe.	– for tube (H.P. pump).
9	DV 331-87	1	L 80 - h 32.	Chapeau d'axe de fourchette.	Deckel für Schaltgabelachse.	Cover for spindle.
10	DJ 331-87	1	L 81 - h 32 - 1 ⌀ 7 × 100 - **bvm.**	Chapeau d'axe de fourchette :	Deckel für Schaltgabelachse :	Cover for spindle :
	DX 331-87	1	**bvh.**	– de 1re et 2e.	– für 1. u. 2. Gang.	– 1 st and 2 nd speed.
11	D 331-77	4	12,5 × 18 × 2,5.	Rondelle (assemblage carter).	Scheibe (zur Gehäuseverbindung).	Washer.
12	DM 331-82	1	⌀ 9 × 125.	Douille de mise à l'air libre.	Entlüftungstülle.	Air vent.
13	DX 331-100	1	**bvh.**	Joint de chapeau d'axe.	Dichtung am Deckel.	Cover joint.
14	DX 381-1	1	T.T. sauf DT.	Pignon de compteur (21 dents) :	Tachospirale (21 Zähne) :	Pinion (21 teeth) :
	DV 381-1 A	1	DT ⟼ 9/68.	– T.T. utilisation montagne (16 dents).	– A.T. bei Fahrt im Gebirge (16 Zähne).	– pinion (16 teeth).
15	DV 381-2	1	L 61,5.	Prise de compteur (nylon).	Anschlussstück für Tachospirale (Nylon)	Nylon socket.
16	DV 381-61	1	⌀ int. 12 - h - 6,2.	Cuvette de prise de compteur.	Teller für Tachoanschluss.	Socket cup.
17	284-S	1	TH 5 × 20 - **bvh.**	Vis de chapeau d'axe.	Schraube für Deckel.	Cover screw.
	293-S	4	TH 5 × 48 - **bvm.**			
		2	**bvh.**			
18	521-S	1	TH 9 × 16.	Vis bouchon de niveau.	Niveaustopfen.	Screw (level plug).
19	490-S	3	TH 7 × 32 ⟻ 11/66.	Vis de carter.	Schraube zur Gehäusebefestigung.	Housing screw.
		2	⟼ 11/66.			
	499-S	1	TH 7 × 60.			
	500-S	1	TH 7 × 65.			
	DX 331-73 D	1	⌀ 7 × 100 - L 123,5 - **bvh.**	Vis colonnette de carter.	Stützschraube zur Gehäusebefestigung.	Screw, shouldered.
20	601-S	2	TH 9 × 50.	Vis de chapeau de roulement AV.	Schraube f. Deckel d. vorder. Kugellagers.	Screw.
	604-S	6	TH 9 × 32.			
21	2.478-S	1	16,3 × 22 × 1.	Joint de bouchon de vidange.	Dichtung für Ablassstopfen.	Drain plug joint.


I	NUMÉROS	K		**Boîte de vitesses-carter** *(Suite)*	**Getriebe-getriebegehäuse** *(Forts.)*	**Gear box-housing** *(Cont.)*
22	2.479-S	1	9,2 × 14 × 2.	Joint de vis bouchon de niveau.	Dichtung für Niveaustopfen.	Level plug joint.
23	5.037-S	1	18,4 × 23,8 × 2,7.	Joint torique d'axe de dégommage.	Ringdichtung f. Anwerfklaue.	Ring seal.
24	613.015	1	⌀ 17.	Bouchon expansible d'axe de marche AR.	Federstopfen d. Schaltachse f. RW-Gang.	Expanding plug.
25	616.023	2	12 × 74.	Goujon de carter.	Stehbolzen zur Gehäuse verbindung.	Housing stud.
	616.065	2	12 × 92.			
26	622.803	2	7 × 34.	Vis tête conique de carter.	Schraube m. konischem Kopf.	Screw, conical head.


562.19
1
18
22
23
3
2
19
25
5
4
8
7
21
21
26
15
9
20
6
10
17
24
16
14
17
12
11
13

I	NUMÉROS	K	bvh	Couvercle-axes et fourchettes	Deckel-schaltstangen-schaltgabeln	Lid and forks
1	A 132-1	1	⌀ 16 × 150.	Bouchon de remplissage.	Einfüllstopfen.	Filler plug.
2	DX 331-05	1	L 220.	Couvercle supérieur.	Oberer Deckel.	Upper Lid.
3	DX 331-73 A	1	⌀ 7 × 100 - L 84.	Vis colonnette de couvercle.	Stützschraube z. Deckelbefestigung.	Stud, shouldered.
4	DX 331-74	1	2 ⌀ 7 × 100 - Entr. 36.	Butée de point mort.	Anschlag für Neutralstellung.	Dead centre stop.
5	DX 331-78	4	7,6 × 10 × 16,5.	Bague de centrage.	Zentrierhülse.	Centring bush.
6	DX 334-1	1	15 × 289.	Axe de fourchette de 1re et 2e.	Schaltgabelachse f. 1. u. 2. Gang.	Spindle (1 st and 2 nd).
7	DV 334-13	1	9,5 × 22,2.	Verrou d'axe de fourchette.	Verriegelung f. Schaltgabelachse.	Safety lock.
8	DV 334-14	1	9,5 × 113.	Verrou d'axe de fourchette.	Verriegelung f. Schaltgabelachse.	Safety lock.
9	DV 334-17	1	⌀ int. 15 - 2 ⌀ 9 × 125.	Fouchette de 1re et 2e.	Schaltgabel für 1. u. 2. Gang.	Fork (1 st and 2 nd).
10	DV 334-18	1	⌀ int. 15 - 2 ⌀ 9 × 125.	Fouchette de marche AR.	Schaltgabel f. RW-Gang.	Fork (reverse gear).
11	DX 334-20	1	⌀ int. 15.	Fouchette de 3e et 4e.	Schaltgabel für 3. u. 4. Gang.	Fork (3 rd and 4 th).
12	DX 334-21	1	⌀ 7 × 100 - 15 × 257.	Axe de fourchette 3e et 4e avec plongeur.	Schaltgabelachse f. 3. u. 4. Gang, m. Führungsstück.	Spindle (3 rd and 4 th) with plunger.
13	DX 334-22	1	15 × 257.	Axe de fourchette de marche AR.	Schaltgabelachse für RW-Gang.	Spindle (reverse gear).
14	DX 334-24 DX 334-24 A	1	⌀ int. 24 ⟶| 11/65. ⌀ ext. 31 |⟶ 11/65.	Ressort de rappel au point mort.	Feder f. Rückholung in Neutralstellung.	Spring.
15	DX 334-27	3	⌀ int. 15 - 2 ⌀ 9 × 125.	Doigt d'axe de fourchette.	Mitnehmerzapfen f. Schaltgabelachse.	Drive pin.
16	DV 334-88	1	TH 9 × 15.	Vis de fourchette 3e et 4e.	Schraube d. Schaltgabel für 3. u. 4. Gang.	Fork screw.
17	DX 334-110	2	⌀ int. 15 - L 29,5.	Butée de course de marche AR.	Anschlag für Weg des RW-Ganges.	Stop for rev. gear.
18	284-S	1	TH 5 × 20.	Vis de chapeau.	Schraube zur Deckelbefestigung.	Cover screw.
19	491-S	 2 2	TH 7 × 35.	Vis : – de butée de point mort. – de couvercle.	Schraube : – für Anschlag für Neutralstellung. – für oberen Deckel.	Screw : – for stop. – for lid.
20	530-S	6	TH 9 × 22.	Vis de doigt d'axe.	Schraube für Mitnehmerzapfen.	Screw.
21	538-S	4	TH 9 × 25.	Vis de fourchette 1re, 2e et MA.	Schraube für Schaltgabeln für 1., 2., und RW-Gang.	Screw.


I	NUMÉROS	K	bvh	Couvercle-axes et fourchettes *(Suite)*	Deckel-schaltstangen-schaltgabeln *(Forts.)*	Lid and forks *(Cont.)*
22	498-S	4	TH 7 × 55.	Vis de couvercle.	Schraube für Deckel.	Screw.
23	2.478-S	1	16,3 × 22 × 1.	Joint de bouchon de remplissage.	Dichtung für Einfüllstopfen.	Filler plug joint.
24	5.027-S	1	15,1 × 18,9 × 1,9.	Joint torique d'axe de 1re et 2e.	Ringdichtung f. Schaltgabelachse.	Ring seal.
25	490.708	4	TR 7 × 22,5.	Vis de couvercle.	Schraube für Deckel.	Lid screw.
26	613.007	2		Bouchon des verrous.	Blechdeckel für Sicherheitsriegel.	Lock plug.

562.20




I	NUMÉROS	K	bvm	Couvercle-axes et fourchettes	Deckel-schaltstangen-schaltgabeln	Lid and forks
1	A 132-1	1	⌀ 16 × 150.	Bouchon de remplissage.	Einfüllstopfen.	Filler plug.
2	DJ 331-16 A	1	⟼ 7/66. R.m.p. d.e.o. : 1-DJ 334-81 A - 1-5.029-S. 1-619.062 - 1-615.908. **D à G** - 1-DJ 334-155 A. **D à D** - 1 - DJ 334-156 A.	Couvercle sup. avec chapeau, renvoi de sélection ⌀ 10.	Oberer Getriebedeckel, mit Lagerdeckel, Bohrung f. Gangwählübertragung 10 ⌀.	Lid with cap. Selector linkage ⌀ 10.
3	DJ 331-73	2	⌀ 7 × 100 - L 85,5.	Vis colonnette de couvercle.	Stützschraube zur Deckelbefestigung.	Screw, shouldered.
4	DX 331-78	4	7,6 × 10 × 16,5.	Bague de couvercle.	Hülse zur Deckelzentrierung.	Cover bush.
5	DV 334-1	1	15 × 257.	Axe de fourchette 1re et 2e.	Schaltgabelachse für 1. u. 2. Gang.	Spindle (1 st and 2 nd).
6	DV 334-11	3	⌀ ext. 9,2.	Ressort de bille de verrouillage.	Haltefeder für Verriegelungskugel.	Ball spring.
7	DV 334-13	1	9,5 × 22,2.	Verrou d'axe de fourchette.	Sicherheitsriegel f. Schaltgabelachse.	Safety lock.
8	DV 334-14	1	9,5 × 113.	Verrou d'axe de fourchette.	Sicherheitsriegel f. Schaltgabelachse.	Safety lock.
9	DV 334-17	1	⌀ int. 15 - 2 ⌀ 9 × 125.	Fourchette de 1re et 2e.	Schatlgabel f. 1. u. 2. Gang.	Fork (1 st and 2 nd).
10	DV 334-18	1	⌀ int. 15 - 2 ⌀ 9 × 125.	Fourchette de marche AR.	Schaltgabel f. RW-Gang.	Fork (reverse gear).
11	DV 334-20	1	1 ⌀ 9 × 125.	Fourchette de 3e et 4e.	Schaltgabel f. 3. u. 4. Gang.	Fork (3 rd and 4 th).
12	DV 334-21	1	15 × 257.	Axe de fourchette 3e et 4e avec plongeur (3 encoches).	Schaltgabelachse f. 3. u. 4. Gang. mit Führungsstück (3 Einkerbungen).	Spindle (3 rd and 4 th) with plunger (3 notches).
13	DV 334-22	1	15 × 257.	Axe de fourchette de marche AR (2 encoches).	Schaltgabelachse f. RW-Gang (2 Einkerbungen).	Spindle (reverse gear) (2 notches).
14	DV 334-27	1	⌀ int. 15 - ⌀ 9 × 125.	Doigt de fourchette de marche AR.	Betätigungszapfen f. Schaltgabel f. RW-Gang.	Drive pin.
15	DJ 334-30	1	L 294-8 - ⌀ 20 - **D à G** ⟼ 3/66. R.m.p. d.e.o. : 1-5037-S.	Axe des leviers de commande.	Achse f. die Betätigungshebel.	Control lever spindle.
	DJ 334-31 A	1	– **D à D** - R.m.p. d.e.o. : 1-5.037-S.			
16	DV 334-88	2	TH 9 × 15.	Vis de fourchette 3e et 4e.	Schraube f. Schaltgabel f. 3. u. 4. Gang.	Fork screw.
17	DV 334-96	1	20 × 36 × 2 - **D à D.**	Rondelle de ressort de marche AR.	Scheibe für Feder für RW-Gang.	Spring washer.
18	DV 334-103	1	⌀ int. 20 - **D à D.**	Ressort de marche AR.	Feder zum Rückholen des RW-Ganges.	Reverse gear spring.
19	DJ 334-259	1	⌀ 7 × 100 - L 25.	Vis sans tête de butée d'axe 3e et 4e.	Gewindestift für Anschlag.	Screw without head.

I	NUMÉROS	K	bvm	Couvercle-axes et fourchettes *(Suite)*	Deckel-schaltstangen-schaltgabeln *(Forts.)*	Lid and forks *(Cont.)*
20	487-S		TH 7 × 25.	Vis :	Schraube :	Screw :
		4		– chapeau de couvercle.	– für Lagerdeckel.	– for lid cap.
		5		– de couvercle.	– für oberen Deckel.	– for lid.
21				Vis :	Schraube :	Screw -
	491-S	3	TH 7 × 35.	– de couvercle.	– für oberen Deckel.	– for lid.
	497-S	2	TH 7 × 50.	– de chapeau de couvercle.	– für Lagerdeckel.	– for lid cap.
22	538-S	4	TH 9 × 25.	Vis de fourchette 1re, 2e et marche AR.	Schraube f. Schaltgabel f. 1. u. 2. Gang.	Fork screw.
23	2.478-S	1	16,3 × 22 × 1.	Joint de bouchon de remplissage.	Dichtung für Einfullstopfen.	Filler plug joint.
24	2.714-S	3	⌀ 9,52.	Bille de verrouillage.	Verriegelungskugel.	Ball.
25	5.037-S	2	18,4 × 23,8 × 2,7 ⟶⟊ 3/66.	Joint torique sur axe de levier.	Ringdichtung an Achse.	Sealing ring.
	5.029-S		19,8 × 27 × 3,6 ⟊⟶ 3/66.			
26	613.007	2		Bouchon des verrous.	Blechdeckel für sicherheistriegel.	Lock plug.
27	615.904	1	Nylstop ⌀ 7 × 100.	Écrou de vis butée d'axe 3e et 4e.	Mutter f. Anschlagschraube.	Nut.


562.21
5
6
4
21
17
1
9
7
3
10
19
11
12
14
16
15
20
8
13
12
2
18

I	NUMÉROS	K		B.V. Arbre primaire-pignons	Getriebe Primärwelle-ritzel	Gear box-pinions
1	DX 332-1	1	L 296.	Arbre de commande.	Getriebewelle.	Drive shaft.
2	DS 332-4	1	⌀ 18 × 125.	Écrou dent de loup.	Mutter mit Anwerfklaue.	Dog nut.
3		1	L 248.	Arbre primaire	Primärwelle	Primary shaft
	DX 332-6		DV (T.T. ⟼ 9/67).	18 × 13 × 12 dents.	18 × 13 × 12 Zähne.	18 × 13 × 12 teeth.
	DX 332-6A		T.T. sauf DV ⟼| 9-67.	17 × 13 × 12 dents.	17 × 13 × 12 Zähne.	17 × 13 × 12 teeth.
4	DV 332-20	2	36 × 45 × 6.	Joint de tube support.	Dichtung für Tragrohr.	Support tube joint.
5	DV 332-47	1	⌀ int. 30.	Flasque de retour d'huile.	Flansch für Ölrücklauf.	Oil return flange.
6	DV 332-49	1	⌀ int. 32 - L 154.	Tube de support de butée.	Tragrohr für Kupplungsdrucklager.	Support tube.
7	DX 332-91	1	⌀ ext. 14,8.	Ressort d'arbre de commande.	Haltefeder für Antriebswelle.	Drive shaft spring.
8		?	54 × 66,5 ⟼| 12/68.	Rondelle de roulement AV.	Scheibe für vorderes Kugellager.	Bearing washer.
	D 332-95 C		e 0,1.			
	D 332-95 D		- 0,05.			
9		1		Pignon fou de 3e.	Ritzel für 3. Gang.	Idler pinion (3 rd).
	DV 333-8 B		DV.	23 dents.	23 Zähne.	23 teeth.
	DX 333-8 B		T.T. sauf DV ⟼ 9/66 ⟼| 9/67. r.m.p. d.e.o. : 1-DX 335-06 A.	22 dents.	22 Zähne.	22 teeth.
	DX 333-8 D		T.T. sauf DV ⟼ 9/67.	29 dents.	29 Zähne.	29 teeth.
10		1		Pignon de 4e.	Ritzel für 4. Gang.	Pinion (4 th).
	DV 333-17		DV.	28 dents.	28 Zähne.	28 teeth.
	DX 333-17		T.T. sauf DV.	27 dents.	27 Zähne.	27 teeth.
11	DX 335-06 A	1	⌀ ext. 97,5 - Épaisseur 28,4. DV. (T.T. ⟼ 9/66). r.m.p. d.e.o. : 1-DX 333-8 B.	Synchro de 3e et 4e.	Synchronisierglocke für 3. u. 4. Gang.	Synchro. (3 rd and 4 th).
12	DV 335-16	2	e 10,2.	Bague de synchro de 3e et 4e.	Zahnring f. Synchronisation d. 3. u. 4. Ganges.	Synchro-ring (3 rd. and 4 th).
13		?	⌀ int. 36 :	Segment de synchro de 3e et 4e.	Sicherungsring f. Synchronisierglocke.	Circlip.
	DV 335-64		e 2,20.			
	DV 335-64 A		- 2,25.			
	DV 335-64 B		- 2,30.			
	DV 335-64 C		- 2,35.			

I	NUMÉROS	K		**B.V. Arbre primaire-pignons** *(Suite)*	**Getriebe Primärwelle-ritzel** *(Forts.)*	**Gear box-pinions** *(Cont.)*
14	DV 335-70 DV 335-70 A DV 335-70 B	?	e 5,2. - 5,3. - 5,4.	Doigt d'armement de synchro.	Mitnehmerzapfen f. Synchronisierglocke.	Setting pin.
15	DV 335-73	6	∅ ext. 6.	Ressort de bille de synchro.	Feder f. Kugel d. Synchronisierglocke.	Ball spring.
16	2.713-S	6	∅ 6,35.	Bille de synchro.	Kugel für Synchronisierglocke.	Synchro ball.
17	620.159	1	30 × 61 × 16.	Roulement à billes d'arbre primaire.	Kugellager für Primärwelle.	Roller bearing.
18	620.174	1	32 × 35 × 35,9.	Cage à aiguilles de pignon de 4e.	Nadellagerkäfig f. Ritzel f. 4. Gang.	Needle cage.
19	620.218	1	36 × 39 × 37.	Cage à aiguilles de pignon de 3e.	Nadellagerkäfig f. Ritzel f. 3. Gang.	Needle cage.
20	620.272	1	25 × 62 × 67 × 25,5.	Roulement double d'arbre primaire.	Doppelkugellager für Primärwelle.	Ball bearing, double.
21	620.543	1	∅ 26,5 - e 1,1.	Segment d'arbre de commande.	Seegerring für Antriebswelle.	Circlip.



562_22
12
3
10
6
15
5
11
14
16
1
9
8
4
16
9
2
7
13
11

I	NUMÉROS	K		B.V.-Train de 3e et 4e-Pignons	Getriebe-zahnradblock 3. u. 4. Gang-ritzel	Gear box Train-pinions
1	DV 332-2	1	16 × 113,5.	Axe de baladeur de marche AR.	Achse f. Schiebemuffe f. R.W.-Gang.	Reverse gear spindle.
2	D 332-94	1	7 × 31.	Vis sans tête d'axe de baladeur.	Gewindestift f. Achse f. Schiebem.	Screw without head.
3		?	64 × 78.	Cale de roulement de pignon d'attaque.	Einstellscheibe f. Kugellager.	Adjusting washer.
	DV 332-300		e 0,05.			
	DV 332-301		- 0,1.			
	DV 332-302		- 0,2.			
4	DV 333-11	1		Pignon de renvoi de marche AR (22 dents).	Schiebemuffe f. R.W.-Gang. (22 Zähne).	Reverse pinion (22 teeth).
5	DV 333-13	1	⌀ int. 49- L 36,65.	Pignon fou de 1re (39 dents).	Nebenritzel 1. G. (39 Zähne).	Idler pinion (1st speed).
6		1		Train de 3e et 4e :	Zahnradblock 3. u. 4. Gang.	Train (3 rd and 4 th).
	DV 333-16		DV.	22 et 27 dents.	22 und 27 Zähne.	22 and 27 teeth.
	DX 333-16		T.T. sauf DV →| 9/67.	23 et 28 dents.	23 und 28 Zähne.	23 and 28 teeth.
	DX 333-16 A		T.T. sauf DV |→ 9/67.	23 et 35 dents.	23 und 35 Zähne.	23 and 35 teeth.
7	DV 333-23	1	- DV.	Pignon fou de 2e (33 dents).	Nebenritzel 2. Gang (33 Zähne).	Idler pinion (2 nd) (33 teeth).
			T.T. |→ 9/67.			
	DX 333-23		T.T. sauf DV →| 9/67.	- repère 1 gorge circulaire.	- Markierung : 1 kreisrunde Nut.	- 1 circular groove.
8	DV 335-07	1		Synchro de 1re et 2e (41 dents).	Synchronisierglocke 1. u. 2. G. (41 Z.).	Synchro 1 st-2 nd (41 teeth).
9	DV 335-21	2	e 9,65.	Bague de synchro de 1re et 2e.	Zahnring f. Synchronis. 1. u. 2. G.	Synchro-ring (1 st-2 nd).
10		1	⌀ 28 × 150 - h 20.	Écrou de pignon d'attaque :	Mutter für Antriebsritzel. :	Nut for pinion shaft :
	DX 344-5		T.T. sauf DT.	- vis de compteur 10 filets.	- Tachoschraube m. 10 Gewinde.	- speedom screw 10 theads.
	DV 344-5		DT |→ 9/68.	- (T.T. utilisation montagne) 7 filets.	- (A.T. Verwendung Gebirge), 7 Gewindelängen.	- (Mountain use), 7 threads.
11	DV 344-91	2	36 × 45 × 36,7.	Bague entretoise de pignon d'attaque.	Abstandshülse f. Antriebsritzel.	Distance bush.
12		?	36 × 58.	Rondelle de pignon d'attaque.	Einstellscheibe f. Antriebsritzel.	Adjusting washer.
	DV 344-300		e 1,65.			
	DV 344-301		- 1,69.			
	DV 344-302		- 1,73.			
	DV 344-303		- 1,77.			
	DV 344-304		- 1,81.			
	DV 344-305		- 1,85.			
	DV 344-306		- 1,89.			

I	NUMÉROS	K		B.V.-Train de 3e et 4e-pignons *(Suite)*	Getriebe-zahnradblock 3. u. 4. Gang-ritzel *(Forts.)*	Gear box Train-pinions *(Cont.)*
12		?	36 × 58.	Rondelle de pignon d'attaque.	Einstellscheibe f. Antriebsritzel.	Adjusting washer.
	DV 344-307		e 1,93.			
	DV 344-308		– 1,97.			
	DV 344-309		– 2,01.			
	DV 344-310		– 2,05.			
	DV 344-311		– 2,09.			
	DV 344-312		– 2,13.			
	DV 344-313		– 2,17.			
	DV 344-314		– 2,21.			
	DV 344-315		– 2,25.			
	DV 344-316		– 2,29.			
	DV 344-317		– 2,33.			
	DV 344-318		– 2,37.			
	DV 344-319		– 2,41.			
	DV 344-320		– 2,45.			
	DV 344-321		– 2,49.			
	DV 344-322		– 2,53.			
	DV 344-323		– 2,57.			
	DV 344-324		– 2,61.			
	DV 344-325		– 2,65.			
	DV 344-326		– 2,69.			
	DV 344-327		– 2,73.			
	DV 344-328		– 2,77.			
	DV 344-329		– 2,81.			
	DV 344-330		– 2,85.			
	DV 344-331		– 2,89.			
	DV 344-332		– 2,93.			
	DV 344-333		– 2,97.			
	DV 344-334		– 3,01.			
	DV 344-335		– 3,05.			
	DV 344-336		– 3,09.			
	DV 344-337		– 3,13.			
13	2.490-S	1	H 7 × 100.	Écrou de vis d'axe de baladeur.	Mutter f. Schraube z. Sicherung d. Schiebemuffe.	Nut.
14	620-161	1	41 × 80 × 18.	Roulement à rouleaux de pignon d'attaque (AR).	Hinteres Rollenlager.	Roller bearing.


I	NUMÉROS	K		B.V.-Train de 3e et 4e-Pignons *(Suite)*	Getriebe-zahnradblock 3. u. 4. Gang-ritzel *(Forts.)*	Gear box Train-pinions *(Cont.)*
15	620-164	1	30 × 72 × 78,6 × 30,2.	Roulement double de pignon d'attaque (AV).	Doppel-Kugellager, vorn.	Roller bearing, double.
16	620-172	2	45 × 49 × 36.	Cage à aiguilles de pignon fou de 1re et 2e.	Nadellagerkäfig Nebenritzel 1. u. 2. G.	Needle cage.

562.23



I	NUMÉROS	K		B.V.-Différentiel	Getriebe-differential	Gearbox differential
1	DV 343-1	1	8 ⌀ 12 × 125.	Boîtier.	Differentialgehäuse.	Housing.
2	DV 343-2	2	e 25,25.	Planétaire (16 dents).	Planetenrad (16 Zähne).	Planet wheel (16 t.).
3	DV 343-3	4	e 16.	Satellite (10 dents).	Satellitenrad (10 Zähne).	Satellite (10 teeth).
4	DV 343-4	1	15 × 116.	Axe de satellite.	Satelliten-Achse.	Satellite spindle.
5	DV 343-4 A	2	15 × 49,5.	Axe de satellite.	Satelliten-Achse.	Satellite spindle.
6	DV 343-5	3	TH 12 × 41,75.	Vis à téton d'axe de satellite.	Schraube m. Zapfen f. Satellitenachse.	Screw with dowel.
7	DV 343-6	5	TH 12 × 30.	Vis de couronne.	Schraube für Zahnkranz.	Crown wheel screw.
8		?	40,25 × 62,5.	Rondelle de planétaire.	Anlaufscheibe f. Planetenrad.	Planet wheel washer.
	DV 343-7		e 1,52.			
	DV 343-7 A		- 1,58.			
	DV 343-7 B		- 1,64.			
	DV 343-7 C		- 1,70.			
	DV 343-7 D		- 1,76.			
	DV 343-7 E		- 1,82.			
9		?	15,5 × 31.	Rondelle de satellite.	Abstandscheibe f. Satellitenrad.	Satellite gear washer.
	DV 343-8		e 1,535.			
	DV 343-8 A		- 1,615.			
	DV 343-8 B		- 1,695.			
	DV 343-8 C		- 1,775.			
10	DV 343-9	1	25 × 42 × 22.	Croisillon de satellite.	Kreuzstück f. satellitenachse.	Crosshead bush.
11	DV 343-96	1	74,8 × 82,8 × 21.	Entretoise entre roulement et palier.	Abstandsring zw. Kugellager und Differential.	Distance piece.
12		?	74 × 82,8.	Rondelle entretoise de roulement.	Abstandsring f. Rollenlager.	Distance washer.
	D 343-97		e 2,9.			
	D 343-97 A		- 3,3.			
	D 343-97 B		- 3,7.			
	D 343-97 C		- 4,1.			
	D 343-97 D		- 4,5.			
	D 343-97 E		- 4,9.			
	D 343-97 F		- 5,3.			
	D 343-97 G		- 5,7.			

I	NUMÉROS	K		B.V.-Différentiel *(Suite)*	Getriebe-differential *(Forts.)*	Gearbox differential *(Cont.)*
13		?	72 × 82,8.	Rondelle de réglage de roulement.	Einstellscheibe f. Rollenlager.	Adjusting washer.
	D 343-98		e 3,0.			
	D 343-98 A		– 3,05.			
	D 343-98 B		– 3,10.			
	D 343-98 C		– 3,15.			
	D 343-98 D		– 3,20.			
	D 343-98 E		– 3,25.			
	D 343-98 F		– 3,30.			
	D 343-98 G		– 3,35.			
14	DV 344-02	1	8 × 35 T.T. sauf D.T.	Couple conique.	Kegel- und Tellerrad.	Crown wheel and pinion.
	DV 344-02 A		7 × 34 D.T. ⟼ 9-68.	T.T. utilisation montagne.	A. T. Verwendung im Gebirge.	
15	408.451	2	40 × 80 × 19,5.	Roulement à rouleaux.	Schrägrollenlager.	Roller bearing.



562.24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

I	NUMÉROS	K	bvh	Régulateur centrifuge Verrou de réembrayage	Fliehkraftregler Kupplungsverriegelung	Centrif. regulator clutch lock
				ATTENTION	ACHTUNG	RECOMMENDATION
				MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	MIN : green or white mark. VEG : Red or white mark.
1	A 453-26 DX 453-123 DS 453-123 DV 453-123	2	MIN – ⌀ 7 × 100. VEG – ⌀ 7 × 100. MIN – ⌀ 9 × 125. VEG – ⌀ 9 × 125.	Vis de purge de régulateur.	Entlüftungsschr. (Fliehkraftregler.)	Bleed screw.
2	A 453-28	2	MIN	Capuchon de vis de purge.	Schutzkappe f. Entlüftungsschr.	Bleed screw cap.
	DX 453-28	2	VEG – ⌀ 7 × 100.	Bouchon de vis de purge (nylon).	Stopfen f. Entlüftungsschr. (Nylon).	Bleed screw plug.
3	DX 314-017 DXN 314-017	1	VEG MIN.	Régulateur centrifuge.	Fliehkraftregler.	Centrif. regulator.
4	DS 314-025 DXN 314-025	1	VEG. MIN.	Verrou de réembrayage.	Kupplungsverriegelung.	Clutch re-engagement lock.
5	DX 314-10	1		Courroie de régulateur.	Keilriemen f. Fliehkraftregler.	Regulator belt.
6	DX 314-29 DXN 314-29	1	VEG. MIN.	Corps de correcteur de débrayage avec piston, poussoir, coupelle.	Körper f. Kupplungskorrektor, m. Kolben Stössel und Teller.	Body of clutch control unit.
7	DS 314-58	1		Poulie de régulateur.	Riemenscheibe f. Fliehkraftregler.	Regulator Pulley.
8	DX 314-74	1	L 242.	Tirant de régulateur.	Strebe f. Fliehkraftregler.	Regulator tie rod.
9	DX 314-89	1	10 × 18 × 1,5.	Rondelle de régulateur.	Flachscheibe f. Fliehkraftregler.	Washer.
10	DX 314-121	2	10 × 22 × 16,3.	Flexibloc de régulateur.	Gummistück f. Fliehkraftregler.	Flexibloc.
11	DS 314-123 DXN 394-140 DX 394-140	1	7 × 14. VEG – L 785. MIN – L 785. VEG – U.S.A. – L 970.	Tube de retour régulateur à réservoir.	Schlauch f. Rücklauf vom Fliehkraftregler z. Behälter.	Return pipe, regulator to reservoir.
12	DS 314-148 DXN 394-141	1	5 × 11 × 940. VEG. MIN.	Tube de retour régulateur à réservoir.	Schlauch f. Rücklauf vom Fliehkraftregler z. Behälter.	Return pipe, regulator to reservoir.
13	DX 314-136	1	TH 10 × 114.	Vis de régulateur.	Schraube für Fliehkraftregler.	Screw.
14	DX 314-160	1	⌀ 7 × 100 – L 90,5.	Vis colonnette de tirant.	Stützschraube für Haltestrebe.	Screw, shouldered.

I	NUMÉROS	K	bvh	Régulateur centrifuge Verrou de réembrayage *(Suite)*	Fliehkraftregler Kupplungsverriegelung *(Forts.)*	Centrif. regulator clutch lock *(Cont.)*
15	DX 314-165	1		Bride de piston de correcteur avec flexibloc.	Halteflansch f. Korrektorkolben m. Gummistück.	Clamping plate with flexibloc.
16	DS 314-185	1		Plaquette porte-joints.	Dichtungsplakette.	Seal plate.
17	DS 314-189 A	1	⌀ ext. 16.	Ressort de piston de correcteur.	Rückholfeder des Stösselkolbens.	Piston spring.
18		?	⌀ ext. 28.	Cale de poulie de régulateur.	Einstellscheibe f. Riemenscheibe.	Pulley shim.
	DX 314-205 A		e 9,5.			
	DX 314-206 A		- 12.			
	DX 314-207 A		- 14,5.			
19	DX 314-221	1	⌀ 14 - ⌀ 15.	Levier de verrou de réembrayage.	Hebel f. Kupplungsverriegelung.	Control lever.
20	DX 314-223	1	⌀ int. 11,5.	Ressort de verrou.	Feder f. Kupplungsverriegelung.	Lock spring.
21	DX 314-225	1	⌀ 5 × 75 - L 39,5.	Raccord de verrou.	Verbindung f. Kupplungsverriegl.	Lock union.
22	DS 314-279	1	Entr. 60.	Plaquette de vis de verrou.	Halteplakette f. Schraube.	Plate.
23	DX 314-350	1	10 × 24 × 1,5.	Cale de régulateur.	Einstellscheibe f. Fliehkraftregler.	Packing piece.
24		?	10 × 28.	Cale de régulateur.	Einstellscheibe f. Fliehkraftregler.	Regulator shim.
	DX 314-351 A		e 1.			
	DX 314-352 A		- 2.			
	DX 314-353 A		- 5.			
25	DS 314-229	1	2 - ⌀ 8,2.	Joint entre bride et corps de correcteur.	Dichtung zw. Flansch und Körper des Kupplungskorrektors.	Joint for clamping plate.
26	DM 334-73	1	12 × 16 × 19 × 14,5.	Bague élastique de tirant.	Elastischer Ring f. Strebe.	Flexible bush.
27	D 334-204 A	2		Collier des tubes de retour.	Schelle f. Rücklaufrohre.	Rubber clip.
28		1	19,4 × 24,8 × 2,7.	Joint torique de piston de correcteur.	Ringdichtung f. Korrektorkolben.	Ring seal.
	DS 334-278		VEG.			
	5.032-S		MIN.			
29		1	8 × 29.	Manchon de branchement sur verrou.	Stutzen f. Anschluss.	Rubber sleeve.
	DS 391-104		VEG.			
	U 30.824		MIN.			


I	NUMÉROS	K	bvh	Régulateur centrigufe Verrou de réembrayage *(Suite)*	Fliehkraftregler Kupplungsverriegelung *(Forts.)*	Centrif. regulator clutch lock *(Cont.)*
30	DX 394-55 DXN 394-55 DX 394-35 DXN 394-35 DX 394-55 A	1	VEG – **D à G** ⟶| 2/68. MIN – **D à G** ⟶| 2/68. VEG – **D à D** ⟶| 2/68. MIN – **D à D** ⟶| 2/68. T.T. |⟶ 2/68.	Tube frein AV à régulateur. – sans gaine de protection.	Verbindungsrohr v. Vorderradbremse z. Fliehkraftregler. – ohne Schutzhülle.	Pipe, front brake to regulator. – without sheath.
31	DX 394-103 DXN 394-103 DX 394-36 DXN 394-36	1	VEG – **D à G.** MIN – **D à G.** VEG – **D à D.** MIN – **D à D.**	Tube de régulateur à verrou (côté verrou).	Verbindungsrohr Fliehkraftregler - Kupplungsverriegelung (auf Verrieglungsseite).	Pipe, regulator to lock (lock side).
32	DX 394-132 DX 394-102	1	**D à D.** **D à G.**	Tube bloc hydraulique à verrou : côté bloc.	Verb. - Rohr Schaltbl. - Kuppl. Verrieg. : (auf Schaltblockseite).	Pipe, selector to lock : lock side.
33	DX 394-102 A DXN 394-102 A	1	VEG – **D à G.** MIN – **D à G.**	Tube bloc hydraulique à verrou (côté verrou).	Verb. - Rohr Schaltbl. - Kuppl. Verrieg. : (auf Verriegelungsseite).	Pipe, selector to lock (lock side).
34	DX 394-105 DXN 394-105 DX 394-137 DXN 394-137 DX 394-105 A	1	VEG – **D à G.** MIN – **D à G.** VEG – **D à D.** MIN – **D à D.** VEG – **U.S.A.**	Faisceau régulateur à bloc hydraulique.	Leitungsbündel zur Verbindung Fliehkraftregler - Schaltblock.	Pipe assy, regulator to selector.
35	DX 394-123 DX 394-188	1	2 × 3 × 1174 ⟶| 12/67. 2 × 4 × 720 |⟶ 12/67.	Tube rilsan verrou à raccord 3 voies.	Rilsan-Rohr von Kupplungsverriegelung zur Dreiwegeverbindung.	Pipe, Rilsan, lock to 3-way union.
36	1.584-S 1.883-S	5	4,5 × 6,5 × 11. VEG. MIN.	Garniture caoutchouc de raccord.	Gummigarnitur f. Verbindung.	Sealing sleeve.
37	458-S	3	6 × 34.	Goujon de régulateur.	Stehbolzen f. Fliehkraftregler.	Regulator stud.
38	483-S	1	TH 7 × 15.	Vis de tube sur étrier de frein.	Schraube z. Befestig. des Rohres.	Screw for pipe.
39	484-S	1	TH 7 × 17,5.	Vis de levier de verrou.	Schraube für Hebel.	Screw for lever.
40	486-S	1	TH 7 × 22,5.	Vis de levier de verrou.	Schraube für Hebel.	Screw for lever.
41	495-S	2	TH 7 × 45.	Vis de verrou sur B.V.	Schraube für Kupplungsverrieg.	Screw for lock.
42	651-S 616.102	2	7 × 80 ⟶| 11/66 7 × 93,5 |⟶ 11/66.	Goujon de régulateur.	Stehbolzen f. Fliehkraftregler.	Regulator stud.

I	NUMÉROS	K	bvh	Régulateur centrifuge Verrou de réembrayage *(Suite)*	Fliehkraftregler Kupplungsverriegelung *(Forts.)*	Centrif. regulator clutch lock *(Cont.)*
43	2.320-S	1	H 5 × 75.	Écrou de réglage régulateur.	Einstellmutter f. Fliehkraftregler.	Adjusting nut.
44	2.489-S	6	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
45	2.494-S	2	H 7 × 100.	Écrou de tube sur tirant.	Mutter z. Befestig. d. Rohres.	Nut for pipe.
46	2.496-S	1	H. 10 × 150.	Écrou de régulateur.	Mutter f. Fliehkraftregler.	Nut.
47	2.555-S	4	L 130.	Collier de tube régulateur à réservoir.	Schelle für Verbindungsrohr Fliehkraftregler – Behälter.	Collar.
48	2.556-S	2	L. 160.	Collier de tube retour.	Schelle f. Rücklaufrohr.	Collar.
49	4.862-S	3	4,2 × 8 × 1,9.	Joint torique de plaquette.	Ringdichtung f. Dichtplakette.	Ring seal.
50	4.871-S	2	16,8 × 20,6 × 1,9.	Joint torique de verrou (repère blanc).	Ringdichtung f. Kupplungsverriegelung (weisse Markierung).	Ring seal (white marking).
	4.874-S	2	10,5 × 15,9 × 2,7.			
51	4.873-S	1	21,15 × 26 × 2,45. 118	Joint torique entre régulateur et correcteur (repère blanc).	Ringdichtung zw. Flienhkraftregler u. Kupplungsk. (weisse Mark.).	Ring seal (white marking).
52	620.806	4		Bague sous collier.	Elastische Hülse unter Schelle.	Rubber bush.
53	620.807	2		Bague sous collier.	Elastische Hülse unter Schelle.	Rubber bush.
54		1		Vis de réglage régulateur.	Einstellsch. f. Fliehkraftregl.	Adjusting screw.
	621.070		TH 5 × 26,5.			
	621.131		TH 5 × 19 **U.S.A.**	- option climatiseur.	– bei Luftumwälzer wahlweise.	– air conditioner.
				Pochette de joints pour réparation régulateur.	Beutel m. Dichtungen z. Reparatur Fliehkraftregler.	Packet of joints for regulator.
	711		VEG.			
	719		MIN.			


562.25
25
8
7
9
27
23
6
21
29
28
2
11
20
12
19
14
10
26
22
15
4
17
5
24
16
1
18
3
13

I	NUMÉROS	K	bvh	Commande d'embrayage Correcteur de réembrayage	Kupplungsbetätigung Kupplungskorrektor	Clutch control
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMANDATION** MIN : Green or white mark. VEG : red or white mark.
1	DX 314-02 DXN 314-02	1	VEG. MIN.	Cylindre de débrayage avec piston.	Kuppl. -Zyl. m. Kolben.	Clutch cyl. with piston.
2		1		Correcteur de réembrayage :	Kuppl.-Korrektor :	Clutch control unit :
	DX 314-04 B		VEG : DX - DJF (DY - DLF) ⊢► 9/68.	– goujon L 60.	– Stehbolzen 60 mm lang.	– stud L 60.
	DXN 314-04		MIN : DX - DJF (DY - DLF) ⊢► 9/68.	– goujon L 60.	– Stehbolzen 60 mm lang.	– stud L 60.
	DY 314-04 A		VEG : DY - DLF ►⊣ 9/68.	– goujon L 25.	– Stehbolzen 25 mm lang.	– stud L 25.
	DYN 314-04		MIN : DY - DLF ►⊣ 9/68.	– goujon L 25.	– Stehbolzen 25 mm lang.	– stud L 25.
3	DS 314-35	1		Écrou butée de piston de débrayage.	Anschlagmutter f. Kolben.	Stop nut for piston.
4	DX 314-58	1		Pare-poussière.	Dichstulpen.	Dust cover.
5	DX 314-97	1	⌀ 6,5 - L 80,5.	Tige de poussée de fourchette.	Stösselstange f. Ausrückgabel.	Push rod for fork.
6	DY 314-140 A	1	2 ⌀ - entr. 26 - DY - DLF.	Support de correcteur.	Träger f. Kuppl.-Korrektor.	Support.
7		1	L 29.	Levier de correcteur.	Hebel f. Kuppl.-Korrector.	Lever.
	DX 314-161		►⊣ 2/66 ⊢► 4/68.			
	DX 314-161 A		⊢► 2/66. ►⊣ 4/68			
8		1		Flector carburateur à correcteur :	Kreuzstück Vergaser-Kuppl.-Korr :	Connector :
	DX 314-178		►⊣ 2/66 ⊢► 4/68.			
	DX 314-178 A		⊢► 2/66 ►⊣ 4/68.	– avec ressort.	– mit Feder.	– with spring.
9	DX 314-210	1	⌀ 2,8 - L 9.	Bouchon de correcteur.	Stopfen f. Kuppl.-Korrektor.	Sealing plug.
10	DX 314-216	1	12,9 × 35,8 × 0,5.	Cale de correcteur.	Einstellscheibe.	Shim.
11	DY 314-216	1	37 × 51 - entr. 26 - DY - DLF.	Cale de correcteur.	Einstellscheibe.	Shim.
12	DS 314-233	1	2 ⌀ 6,5 - entr. 34.	Plaquette porte-joints.	Dichtungsplakette.	Seal plate.
13	DX 394-47	1	2 × 3 × 450.	Tube de retour de fuite.	Rücklaufrohr.	Overflow return tube.
14	DX 394-106	1	VEG : ►⊣ 2/68.	Faisceau bloc hydraulique à embrayage.	Leitungsbünd. Schaltbl. Kuppl.	Pipe assy, selector to clutch.
	DXN 394-106 A		MIN : ⊢► 2/68. R.m.p. - d.e.o. : 1-616.091.			
	DX 394-106 A		VEG ⊢► 2/68.			
	DX 394-133		VEG - MIN : **D à D.**			


I	NUMÉROS	K	bvh	Commande d'embrayage Correcteur de réembrayage *(Suite)*	Kupplungsbetätigung Kupplungskorrektor *(Forts.)*	Clutch control *(Cont.)*
15	DX 394-107 DX 394-107 A DXN 394-107 DXN 394-107 A DX 394-129 DXN 394-129 DXN 394-129 A	1	VEG : D à G ⟶| 12/67. VEG : D à G |⟶ 12/67. MIN : D à G ⟶| 12/67. MIN : D à G |⟶ 12/67. VEG : D à D. MIN : D à D ⟶| 12/67. MIN : D à D |⟶ 12/67.	Faisceau de bloc hydraulique.	Leitungsbündel f. Schaltblock.	Pipe assy for selector.
16	 DS 453-163 DXN 394-142	1	5 × 11 × 1030. VEG. MIN.	Tube de retour de fuite.	Rücklaufrohr.	Overflow return pipe.
17	 1.584-S 1.883-S	4	4,5 × 6,5 × 11. VEG. MIN.	Garniture caoutchouc de raccord.	Gummigarnitur f. Verbindung.	Sealing sleeve.
18	485-S	2	TH 7 × 20.	Vis de cylindre.	Schraube f. Kupplungszylinder.	Cylinder screw.
19	633-S 649-S	1	7 × 25 DY - DLF ⟶| 9/68. 7 × 70 DX - DJF (DY - DLF) |⟶ 9/68.	Goujon de correcteur.	Stehbolzen f. Kuppl.-Korrektor.	Stud for clutch control.
20	2.369-S	2	H 6 × 100.	Écrou de faisceau.	Mutter f. Leitungsbündel.	Nut for pipe assy.
21	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou de faisceau.	Mutter f. Leitungsbündel.	Nut for pipe assy.
22	2.494-S	2	H 7 × 100.	Écrou de faisceau (crénelé).	Kronenmutter f. Leitungsbündel.	Nut, castellated.
23	4.861-S	2	8,9 × 12,7 × 1,9.	Joint torique de plaquette (repère blanc).	Ringdichtung f. Plakette (weiss markiert).	Ring seal for plate (white marking).
24	4.988-S 5.037-S	1	VEG. MIN.	Joint torique de cylindre.	Ringdichtung f. Zylinder.	Ring seal for cyl.
25	5.405-S	1	H 5 × 75.	Écrou de levier de commande.	Mutter f. Betätigungshebel.	Nut for lever.
26	615,038	1	H 7 × 100 - L 18.	Écrou de correcteur.	Mutter f. Kuppl.-Korrektor.	Nut.
27	616.028	1	6 × 25,5.	Goujon de bride sur correcteur.	Stehbolzen f. Korrektorflansch.	Stud for pipe assy.
28	616.092	1	6 × 39.	Goujon de bride sur correcteur.	Stehbolzen f. Korrektorflansch.	Stud for pipe assy.
29	621.107	1	TH 5 × 28.	Vis de levier de commande.	Schraube f. Betätigungshebel.	Screw for lever.


562.26
26
3
4
12
11
10
16
21
8
7
9
32
1
6
35
5
30
20
42
25
36
27
28
39
22
31
19
34
17
18
13
15
29
22
24
23
14
37
19
41
40
33
38
2

I	NUMÉROS	K	bvh	Bloc hydraulique	Schaltblock	Hydraulic selector
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMANDATION** MIN : green or white mark. VEG : red or white mark.
1	DX 334-07 B DXN 334-07 DX 334-07 C DXN 334-07 A	1	VEG : **D à G.** MIN : **D à G.** VEG : **D à D.** MIN : **D à D.**	Bloc hydraulique avec correcteur.	Schaltblock m. Korrektor.	Selector with clutch control unit.
2	DS 334-014 A DXN 334-014	1	VEG. MIN.	Correcteur de passage des vitesses.	Schaltkorrektor.	Gear engagement control.
3	DS 334-41	2	⌀ 20 - h 14.	Piston de synchro 2e et 4e.	Synchronkolben 2., 4. Gang.	Synchro piston (2 nd, 4 th).
4	DS 334-42	1	⌀ 20 - h 19.	Piston de synchro 3e.	Synchronkolben 3. Gang.	Synchro piston (3 rd).
5	DS 334-48 A DX 334-48	1	4 ⌀ 8 - 2 ⌀ 6. ⟶| 11/65. |⟶ 11/65.	Couvercle AV.	Vorderer Deckel.	Front cover.
6	DS 334-59 A	1	4 ⌀ 8 - 2 ⌀ 6.	Joint de couvercle AV.	Dichtung f. vord. Deckel.	Joint for front cover.
7	DS 334-61	1		Joint de couvercle AR.	Dichtung f. hint. Deckel.	Joint for rear cover.
8	DX 334-62	1		Pare-poussière de trou de pige.	Gummistopfen.	Dust cover.
9	DS 334-63 A	1		Couvercle AR.	Hinterer Deckel.	Rear cover.
10	DX 334-75 DX 334-75 A	1	⌀ 14 - ⌀ 22 ⟶| 11/65. ⌀ 12,6 - ⌀ 21,7 |⟶ 11/65.	Rondelle à queue : – portées des ressorts. – portées des ressorts.	Federteller mit Schaft : – Auflage f. Rückholfedern. – Auflage f. Rückholfedern.	Washer with stem : – spring seats. – spring seats.
11	DS 334-84 DX 334-84	1	22,3 × 31,7 ⟶| 11/65. 22,1 × 32,3 |⟶ 11/65.	Ressort de piston de synchro.	Rückholfeder f. Synchronkolben.	Spring for synchro piston.
12	DX 334-89 DX 334-89 A	1	⌀ 14 – ⌀ 22 ⟶| 11/65. ⌀ 12,6 – ⌀ 21,7 |⟶ 11/65.	Rondelle à queue : – portées des ressorts. – portées des ressorts.	Federteller m. Schaft : – Auflage f. Rückholfedern. – Auflage f. Rückholfedern.	Washer with stem : – Spring seats. – Spring seats.
13	D 334-92	1	13,5 × 18.	Ressort de tiroir.	Feder f. Schieber.	Spring for « pull ».
14	D 334-94	1	⌀ 10,5 – e 1.	Filtre.	Filter.	Filter.
15	DS 334-96	1	⌀ 25 – e 5,5.	Rondelle de ressort.	Federteller.	Spring washer.


I	NUMÉROS	K	bvh	Bloc hydraulique *(Suite)*	Schaltblock *(Forts.)*	Hydraulic selector *(Cont.)*
16	DX 334-97 DX 334-97 A	1	14,4 × 20,4 ⟶| 11/65. 13 × 19,4 |⟶ 11/65.	Ressort additionnel de piston.	Zusätzl. Feder f. Kolben.	Additional spring for piston.
17	DS 334-101	2	7 × 75.	Goujon de sélecteur.	Stehbolzen f. Vorwähler.	Stud.
18	DS 334-143	1	L 20.	Tube de fuite de pré-sélecteur.	Abflussrohr f. Vorwähler.	Overflow tube.
19	DS 334-149 A	2	2 ⌀ 7,6 – 2 ⌀ 6,5 – entr. 14.	Plaquette porte-joints.	Dichtplakette.	Seal plate.
20	DS 334-157 B DXN 394-144 DXN 394-155	1	VEG : 7 × 14 × 460 – **D à G.** MIN : 7 × 14 × 460 – **D à G.** MIN : 7 × 14 × 1510 – **D à D.**	Tube de bloc à raccord 4 voies.	Schlauch Schaltblock- Vierwegeverbindung.	Tube, selector to 4-way union.
21	DS 334-170 A	1		Raccord de liaison.	Verbindungsstück.	Union.
22	DS 334-187 D DXN 394-18 DS 334-187 C DXN 394-17	1	VEG : **D à G.** MIN : **D à G.** VEG : **D à D.** MIN : **D à D.**	Faisceau de correcteur.	Leitungsbünd f. Schaltkorr.	Pipe Assy.
23	D 334-244 D 334-245	7		Disque gicleur : – trou centré. – trou excentré.	Scheiben-Düse : – zentrische Bohrung. – exzentrische Bohrung.	Disc, jet : – centre hole. – eccentric hole.
24	D 334-246	14	6,5 × 10 × 1,5.	Entretoise de disque.	Abstandsbüchse.	Distance piece.
25	DS 334-277	1		Butée des pistons.	Kolbenanschlag.	Steel stop for pistons.
26	DS 334-278 5.032-S	5	19,4 × 24,8 × 2,7. VEG. MIN.	Joint torique.	Ringdichtung.	Ring seal.
27	D 391-125	1	L 62.	Collier de tube de bloc.	Rohrschelle.	Rubber clip.
28	D 391-127	1		Gaine de protection.	Schutzhülle.	Sheath.
29	DX 394-45	1	5 × 7 × 800.	Tube d'évacuation (rilsan).	Abflussrohr (Rilsan).	Drain tube.
30	298-S	2	TH 5 × 35	Vis de couvercle AV.	Schraube f. vord. Deckel.	Screw, front cover.
31	306-S	4	TH 6 × 20.	Vis de faisceau.	Schraube f. Leitungsbündel.	Screw, pipe assy.
32	487-S	2	TH 7 × 25.	Vis de couvercle AR.	Schraube f. hint. Deckel.	Screw, rear cover.

I	NUMÉROS	K	bvh	Bloc hydraulique *(Suite)*	Schaltblock *(Forts.)*	Hydraulic selector *(Cont.)*
33	2.319-S	2	H 5 × 75.	Écrou de correcteur.	Mutter f. Schaltkorrektor.	Nut.
34	2.369-S	2	H 6 × 100.	Écrou de faisceau.	Mutter für Leitungsbündel.	Nut, pipe assy.
35	2.489-S	4	H 7 × 100.	Écrou de couvercle AV.	Mutter für vorderen Deckel.	Nut, rear cover.
36	2.556-S	2	L 160.	Collier de tube de liaison.	Schelle f. Verbindungsrohr.	Collar.
37	4.862-S	4	4,2 × 8 × 1,9.	Joint torique de plaquette (repère blanc).	Ringdichtung f. Plakette (weiss markiert).	Ring seal for plate (white marking).
38	4.872-S	2	18,7 × 28,5 × 1,9.	Joint torique de correcteur (repère blanc).	Ringdichtung f. Korrektor (weiss markiert).	Ring seal for clutch control (white mark.).
39	616.028	4	6 × 27,5.	Goujon de faisceau.	Stehbolzen f. Leitungsbündel.	Stud for pipe assy.
40	616.049	1	5 × 26.	Goujon de correcteur.	Stehbolzen f. Korrektor.	Stud.
41	616.059	1	5 × 41.	Goujon de correcteur.	Stehbolzen f. Korrektor.	Stud.
42	620.807	2		Bague élastique sous collier.	Elast. Hülse u. Schelle.	Rubber Bush.
	710 718	1	VEG. MIN.	Pochette de joints pour réparation bloc hydraulique.	Beute m. Dichtung. z. Reparatur des Schaltblocks.	Packet of joints for hydraulic selector.


562_27
19
4
5
3
13
11
9
6
1
2
7
8
20
10
17
14
12
16
18
15


I	NUMÉROS	K	bvh	Canalisations de commande des vitesses	Leitungen zur schaltbetätigung	Piping for gear control
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMENDATION** MIN : Green or white mark. VEG : Red or white mark.
				Cylindre avec piston et joint :	Zylind. m. Kolben u. Dichtung :	Cyl. with piston and seal :
1	DX 334-08 A DXN 334-08	3	VEG. MIN.	– 2e, 3e et 4e. – 2e, 3e et 4e.	– 2., 3. und 4. Gang. – 2., 3. und 4. Gang.	– 2nd, 3rd, 4th. – 2nd, 3rd, 4th.
2	DX 334-09 DXN 334-09	1	VEG. MIN.	– Marche AR. – Marche AR.	– R. W.-Gang. – R. W.-Gang.	– Reverse. – Reverse.
3	DX 334-013 A DXN 334-013	1	VEG. MIN.	– 1re. – 1re.	– 1. Gang. – 1. Gang.	– 1st. – 1st.
4	DX 334-24 A	4	24 × 31.	Ressort de cylindre.	Feder f. Schaltzylinder.	Cylinder spring.
5	DX 334-69	5	⌀ 9 × 125 – L 16,5.	Vis de cylindre.	Schraube f. Schaltzylinder.	Cylinder screw.
6	DX 334-138	5	⌀ 7 – h 3.	Frein de cylindre (Caoutchouc).	Gummistopfen f. Schaltzylinder.	Rubber buffer.
7	DX 334-177	1	Entr. 37.	Support de bride.	Flanschträger.	Flange support.
8	DS 334-280	2	5 ⌀ 7,6 – 3 ⌀ 6,5.	Plaquette porte-joints (côté boîte).	Dichtungsplakette (Getriebeseite).	Seal plate (gear box side).
9	DS 334-281	1	5 ⌀ 7,6 – 3 ⌀ 6,5.	Plaquette porte-joints (côté bloc).	Dichtungsplakette (Schaltblockseite).	Seal plate (selector side).
10	DS 391-141	1	L 77.	Collier de tube souple.	Schlauchbinden.	Rubber collar.
11	DX 394-61 DXN 394-61 DX 394-130 DXN 394-130	1	VEG : **D à G.** MIN : **D à G.** VEG : **D à D.** MIN : **D à D.**	Faisceau, bloc à B.V.	Rohrbündel Schaltblock-Getriebe.	Pipe assy, selector to gear box.
12	DX 394-62 DXN 394-62	1	VEG. MIN.	Faisceau de 1re et 3e.	Rohrbündel f. 1. u. 3. Gang.	Pipe assy, for 1st and 3rd.
13	DX 394-63 DXN 394-63	1	VEG. MIN.	Faisceau de 2e, 4e et marche AR.	Rohrbünd. f. 2., 4., R. W.-G.	Pipe assy, for 2nd, 4th and reverse.
14	HY 174-99	1	L 33.	Collier de canalisation.	Rohrschelle.	Rubber collar.
15	321-S	1	TH 6 × 30.	Vis de faisceau.	Schraube f. Rohrbündel.	Screw.

I	NUMÉROS	K	bvh	Canalisations de commande des vitesses *(Suite)*	Leitungen zur schaltbetätigung *(Forts.)*	Piping for gear control *(Cont.)*
16	2.319-S	2	H 5 × 75.	Écrou de faisceau.	Mutter f. Rohrbündel.	Nut.
17	2.369-S	2	H 6 × 100.	Écrou de faisceau.	Mutter f. Rohrbündel.	Nut.
18	4.862-S	10	4,2 × 8 × 1,9.	Joint torique de plaquette (repère blanc).	Ringdicht. f. Plakette (weiss mark.).	Ring seal for plate (white marking).
19		4	13,6 × 19 × 2,7.	Joint torique de cylindres 2e, 3e, 4e et marche AR.	Ringdicht. f. Zyl. f. 2., 3., 4. und RW-Gang.	Ring seal for cyl. 2nd, 3rd, 4th and reverse.
	4.942-S		VEG.			
	5.030-S		MIN.			
		1	10,5 × 15,9 × 2,7.	Joint torique de cylindre de 1re.	Ringdicht. f. Zyl. f. 1. Gang.	Ring seal for cyl. of 1st.
	4.978-S		VEG.			
	5.031-S		MIN.			
20	616.026	2	6 × 30.	Goujon de faisceau.	Stehbolzen f. Rohrbündel.	Pipe assy stud.


562.28
26
1
5
8
9
2
15
3
19
22
25
6
7
17
28
20
16
22
10
11
12
23
13
27
21
4
24
14
22
18

I	NUMÉROS	K	bvh	Sélecteur de commande des vitesses	Vorwählhebel	Gear change control selector
1	D 314-26	1		Levier de commande à main d'embrayage.	Handverstellhebel f. Kuppl.	Hand control lever for clutch.
2	D 314-70 D 314-70 A	1	**D à G.** **D à D.**	Tringle de commande à main.	Gestänge f. Handverstellung.	Hand clutch control rod.
3	D 314-78	1		Ressort de commande à main.	Feder f. Handverstellung.	Hand control spring.
4	DS 334-010 DS 334-010 C DX 334-010 DX 334-010 A	1	**D à G** ⟶| 9/68. **D à D** ⟶| 9/68. **D à G - U.S.A.** ⊢⟶ 3/68. T.T. **D à G** ⊢⟶ 9/68. **D à D** ⊢⟶ 9/68.	Sélecteur de vitesses.	Gangwähler.	Gear change selector.
5	 DS 334-2 DX 334-2 DJF 334-2 A	1	⌀ 5 × 75. ⟶| 9/68. **D à G - U.S.A.** ⊢⟶ 3/68. T.T. **D à G** ⊢⟶ 9/68. **D à D** ⊢⟶ 9/68 - h 37.	Bouton de sélecteur.	Knopf f. Gangwähler.	Selector knob.
6	DS 334-4 A	1		Grille de sélecteur.	Kulisse f. Vorwähler.	Selector gate.
7	D 334-11	2	⌀ 5,9.	Ressort de verrouillage.	Verriegelungsfeder.	Locking spring.
8	 DS 334-50 DS 334-50 A	1	⌀ 5 × 75. **D à G.** **D à D.**	Levier de commande.	Schalthebel.	Control lever.
9	D 334-55	1		Ressort de rattrapage de jeu.	Feder f. Spielnachstellung.	Spring correcting play.
10	D 334-65	1		Manchon entre sélecteur et bloc.	Muffe zw. Gangwähler u. Schaltblock.	Coupling sleeve.
11	D 334-67	1		Axe de secteur.	Bolzen f. Einstellesgment.	Quadrant spindle.
12	D 334-100	1		Doigt de positionnement.	Einstellfinger.	Positioning catch.
13	D 334-102 D 334-102 A	1	**D à G.** **D à D.**	Tige entre levier de commande et bloc.	Stange zw. Schalthebel u. Schaltbl.	Connecting rod.
14	DX 334-125 DS 334-125	1	**D à G.** **D à D.**	Support de bloc hydraulique.	Lagerung für Schaltblock.	Bracket.
15	D 334-142	1		Ressort de rattrapage de jeu.	Feder f. Spielnachstellung.	Spring correcting play.


I	NUMÉROS	K	bvh	Sélecteur de commande des vitesses *(Suite)*	Vorwählhebel *(Forts.)*	Gear change control selector *(Cont.)*
16	D 334-143	1		Ressort de secteur de positionnement	Feder f. Einstellsegment.	Quadrant spring.
17	D 334-167	1		Collier butée de tige.	Anschlagstück f. Stange.	Stop collar for rod.
18	DV 334-163	1	L 370.	Garniture d'étanchéité de commande.	Dichtgarnitur.	Sealing rubber.
19	D 334-196	1		Grain (nylon) de contact.	Isolierstück (nylon) f. Kontaktgeber.	Contact pad (nylon).
20	D 334-248	1		Ressort de point dur de marche AR.	Feder z. Begrenz. d. R.W. Gangs.	Spring for reverse gear position.
21	D 522-6	1		Contact de démarreur.	Kontaktstrück f. Anlasser.	Starter contact.
22	283-S	5	TH 5 × 75 - L 13.	Vis.	Schraube.	Screw.
23	482-S	2	TH 7 × 12,5.	Vis de sélecteur.	Schraube f. Gangwähler.	Screw.
24	2.489-S	2	H 7 × 100.	Écrou de sélecteur.	Mutter f. Gangwähler.	Nut.
25	2.709-S	2		Bille de verrouillage.	Verriegelungskugel.	Locking ball.
26	89.591	1		Vis de tringle de commande.	Anzugsschraube.	Screw.
27	618.700	2		Rivet de contact de démarreur.	Niet f. Anlasser-Kontaktstück.	Rivet for contact.
28	621.055	1	TH 5 × 75 - L 11.	Vis de grille de sélecteur.	Schraube f. Schaltkulisse.	Screw for gate.


562 29
30
41
42
32
23
4
14
43
1
2
19
21
6
20
5
16
3
15
17
29
33
36
18
8
40
39
7
13
35
10
28
9
22
11
27
37
34
39
38
12
10
24
25
7
31
11
26

I	NUMÉROS	K	bvm - D à G	Commande des vitesses	Gangschaltung	Gear change control
1	DW 334-2	1	⌀ 7 × 100.	Bouton de levier.	Knopf f. Schalthebel.	Lever knob.
2	DJ 334-3	1	⌀ 7 × 100.	Levier de commande.	Schalthebel.	Control lever.
3		1	⌀ 17 - L 13.	Arbre de commande (embout).	Schaltstange (Endstück).	Control spindle.
	DJ 334-4		⟶| 11/66.			
	DJ 334-4 A		⌀ 7 × 100 |⟶ 11/66.			
	DJ 334-4 B		⌀ 7 × 100 - L 329,5. U.S.A. |⟶ 3/68.			
4	DJ 334-55	1	Entr. 65.	Levier de renvoi.	Winkelhebel.	Relay lever.
5	DM 334-58	2		Noix de rotule.	Kugelschale.	Ball joint seating.
6	DM 334-63 A	1		Rotule creuse.	Kugel.	Ball joint.
7	DM 334-64	4	10 × 12 × 17 × 7,5.	Bague de tige de commande (Rilsan).	Rilsan-Hülse f. Bet.-Stange.	Control rod bush.
8	DJ 334-66	1	⌀ int. 19 - L 70.	Guide câble.	Führung f. Schaltzug.	Cable guide.
9	DJ 334-71	1	L 803.	Tige de commande.	Betätigungsstange.	Control rod.
10	DM 334-73	2	12 × 16 × 19 × 14,5.	Bague de tige (Caoutchouc).	Gummihülse f. Bet.-Stange.	Rubber bush.
11		2	⌀ 7 × 100.	Axe épaulé de tige.	Bolzen mit Gewindesatz.	Pin, shouldered.
	DM 334-75		⟶| 12/66.			
	DJ 334-75		L 34 |⟶ 12/66.			
12	DM 334-76	1	⟶| 7/66.	Embout réglable de tige.	Einstellbarer Anschlusskopf.	End piece, adjustable.
	DM 334-190		|⟶ 7/66.			
13	DJ 334-79	1		Câble de commande.	Schaltzug.	Control cable.
14		1	1 ⌀ 12 - L 18.	Axe de levier de renvoi.	Bolzen f. Übertragungshebel.	Relay lever spindle.
	DJ 334-81		7 × 48 ⟶| 7/66.			
	DJ 334-81 A		9 × 49 |⟶ 7/66.			
15	DM 334-83 A	1	5 × 15,5.	Axe épaulé de câble.	Bolzen. m. Schulter. f. Schaltzug.	Cable pin, shouldered.
16	DM 334-87 A	1		Rotule à queue.	Kugelbolzen.	Ball pin.
17	DM 334-90	1	12 × 10 × 25.	Bague de levier (Rilsan).	Rilsan-Büchse f. Winkelhebel.	Lever bush (Rilsan).
18	DM 334-92 A	1		Levier de renvoi.	Winkelhebel.	Relay lever.

I	NUMÉROS	K	bvm - D à G	Commande des vitesses *(Suite)*	Gangschaltung *(Forts.)*	Gear change control *(Cont.)*
19	DM 334-95 A DJ 334-95	1	→| 11/66. ⌀ 7 × 100 |→ 11/66.	Axe de levier de commande.	Bolzen f. Winkelhebel.	Control lever spindle.
20	DM 334-96	2	L 20.	Demi-coussinet sur arbre (Rilsan).	Lagerschalenhälfte (Rilsan).	Half-bearing (Rilsan).
21				Rondelle de levier de renvoi :	Scheibe f. Winkelhebel :	Relay lever washer :
	DM 334-98	1	12 × 22 × 0,5.	– élastique.	– elastisch.	– flexible.
	88.629	1	12,5 × 20 × 1.	– plate.	– flach.	– plain.
22	DJ 334-102	1	L 231.	Arbre intermédiaire.	Schaltrohr.	Intermediate spindle.
23	DJ 334-109	1	12 × 14 × 15.	Bague de levier de renvoi.	Büchse f. Übertragungshebel.	Relay lever bush.
24	DJ 334-112	1	Entr. 38.	Renvoi d'arbre intermédiaire.	Übertragungsblock.	Spindle support.
25	DJ 334-114 A	1		Support de renvoi.	Lagerung f. Schaltrohr.	Bracket.
26	DJ 334-118	1	2 ⌀ 7 × 100 - entr. 38.	Contreplaque sur support.	Gegenblech an Lagerung.	Counter plate.
27	DV 334-125 DJ 334-125	1	T.T. sauf **U.S.A.** **U.S.A.** |→ 3/68.	Support de commande.	Lagergehäuse.	Control bracket.
28	DJ 334-140	1	⌀ int. 19,5 - ⌀ ext. 26.	Rotule de l'arbre intermédiaire.	Kugelbolzen des Schaltrohres.	Ball joint.
29	DJ 334-142	1		Ressort anti-bruit de câble.	Geräuschdämpfungsfeder.	Anti-rattle spring.
30	DJ 334-155 A	1	|→ 7/66. R.m.p. d.e.o. : 1-DJ 334-81 A. 1-615.908 - 1-619.062.	Support de renvoi : – trou fixat. sur BV - ⌀ 10.	Lagerung f. Übertragung : – Befest. -Bohrung Getriebe 10 ⌀.	Relay lever bracket : – securing hole ⌀ 10.
31	DV 334-163	1	L 370.	Garniture d'étanchéité de support.	Dichtgarnitur am Träger.	Sealing rubber.
32	DJ 334-256	1	5 × 28,8.	Axe de câble.	Bolzen f. Schaltzug.	Cable spindle.
33	DJ 334-257	1	⌀ int. 21,5 - L 33,5.	Rondelle de ressort anti-bruit.	Scheibe f. Geräuschd.-Feder.	Spring stop washer.
34				Vis :	Schraube für :	Screw for securing :
	482-S	1	TH 7 × 12,5.	– de guide câble.	– Schaltzugführung.	– cable guide.
		4	→| 9/67.	– de support d'arbre.	– Lagerung Schaltrohr.	– spindle support.
	480-S	4	TH 7 × 14 |→ 9/67.	– de support d'arbre.	– Lagerung Schaltrohr.	– spindle support.
35	484-S	2	TH 7 × 17,5.	Vis d'arbre intermédiaire.	Schraube f. Übertragung.	Screw.
36	485-S	2	TH 7 × 20.	Vis de renvoi d'arbre.	Schraube f. Schaltrohr.	Screw.


I	NUMÉROS	K	bvm - D à G	Commande des vitesses *(Suite)*	Gangschaltung *(Forts.)*	Gear change control *(Cont.)*
37	2.372-S	1	H 9 × 125.	Écrou d'embout réglable.	Mutter f. einstellb. Anschlusskopf.	Nut.
38	2.489-S	3	TH 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
39	2.490-S	2	H 7 × 100 →| 12/66.	Écrou de tige de commande.	Mutter f. Betät.-Stange.	Control rod nut.
	615.904	2	Nylstop |→ 12/66.			
40	615.021	1	H 15 × 150.	Écrou de câble.	Mutter f. Schaltzug.	Cable nut.
41	615.904	1	Nylstop 7 × 100 →| 7/66.	Écrou de levier de renvoi.	Mutter f. Übertragungshebel.	Relay lever nut.
	615.908		Nylstop 9 × 125 |→ 7/66.			
42	619.161	1	7,5 × 20 × 1,5 →| 7/66.	Rondelle de levier de renvoi.	Scheibe f. Übertragungshebel.	Relay lever washer.
	619.062		9,5 × 20 × 2 |→ 7/66.			
43	619.160	1	12,5 × 20 × 2.	Rondelle de levier de renvoi.	Scheibe f. Übertragungshebel.	Relay lever washer.


562_30
11
14
2
1
36
7
6
8
27
21
15
4
5
12
23
37
31
29
13
16
9
34
6
8
7
26
35
32
20
18
19
22
28
33
24
38
39
25
30
17
40
10
3

I	NUMÉROS	K	bvm - D à D	Commande des vitesses	Gangschaltung	Gear change control
1	DW 334-2	1	⌀ 7 × 100.	Bouton de levier.	Knopf f. Schalthebel.	Lever knob.
2	DW 334-3 A	1	→| 1/68.	Levier de commande.	Schalthebel.	Control lever.
	DJ 334-50		|→ 1/68.			
3	DJ 334-54	1	1 ⌀ 5.	Levier de renvoi.	Winkelhebel.	Relay lever.
4	DM 334-58	2		Noix de rotule.	Kugelschale.	Ball joint seating.
5	DM 334-63 A	1		Rotule creuse.	Kugel.	Ball joint.
6	DM 334-64	4	10 × 12 × 17 × 7,5.	Bague de tige de commande (Rilsan).	Rilsan-Hülse f. Bet.-Stange.	Control rod bush.
7	DM 334-73	2	12 × 16 × 19 × 14,5.	Bague de tige de commande (Caoutchouc).	Gummi-Hülse f. Bet.-Stange.	Rubber bush.
8		2	⌀ 7 × 100.	Axe épaulé de tige.	Bolzen mit Gewindesatz.	Pin, shouldered.
	DM 334-75		→| 12/66.			
	DJ 334-75		L 34 |→ 12/66.			
9	DM 334-76	1	→| 9/66.	Embout réglable de tige.	Einstellbarer Anschlusskopf.	End piece, adjustable.
	DM 334-190		|→ 9/66.			
10		1	1 ⌀ 12 - L 18.	Axe de levier de renvoi.	Bolzen f. Übertragungshebel.	Relay lever spindle.
	DJ 334-81		7 × 48 →| 7/66.			
	DJ 334-81 A		9 × 49 |→ 7/66.			
11	DM 334-83 A	1	5 × 15,5.	Axe épaulé de câble.	Bolzen, m. Schulter, f. Schaltzung.	Cable pin, shouldered.
12	DM 334-87 A	1		Rotule à queue.	Kugelbolzen.	Ball pin.
13	DM 334-90	1	12 × 16 × 25.	Bague de levier (Rilsan).	Rilsan-Büchse f. Winkelhebel.	Lever busch (Rilsan).
14	DM 334-95 A	1	→| 11/66.	Axe de levier de commande.	Bolzen f. Übertragungshebel.	Control lever spindle.
	DJ 334-95		⌀ 7 × 100 |→ 11/66.			
15	DM 334-96	2	L 20.	Demi-coussinet sur arbre (Rilsan).	Lagerschalenhälfte (Rilsan).	Half-bearing (Rilsan).
16				Rondelle de levier de renvoi :	Scheiben f. Winkelhebel :	Relay lever washer :
	DM 334-98	1	12 × 22 × 0,5.	– élastique.	– elastisch.	– flexible.
	88.629	1	12,5 × 20 × 1.	– plate.	– flach.	– plain.
17	DJ 334-109	1	12 × 14 × 15.	Bague de levier de renvoi.	Büchse f. Übertragungshebel.	Relay lever bush.
18	DJ 334-112	1	Entr. 38.	Renvoi d'arbre intermédiaire.	Übertragungsbock.	Spindle support.

I	NUMÉROS	K	bvm - D à D	Commande des vitesses *(Suite)*	Gangschaltung *(Forts.)*	Gear change control *(Cont.)*
19	DJ 334-115	1	→| 9/67.	Support de renvoi.	Lagerung f. Schaltrohr.	Bracket.
	DJ 334-115 A		|→ 9/67.			
20	DJ 334-118	1	2 ⌀ 7 × 100 - Entr. 38.	Contreplaque sur support.	Gegenblech an Lagerung.	Counter plate.
21	DJ 334-135	1	→| 11/66.	Arbre de commande.	Antriebswelle.	Control spindle.
	DJ 334-135 A		⌀ 7 × 100 |→ 11/66.			
22	DJ 334-140	1	⌀ int. 19,5 - ⌀ ext. 26.	Rotule de l'arbre intermédiaire.	Kugelbolzen f. Schaltrohr.	Ball joint.
23	DJ 334-142	1		Ressort anti-bruit de câble.	Geräuschdämpfungsfeder.	Anti-rattle spring.
24	DV 334-156	1		Support de commande.	Lagerung f. Schaltgestänge.	Control bracket.
25		1		Support de renvoi.	Lagerung f. Übertragung.	Relay lever bracket.
	DJ 334-156		→| 7/66.			
	DJ 334-156 A		|→ 7/66.	- fixation sur BV ⌀ 10.	- Befest.-Bohrung Getriebe 10 ⌀.	- securing hole ⌀ 10.
26	DJ 334-184	1		Câble de commande.	Schaltzug.	Control cable.
27		1	L 802.	Tige de commande.	Betätigungsstange.	Control rod.
	DJ 334-191		→| 9/66.			
	DJ 334-191 A		|→ 9/66.			
	DJ 334-191 B		|→ 7/68.	- *option* climatiseur.	- bei Luftumwälzer Wahlweise.	- air conditioner.
28	DJ 334-199	1	L 145.	Arbre intermédiaire.	Schaltrohr.	Intermediate spindle.
29	DJ 334-201	1	Entr. 95.	Levier de renvoi.	Übertragungshebel.	Relay lever.
30	DJ 334-256 A	1	5 × 22,7.	Axe de câble.	Bolzen f. Schaltzug.	Câble spindle.
31	DJ 334-257	1	⌀ int. 21,5 - L 33,5.	Rondelle de ressort anti-bruit.	Scheibe f. Geräuschd.-Feder.	Spring stop washer.
32	482-S	4	TH 7 × 12,5 →| 9/67.	Vis de support d'arbre :	Schraube f. Lagerung Schaltrohr :	Screw for spindle bracket :
	480-S	4	TH 7 × 14 |→ 9/67.			
	485-S	2	TH 7 × 20.	- de renvoi d'arbre.	- f. Übertragung.	- for spindle support.
33	484-S	2	TH 7 × 17.5.	Vis d'arbre intermédiaire.	Schraube f. Schaltrohr.	Screw.
34	2.372-S	1	H 9 × 125.	Écrou d'embout réglable.	Mutter f. einstellb. Anschlusskopf.	Nut.
35	2.489-S		H 7 × 100.	Écrou :	Mutter :	Nut for securing :
		1		- de support de renvoi.	- für Schaltrohrlagerung.	- spindle bracket.
		2		- d'arbre intermédiaire.	- für Schaltrohr.	- intermediate spindle.


I	NUMÉROS	K	bvm - D à D	Commande des vitesses *(Suite)*	Gangschaltung *(Forts.)*	Gear change control *(Cont.)*
36	2.490-S 615.904	2	H 7 × 100 ⟶| 12/66. Nylstop ⟼ 12/66.	Écrou de tige de commande.	Mutter f. Bet.-Stange.	Control rod nut.
37	615.021		H 15 × 150.	Écrou de câble.	Mutter für Schaltzug.	Cable nut.
38	615.904 615.908	1	Nylstop 7 × 100 ⟶| 7/66. Nylstop 9 × 125 ⟼ 7/66.	Écrou de levier de renvoi.	Mutter für Winkelbelbel.	Relay lever nut.
39	619.161 619.062	1	7,5 × 20 × 1,5 ⟶| 7/66. 9,5 × 20 × 2 ⟼ 7/66.	Rondelle de levier de renvoi.	Scheibe f. Übertragungshebel.	Relay lever washer.
40	619.160	1	12,5 × 20 × 2.	Rondelle de levier de renvoi.	Scheibe f. Übertragungshebel.	Relay lever washer.


562-31
23
31
20
37
21
39
29
28
22
18
19
24
35
6
38
2
8
3
13
34
27
17
26
36
9
5
16
4
7
30
14
33
1
32
10
15
11
12
25

I	NUMÉROS	K		Transmissions Arbres de différentiel	Gelenkwellen Differentialwellen	Transmissions Differential shaft
1	A 451-80	2	5 × 7 × 18,5.	Tube souple.	Biegsames Rohr.	Flexible pipe.
2	DV 331-79	2	6 ⌀ 9 - 4 ⌀ 8.	Joint.	Dichtung.	Gasket.
3			6 ⌀ 9 - 4 ⌀ 8.	Palier d'arbre de differ.	Achsträger.	Shaft bearing.
	DV 371-3	1	G.			
	DV 371-3 A	1	D.			
4	DV 371-5	2	39 × 65 × 8,5.	Bague d'étanchéité.	Dichtungsgarnitur.	Sealing bush.
5	DV 371-92	2	30,2 × 38 × 8,5.	Bague d'appui.	Abstandshülse.	Thrust bush.
6	D 371-93	2	⌀ 74 × 150.	Bague écrou.	Ringmutter.	Ring nut.
7	DV 371-94	1	G, L 244,26.	Arbre nu de différ.	Differentialwelle, ohne Ausrüstung.	Shaft, only.
	DV 371-94 A	1	D, L 201,15.			
8	D 371-95	2	⌀ 7 × 100.	Vis d'arrêt.	Klemmschraube.	Locking screw.
9	D 371-96	2	H 30 × 150.	Écrou d'arbre.	Mutter für Differentialwelle.	Shaft nut.
10	D 371-99	2	⌀ 35 × 71,5.	Rondelle d'arrêt d'huile.	Ölabweisring.	Oil Retaining washer.
11	DX 372-3	8	34 × 12,8 ⟼ 12/66.	Coussinet avec aiguilles.	Lagerschale mit Nadeln.	Bearing with needles.
12		?	⟼ 12/66.	Segment d'arrêt :	Sicherungsring :	Circlip :
	DX 372-6		e 1,40.			
	DX 372-6 A		- 1,45.			
	DX 372-6 B		- 1,50.			
	DX 372-6 C		- 1,55.			
	DX 372-6 D		- 1,60.			
	DX 372-6 E		- 1,65.			
	DX 372-6 F		- 1,70.			
13			⟼ 12/66.	Arbre avec croisillon : - du graisseur à l'extrémité.	Welle mit Kreuzgelenk : - vom schmiernippel bis zum Ende.	Shaft with crosshead : - from lubricator to end.
	DX 372-8	1	G.	- L 371.	- Länge 371.	- L 371.
	DX 372-8 A	1	D.	- L 293.	- Länge 293.	- L 293.
14	DX 372-9	2	⟼ 12/66.	Plateau avec croisillon	Schiebestück, mit Kreuzstück.	Flange with crosshead.
15	DS 372-98	8	23 × 32 × 3,6 ⟼ 12/66.	Joint nylon.	Nylon-Dichtung.	Nylon joint.

I	NUMÉROS	K		Transmissions Arbres de différentiel *(Suite)*	Gelenkwellen Differentialwellen *(Forts.)*	Transmissions Differential shaft *(Cont.)*
16	DX 373-01 D	1	G.	Transmission complète :	Gelenkwelle, komplett :	Transmission complete :
	DX 373-01 E	1	D.			
17	DX 373-6 D	2	4 ⌀ 34 - ⟼ 12/66. „	Machoire double.	Doppel-Schiebestück.	Yoke, double.
18	DS 373 7	6		Rotule avec coussinet.	Kugelbolzen mit Lagerschale.	Ball with bearing.
19	DS 373 31	2		Tri-axe.	Tri-Achse.	Tri-axle.
20	DS 373-68	12	⌀ 12 × 125 - L 60.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.
21	DS 373-69	2		Entraineur chemisé.	Mitnehmer ausgebüchst.	Drive housing, bushed.
22	DS 373-71	2		Joint.	Dichtung.	Joint.
23	DS 373-72	2		Tôle de fermeture.	Verschlussblech.	Closing plate.
24	DS 373-88	2		Gaine caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber sleeve.
25	DX 373-93	8	⌀ 34 ⟼ 12/66.	Bouchon de coussinet.	Stopfen für Lagerschale.	Bearing cap.
26	DX 373-94	2	104,8 × 109,9 × 8.	Joint.	Dichtung.	Joint.
27	DX 373-99	2	⌀ int. 96 - ⌀ int. 40,5.	Gaine caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber sleeve.
28			DX - DJ - DJF ⟼ 9/68.	Bloc étouffeur de vibrations :	Gummiblock zur Schwingungsdämpfg :	Damper unit :
	DX 373-100 A	1	G.	– repère jaune.	– gelbe Markierung.	– yellow marking.
	DX 373-101 A	1	D.	– repère bleu.	– blaue Markierung.	– blue marking.
29	DX 373-102	8	DX - DJ - DJF ⟼ 9/68.	– demi-boîtier.	– Gehäusehälfte.	– half casing.
30	DV 451-23 A	2	⌀ ext. 300.	Plateau de frein.	Bremstragplatte.	Brake disc.
31	368-S	2	30 × 36 × 1,5.	Jonc d'arrêt.	Sicherungsring.	Circlip.
32	485-S	1	TH 7 × 20.	Vis de palier :	Schraube zur Lagerbefestigung :	Bearing screw :
	487-S	5	TH 7 × 25.			
	501-S	2	TH 7 × 70.			
	518-S	10	TH 9 × 30.			
	603-S	2	TH 9 × 75.			
33	2.115-S	4	TF 5 × 12.	Vis.	Schraube.	Screw.
34	4.737-S	2	⌀ 7 × 100.	Graisseur.	Schmiernippel.	Lubricator.

I	NUMÉROS	K		Transmissions Arbres de différentiel *(Suite)*	Gelenkwellen Differentialwellen *(Forts.)*	Transmissions Differential shaft *(Cont.)*
35	508.440	2	TH 6 × 11.	Vis.	Schraube.	Screw.
36	614.003	4	L 335.	Collier.	Schelle.	Collar.
	614.004	2	L 765.			
37	615.032	12	H 12 × 125.	Écrou à embase.	Mutter mit, Anschlag.	Shouldered nut.
38	620.267	2	30 × 72 × 23,8.	Roulement double à rouleaux.	Doppel-Schrägrollenlager.	Roller bearing, double.
39	621.352	8	⌀ 6 × 100 - L 25. DX - DJ - DJF ⟼ 9/68.	Vis.	Schraube.	Screw.


562-32
DEMI ESSIEU COMPLET
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

I	NUMÉROS	K		Bras avant - Moyeux - Pivots	Vordere schwingarme Naben - Achskörper	Front arms - Hubs - Pivots
1	A 416-7	10	H 12 × 125.	Écrou de roue.	Mutter zur Radbefestigung.	Wheel nut.
2				Demi-essieu complet : (sans logement de bille)	Aschshälfte, komplett : (ohne Lagerung für Kugel)	Half-axle, complete : (without ball seat)
	DX 41-03 B	1	G - T.T. (sauf DLF - DJF) ⟼ 1/67. R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 434-58 - 1-2.717-S.	– butée ronde.	– runder Anschlag.	– round buffer.
	DX 41-03 C	1	D - T.T. (sauf DLF - DJF) ⟼ 1/67. R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 434-58 - 1-2.717-S.	– butée ronde.	– runder Anschlag.	– round buffer.
	DVF 41-03 B	1	G (DLF - DJF) ⟼ 2/67. R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 434-58 - 1-2.717-S.	– butée carré.	– viereckiger Anschlag.	– square buffer.
	DVF 41-03 C	1	D (DLF - DJF) ⟼ 2/67. R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 434-58 - 1-2.717-S.	– butée carrée.	– viereckiger Anschlag.	– square buffer.
3	DX 412-03	1	G.	Bras inf.	Unterer Schwingarm.	Lower arm.
	DX 412-03 A	1	D.	Bras inf.	Unterer Schwingarm.	Lower arm.
4	DX 412-3	1	G - T.T. (sauf DLF - DJF).	Support de bras :	Lagerbock für Schwingarm.	Arm bracket.
	DX 412-3 A	1	D - T.T. (sauf DLF - DJF).			
	DVF 412-3	1	G - 2 ⌀ 12,5 - DLF - DJF.			
	DVF 412-3 A	1	D - 2 ⌀ 12,5 - DLF - DJF.			
5	D 412-4 A	2	H 27 × 150 - e 22,6.	Écrou inf.	Untere Mutter.	Nut, lower.
6	DS 412-4	2	H 27 × 150.	Écrou sup. (46 sur plats).	Obere Mutter (46er Schlüsselweite).	Nut, upper.
7	DX 412-8	1	G.	Bras sup.	Oberer Schwingarm.	Upper arm.
	DX 412-8 A	1	D.	Bras sup.	Oberer Schwingarm.	Upper arm.
8	D 412-83	2	⌀ 61,2.	Bouchon tôle.	Blechstopfen.	Cap (sheet metal).
9		?	60 × 71,5.	Rondelle de réglage :	Einstellscheibe :	Adjusting washer :
	D 412-84		e 4,6.			
	D 412-84 A		– 4,8.			
	D 412-84 B		– 5,0.			
	D 412-84 C		– 5,2.			
	D 412-84 D		– 5,4.			
	D 412-84 E		– 5,6.			
	D 412-84 F		– 5,8.			
	D 412-84 G		– 6,0.			
	D 412-84 H		– 6,2.			
	D 412-84 J		– 6,4.			
	D 412-84 K		– 6,6.			
	D 412-84 L		– 6,8.			
	D 412-84 M		– 7,0.			


I	NUMÉROS	K		**Bras avant - Moyeux - Pivots** *(Suite)*	**Vordere schwingarme Naben - Achskörper** *(Forts.)*	**Front arms - Hubs - Pivots** *(Cont.)*
10	D 412-85	2	⌀ 12.	Rondelle.	Unterlegscheibe.	Washer.
11			⌀ 14 × 150.	Vis :	Schraube :	Screw :
	DS 412-86	2	TR - L 98, AR.	– inf.	– untere.	– lower.
	D 412-88 A	2	TH - L 78,5, AV →| 10/68.	– inf.	– untere.	– lower.
	522-S	4	TH - L 65 →| 10/68.	– milieu.	– mittlere.	– middle.
	DX 412-88	6	TH - L 78,5, AV |→ 10/68.	– inf et milieu.	– untere und mittlere.	– lower and middle.
12	DX 412-97	2	⌀ int. 12 - ⌀ int. 17 - L 28. (DX - DJ - DJF - U.S.A. |→ 12/67.	Entretoise.	Abstandshülse.	Distance washer.
13	DX 413-03	2	⌀ ext. 43.	Ensemble de rotule sup.	Oberer Kugelbolzen, insgesamt.	Ball pin assy, upper.
14	DX 413-04 A	2	⌀ 50 × 125.	Ensemble de rotule inf. (avec cote de réglage).	Unterer Kugelbolzen, insgesamt. (mit Einstellmass).	Ball pin assy, lower. (with adjusting size).
15	DX 413-07	1	G.	Pivot avec moyeu.	Aschskörper, mit Nabe.	Pivot with hub.
	DX 413-07 A	1	D.	Pivot avec moyeu.	Aschskörper, mit Nabe.	Pivot with hub.
16	DX 413-11	2	⌀ ext. 50 × 125 - ⌀ int. 35,7 — 43,5.	Écrou.	Mutter.	Nut.
17	DX 413-77	2	⌀ 25,6 - e 1.	Cale inf.	Untere Reibscheibe.	Packing.
18	DX 413-83	4	⌀ int. 62.	Collier de gaine.	Schelle für Dichthülle.	Clip for sheath.
19	DX 413-87	4	⌀ int. 16 × 56.	Gaine.	Dichthülle.	Sheath.
20		?	41,7 × 48,4.	Rondelle de réglage.	Einstellscheibe :	Adjusting washer :
	DX 413-300		e 5,50 - 5,51.			
	DX 413-305		– 5,55 - 5,56.			
	DX 413-310		– 5,60 - 5,61.			
	DX 413-315		– 5,65 - 5,66.			
	DX 413-320		– 5,70 - 5,71.			
	DX 413-325		– 5,75 - 5,76.			
	DX 413-330		– 5,80 - 5,81.			
	DX 413-335		– 5,85 - 5,86.			
	DX 413-340		– 5,90 - 5,91.			
	DX 413-345		– 5,95 - 5,96.			
	DX 413-350		– 6,00 - 6,01.			
	DX 413-355		– 6,05 - 6,06.			
	DX 413-360		– 6,10 - 6,11.			

I	NUMÉROS	K		Bras avant - Moyeux - Pivots *(Suite)*	Vordere schwingarme Naben - Achskörper *(Forts.)*	Front arms - Hubs - Pivots *(Cont.)*
20		?	41,7 × 48,4	Rondelle de réglage :	Einstellscheibe :	Adjusting washer :
	DX 413-365		e 6,15 - 6,16.			
	DX 413-370		– 6,20 - 6,21.			
	619.059	2	8,4 × 23 × 0,7.	Rondelle élastique.	Federscheibe.	Flexible washer.
21	D 422-80 B	4		Coupelle.	Teller für Dichthülsen.	Cup.
22	D 422-95 C	4	54 × 72 × 12,5.	Bague d'étanchéité.	Dichtungsgarnitur.	Sealing bush.
23				Levier de suspension, sans logement de bille :	Winkelhebel f. Federung, ohne Lagerung für Kugel :	Suspension lever without ball seat :
	DX 434-4	1	G, T.T. (sauf DLF - DJF) ⟼ 1/67. R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 434-58 - 1-2.717-S.	– avec butée caoutchouc.	– mit Gummianschlag.	– with rubber buffer.
	DX 434-4 A	1	D, T.T. (sauf DLF - DJF) ⟼ 1/67. R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 434-58 - 1-2.717-S.	– avec butée caoutchouc.	– mit Gummianschlag.	– with rubber buffer.
	DVF 434-4	1	G, (DLF - DJF) ⟼ 2/67. R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 434-58 - 1-2.717-S.	– sans butée caoutchouc.	– ohne Gummianschlag.	– without rubber buffer.
	DVF 434-4 A	1	D, (DLF - DJF) ⟼ 2/67. R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 434-58 - 1-2.717-S.	– sans butée caoutchouc.	– ohne Gummianschlag.	– without rubber buffer.
24	DX 434-58	2	1 ⌀ 2,5 - 1 ⌀ 3,5. T.T. (sauf DLF - DJF) ⟼ 1/67. T.T. ⟼ 2/67.	Logement de bille.	Lagerung für Federungskugel.	Ball seat.
25	DS 434-71	2	38 × 54 × 10,25.	Entretoise.	Abstandshülse.	Distance piece.
26		2		Butée caoutchouc :	Gummianschlag :	Rubber buffer :
	D 437-3		⌀ 54,5, h 23 - T.T. (sauf DLF - DJF).			
	DF 437-3		e 33 - DLF - DJF.	– avec axe ⌀ 12,5.	– mit Achse von 12,5 ⌀.	– with spindle ⌀ 12,5.
	DF 437-10		e 27 - DLF - DJF.	– avec axe ⌀ 12,5.	– mit Achse von 12,5 ⌀.	– with spindle ⌀ 12,5.
27	DF 437-139	2	DLF - DJF.	Pince (fil ⌀ 2,8).	Klammer (Draht- ⌀ 2,8).	Clip (wire ⌀ 2,8).
	DF 437-140	2	DLF - DJF	Pince (avec agrafe).	Klammer (mit Spange).	Clip (with hook).
28	2.317-S	2	H 14 × 150.	Écrou.	Mutter.	Nut.
29	4.737-S	4	⌀ 7 × 100.	Graisseur droit.	Schmiernippel, gerade.	Lubricator (upright).
30	4.738-S	2	⌀ 7 × 100.	Graisseur en équerre.	Schmiernippel, in Winkelform.	Lubricator (elbowed).
31	612.620	2	54 × 72 × 5.	Bague d'étanchéité.	Dichtungsgarnitur.	Sealing bush.
32	615.752	4	H 16 × 150 « Nylstop ».	Écrou.	Mutter.	Nut.

I	NUMÉROS	K		**Bras avant - Moyeux - Pivots** *(Suite)*	**Vordere schwingarme Naben - Achskörper** *(Forts.)*	**Front arms - Hubs - Pivots** *(Cont.)*
33	617.029	2	⌀ 3,5 - L 8.	Goupille.	Splint.	Pin.
34	620.049	2	30 × 62 × 21,5.	Roulement à rouleaux.	Rollenlager.	Roller Bearing.
35	620.051	4		Cage à 14 rouleaux.	Lagerkäfig für 14 Rollen.	Cage with 14 rollers.
36	620.052	4	19 × 72.	Cuvette conique.	Aussenring für Schrägrollenlager.	Conical cup.
37	620.115	2	40 × 72 × 21,25.	Roulement à rouleaux.	Rollenlager.	Roller bearing.
38	621.037	2	TH 12 × 125 - L 89.	Vis.	Schraube.	Screw.
	621.351	1	**(DX - DJ - DJF - U.S.A.)** ⟼ 12/67.	Vis, côté droit.	Schraube, rechte Seite.	Screw, R.H. side.

I	NUMÉROS	K		Bras AR complets avec freins	Hintere schwingarme komplett mit bremsen	Rear arms complete with brakes
				ATTENTION VEG : repère rouge.	**ACHTUNG** VEG : Rote Markierung.	**ATTENTION** VEG : Red marking.
				BERLINE	**LIMOUSINE**	**BERLINE**
	DX 422-01 F	1	G ⟩ **U.S.A.** ⊢► 9/66 ►⊣ 4/68.	Sans logement de bille, butée ronde.	Ohne Lagerung f. Federungskugel Runder Anschlag.	Without ball seat, round buffer.
	DX 422-01 G	1	D ⟩ **C.D.N.** ⊢► 9/66.			
			R.m.p. (T.T.) : d.e.o. : 1-DX 434-59 - 1-DX 434-80.			
	DX 422-01 P	1	G - **U.S.A.** ⊢► 4/68 ⟩ Ferodo 535.	Sans logement de bille.	Ohne Lagerung f. Federungskugel.	Without ball seat.
	DX 422-01 R	1	D - **U.S.A.** ⊢► 4/68 ⟩	Sans logement de bille.	Ohne Lagerung f. Federungskugel.	Without ball seat.
				CABRIOLET	**KABRIOLETT**	**CABRIOLET**
	DX 422-01 D	1	G ►⊣ 9/66.	Avec logement de bille, butée carrée, tambour sans ailettes.	Mit Lagerung f. Federungskugel viereckiger anschlag, Trommel o. Kühlrippen.	With ball seat, square buffer, drum without fins.
	DX 422-01 E	1	D ►⊣ 9/66.			
	DX 422-01 H	1	G ⟩ **U.S.A.** ⊢► 9/66 ►⊣ 4/68.	Sans logement de bille, butée carrée, tambour sans ailettes.	Ohne Lagerung für Federungskugel viereckiger anschlag, Trommel oh. Kühlrippen.	Without ball seat, square buffer, drum without fins.
	DX 422-01 I	1	D ⟩ **C.D.N.** ⊢► 9/66.			
	DX 422-01 S	1	G - **U.S.A.** ⊢► 4/68 ⟩ Ferodo 535.	Sans logement de bille.	Ohne Lagerung f. Federungskugel.	Without ball seat.
	DX 422-01 T	1	D - **U.S.A.** ⊢► 4/68 ⟩	Sans logement de bille.	Ohne Lagerung f. Federungskugel.	Without ball seat.
				BREAK	**BREAK**	**BREAK (SAFARI)**
	DVF 422-01	1	G ►⊣ 9/68.	Avec logement de bille, tambour à ailettes.	Mit Lagerung f. Federungskugel Trommel mit Kühlrippen.	With ball seat, drum with fins.
	DVF 422-01 A	1	D ►⊣ 9/68.			
	DVF 422-01 D	1	G ⟩ **U.S.A.** ⊢► 9/66 ►⊣ 4/68.	Sans logement de bille, tambour à ailettes.	Ohne Lagerung f. Federungskugel Trommel mit Kühlrippen.	Without ball seat, drum with fins.
	DVF 422-01 E	1	D ⟩ **C.D.N.** ⊢► 9/66.			
	DVF 422-01 F	1	G - **U.S.A.** ⊢► 4/68 ⟩ Ferodo 535.	Sans logement de bille.	Ohne Lagerung f. Federungskugel.	Without ball seat.
	DVF 422-01 G	1	D - **U.S.A.** ⊢► 4/68 ⟩	Sans logement de bille.	Ohne Lagerung f. Federungskugel.	Without ball seat.


I	NUMÉROS	K		Bras AR complets avec freins *(Suite)*	Hintere schwingarme komplette mit bremsen *(Forts.)*	Rear arms complete with brakes *(Cont.)*
				ATTENTION MIN : repère vert.	**ACHTUNG** MIN : Grüne Markierung.	**ATTENTION** MIN : Green marking.
				BERLINE	**LIMOUSINE**	**BERLINE**
	DXN 422-01	1	G.	Sans logement de bille, butée ronde.	Ohne Lagerung f. Federungskugel, Runder Anschlag.	Without ball seat, round buffer.
	DXN 422-01 A	1	D.			
				CABRIOLET	**KABRIOLET**	**CABRIOLET**
	DXN 422-01 B	1	G.	Sans logement de bille, butée carrée, tambour sans ailettes.	Ohne Lagerung f. Federungskugel, Viereckiger Anschlag, Trommel o. Kühlrippen.	Without ball seat, square buffer, drum without fins.
	DXN 422-01 C	1	D.			
				BREAK	**BREAK**	**BREAK (SAFARI)**
	DVN 422-01	1	G.	Sans logement de bille, butée carrée, tambour à ailettes.	Ohne Lagerung f. Federungskugel Viereckiger Anschlag, Trommel m. Kühlrippen.	Without ball seat, square buffer, drum with fins.
	DVN 422-01 A	1	D.			


562-33
9
26
27
3
7
8
4
2
11
10
21
6
5
24
20
14
18
17
22
13
16
28
19
15
1
29
25
12
23
BRAS AR COMPLET
VOIR TABLEAU


I	NUMÉROS	K		Bras AR - Moyeux	Hintere schwingarme - Naben	Rear arms - Hubs
1	A 416-7	10	H 12 × 125.	Écrou de roue.	Mutter zur Radbefestigung.	Wheel nut.
2	DX 422-1 B	1	G, T.T. (sauf DLF - DJF ⟼ 9/66). R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 434-59 - 1-DX 434-80.	Bras nu, sans logement de bille :	Schwingarm, o. Ausrüstg, o. Lagerg f. Federungskugel :	Arm only, without ball seat :
	DX 422-1 C	1	D, T.T. (sauf DLF - DJF ⟼ 9/66). R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 434-59 - 1-DX 434-80.			
	DVF 422-1 D	1	G (CAB - DLF - DJF) ⟼ 9/66. R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 434-59 - 1-DX 434-80.	– avec plaquette pour butée.	– mit Plakette für Anschlag.	– with plate for buffer.
	DVF 422-1 E	1	D (CAB - DLF - DJF) ⟼ 9/66. R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 434-59 - 1-DX 434-80.	– avec plaquette pour butée.	– mit Plakette für Anschlag.	– with plate for buffer.
3	D 422-2	2	H 30 × 150.	Écrou avec cuvette.	Mutter mit Abdeckkragen.	Nut with cup.
4	D 422-6	2	⌀ 66 × 150.	Écrou à encoches.	Nutmutter.	Nut with grooves.
5	D 422-8	6	H 9 × 125.	Écrou à collerette.	Mutter mit Bund.	Nut with collar.
6	D 422-79	6	TH 9 × 22.	Vis.	Schraube.	Screw.
7	D 422-80 B	2		Coupelle.	Teller.	Cup.
8	D 422-91	2	54 × 62 × 4.	Joint caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber ring.
9	D 422-95 C	2	54 × 72 × 12,5.	Bague d'étanchéité.	Dichtungsgarnitur.	Sealing bush.
10	D 422-96	2		Palier (corps ⌀ 66).	Schwingarmnabe (Körper- ⌀ 66 mm).	Bearing (body ⌀ 66).
11	DS 422-98	2	⌀ 63.	Bouchon.	Stopfen.	Cap.
12	DX 426-011	2	1 ⌀ 25 × 150.	Fusée 5 tocs.	Nabe, 5 Radbolzen.	Stub axle, 5 studs.
13		10	⌀ 12 × 125 - L 33 :	Toc de roue :	Radbolzen :	Wheel stud :
	DX 426-2		⟼| 2/68.			
	DX 426-2 A		⟼ 2/68.	– évidement sur le plat de la tête.	– Aussparung a. Abfasung d. Radbolzenkopfes.	– Head flat slotted.
14		2	H 25 × 150.	Écrou de fusée.	Mutter.	Nut for stub axle.
	D 426-3		T.T. (sauf CAB - DLF - DJF).			
	DF 426-3		e 10,5 - CAB - DLF - DJF.			
15	D 426-15	2	L 72,78.	Entretoise conique.	Abstandshülse.	Distance piece.
16	DX 426-89	2	40 × 62 × 14,5.	Bague.	Ring.	Bush.
17	DS 426-93	2	e 3.	Rondelle (50 sur plats).	Anlaufscheibe (50er Schlüsselweite).	Washer.

I	NUMÉROS	K		**Bras AR - Moyeux** *(Suite)*	**Hintere schwingarme - Naben** *(Forts.)*	**Rear arms - Hubs** *(Cont.)*
18	D 426-99	2	⌀ 25 (sauf CAB - DLF - DJF).	Arrêtoir.	Sicherungsblech.	Lockwasher.
19		?	25,1 × 31,8.	Rondelle de roulement :	Beilegscheibe für Einstellung der Kugellager :	Adjusting washer :
	D 426-300		e 1,98 - 2,02.			
	D 426-301		– 2,02 - 2,06.			
	D 426-302		– 2,06 - 2,10.			
	D 426-303		– 2,10 - 2,14.			
	D 426-304		– 2,14 - 2,18.			
	D 426-305		– 2,18 - 2,22.			
	D 426-306		– 2,22 - 2,26.			
	D 426-307		– 2,26 - 2,30.			
	D 426-308		– 2,30 - 2,34.			
	D 426-309		– 2,34 - 2,38.			
	D 426-310		– 2,38 - 2,42.			
	D 426-311		– 2,42 - 2,46.			
	D 426-312		– 2,46 - 2,50.			
	D 426-313		– 2,50 - 2,54.			
	D 426-314		– 2,54 - 2,58.			
	D 426-315		– 2,58 - 2,62.			
	D 426-316		– 2,62 - 2,66.			
	D 426-317		– 2,66 - 2,70.			
	D 426-318		– 2,70 - 2,74.			
	D 426-319		– 2,74 - 2,78.			
	D 426-320		– 2,78 - 2,82.			
	D 426-321		– 2,82 - 2,86.			
	D 426-322		– 2,86 - 2,90.			
	D 426-323		– 2,90 - 2,94.			
	D 426-324		– 2,94 - 2,98.			
	D 426-325		– 2,98 - 3,02.			
	D 426-326		– 3,02 - 3,06.			
	D 426-327		– 3,06 - 3,10.			
	D 426-328		– 3,10 - 3,14.			
	D 426-329		– 3,14 - 3,18.			
	D 426-330		– 3,18 - 3,22.			
	D 426-331		– 3,22 - 3,26.			
	D 426-332		– 3,26 - 3,30.			
	D 426-333		– 3,30 - 3,34.			

I	NUMÉROS	K		Bras AR - Moyeux *(Suite)*	Hintere schwingarme - Naben *(Forts.)*	Rear arms - Hubs *(Cont.)*
19		?	25,1 × 38,1.	Rondelle de roulement :	Beilegscheibe für Einstellng der kugellager :	Adjusting washer :
	D 426-334		e 3,34 - 3,38.			
	D 426-335		– 3,38 - 3,42.			
	D 426-336		– 3,42 - 3,46.			
	D 426-337		– 3,46 - 3,50.			
	D 426-338		– 3,50 - 3,54.			
	D 426-339		– 3,54 - 3,58.			
	D 426-340		– 3,58 - 3,62.			
	D 426-341		– 3,62 - 3,66.			
	D 426-342		– 3,66 - 3,70.			
20	DX 434-59	2	1 ⌀ 3,2 ⟼ 9/66.	Logement de bille.	Lagerung für Kugel.	Ball seat.
21		4		Butée caoutchouc :	Gummianschlag :	Rubber buffer :
	D 437-1		⌀ 48,5 - T.T. (sauf CAB - DLF - DJF).	– ronde.	– rund.	– round.
	DF 437-1		54 × 54 - CAB - DLF - DJF.	– carrée.	– viereckig.	– square.
22		2	5 ⌀ 12,95.	Tambour de frein :	Bremstrommel :	Brake drum :
	DX 451-5		⌀ ext. 295 - T.T. (sauf DLF - DJF).			
	DVF 451-5		⌀ ext. 305 - DLF - DJF.			
23	2.256-S	4	TF 5 × 10.	Vis.	Schraube.	Screw.
24	2.489-S	4	H 7 × 100 - CAB - DLF - DJF.	Écrou.	Mutter.	Nut.
25	612.55	2	62 × 81 × 6.	Bague d'étanchéité.	Dichtungsgarnitur.	Sealing bush.
26	620.051	2		Cage à 14 rouleaux.	Lagerkäfig mit 14 Schrägrollen.	Cage with 14 rollers.
27	620.053	2	⌀ int. 30.	Cage à rouleaux.	Schrägrollenlager.	Cage with rollers.
28	620.070	2	25 × 62 × 17.	Roulement à rouleaux.	Rollenlager.	Roller bearing.
29	620.079	2	40 × 80 × 18.	Roulement à rouleaux.	Rollenlager.	Roller bearing.



562-34
16
10
11
8
14
5
18
11
9
4
3
19
13
6
7
12
1
15
2
17

I	NUMÉROS	K	T.T. (U.S.A. →I 5/68)	Volant de direction (non assistée)	Lenkrad (ohne servolenkung)	Steering wheel (manual)
1		1		Volant et arbre :	Lenkrad und Lenksäule :	Steering wheel and column :
	DM 441-1 C		→I 9/68.	– noir.	– schwarz.	– black.
	DV 441-1 C		I→ 9/68.	– noit mat.	– schwarz (gekörnt).	– mat black.
2	DM 441-6	1		Accouplement élastique.	Elastische Verbindung.	Flexible coupling.
3	D 441-8	1	43,6 × 55 × 11.	Bague int.	Innenring.	Inner race.
4	DW 441-9	1	D à G.	Bague ext.	Aussenring.	Outer race.
	DW 441-13		D à D.			
5		1	⌀ int. 41.	Ressort :	Feder :	Spring :
	D 441-10		→I 5/68.			
	DX 441-10		I→ 5/68.	– fil ⌀ 3,6.	– Draht ⌀ 3,6.	– wire ⌀ 3,6.
6	DS 441-12	3	⌀ 5,5.	Segment nylon.	Nylon-Segment.	Nylon spacer.
7	DW 441-57	1	⌀ ext. 56,8 - épaisseur 4.	Cuvette.	Teller.	Cup.
8	DS 441-66	1	5 × 22.	Vis de collier.	Schraube für Rohrschelle.	Collar screw.
9	DW 441-67	1	D à G.	Plaque d'arrêt.	Abdeckhülse.	Stop plate.
	DW 441-78		D à D.			
10	DS 441-69	1	⌀ int. 40.	Collier.	Schelle.	Collar.
11	D 441-78	2	40,5 × 49.	Rondelle.	Anlaufscheibe.	Washer.
12	DW 441-83	1	L 410.	Entretoise.	Abstandshülse.	Distance piece.
13	D 441-85 A	1	47,5 × 55,5 × 7.	Rondelle feutre.	Filzscheibe.	Felt washer.
14	DS 441-87	1	39,8 × 48.	Bague tôle.	Federteller (geschlitzt).	Split bush.
15	DM 441-100	2	TH 7 × 35.	Vis.	Schraube.	Screw.
16		1	l 12,5 - L 8000.	Lanière de volant :	Abdeckband für Lenkrad :	Binding for rim :
	DX 441-104		→I 9/68.	– noire.	– schwarz.	– black.
	DX 441-104 A		I→ 9/68.	– noir mat.	– schwarz (gekörnt).	– mat black.
17	2.489-S	2	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
18	2.498-S	3	TR 5 × 25.	Vis.	Schraube.	Screw.
19	2.707-S	9	⌀ 6.	Bille.	Kugel.	Ball.


D&D
562-35
31
18
25
15
16
10
9
4
7
10
13
28
8
11
3
30
5
2
12
6
24
1
29
18
21
20
19
32
15
26
17
16
14
27
22
23
26


I	NUMÉROS	K		Volant de direction (assistée et commande mécanique de B.V.)	Lenkrad (mit servolenkung und mechanischer Getriebe-schaltung)	Steering wheel (power steering and mechanical gear box)
1		1		Volant et arbre :	Lenkrad und Lenksäule :	Steering wheel and column :
	DW 441-1		→| 9/68.	– noir.	– schwart.	– black.
	DX 441-1 C		|→ 9/68.	– noir mat.	– schwarz (gekörnt).	– mat black.
	DX 441-1		U.S.A. |→ 9/68.	– noir mat.	– schwarz (gekörnt).	– mat black.
2	D 441-8	1	43,6 × 55 × 11.	Bague int.	Innenring.	Inner race.
3	DW 441-9	1	**D à G.**	Bague ext.	Aussenring.	Outer race.
	DW 441-13		**D à D.**			
4		1	⌀ int. 41.	Ressort :	Feder :	Spring :
	D 441-10		→| 5/68.			
	DX 441-10		|→ 5/68.	– fil ⌀ 3,6.	– Draht ⌀ 3,6.	– wire ⌀ 3,6.
5	DS 441-12	3	⌀ 5,5.	Segment nylon.	Nylon-Segment.	Nylon spacer.
6	DW 441-57	1	⌀ ext. 56,8 - épaisseur 4.	Cuvette.	Teller.	Cup.
7	DS 441-66	1	5 × 22.	Vis de collier.	Schraube für Rohrschelle.	Collar screw.
8	DW 441-67	1	**D à G.**	Plaque d'arrêt.	Halteblech.	Stop plate.
	DW 441-78		**D à D.**			
9	DS 441-69	1	⌀ int. 40.	Collier.	Schelle.	Collar.
10	D 441-78	2	40,5 × 49.	Rondelle.	Anlaufscheibe.	Washer.
11	DW 441-83	1	L 410.	Entretoise.	Abstandshülse.	Distance piece.
	DS 441-83 A		L 330 - U.S.A. |→ 3/68.			
12	D 441-85 A	1	47,5 × 55,5 × 7.	Rondelle feutre.	Filzscheibe.	Felt washer.
13	DS 441-87	1	39,8 × 48.	Bague tôle.	Federteller (geschlitzt).	Split bush.
14	DM 441-100	1	TH 7 × 35.	Vis.	Schraube.	Screw.
15		1	⌀ 5.	Ressort avec roulement à billes.	Feder, mit Kugellager.	Spring with roller bearing.
	DS 445-01		h 235 - **D à G.**			
	DX 445-02		h 147 - **D à D** →| 9/66.			
	DX 445-02 A		**D à D** |→ 9/66.			
16	DS 445-1	1	D à G.	Came de positionnement.	Kurvenscheibe f. Geradeausfahrt.	Positioning cam.
	DX 445-93		1 ⌀ 17 - **D à D.**			

I	NUMÉROS	K		Volant de direction (assistée et commande mécanique de B.V.) *(Suite)*	Lekrad (mit servolenkung und mechanischer getriebe-schaltung) *(Forts.)*	Steering wheel (power steering and mechanical gear box) *(Cont.)*
17	DS 445-87	1	⌀ 40 - **D à D.**	Jonc de sécurité.	Sicherungsring.	Locking ring.
18	D 445-91 DX 445-91	1	**D à G.** **D à D.**	Collier.	Schelle.	Clamp.
19	DX 445-94	1	L 22.	Pontet de ressort.	Steg zur Federeinstellung.	Spring screw.
20	D 445-95	2	5 × 17 × 0,5 ⟶| 9/66.	Rondelle nylon.	Nylon-Scheibe.	Nylon washer.
21	D 445-96	1	5 × 10 × 2 ⟶| 9/66.	Rondelle caoutchouc.	Gummi-Scheibe.	Rubber washer.
22	D 445-97	1	5 × 12 × 16.	Palier caoutchouc.	Gummilagerung.	Rubber bush.
23	D 445-98	1	l 12.	Support de palier.	Schelle f. Gummilagerung.	Bush support.
24	DX 441-104 DX 441-104 A	1	l 12,5 - L 8000. ⟶| 9/68. |⟶ 9/68.	Lanière de volant : – noire. – noir mat.	Abdeckband f. Lenkrad : – schwarz. – schwarz (gekörnt).	Binding for rim : – black. – mat black.
25	284-S	1	TH 5 × 20 - **D à D.**	Vis de came.	Schraube f. Kurvenscheibe.	Cam screw.
26	2.320-S	2	H 5 × 75.	Écrou.	Mutter.	Nut.
27	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
28	2.498-S	3	TR 5 × 25.	Vis.	Schraube.	Screw.
29	2.502-S-30	2	TR 5 × 12,5.	Vis.	Schraube.	Screw.
30	2.707-S	9	⌀ 6.	Bille.	Kugel.	Ball.
31	89.149	3	TH 5 × 18 - **D à D.**	Vis.	Schraube.	Screw.
32	620.077	1	5 × 19 × 6 ⟶| 9/66.	Roulement à billes.	Kugellager.	Ball bearing.


DàD
35
16
19
27
17
26
562-36
25
1
2
4
3
12
33
8
28
14
6
7
34
29
11
21
29
32
36
22
19
13
5
10
20
9
16
15
30
18
17
30
23
24
31


I	NUMÉROS	K		Volant de direction (commande hydraulique de B.V.)	Lenkrad (hydraulisches getriebe)	Steering wheel (hydraulic gear box)
1	DX 441-01 DX 441-01 A	1	**D à G.** **D à D.**	Support avec roulement et bague d'arrêt.	Lenkungsträger mit Kugellager und lagerring.	Bracket with bearing and stop bush.
	DX 441-76 DX 441-76 A	1	**D à G.** **D à D.**	Support nu.	Lenkungsträger o. Ausrüstung.	Bracket, only.
2		1		Volant et arbre :	Lenkrad und Lenksäule :	Steering wheel and column :
	DW 441-1		→| 9/66.	– noir.	– schwarz.	– black.
	DX 441-1 C		|→ 9/66.	– noir mat.	– schwarz (gekörnt).	– mat black.
	DS 441-1 B		CAB →| 9/68.	– gaine noir sur arbre.	– schwarzer Überzug auf Lenksäule.	– black sheath on column.
	DX 441-1		**U.S.A.** |→ 3/68.	– noir mat.	– schwarz (gekörnt).	– mat black.
3	D 441-8	1	43,6 × 55 × 11.	Bague int.	Innenring.	Inner race.
4	D 441-9	1	45 × 66.	Bague ext.	Aussenring.	Outer race.
5		1	⌀ int. 41.	Ressort :	Feder :	Spring :
	D 441-10		→| 5/68.			
	DX 441-10		|→ 5/68.	– fil ⌀ 3,6.	– Draht ⌀ 3,6.	– wire ⌀ 3,6.
6	DS 441-12	3	⌀ 5,5.	Segment nylon.	Nylon-Segment.	Nylon spacer.
7	DS 441-66	1	5 × 22.	Vis de collier.	Schraube für Rohrschelle.	Collar screw.
8	DS 441-67	1	48 × 66 × 50.	Bague d'arrêt.	Abdeckhülse.	Stop bush.
9	DS 441-69	1	⌀ int. 40.	Collier.	Rohrschelle.	Collar.
10	D 441-78	3	40,5 × 49.	Rondelle.	Anlaufscheibe.	Washer.
11	DS 441-83 A DS 441-83 B	1	L 330 - **D à G.** L 350 - **D à D.**	Entretoise.	Abstandshülse.	Distance piece.
12	D 441-85 A	1	47,5 × 55,5 × 7.	Rondelle feutre.	Filzring.	Felt washer.
13	DS 441-87	1	39,8 × 48.	Bague tôle.	Federteller (geschlitz).	Split bush.
14	D 441-95	1	L 73.	Gaine caoutchouc.	Dichtungshülse.	Rubber sheath.
15	DM 441-100	1	TH 7 × 35.	Vis.	Schraube.	Screw.
16	DS 445-01 DX 445-02 DX 445-02 A	1	h 235 - **D à G.** h 147 - **D à D** →| 9/66. **D à D** |→ 9/66.	Ressort avec roulement à billes.	Feder mit Kugellager.	Spring with roller bearing.

I	NUMÉROS	K		Volant de direction (commande hydraulique de B.V.) *(Suite)*	Lenkrad (hydraulisches getriebe) *(Forts.)*	Steering wheel (hydraulic gear box) *(Cont.)*
17	DS 445-1 DX 445-93	1	**D à G.** 1 ⌀ 17 - **D à D.**	Came de positionnement.	Kurvenscheibe f. Geradeausfahrt.	Positioning cam.
18	DS 445-87	1	⌀ 40 - **D à D.**	Jonc de sécurité.	Sicherungsring.	Locking ring.
19	D 445-91 DX 445-91	1	**D à G.** **D à D.**	Collier.	Rohrschelle.	Clamp.
20	DX 445-94	1	L 22.	Pontet de ressort.	Steg f. Federeinstellung.	Spring screw.
21	D 445-95	1	5 × 17 × 0,5 ⟶| 9/66.	Rondelle nylon.	Nylon-Scheibe.	Nylon washer.
22	D 445-96	1	5 × 10 × 2 ⟶| 9/66.	Rondelle caoutchouc.	Gummi-Scheibe.	Rubber washer.
23	D 445-97	1	5 × 12 × 16.	Palier caoutchouc.	Gummi-Lagerung.	Rubber bush.
24	D 445-98	1	l 12.	Support de palier.	Schelle f. Gummilagerung.	Bush support.
25	D 521-97	2	6 × 20 × 11.	Rondelle caoutchouc.	Gummischeibe.	Rubber washer.
26	 DX 441-104 DX 441-104 A	1	l 12,5 - L 8000. ⟶| 9/68. |⟶ 9/68.	Lanière de volant : – noire. – noir mat.	Abdeckband f. Lenkrad : – schwarz. – schwarz (gekörnt).	Binding for rim : – black. – mat black.
27	284-S	1	TH 5 × 20 - **D à D.**	Vis de came.	Schraube f. Kurvenscheibe.	Cam screw.
28	485-S-30	2	TH p 7 × 20.	Vis.	Schraube.	Screw.
29	2.312-S	2	5,5 × 12 ⟶| 9/66.	Rondelle.	Unterlegscheibe.	Washer.
30	2.320-S	2	H 5 × 75.	Écrou.	Mutter.	Nut.
31	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
32	2.502-S-30	2	TR p 5 × 12,5.	Vis.	Schraube.	Screw.
33	2.548-S-30	1	TR p 5 × 15.	Vis.	Schraube.	Screw.
34	2.707-S	9	⌀ 6.	Bille.	Kugel.	Ball.
35	89.149	3	TH 5 × 18.	Vis.	Schraube.	Screw.
36	620.077	1	5 × 19 × 6 ⟶| 9/66.	Roulement à billes.	Kugellager.	Ball bearing.


562-37
BOITIER DE DIRECTION
3
11
27
14
22
2
20
1
6
10
5
9
17
16
4
23
26
24
30
18
8
7
15
28
25
29
19
12
13
21

I	NUMÉROS	K	T.T. (U.S.A. →| 5/68)	Crémaillère de direction (non assistée)	Zahnstange für lenkung (keine servolenkung)	Steering rack (manual)
1	DX 334-62	1	|→ 6/66 - r.m.p.	Bouchon pare-poussière.	Dichstopfen.	Dust cover.
2	DM 442-04 A	1	**D à G.**	Carter (sans butée fixe de braquage).	Zahnstangengehäuse, ohne festen Anschlag für Radeinschlag.	Rack housing (without fixed stop).
	DM 442-010 A		**D à D.**			
3	DM 442-05 A	1	**D à G.**	Boîtier complet.	Gehäuse, komplett.	Steering box, complete.
	DM 442-011 A		**D à D.**			
4	D 442-1	1	⌀ 22.	Guide poussoir.	Dämpfungsstössel f. Zahnstange.	Plunger guide.
5	DS 442-2	1	⌀ ext. 16,75.	Ressort.	Feder.	Spring.
6	DS 442-3	1	⌀ ext. 24 × 150 - ⌀ int. 9 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
7	DM 442-4	1	**D à G.**	Crémaillère.	Zahnstange.	Steering rack.
	DM 442-6		**D à D.**			
8	DM 442-8 A	1		Rotule (sans trou de goupille).	Mittelbolzen (ohne Spintloch).	Ball pin (without hole).
9	DM 442-9	1	**D à G.**	Pignon.	Ritzel.	Pinion.
	DM 442-13		**D à D.**			
10	DM 442-19	1		Écrou.	Mutter.	Nut.
11	DM 442-20	2		Gaine caoutchouc.	Dichtstulpen.	Rubber sheath.
12	D 442-21	1	H 12 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
13	D 442-52	2	⌀ 30 × 100.	Bouchon réglable.	Stopfen f. Zahnstangenanschlag.	Cap, adjustable.
14	DM 442-55	1	→| 11/68.	Bouchon embout :	Endstopfen :	End cap :
	DV 442-55		|→ 11/68.			
15	D 442-58	1	⌀ 30 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
16	DM 442-60 A	1	16,2 × 21 × 9,5 |→ 7/66. R.m.p. : d.e.o. : 1-D 442-76 - 1-DM 442-120 A.	Rondelle caoutchouc.	Gummischeibe.	Rubber washer.
17	D 442-68	1	⌀ 14,2.	Arrêtoir.	Sicherungsblech.	Lock washer.
18	D 442-76	1	e 5 |→ 7/66.	Dé de guidage.	Führungsstück.	Guide block.
	DM 442-76		→| 7/66.			
19	DM 442-79	1		Cache mobile sup.	Obere Schutzrohrhälfte.	Upper slide.

I	NUMÉROS	K		Crémaillère de direction (non assistée) *(Suite)*	Zahnstange für lenkung (keine servolenkung) *(Forts.)*	Steering rack (manual) *(Cont.)*
20	DM 442-86	1		Coupelle d'étanchéité.	Dichtscheibe.	Sealing cup.
21	D 442-93	1	⌀ 34,05.	Bouchon tôle.	Blechstopfen.	Cap, sheet metal.
22	DM 442-94	1		Cache mobile inf.	Untere Schutzrohrhälfte.	Lower slide.
23	DS 442-103	1		Cage nylon.	Nylon-Käfig.	Nylon cage.
24	DM 442-120 DM 442-120 A	1	→I 7/66. I→ 7/66.	Ressort. – Fil ⌀ 2,5.	Feder. – Draht- ⌀ 2,5.	Spring. – Wire ⌀ 2,5.
25	DS 442-300	?	12 × 18.	Rondelle de réglage : (Voir : crémaillère de direction (assistée) pour épaisseur.	Einstellscheibe Bezüglich Stärke siehe : Zahnstange (Servolenkung).	Adjusting washer : see steering rack (Power steering) for thickness.
26	2.707-S	10	⌀ 6.	Bille.	Kugel.	Ball.
27	614.003	4	L 335.	Collier.	Schlauchband.	Clip.
28	615.750	1	H 12 × 150 h 9,3 « Nylstop ».	Écrou.	Mutter.	Nut.
29	620.067	1	12 × 32 × 10.	Roulement à billes.	Kugellager.	Ball bearing.
30	620.121	1	29 × 35 × 7,5.	Bague.	Aussenring.	Race.



BOITIER DE DIRECTION
3
562-38
27
28
13
26
9
31
18
2
6
1
22
24
20
5
15
4
29
30
8
16
34
25
14
7
23
17
21
12
10
19
33
11

I	NUMÉROS	K		Crémaillère de direction (assistée)	Zahnstange für lenkung (servolenkung)	Steering rack (power steering)
				ATTENTION	**ACHTUNG !**	**RECOMMENDATION**
				MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	MIN : Green or white mark. VEG : Red or white mark.
1	DX 334-62	1	⊢► 6/66 - R.m.p.	Bouchon pare-poussière.	Dichtstopfen.	Plug, dust cover.
2	D 442-04 A D 442-010 A	1	**D à G.** **D à D.**	Carter (sans butée fixe de braquage).	Gehäuse (ohne festen Anschlag für Radeinschlag).	Housing (without stop for steering lock).
				Boîtier complet :	Lenkgehäuse, komplett :	Steering box, complete :
3	DX 442-05	1	VEG : **D à G** ⊢► 7/67 - R.m.p.	– piston ⌀ 19.	– Kolben ⌀ 19.	– Piston ⌀ 19.
	DXN 442-05 A		MIN : **D à G** ⊢► 7/67 - R.m.p.	– piston ⌀ 19.	– Kolben ⌀ 19.	– Piston ⌀ 19.
	DXN 442-011		VEG : **D à D** - R.m.p. ►⊣ 7/67.	– piston ⌀ 19.	– Kolben ⌀ 19.	– Piston ⌀ 19.
	DXN 442-011		MIN : **D à D** ⊢► 9/66 ►⊣ 7/67.	– piston ⌀ 21.	– Kolben ⌀ 21.	– Piston ⌀ 21.
	DXN 442-011 A		MIN : **D à D** ⊢► 7/67.	– piston ⌀ 19.	– Kolben ⌀ 19.	– Piston ⌀ 19.
4	D 442-1	1	⌀ 22.	Guide poussoir.	Dämpfungsstössel.	Plunger guide.
5	DS 442-2	1	⌀ ext. 16,5.	Ressort de guide poussoir.	Feder für Dämpfungsstössel.	Spring.
6	DS 442-3	1	⌀ ext. 24 × 150 - ⌀ int. 9 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
7		1	L 435 - ⌀ 14 × 150.	Crémaillère.	Zahnstange.	Rack.
	D 442-4		**D à G.**			
	D 442-6		**D à D.**			
8	DS 442-8	1	⌀ 12 × 150.	Rotule (sans trou de goupille).	Mittelbolzen (o. Splintloch).	Ball pin (without hole).
9	D 442-20	2	⌀ int. 40.	Gaine caoutchouc.	Dichtstulpen.	Rubber sheath.
10	D 442-21	1	H 12 × 125.	Écrou de pignon.	Mutter f. Zahnstangenritzel.	Pinion nut.
11	D 442-52	2	⌀ 30 × 100.	Bouchon réglable.	Stopfen f. Zahnstangenanschlag.	Cap, adjustable.
12	D 442-58	1	⌀ 30 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
13	D 442-59	1	⌀ 40 × 100.	Contre-écrou.	Kontermutter.	Lock nut.
14	D 442-60	1	16,5 × 28,5 × 9.	Rondelle caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber washer.
15	D 442-68	1	⌀ 14,2.	Arrêtoir.	Sicherheitsblech.	Lock washer.
16	D 442-76	1	16,5 × 23 × 28 × 5.	Dé de guidage.	Führungsstück.	Guide block.

I	NUMÉROS	K		Crémaillère de direction (assistée) *(Suite)*	Zahnstange für lenkung (servolenkung) *(Forts.)*	Steering rack (power steering) *(Cont.)*
17	D 442-79	1	L 145 - 1 ⌀ 18.	Cache mobile sup.	Ob. Schutzrohrhälfte.	Upper slide.
18	D 442-79 A	1	L 145.	Cache mobile inf.	Unt. Schutzrohrhälfte.	Lower slide.
19	D 442-93	1	⌀ 34,05.	Bouchon tôle.	Verschlussblech.	Cap, sheet metal.
20	DS 442-103	1		Cage nylon.	Nylon-Kugelkäfig.	Nylon cage.
21		?	12 × 18.	Rondelle de réglage.	Einstellscheibe.	Adjusting washer.
	DS 442-300		e 3,35 - 3,37.			
	DS 442-301		– 3,37 - 3,39.			
	DS 442-302		– 3,39 - 3,41.			
	DS 442-303		– 3,41 - 3,43.			
	DS 442-304		– 3,43 - 3,45.			
	DS 442-305		– 3,45 - 3,47.			
	DS 442-306		– 3,47 - 3,49.			
	DS 442-307		– 3,49 - 3,51.			
	DS 442-308		– 3,51 - 3,53.			
	DS 442-309		– 3,53 - 3,55.			
	DS 442-310		– 3,55 - 3,57.			
	DS 442-311		– 3,57 - 3,59.			
	DS 442-312		– 3,59 - 3,61.			
	DS 442-313		– 3,61 - 3,63.			
	DS 442-314		– 3,63 - 3,65.			
	DS 442-315		– 3,65 - 3,67.			
	DS 442-316		– 3,67 - 3,69.			
	DS 442-317		– 3,69 - 3,71.			
	DS 442-318		– 3,71 - 3,73.			
	DS 442-319		– 3,73 - 3,75.			
	DS 442-320		– 3,75 - 3,77.			
	DS 442-321		– 3,77 - 3,79.			
	DS 442-322		– 3,79 - 3,81.			
	DS 442-323		– 3,81 - 3,83.			
	DS 442-324		– 3,83 - 3,85.			
	DS 442-325		– 3,85 - 3,87.			
	DS 442-326		– 3,87 - 3,89.			
	DS 442-327		– 3,89 - 3,91.			
	DS 442-328		– 3,91 - 3,93.			

I	NUMÉROS	K		Crémaillère de direction (assisté) *(Suite)*	Zahnstange für lenkung (servolenkung) *(Forts.)*	Steering rack (power steering) *(Cont.)*
21		?	12 × 18.	Rondelle de réglage.	Einstellscheibe.	Adjusting washer.
	DS 442-329		Épaisseur 3,93 - 3,95.			
	DS 442-330		– 3,95 - 3,97.			
	DS 442-331		– 3,97 - 3,99.			
	DS 442-332		– 3,99 - 4,01.			
	DS 442-333		– 4,01 - 4,03.			
	DS 442-334		– 4,03 - 4,05.			
	DS 442-335		– 4,05 - 4,07.			
	DS 442-336		– 4,07 - 4,09.			
	DS 442-337		– 4,09 - 4,11.			
	DS 442-338		– 4,11 - 4,13.			
	DS 442-339		– 4,13 - 4,15.			
	DS 442-340		– 4,15 - 4,17.			
	DS 442-341		– 4,17 - 4,19.			
	DS 442-342		– 4,19 - 4,21.			
	DS 442-343		– 4,21 - 4,23.			
	DS 442-344		– 4,23 - 4,25.			
	DS 442-345		– 4,25 - 4,27.			
	DS 442-346		– 4,27 - 4,29.			
	DS 442-347		– 4,29 - 4,31.			
	DS 442-348		– 4,31 - 4,33.			
	DS 442-349		– 4,33 - 4,35.			
	DS 442-350		– 4,35 - 4,37.			
	DS 442-351		– 4,37 - 4,39.			
	DS 442-352		– 4,39 - 4,41.			
	DS 442-353		– 4,41 - 4,43.			
	DS 442-354		– 4,43 - 4,45.			
	DS 442-355		– 4,45 - 4,47.			
	DS 442-356		– 4,47 - 4,49.			
	DS 442-357		– 4,49 – 4,51.			
	DS 442-358		– 4,51 - 4,53.			
	DS 442-359		–4,53 - 4,55.			
	DS 442-360		– 4,55 - 4,57.			
	DS 442-361		– 4,57 - 4,59.			
	DS 442-362		– 4,59 - 4,61.			
	DS 442-363		– 4,61 - 3,63.			
	DS 442-364		– 4,63 - 4,65.			

I	NUMÉROS	K		Crémaillère de direction (assistée) *(Suite)*	Zahnstange für lenkung (servolenkung) *(Forts.)*	Steering rack (power steering) *(Cont.)*
22		1	⌀ 14 × 150 - L 460.	Tige de commande.	Kolbenstange.	Control rod.
	D 444-6		→| 7/67.			
	DX 444-6		|→ 7/67.	– Épaisseur 11, côté axe d'attelage.	– Stärke 11 - Seite Bef. - Achse.	– e. 11, pin side.
23	D 444-13	1	37 × 47,6 × 5,3.	Joint caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber seal.
24	DS 444-58	1	⌀ 7 × 100 - L 103 - **D à D**	Tige d'arrêt de raccord.	Haltestift f. verstellb. Anschluss.	Stop rod for union.
25	D 444-80	1	⌀ 7 × 100 - L 105,5 - **D à G.**	Tige d'arrêt de raccord.	Haltestift f. verstellb. Anschluss.	Stop rod for union.
26		1	⌀ int. 19 5 :	Segment d'arrêt d'axe :	Haltespange f. Kolbenstange :	Locking ring for pin :
	D 444-81		→| 7/67.			
	DX 444-98		|→ 11/67 (R.m.p. |→ 7/67 →| 11/67).	– Fil ⌀ 1.	– Draht - ⌀ 1.	– Wire ⌀ 1.
27		1		Axe d'attelage :	Achse f. Kolbenstange :	Connecting pin :
	D 444-97 A		6 × 19,5 →| 7/67.			
	DX 444-97		|→ 7/67.	– 2 encoches - largeur 28.	– 2 Einkerbungen, 28 breit.	– 2 notches, width; 28.
28		1	L 15.	Bague caoutchouc.	Gummistück.	Rubber piece.
	D 444-100		VEG →| 7/67.			
	DX 444-100		VEG |→ 7/67.			
	DXN 444-100		MIN →| 7/67.			
	DXN 444-100 A		MIN |→ 7/67.			
29	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
30	2.707-S	10	⌀ 6.	Bille.	Kugel.	Ball.
31	614.003	4	L 335.	Collier.	Schlauchband.	Collar.
32	615.750	1	H 12 × 150 - h 9,3 - « Nylstop ».	Écrou.	Mutter.	Nut.
33	620.067	1	12 × 32 × 10.	Roulement à billes.	Kugellager.	Ball bearing.
34	620.121	1	29 × 35 × 7,5.	Bague de roulement.	Aussenring f. Kugellager.	Ball race.
		1		Pochette de joints, pour commande de crémaillère :	Beutel m. Dichtungen f. Zahnstangenbetätigung :	Packet of joints for rack control
	715		VEG →| 7/67.			
	722		MIN →| 7/67.			
	725		VEG |→ 7/67.			
	727		MIN |→ 7/67.			



562-39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

I	NUMÉROS	K		Pignon et commande de direction assistée	Ritzel u. betätigung für servolenkung	Power steering pinion and control
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMENDATION** MIN : green or white mark. VEG : red or white mark.
1	DS 442-01 A	1	VEG : **D à G.**	Pignon complet avec raccord orientable et fourche.	Zahnst. -Ritzel, kompl. m. verstellb. Anschluss u. Betät. -Gabel.	Pinion with rotating union and fork.
	DXN 442-01		MIN : **D à G.**			
	DS 442-02 A		VEG : **D à D** →| 9/66.			
	DXN 442-02		MIN : **D à D** |→ 9/66.			
	DXN 442-014		MIN : **D à G.**	Pignon avec tiroirs et dash-pot DS 442-02 A.	Zahnst. -Ritzel m. Schiebern und Dashpot DS 442-02 A.	Pinion with valves and dashpot.
2	DX 442-57	1	D, L 233 |→ 7/67.	Embout bagué.	Endstück, ausgebüchst.	End piece, bushed.
3	D 442-91	1	∅ 20 × 125.	Embout sphérique.	Endstück, kugelförmig.	Spherical end piece.
4				Commande de crémaillère avec embouts et piston ∅ 19.	Betätig. f. Zahnstange m. Endstücken u. Kolben 19 ∅.	Control unit for rack with end pieces and piston ∅ 19.
	DX 444-01		VEG : |→ 7/67 - R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 444-6 - 1-DX 444-97, 1-DX 444-98 - 1-DX 444-100.			
	DXN 444-01 A		MIN : |→ 7/67 - R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 444-6 - 1 DX 444-97, 1-DX 444-98 - 1-DXN 444-100 A.			
5	DS 444-02 A	2	L 18,5.	Bouchon de dash-pot, avec ressort et rondelle.	Stopfen f. Steuergehäuse m. Feder u. Anschlagring.	Cap for dashpot with spring and washer.
6	DX 444-2	1	G, ∅ int. 19 |→ 7/67.	Embout bagué.	Endstück, ausgebüchst.	End piece, bushed.
7	DX 444-4	1	∅ ext. 19 |→ 7/67.	Pignon de crémaillère.	Zahnstangenritzel.	Rack pinion.
8	D 444-9	1		Fourche.	Verbindungsgabel.	Fork.
9	DS 444-12	1		Gaine caoutchouc.	Gummihülle.	Rubber sheath.
10	DS 444-62	2	H 7 × 100.	Écrou de réglage.	Einstellmutter.	Adjusting nut.
11	DS 444-64 A	1	20,9 × 24,2 × 2,2 →| 7/67.	Joint caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber seal.
	DS 444-64 A		VEG.			
	DXN 444-64		MIN. 18,5 × 24 × 2,2 |→ 7/67.			
	DX 444-64		VEG.			
	DXN 444-64 A		MIN.			

I	NUMÉROS	K		Pignon et commande de direction assistée *(Suite)*	Ritzel u .betätigung für servolenkung *(Forts.)*	Power steering Pinion and control *(Cont.)*
12	D 444-69	1	**D à D.**	Raccord orientable, nu.	Lenkkopf, o. Ausrüstung.	Rotating union, only.
	D 444-76		**D à G.**			
13	DX 444-71	1	⊢► 7/67.	Entretoise d'embout.	Abstandshülse f. Endstück.	Distance piece.
			D 19,2 × 29,5 × 4,5.			
	DX 444-71 A		G 19,2 × 28,7 × 5,5.			
14		2	Rilsan.	Rondelle de piston.	Scheibe für Kolben.	Piston washer.
	DS 444-72		21 × 25,3 × 1 ►⊣ 7/67.			
	DX 444-72		19 × 25,3 × 1 ⊢► 7/67.			
15	DS 444-73	2	2 ⌀ 7,6 - 2 ⌀ entr. 16.	Plaquette.	Dichtungsplakette.	Seal plate.
16			24,5 × 29,9 × 2,7.	Joint torique.	Dichtring.	Seal ring.
	DS 444-75	5	VEG ►⊣ 9/66.			
		1	VEG ⊢► 9/66.			
	5.033-S	1	MIN ⊢► 9/66.			
17	DX 444-78	2	19 × 26,6 × 0,3 - Rilsan ⊢► 7/67.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
18	DS 444-85	1	2 ⌀ 7,6 - 2 ⌀ entr. 30.	Plaquette.	Dichtungsplakette.	Seal plate.
19	DX 444-88	1	⌀ int. 25,4, L 205 ⊢► 7/67.	Cylindre sans embouts.	Zylinder o. Endstücke.	Cylinder without end pieces.
20	DS 444-89	2	⌀ 7 × 100, L 18,5.	Vis de réglage.	Einstellschraube.	Adjusting screw.
21		2	8,8 × 11,5 × 9.	Bague caoutchouc.	Gummihülse.	Rubber bush.
	D 444-90		VEG.			
	DXN 444-90		MIN.			
22	D 444-91	2	2,5 × 14,75.	Aiguille de commande.	Stift f. Schieber.	Control needle.
23	DX 444-92	2	22 × 3,5 ⊢► 6/66. R.m.p.	Joint de bouchon. (Repère blanc).	Dichtung f. Stopfen. (weisse Markierung).	Cap joint. (white marking).
24	D 444-98 A	2	►⊣ 7/67.	Jonc d'arrêt (fil ⌀ 1).	Sicherungsdraht (draht- ⌀ 1).	Locking ring (wire ⌀ 1).
	DX 444-98		⊢► 7/67.			
25		?	21 × 22,45 × 24,8 ►⊣ 7/67.	Rondelle épaulée.	Scheibe m. Schulter.	Washer, shouldered.
			e ⌀ 21 :			
	D 444-99 B		1,30 - 1,38.			
	D 444-99 C		1,38 - 1,46.			

I	NUMÉROS	K		Pignon et commande de direction assistée *(Suite)*	Ritzel u. betätigung für servolenkung *(Forts.)*	Power steering Pinion and control *(Cont.)*
25	D 444-99 D		1,46 - 1,54.			
	D 444-99 E		1,54 - 1,62.			
	D 444-99 F		1,62 - 1,70.			
	D 444-99 G		1,70 - 1,78.			
	D 444-99 H		1,78 - 1,86.			
		?	19 × 20,2 × 24,8 ⟼ 7/67.	Rondelle épaulée.	Scheibe m. Schulter.	Washer, shouldered.
			e ∅ 19 :			
	DX 444-99		1,30 - 1,38.			
	DX 444-99 A		1,38 - 1,46.			
	DX 444-99 B		1,46 - 1,54.			
	DX 444-99 C		1,54 - 1,62.			
	DX 444-99 D		1,62 - 1,70.			
	DX 444-99 E		1,70 - 1,78.			
	DX 444-99 F		1,78 - 1,86.			
26	DS 444-106	1	24,2 × 25,7 × 2,3 Teflon.	Joint de piston.	Dichtung f. Kolben.	Piston joint.
27		2	Teflon.	Joint d'embout.	Dichtung f. Endstück.	End piece joint.
	DS 444-108		20,6 × 22 × 4,4 ⟶| 7/67.			
	DX 444-108		18,6 × 20 × 4,4 ⟼ 7/67.			
28	DS 444-109	4	23,7 × 25 × 2,9 Teflon ⟼ 9/66.	Joint de raccord orientable.	Dichtung f. Lenkkopf.	Rotating union joint.
29		2	22 × 27,65 × 4 ⟶| 7/67.	Joint caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber joint.
	DS 444-110		VEG.			
	DXN 444-110		MIN.			
			20 × 26,6 × 4 ⟼ 7/67.	Joint caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber joint.
	DX 444-110		VEG.			
	DXN 444-110 A		MIN.			
30		4	25 × 29 × 2,5 ⟼ 9/66.	Joint caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber joint.
	DS 444-111		VEG.			
	DXN 444-111		MIN.			
31	2.319-S	4	H 5 × 75.	Écrou.	Mutter.	Nut.
32	4.862-S		4,2 × 8 × 1,9 ⟼ 6/66. R.m.p.	Joint torique (repère blanc) :	Dichtring (weisse Markierung)	Sealing ring (white) :
		4		- de plaquette DS 444-73.	- f. Plakette DS 444-73.	- for plate DS 444-73.
		2		- de plaquette DS 444-85.	- f. Plakette DS 444-85.	- for plate DS 444-85.


I	NUMÉROS	K		Pignon et commande de direction assistée *(Suite)*	Ritzel u. betätigung für servolenkung *(Forts.)*	Power steering Pinion and control *(Cont.)*
33	4.877-S	2	27,7 × 33,1 × 2,7 ⟼ 5/66. R.m.p.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weisse Markierung).	Sealing ring (white).
34	4.878-S	1	37 × 44 × 3,5 ⟼ 5/66. R.m.p.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weisse Markierung).	Sealing ring (white).
35	614.000	1	L 474.	Collier de gaine.	Schlauchband.	Sheath collar.
		1		Pochette de joints pour pignon de crémaillère.	Beutel m. Dichtungen f. Zahnstangenritzel.	Packet of joints for rack pinion.
	716		VEG ⟶	9/66.		
	723		MIN ⟶	7/67.		
	726		VEG ⟼ 9/66.			
	728		MIN ⟼ 7/67.			


562-40
28
14
2
26
10
30
4
35
1
16
32
17
13
37
39
33
31
19
29
36
25
23
7
3
9
28
22
30
5
8
21
15
31
36
20
38
40
24
27
18
6
12
34
11

I	NUMÉROS	K		Barres et relais de direction	Spurstangen und zwischenlagerungen	Steering rods and relays
1	DX 442-120	1	e 2.2 ⟼ 9/67. R.m.p.	Ressort de rotule.	Feder f. Mittelbolzen.	Ball pin spring.
2		1	D.	Barre avec palier élastique :	Spurstange m. Silentblocklager :	Rod, with flexible bush :
	D 443-01 A		L 305.	– nue.	– o. Ausrüstung.	– only.
	DX 443-011			– complète avec rotule et manchon.	– kompl. m. Kugelbolzen und Einstellhülse.	– complete, with ball pin and sleeve.
3	DX 443-01	1	G.	Barre complète avec palier élastique.	Spurstange, kompl. m. Silentblocklager.	Rod, complete with flexible bush.
4	DX 443-04	1	D.	Embout avec rotule.	Endstück m. Kugelzapfen.	End piece with ball pin.
5	DX 443-05	2	⌀ int. 46.	Boîtier de relais, nu.	Gehäuse f. Zwischenl., o. Ausrüst.	Relay housing, only.
		1		Boîtier de relais complet avec leviers :	Gehäuse f. Zwischenl., komplett m. Hebeln :	Relay housing complete with levers :
	DV 443-07		G - **dna** - D à G.			
	DV 443-07 A		G - **dna** - D à D.			
	DX 443-07		G - **da**.			
	DV 443-08		D - **dna** - D à G.			
	DV 443-08 A		D - **da** - D à D.			
	DV 443-08 B		D - **dna** - D à G ⟼ 12/68.	– phares directionnels.	– bei lenkungsbet. Scheinwerfern.	– directional H. lamps.
	DV 443-08 C		D - **dna** - D à D ⟼ 12/68.	– phares directionnels.	– bei lenkungsbet. Scheinwerfern.	– directional H. lamps.
	DX 443-08		D - **da**.			
	DX 443-08 A		D - **da** ⟼ 9/67.	– phares directionnels.	– bei lenkungsbet. Scheinwerfern.	– directional H. lamps.
6	DX 443-013	1	G.	Barre avec rotules.	Spurstange m. Kugelbolzen.	Rod with ball pins.
	DX 443-014	1	D.			
7	D 443-7	2	10 × 22 × 33.	Palier élastique.	Silentblock.	Flexible bush.
8		2		Levier inf. :	Unterer Hebel :	Lower lever :
	DV 443-8		**dna**.	– repère 1 gorge largeur 10.	– Mark. : 1 Nut, 10 mm breit.	– 1 groove width 10.
	DX 443-8		**da**.			
9	D 443-9	1	G - entr. 130 - **da**.	Levier sup.	Oberer Hebel.	Upper lever.
	D 443-9 A	1	D - entr. 130 - **da**.			
	DM 443-9 A	1	G - 1 ⌀ 7 × 100 - D à G - **dna**.			
	DM 443-9 B	1	G - D à D - **dna**.			
	DM 443-15	1	D - D à G - **dna**.			
	DM 443-15 A	1	D - 1 ⌀ 7 × 100 - D à D - **dna**.			
10	DS 443-10	1	⌀ 14 × 125.	Manchon réglable.	Einstellhülse.	Sleeve, adjustable.


I	NUMÉROS	K		Barres et relais de direction *(Suite)*	Spurstangen und zwischenlagerungen *(Forts.)*	Steering rods and relays *(Cont.)*
11	DX 443-12 DX 443-12 A DV 443-14		G - 2 ⌀ 8,5 - entr. 132 - **D à G.** D - 2 ⌀ 8,5 - entr. 132. G - **bvm - D à D.**	Écran de protection :	Abdeckblech :	Protective panel :
12	DX 443-57	2	⌀ int. 53,5 × 33.	Coupelle de roulement.	Teller f. Kugellager.	Bearing cup.
13	DX 443-67	2	⌀ 48 × 150.	Écrou de relais.	Ringmutter f. Zwischenlagerung.	Relay nut.
14	D 443-70	2	⌀ int. 17,7.	Collier de manchon.	Spannschelle f. schraubhülse.	Sleeve clamp.
15	DS 443-71	2	22 × 43 × 6.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
16	DM 443-73 DS 443-73	1	e 18,5 - **dna.** – 17 - **da.**	Jumelle.	Gabel.	Shackle.
17	DX 443-74		TH 9 × 125 - L 53,5 ⟼ 9/67 - R.m.p.	Vis de levier.	Schraube f. Hebel.	Lever screw.
18	DX 443-80	4	⌀ 7 × 100.	Vis bouchon.	Schraubstopfen.	Plug screw.
19	DX 443-83	2	2 ⌀ 7 - h 14,5.	Chapeau de boîtier.	Deckel am Gehäuse.	Cap for housing.
20	D 443-87	2	H 20 × 150.	Écrou.	Mutter.	Nut.
21	DS 443-88	2	L 122.	Axe inf.	Unterer Bolzen.	Lower spindle.
22	D 443-89 D 443-89 A		? 7,5 × 14. e 2. e 3.	Rondelle de réglage.	Einstellscheibe.	Adjusting washer.
23	DS 443-94	2		Coupelle de rotule.	Dichtblech f. Kugelbolzen.	Ball pin cup.
24	DX 443-94	4	⌀ int. 13 × 40.	Gaine.	Dichtstulpen.	Dust cover.
25	DX 443-95 A	2	h 9.	Joint caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber joint.
26	DM 443-96 A	2		Axe de jumelle.	Bolzen f. Gabel.	Shackle bolt.
27	DX 443-100	4	⌀ 35.	Collier de gaine.	Schelle f. Dichtstulpen.	Dust cover clip.
28	489-S	6	TH 7 × 30.	Vis.	Schraube.	Screw.
29	491-S	2	TH 7 × 35.	Vis.	Schraube.	Screw.
30	2.489-S	4	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.

I	NUMÉROS	K		Barres et relais de direction *(Suite)*	Spurstangen und zwischenlagerungen *(Forts.)*	Steering rods and relays *(Cont.)*
31	4.103-S	56	⌀ 7,144.	Bille.	Kugel.	Ball.
32	5.400-S	2	H 9 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
33	612.608	2	32 × 46 × 7.	Bague d'étanchéité, sup.	Ring f. ob. Abdichtung.	Sealing bush, upper.
34	612.641	2	32 × 46 × 7.	Bague d'étanchéité, inf.	Ring f. unt. Abdichtung.	Sealing bush, lower.
35	615.749	2	9 × 125 - h 8,9 Nylstop	Écrou.	Mutter.	Nut.
36	615.902	6	H 12 × 125 - h 11,8 Nylstop.	Écrou.	Mutter.	Nut.
37	619.050	2	45 × 35,5 × 2,5.	Rondelle élastique.	Federscheibe.	Flexible washer.
38	620.260	2	⌀ int. 33,78.	Bague de roulement inf.	Ring f. unt. Kugellager.	Lower bearing race.
39	620.264	2	⌀ int. 25,5.	Bague de roulement sup.	Ring. f ob. Kugellager.	Upper bearing race.
40	620.540	2	⌀ 46 - e 1,75.	Circlip.	Seegerring.	Circlip.


562-41
16
9
11
14
6
5
15
8
7
10
2
3
17
4
COFFRET COMPLET
1
12
13

I	NUMÉROS	K	« Simplex » T.T. (sauf U.S.A. ⊢► 5/68)	Anti-vol	Diebstahlsicherung	Anti-theft device
1	DX 611-03 A	1	**D à D** ►⊣ 5/68.	Coffret complet :	Gehäuse, komplett :	Fitting, complete:
	DX 611-03 B		**bvh (D)** ⊢► 1/68 ►⊣ 9/68.			
	DX 611-03 C		⊢► 5/68 ►⊣ 9/68. R.m.p.	– gris, doigt télescopique.	– grau, Teleskopzapfen.	– grey, telescopic dowel.
	DX 611-03 D		⊢► 9/68.	– noir, doigt télescopique.	– schwarz, Teleskopzapfen.	– black, telescopic dowel.
2	DS 611-1		►⊣ 5/68 - **(D)** ►⊣ 1/68.	Boîtier avec contracteur :	Gehäuse m. Kontaktschloss :	Housing with switch:
	DS 611-1 A		**D à D** ►⊣ 5/68.			
	DX 611-1	1	⊢► 5/68 ►⊣ 9/68. **(D)** ⊢► 1/68 ►⊣ 9/68.	– télescopique.	– Teleskopzapfen.	– telescopic.
	DX 611-1 A		⊢► 9/68.	– noir, télescopique.	– schwarz, Teleskopzapfen.	– black, telescopic.
3	DS 611-11	1	►⊣ 5/68 - **(D)** ►⊣ 1/68.	Boîtier nu.	Gehäuse o. Ausrüstung.	Housing, only.
4		1		Contacteur avec fils :	Kontaktschloss m. Kabeln :	Switch with wires:
	DS 611-12		►⊣ 5/68 - **(D)** ►⊣ 1/68.	– 2 fils.	– 2 Kabel.	– 2 wires.
	DS 611-12 A		**D à D** ►⊣ 5/68.	– 2 fils.	– 2 Kabel.	– 2 wires.
	DX 611-12		⊢► 5/68 - **(D)** ⊢► 1/68.	– 4 fils.	– 4 Kabel.	– 4 wires.
5	DX 611-14	1	∅ ext. 57 ►⊣ 9/68.	Bague de verrouillage.	Verriegelungsring.	Locking bush.
	DX 611-14 A		∅ ext. 58 ⊢► 9/68.			
6	DS 611-53	2		Contre écrou d'étrier.	Kontermutter f. Bügel.	Locknut for clamp.
	DX 611-97	2	∅ 6 × 100, L 24 - **(D)** ⊢► 1/68 ►⊣ 9/68.	Vis d'étrier.	Bügelschraube.	Screw for clamp.
7				Contreplaque :	Gegensblech :	Counterplate:
		1	**bvm** 2 ∅ 8, entr. 62.			
	DJ 611-54			– sans cache.	– o. Abdeckung.	– without cover.
	DJ 611-54 A		**(D)** ⊢► 1/68 ►⊣ 9/68.	– avec cache.	– m. Abdeckung.	– whith cover.
	DX 611-54		**D à D** ►⊣ 5/68.			
		1	**bvh.**			
	DX 611-54			– sans cache.	– o. Abdeckung.	– without cover.
	DX 611-54 A		**(D)** ⊢► 1/68 ►⊣ 9/68.	– avec cache.	– m. Abdeckung.	– with cover.
8	DX 611-55	2	∅ 6 × 15.	Vis de bague.	Schraube f. Hülse.	Bush screw.
9	DX 611-57	1	2 ∅ 6 × 30.	Étrier.	Bügel.	Clamp.
	DJ 611-57		Entr. 61 - **(D) bvm** ⊢► 1/68 ►⊣ 9/68.			
	DX 611-57 A		Entr. 61 - **bvh** ⊢► 1/68 ►⊣ 9/68.	– avec entretoise.	– m. Abstandsring.	– with distance piece.
10	DS 611-58	2	TR 4 × 10 ►⊣ 5/68. - **D** ⊢► 1/68.	Vis de contacteur.	Schraube f. Kontaktschloss.	Switch screw.
	DX 611-58		TR 4 × 12 ⊢► 5/68. - **D** ⊢► 1/68.			


I	NUMÉROS	K		**Anti-vol** *(Suite)*	**Diebstahlsicherung** *(Forts.)*	**Anti-theft device** *(Cont.)*
11	DS 611-59	1	8 × 15 ⟶| 5/68 (D ⟶| 1/68).	Poussoir de contacteur.	Stössel f. Kontakschloss.	Switch push-rod.
12	DS 611-73 A	2	h 20.	Écrou à tête arrachable.	Mutter m. Abreisskopf.	Nut with snap off head.
13	DS 611-86	2	⌀ 7 × 100.	Vis à tête arrachable.	Schraube m. Abreisskopf.	Screw with snap off head.
14	DX 611-100	1	⟶| 1/68.	Demi bague sup.	Obere Ringhälfte.	Half-bush, upper.
15	DX 611-101	1	⟶| 1/68.	Demi bague inf.	Untere Ringhälfte.	Half-bush, lower.
16	DX 611-102		e 1.	Fourrure de bague.	Ringfutter.	Bush sleeve.
17	DX 611-210 A		|⟶ 5/68 - **(D)** |⟶ 1/68.	Jeu de 4 pastilles isolantes.	Satz v. 4 Isolierplättchen.	Set of 4 insulating washers.



562-42
12
6
8
11
1
9
7
2
16
15
3
4
5
14
13
10

I	NUMÉROS	K		Freins avant hydrauliques	Hydraulische vorderradbremsen	Hydraulic front brakes
				ATTENTION	**ACHTUNG**	**RECOMMANDATION**
				MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	MIN: green or white mark. VEG: red or white mark.
1	DV 451-020	1	VEG : G.	Étrier complet sans plaquettes.	Tragplatte, kompl., o. Bremsplaketten.	Housing complete, without plates.
	DV 451-020 A	1	VEG : D.			
	DVN 451-020	1	MIN : G.			
	DVN 451-020 A	1	MIN : D.			
2		4		Plaquette avec garniture :	Bremsplakette, m. Belag :	Plate with lining:
	DV 451-32 A		T.T. (sauf DX - DJ - DJF).	– sans fil de signal d'usure.	– o. Kabel f. Anz. Bremsbelg.-Abn.	– without wire.
	DV 451-32 B		T.T. - **U.S.A.** (sauf DX - DJ - DJF). SAFF - F 623 - FF.	– sans fil de signal d'usure.	– o. Kabel f. Anz. Bremsbelg.-Abn.	– without wire.
	DX 451-32 A		DX - DJ - DJF.	– avec fil de signal d'usure.	– m. Kabel f. Anz. Bremsbelg.-Abn.	– with wire.
	DX 451-32 B		(DX - DJ - DJF - **U.S.A.**), SAFF - F 623 - FF.	– avec fil de signal d'usure.	– m. Kabel f. Anz. Bremsbelg.-Abn.	– with wire.
3	DV 451-77	2	L 121.	Ressort épingle.	Federspange.	Spring pin.
4			6 ⌀ 6.	Conduit de refroidissement.	Kühlluftschacht.	Cooling duct.
	DX 452-80	1	G.			
	DX 452-81	1	D.			
5	DX 452-95	4	171 × 15 × 2.	Cale antibruit.	Geräuschdämpfungsscheibe.	Anti-rattle packing.
6	DX 453-28	2	⌀ 7 × 100, h 8.	Bouchon nylon.	Nylon-Stopfen.	Nylon plug.
7	DV 453-46	4	⌀ ext. 60, h 45,5.	Piston.	Kolben.	Piston.
8		2	⌀ 9 × 125.	Vis de purge, sans joint.	Entlüftungsschraube o. Dichtung.	Bleed screw.
	DS 453-123		L 38.			
	DV 453-123		L 35.			
9	DV 453-164	4	60 × 65 × 5.	Joint feutre.	Filzdichtung.	Felt joint.
10	2.746-S	11	TR Ta 4,85 × 16.	Vis.	Schraube.	Screw.
11	4.879-S	2	3,4 × 7,2 × 1,9.	Joint torique (repère blanc.)	Ringdichtung (weisse Mark.).	Sealing ring (white).
12		4	59,2 × 69,8 × 5,3.	Joint torique.	Ringdichtung.	Sealing ring.
	4.989-S		VEG.			
	5.038-S		MIN.			


I	NUMÉROS	K		Freins avant hydrauliques *(Suite)*	Hydraulische vorderradbremsen *(Forts.)*	Hydraulic front brakes *(Cont.)*
13	615.745	11	⌀ 4,85.	Écrou clip.	Clips-Mutter.	Nut clip.
14	619.133	11	5,25 × 15 × 1,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
15	621.101	4	TH 9 × 125, L 107.	Vis.	Schraube.	Screw.
16	621.102	4	TH 14 × 150, L 115.	Vis.	Schraube.	Screw.

562-43





I	NUMÉROS	K		Freins avant mécaniques	Mechanische vorderradbremsen	Mechanical front brakes
1	DV 454-11	4	⌀ 9 × 125 - L 56.	Poussoir réglable.	Verstellb. Stösselhülse.	Push-rod, adjustable.
2	DV 454-56	2	G D - **D à G.**	Support et leviers assemblés.	Träger und Hebel.	Bracket and lever.
		1	G - **D à D.**			
	DV 454-36	1	D - **D à D.**			
3				Patin garni :	Bremsschuh, m. Belag :	Pad with lining:
	DX 454-43	4	G D - Ferodo 583.			
		2	D - Ferodo 583 **(D).**			
	DV 454-42	2	G - Ferodo 584 **(D).**	– repère peinture.	– Farbmarkierung.	– paint marking.
4			⌀ int. 14, 1 ⌀ 9 × 125.	Levier bagué :	Hebel, ausgebüchst :	Lever, bushed:
	DX 454-50	4	G D - **D à G.**			
		2	G - **D à D.**			
	DX 454-129	1	D - int. - **D à D.**	– coudé.	– gebogen.	– elbowed.
	DX 454-130	1	D - ext. - **D à D.**	– coudé.	– gebogen.	– elbowed.
5		2		Ressort :	Feder :	Spring:
	DV 454-66		→| 10/66 - R.P. 2 - DV 454-66 A.	– 10 spires.	– 10 Wicklungen.	– 10 coils.
	DV 454-66 A		|→ 10/66.	– 12 spires.	– 12 Wicklungen.	– 12 coils.
6	DV 454-79	4	e 10.	Ressort antibruit.	Geräuschdämpfungsfeder	Anti-rattle spring.
7	DX 454-122	4	14,1 × 16 × 11.	Coussinet de levier.	Lagerring f. Hebel.	Lever bush.
8	2.372-S	4	H 9 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
9	621.105	4	TH 12 × 150, L 60.	Vis.	Schraube.	Screw.



562-44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

I	NUMÉROS	K		Freins arrière	Hinterradbremsen	Rear brakes
				ATTENTION	**ACHTUNG**	**RECOMMENDATION**
				MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	MIN: Green or white mark. VEG: Red or white mark.
1	A 451-3	4	⌀ 9.	Axe de réglage.	Lagerbolzen f. Einstellung.	Adjusting pin.
2	A 451-16	4	l 32.	Came de réglage.	Einstellnocken.	Adjusting cam.
3	A 451-83	4	L 35 - T.T. sauf DJF - DLF.	Tige guide de ressort.	Führungsstange f. Feder.	Spring guide rod.
	DF 451-83		L 38 - DJF - DLF.			
4	A 451-85	4	⌀ 18.	Ressort d'appui.	Anpressfeder.	Thrust spring.
5	A 451-86	4	⌀ 9, h 10.	Entretoise.	Abstandsbüchse.	Distance piece.
6		2	⌀ 7 × 100.	Vis de purge :	Entlüftungsschraube :	Bleed screw:
	A 453-26			– 8 sur plats.	– 8 mm Schlüsselweite.	– 8 across flats.
	DX 453-123			– 12 sur plats.	– 12 mm Schlüsselweite.	– 12 across flats.
7	A 453-28	2		Capuchon caoutchouc de vis A 453-26.	Gummikappe für Entlüftungsschraube A 453-26.	Rubber cap for screw A 453-26.
	DX 453-28	2	⌀ 7 × 100, h 8.	Bouchon nylon de vis DX 453-123.	Nylon-Stopfen für Entlüftungsschraube DX 453-123.	Nylon plug for screw DX 453-123.
8	DF 451-03	2	⌀ 313 - DJF - DLF.	Plateau avec axes.	Bremsteller m. Lagerbolzen.	Back plate with pins.
	DS 451-03		⌀ 303 - T.T. sauf DJF - DLF.			
9	DS 451-2	4	⌀ 12, L 26.	Axe de point fixe.	Lagerbolzen.	Anchor pin.
10	DS 451-15	4	e 7.	Excentrique de réglage.	Einstellexzenter.	Eccentric.
11		1	G - DJF - DLF.	Segment avant. garniture L 175, l 45.	Vordere Bremsbacke.	Brake shoe, front.
	DF 451-19		Sauf U.S.A.		Belag 175 lang, 45 breit.	Lining L 175, l 45.
	DJF 451-19		U.S.A. ⊢► 10/67 ⟶⊣ 4/68 (SAFF - F-623 FF).			
	DJF 451-19 A		U.S.A. ⊢► 4/68 (SAFF - F-535 FF).			
		1	G - T.T. sauf DJF - DLF.	Segment avant. garniture L 175, l 35.	Vordere Bremsbacke.	Brake shoe, front.
	DS 451-19		Sauf U.S.A.		Belag 175 lang, 35 breit.	Lining L 175, l 35.
	DX 451-19		U.S.A. ⊢► 10/67 ⟶⊣ 4/68 (SAFF - F-623 FF).			
	DX 451-19 A		U.S.A. ⊢► 4/68 (SAFF - F-535 FF).			

I	NUMÉROS	K		Freins arrière *(Suite)*	Hinterradbremsen *(Forts.)*	Rear brakes *(Cont.)*
11		1	D - DJF - DLF.	Segment avant, garniture L 175, l 45.	Vordere Bremsbacke.	Brake shoe, front.
	DF 451-44		Sauf U.S.A.		Belag 175 lang, 45 breit.	Lining L 175, l 45.
	DJF 451-44		U.S.A. ⊢► 10/67 ►⊣ 4/68 (SAFF - F-623 FF).			
	DJF 451-44 A		U.S.A. ⊢► 4/68 (SAFF - F-535 FF).			
		1	D - T.T. (sauf DJF - DLF).	Segment avant, garniture L 175, l 35.	Vordere Bremsbacke.	Brake shoe, front.
	DS 451-44		Sauf U.S.A.		Belag 175 lang, 35 breit.	Lining L 175, l 35.
	DX 451-44		U.S.A. ⊢► 10/67 ►⊣ 4/68 (SAFF - F-623 FF).			
	DX 451-44 A		U.S.A. ⊢► 4/68 (SAFF - F-535 FF).			
12	D 451-21 A	2	⌀ ext. 14.	Ressort de rappel.	Rückholfeder.	Return spring.
13		1	G - DJF - DLF.	Segment arrière, garniture L 132, l 45.	Hintere Bremsbacke.	Brake shoe, rear.
	DF 451-20		Sauf U.S.A.		Belag 132 lang, 45 breit.	Lining L 132, 45.
	DJF 451-20		U.S.A. ⊢► 10/67 ►⊣ 4/68 (SAFF - F-623 FF).			
	DJF 451-20 A		U.S.A. ⊢► 4/68 (SAFF - F-535 FF).			
		1	G - T.T. (sauf DJF - DLF).	Segment arrière, garniture L 132, l 35.	Hintere Bremsbacke.	Brake shoe, rear.
	DS 451-20		Sauf U.S.A.		Belag 132 lang, 35 breit.	Lining L 132, l 35.
	DX 451-20		U.S.A. ⊢► 10/67 ►⊣ 4/68 (SAFF - F-623 FF).			
	DX 451-20 A		U.S.A. ⊢► 4/68 (SAFF - F-535 FF).			
		1	D - DJF - DLF.	Segment arrière, garniture L 132, l 45.	Hintere Bremsbacke.	Brake shoe, rear.
	DF 451-43		Sauf U.S.A.		Belag 132 lang, 45 breit.	Lining L 132, l 45.
	DJF 451-43		U.S.A. ⊢► 10/67 ►⊣ 4/68 (SAFF - F-623 FF).			
	DJF 451-43 A		U.S.A. ⊢► 4/68 (SAFF - F-535 FF).			
		1	D - DJF - DLF.	Segment arrière, garniture L 132, l 35.	Hintere Bremsbacke.	Brake shoe, rear.
	DS 451-43		Sauf U.S.A.		Belag 132 lang, 35 breit.	Lining L 132, l 35
	DX 451-43		U.S.A. ⊢► 10/67 ►⊣ 4/68 (SAFF - F-623 FF).			
	DX 451-43 A		U.S.A. ⊢► 4/68 (SAFF - F-535 FF).			
14		1	31 × 45 :	Plaquette caoutchouc :	Gummiplatte :	Rubber plate:
	DS 451-61		►⊣ 3/67.			
	DX 451-61		⊢► 3/67.	– repère blanc.	– weisse Markierung.	– white marking.
15	DS 451-87	8		Colonnette d'appui.	Stützbolzen.	Thrust pin.


I	NUMÉROS	K		**Freins arrière** *(Suite)*	**Hinterradbremsen** *(Forts.)*	**Rear brakes** *(Cont.)*
16	DS 451-90	2	2 ⌀ 10,5, entr. 40.	Arrêtoir double.	Doppel-Sicherungsblech :	Lockplate.
17	D 451-91 A	2	85 × 134.	Déflecteur d'huile.	Ölabweiser.	Oil thrower.
18	D 451-110	12	⌀ 7 - L 23.	Vis de plateau.	Schraube f. Bremsteller.	Backplate screw.
19		2	T.T. (sauf DJF, DLF).	Cylindre complet.	Bremszylinder, komplett.	Cylinder, complete.
	DS 453-05		VEG.			
	DXN 453-05		MIN.			
		2	DJF - DLF.	Cylindre complet.	Bremszylinder, komplett.	Cylinder, complete.
	DS 453-05 A		VEG.			
	DXN 453-05		MIN.			
20	DS 453-21	4	⌀ 20 - DJF - DLF.	Piston.	Kolben.	Piston.
	DS 453-21 A		⌀ 18 - T.T. (sauf DJF - DLF).			
21	DX 453-24	4	8 × 27.	Pare-poussière caoutchouc.	Dichtstulpen (Gummi).	Rubber dust cap.
22	DS 453-118	2	⌀ ext. 22.	Jonc d'arrêt.	Sicherungsdraht.	Circlip.
23	482-S	4	TH 7 × 12,5.	Vis.	Schraube.	Screw.
24	2.372-S	4	H 9 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
25		4	12,1 × 17,5 × 2,7 - T.T. (sauf DJF - DLF).	Joint torique.	Dichtring.	Sealing ring.
	4.983-S		VEG.			
	5.006-S		MIN.			
		4	15,1 × 20,5 × 2,7 - DJF - DLF.	Joint torique.	Dichtring.	Sealing ring.
	4.984-S		VEG.			
	5.036-S		MIN.			
26	438.157	4	⌀ int. 19.	Calotte de ressort.	Kreuzstück f. Anpressfeder.	Spring cap.
27	619.051	8	9,5 × 27.	Rondelle expansible.	Federscheibe.	Flexible washer.

1



I	NUMÉROS	K	DV - dna - DT - dna. Sauf U.S.A. ⟼ 5/68. Sauf P.O. ⟼ 12/68.	Pompe haute pression direction non assistée	HD-Pumpe (nicht servo-lenkung)	High pressure pump (manual steering)
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMANDATION** MIN: Green or white mark. VEG: red or white mark.
1		1		Pompe complète, avec piston intermédiaire.	Pumpe, kompl. m. Kolben.	Pump complete, with intermediate piston.
	DM 391-01 C		VEG.			
	DVN 391-04		MIN.			
2	DM 391-02 A	1	L 62.	Chemise et piston.	Büchse u. Kolben.	Cylinder and piston.
3	DM 391-4	1	⌀ int. 23,75.	Ressort de piston.	Rückholfeder f. Kolben.	Piston spring.
4	DM 391-5	1		Clapet.	Pumpenventil.	Valve.
5	DM 391-15 A	1		Corps avec piston intermédiaire.	Pumpengehäuse m. Kolben.	Body with intermediate piston.
6	DM 391-53	1	⌀ 9, L 23.	Axe de galet.	Bolzen f. Laufrolle.	Roller pin.
7	DM 391-57		⌀ 10 × 100, L 25.	Prise d'écoulement.	Anschluss f. Abfluss.	Overflow outlet.
8	DM 391-61 B	1	1 ⌀ 6,45.	Bouchon.	Stopfen.	Plug.
9	DM 391-62	1	9 × 38 × 11.	Siège.	Sitz.	Seating.
10	DM 391-64	1	9,04 × 30 × 8.	Galet.	Rolle.	Roller.
11	DM 391-65 A	1		Poussoir (6 trous).	Stössel (6 Bohrungen).	Push-rod (6 holes).
12	DM 391-87	2	2 ⌀ entr. 62.	Joint papier.	Papierdichtung.	Paper joint.
13	DM 391-98 A	1	8,5 × 29,5 × 7.	Cuvette de ressort.	Federteller.	Spring cup.
14	D 391-99	1	⟼ 10/68.	Jonc d'arrêt.	Sicherungsring.	Stop ring.
	DM 453-17		⟼ 10/68.			
15	DM 391-153	?	e 0,05.	Cale de réglage.	Einstellscheibe.	Adjusting shim.
	DM 391-154		– 0,10.			
	DM 391-155		– 0,15.			
	DM 391-156		– 0,20.			
16		1	24,5 × 29,9 × 2,7.	Joint torique.	Dichtring.	Sealing ring.
	DS 444-75		VEG.			
	5.033-S		MIN.			

I	NUMÉROS	K		Pompe haute pression direction non assistée *(Suite)*	HD-Pumpe (nicht servo-lenkung) *(Forts.)*	High pressure pump (manual steering) *(Cont.)*
17	488-S	3	TH 7 × 28.	Vis.	Schraube.	Screw.
18	495-S	2	TH 7 × 45.	Vis.	Schraube.	Screw.
19	4.867-S	1	33,7 × 38,6 × 2,4.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weiss Mark.).	Sealing ring (white).
20	4.877-S	1	27,7 × 33,1 × 2,7.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weiss Mark.).	Sealing ring (white).
21	457.403	1	⌀ int. 10 × 15,5.	Ressort de clapet.	Ventilfeder.	Valve spring.
22	617.010	2	11 × 23.	Goupille.	Splint.	Pin.




Pompe complète

1

I	NUMÉROS	K	Sauf DV dna - DT dna.	Pompe haute pression	HD-Pumpe	High pressure pump
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMANDATION** MIN: green or white mark. VEG: red or white mark.
1		1	**bvm.**	Pompe complète, poulie 2 gorges.	Pumpe, kompl. Riemensch. m. 2 Nuten.	Pump complete, pulley with 2 grooves.
	DVF 391-01		VEG.			
	DVN 391-01		MIN.			
			bvh.	Pompe complète, poulie 3 gorges.	Pumpe, kompl. Riemensch. m. 3 Nuten.	Pump complete, pulley with 3 grooves.
	DX 391-01		VEG.			
	DXN 391-01		MIN.			
2	DS 391-07 B	1	→| 10/68.	Arbre avec roulement.	Antriebswelle m. Kugellager.	Shaft with bearing.
	DX 391-07		|→ 10/68.			
3	DX 391-020	1	⌀ 18,5, ⌀ 20.	Jeu de 7 chemises.	Satz von 7 Laufbüchsen.	Set of 7 cylinders.
4	D 391-3 A	7	⌀ ext. 8.	Ressort de clapet.	Ventilfeder.	Valve spring.
5	DS 391-4	7	⌀ ext. 21,35.	Ressort de piston.	Kolbendefer.	Piston spring.
6	D 391-5	7	e 1,2, ⌀ 13.	Clapet.	Pumpenventil.	Valve.
7		1	⌀ ext. 106.	Poulie :	Riemenscheibe :	Pulley:
	DF 391-13		**bvm.**	– 2 gorges.	– 2 Nuten.	– 2 grooves.
	DS 391-13 A		**bvh.**	– 3 gorges.	– 3 Nuten.	– 3 grooves.
8	DS 391-15 D	1		Corps de pompe.	Pumpengehäuse.	Body of pump.
9	DX 391-16	1	1 ⌀ 9, h 32,5.	Palier.	Lagerdeckel.	Bearing.
10	DD 391-18	2	**D à G.**	Courroie.	Keilriemen.	Belt.
	DX 391-18	2	**D à D.**			
11	DX 391-20	1		Couvercle (tube incliné).	Deckel (schräges Zuführrohr).	Cover (inclined tube).
12	DS 391-21 A	1	17,6 × 28 × 16.	Roulement à aiguilles.	Nadellager.	Needle bearing.
13	D 391-53	1	21,5 × 55,5.	Coupelle.	Verschlussdeckel.	Cup.
14	D 391-54	1	12,1 × 44 × 5,4.	Déflecteur.	Abweiser.	Deflector.
15	D 391-55	1	⌀ ext. 22,5.	Ressort de bague.	Feder f. Dichthülse.	Bush spring.

I	NUMÉROS	K		**Pompe haute pression** *(Suite)*	**HD-Pumpe** *(Forts.)*	**High pressure pump** *(Cont.)*
16	DS 391-56	1	18 × 27 × 9.	Bague porte joint.	Dichthülse.	Bush.
17	DX 391-74	1	L 180, 1 ⌀ 8,5.	Tirant.	Zugstrebe.	Tie rod.
18	D 391-76	1	H 12 × 125.	Écrou de poulie.	Mutter f. Riemenscheibe.	Pulley nut.
19	D 391-77	1	⌀ 12,2.	Arrêtoir.	Sicherungsblech.	Lock washer.
20	DS 391-82	1	⌀ int. 7, e 9.	Rotule de doigt d'arrêt.	Kugelstück f. Arretierbolzen.	Ball joint.
21	D 391-83	1	⌀ 7, L 84,5.	Doigt d'arrêt.	Arretierbolzen.	Locking bolt.
22				Patte de tendeur :	Befest.-Blech f. Zugstrebe :	Stay lug:
	DS 391-86	1	T.T.	– forme droite.	– gerade Form.	– straight.
	DS 391-86 A	1	**bvh.**			
23	DX 391-88	2	1 ⌀ 8,5.	Plaquette d'appui.	Anschlagplatte.	Thrust plate.
24	D 391-90 A	7	⌀ int. 8, ⌀ ext. 21.	Entretoise de chemise.	Ventilkörper.	Distance piece.
25	DS 391-98	7	⌀ int. 8,5, ⌀ ext. 21.	Cuvette de ressort.	Federteller.	Spring cup.
26	D 391-99	7	⟶⊣ 10/68.	Jonc d'arrêt (fil ⌀ 1).	Sicherungsdraht (Draht-⌀ 1).	Stop ring (wire ⌀ 1).
	DM 453-17	7	⊢⟶ 10/68.			
27	DX 391-103	1	TH 9 × 125, L 82.	Vis.	Schraube.	Screw.
28		?	9,5 × 30.	Cale de réglage.	Einstellscheibe.	Adjusting shim.
	DX 391-111		e 7,6.			
	DX 391-111 A		– 4,6.			
	DX 391-111 B		– 1,6.			
29			TH ⌀ 8.	Vis de palier.	Schraube f. Lagerdeckel.	Bearing screw
	DS 391-131 A	2	L 25 **bvm.**			
		4	– **bvh.**			
	DS 391-132 A	4	L 23 **bvm.**			
		2	– **bvh.**			
30	DS 391-133 A	1	H 8 × 100.	Écrou de palier.	Mutter f. Lagerdeckel.	Bearing nut.
31	D 391-512	7	L 28,8.	Tige de piston.	Pumpenstössel.	Piston rod.
	D 391-513		– 28,9.			
	D 391-514		– 29,0.			


I	NUMÉROS	K		Pompe haute pression *(Suite)*	HD-Pumpe *(Forts.)*	High pressure pump *(Cont.)*
31	D 391-515	7	L 29,1.			
	D 391-516		– 29,2.			
	D 391-517		– 29,3.			
	D 391-518		– 29,4.			
	D 391-519		– 29,5.			
	D 391-520		– 29,6.			
	D 391-521		– 29,7.			
	D 391-522		– 29,8.			
	D 391-523		– 29,9.			
	D 391-524		– 30,0.			
	D 391-525		– 30,1.			
	D 391-526		– 30,2.			
	D 391-527		– 30,3.			
	D 391-528		– 30,4.			
	D 391-529		– 30,5.			
32		1	21,3 × 28,5 × 3,6.	Joint torique.	Dichtung.	Sealing ring.
	DS 444-65		VEG.			
	5.009-S		MIN.			
33	2.370-S	1	H 9 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
34	2.489-S	2	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
35	4.151-S	1	3 × 3,7 × 10	Clavette de poulie.	Keil f. Riemenscheibe.	Pulley key.
36	4.872-S	7	18,7 × 22,5 × 1,9 ⟼ 9/66. R.m.p.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weisse Mark.).	Sealing ring (white).
37	4.875-S	1	12,1 × 17,5 × 2,7 ⟼ 5/66. R.m.p.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weisse Mark.).	Sealing ring (white).
38	4.876-S	7	15,7 × 21,1 × 2,7 ⟼ 5/66. R.m.p.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weisse Mark.).	Sealing ring (white).
39	4.877-S	1	27,7 × 33,1 × 2,7 ⟼ 5/66. R.m.p.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weisse Mark.).	Sealing ring (white).
40		1	90 × 96 × 3.	Joint torique :	Dichtring :	Sealing ring:
	4.985-S		⟼ 9/66.			
	4.888-S		⟼ 3/68. R.m.p.	– repère blanc.	– weisse Markierung.	– white marking.
41	620 073	1	12 × 50 × 16.	Roulement à billes.	Kugellager.	Ball bearing.
	713	1	VEG.	Pochette de joints pour pompe H.P.	Beutel mit Dichtungen für HD - Pumpe.	Packet of joints for H.P. pump.
	720	1	MIN.	Pochette de joints pour pompe H.P.	Beutel mit Dichtungen für HD - Pumpe.	Packet of joints for H.P. pump.


4
13
14
1
20
21
10
18
6
7
16
15
12
17
11
9
14
3
12
5
2
8
19
22


I	NUMÉROS	K		Conjoncteur Accumulateur principal	Druckregler Hauptdruckspeicher	Pressure regulator Main accumulator
				ATTENTION	**ACHTUNG**	**RECOMMENDATION**
				MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	MIN: green or white mark. VEG: red or white mark.
1		1		Conjoncteur complet :	Druckregler, komplett :	Regulator, complete:
			DV - DT **dna** ⟶| 1/69.	– sans gorge sur écrou bouchon.	– o. Nut an Mutter.	– without groove on cover.
	DV 391-03 A		VEG - (**U.S.A.** |⟶ 5/68) - **C.D.N.**			
	DVN 391-03		MIN.			
		1		Conjoncteur complet :	Druckregler, komplett :	Regulator, complete:
			Sauf DV - DT **dna.**	– 1 gorge sur écrou bouchon.	– 1 Nut an Mutter.	– 1 groove on cover.
			T.T. |⟶ 1/69.			
	DX 391-03 B		VEG.			
	NN 391-03 A		MIN.			
2	D 391-10	1	⌀ ext. 34.	Ressort.	Feder.	Spring.
3		1	⌀ 42, e 16,5.	Bouchon :	Stopfen :	Plug:
	DM 391-11 A		DV - DT **dna** ⟶| 1/69	– sans gorge repère.	– o. Markierungsnut.	– without groove.
	DS 391-11 B		Sauf DV - DT **dna.** T.T. |⟶ 1/69.	– 1 gorge repère.	– 1 Markierungsnut.	– 1 groove marking.
4		1	⌀ 59 × 150 - 1 ⌀ 8,5.	Écrou de bouchon :	Mutter für Stopfen :	Cover nut:
	DS 391-52 A		Sauf DV - DT **dna.** T.T. |⟶ 1/69.	– 1 gorge repère.	– 1 Markierungsnut.	– 1 groove marking.
	DM 391-58 A		DV - DT **dna** ⟶| 1/69.	– sans gorge repère.	– o. Markierungsnut.	– without groove.
5		?	20 × 34.	Rondelle de ressort.	Federteller.	Spring washer.
	D 391-59		e 0,25.			
	D 391-59 A		– 1,00.			
6	D 391-78	?	e 0,1.	Cale de barrette.	Beilegscheibe.	Shim for plate.
	D 371-78 A		– 0,2.			
	D 391-78 B		– 0,5.			
7	DS 391-80	1		Barrette de bille.	Lagersitz f. Kugel.	Ball plate.
8	D 391-81	1		Coupelle avec bille.	Federteller m. Kugel.	Cup with ball.
9	DS 391-94	1	⌀ 58.	Collier.	Befestigungsband.	Collar.
10	DM 391-96	1	L 49.	Vis de purge.	Entlüftungsschraube.	Bleed screw.

I	NUMÉROS	K		Conjoncteur Accumulateur principal *(Suite)*	Druckregler Hauptdruckspeicher *(Forts.)*	Pressure regulator Main accumulator *(Cont.)*
11		1		Accumulateur principal :	Hauptdruckspeicher :	Main accumulator:
			DV - DT.	– repère 40 sur vis.	– Mark. 40 auf Schraube.	– marked 40 on screw.
	DM 392-01		VEG.			
	DVN 392-01		MIN.			
			Sauf DV - DT.	– repère 65 sur vis.	– Mark. 65 auf Schraube.	– marked 65 on screw.
	D 392-01		VEG.			
	NN 392-01		MIN.			
12				Joint caoutchouc :	Gummidichtung :	Rubber seal:
	D 433-90	1	36 × 40 × 3,7 ⟶| 9/66.	– entre conjoncteur et accu.	– zw. Druckregler/Hauptdrucksp.	– between reg. and accu.
	4.868-S	1	37,5 × 42,4 × 2,4 |⟶ 9/66.	– entre conjoncteur et accu.	– zw. Druckregler/Hauptdrucksp.	– between reg. and accu.
		1	|⟶ 5/66. R.m.p.	– de bouchon.	– für Stopfen.	– for plug.
13	DD 391-52	1	3 ⌀ 10,25.	Support.	Träger.	Bracket.
14	484-S	4	TH 7 × 17,5.	Vis.	Schraube.	Screw.
	DJ 394-53	1	⌀ 7 × 100 - (DJ - DL U.S.A.) |⟶ 9/68. bvh |⟶ 9/68.	Vis colonnette.	Stützschraube.	Screw, shouldered.
15	489-S	1	TH 7 × 30.	Vis.	Schraube.	Screw.
16	2.224-S	1	TF 4 × 10.	Vis.	Schraube.	Screw.
17	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
18	2.707-S	1	⌀ 6.	Bille de conjoncteur.	Kugel f. Druckregler.	Regulator ball.
19	2.714-S	1	⌀ 9,52.	Bille de coupelle.	Kugel f. Verteilerblock.	Cup ball.
20	4.113-S	1	⌀ 7,5.	Bille de vis de purge.	Kugel f. Entlüftungsschraube.	Bleed screw ball.
21	4.890-S	1	6,7 × 10,5 × 1,9 |⟶ 7/68. R.m.p.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weisse Markierung).	Sealing ring (white).
22		1	8,9 × 12,7 × 1,9.	Joint torique.	Dichtring.	Sealing ring.
	4.903-S		VEG.			
	5.001-S		MIN.			
	714	1	VEG.	Pochette de joints pour conjoncteur.	Beutel m. Dichtungen f. Druckregler.	Packet of joints for pressure regulator.
	721	1	MIN.	Pochette de joints pour conjoncteur.	Beutel m. Dichtungen f. Druckregler.	Packet of joints for pressure regulator.


VANNE DE PRIORITÉ




BLOC DE RÉPARTITION



VANNE DE SÉCURITÉ



ACCUMULATEUR DE FREIN




I	NUMÉROS	K	Sauf DV-DT	Accumulateur de frein	Bremsdruckspeicher	Brake accumulator
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMENDATION** MIN: green or white mark. VEG: red or white mark.
1	DXN 392-02 DF 392-04	1	1 ⌀ 9 × 125. MIN. VEG.	Accumulateur de frein.	Bremsdruckspeicher.	Brake accumulator.
2	D 391-3 A	1	⌀ ext. 8 ⟼ 9/66. R.m.p.	Ressort.	Ventilfeder.	Spring.
3	DF 392-81	1	L 74 - ⌀ 5 × 75.	Tirant.	Strebe.	Tie-rod.
4	DF 392-82	2	L 65 - ⌀ 5 × 75.	Tirant.	Strebe.	Tie-rod.
5	D 392-88	1	10 × 12 × 2,7.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
6	DS 392-91	1		Bride support.	Halteflansch.	Clamping plate.
7	D 392-97	1	⌀ 14 × 150.	Vis d'appui.	Stützschraube.	Thrust screw
8	2.319-S	3	H 5 × 75.	Écrou.	Mutter.	Nut.
9	4.104-S	1	⌀ 8,5.	Bille.	Kugel.	Ball.

I	NUMÉROS	K	DV-DT	Vanne de sécurité	Sicherheitsschieber	Security valve
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMENDATION** MIN: green or white mark. VEG: red or white mark.
1	DM 453-028	1	VEG.	Vanne avec mano-contact	Schieber m. Warnlichtschalter.	Valve with pressure switch.
	DVN 453-028	1	MIN.			
2	D 453-15	1		Jonc.	Sicherungsring.	Circlip.
3	DM 453-130	1	⌀ ext. 12.	Ressort, 10 spires.	Feder, 10 Wicklungen.	Spring, 10 coils.
4		?	6,4 × 12.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
	DM 453-147		Épaisseur 2,9.			
	DM 453-147 A		– 3,8.			
	DM 453-147 B		– 4,7.			
5	DM 453-165	1	⌀ 18 × 150.	Bouchon.	Stopfen.	Plug.
6	4.863-S	1	12,1 × 15,9 × 1,9.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weisse Mark.).	Sealing ring (white).
7	4.872-S	1	18,7 × 22,5 × 1,9.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weisse Mark.).	Sealing ring (white).


I	NUMÉROS	K	→| 12/67 Sauf DV-DT	Bloc de répartition	Verteilerblock	Pressure distributor
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMENDATION** MIN: Green or white mark. VEG: Red or white mark.
1	DVN 393-03 DM 393-03	1 1	MIN. VEG.	Bloc complet.	Verteilerblock, kompl.	Distributor, complete.
2	D 393-69	2	L 8,5.	Poussoir.	Stössel.	Plunger.
3	DM 393-87	2	5,5 × 16 × 8.	Entretoise.	Abstandsscheibe.	Distance piece.
4	DX 393-90	2	16 × 18,8 × 2 ⟼ 6/66 - R.m.p.	Joint (repère blanc).	Dichtung (weisse Mark.).	Joint (white marking).
5	D 393-91 D 393-92	1 1	⌀ int. 6,2 - AR. ⌀ int. 7,2 - AV.	Ressort de clapet.	Feder f. Ventil.	Valve spring.
6	288-S	2	TH 5 × 40.	Vis.	Schraube.	Screw.
7	2.714-S	2	⌀ 9,52.	Bille.	Kugel.	Ball.

I	NUMÉROS	K	⊢► 12/67 Sauf DV-DT	Vanne de priorité	Sicherheitsschieber	Priority valve
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMENDATION** MIN: Green or white mark. VEG: Red or white mark.
1		1		Vanne complète :	Schieber, komplett :	Valve, complete:
	DX 391-021		VEG : **U.S.A.** ⊢► 3/68.	– avec mano-contact.	– m. Warnlichtschalter.	– with pressure switch.
	DX 391-26		VEG : **(U.S.A.** —►⊣ 3/68) **CDN.**	– sans mano-contact.	– o. Warnlichtschalter.	– without pressure switch.
	DXN 391-26		MIN.	– sans mano-contact.	– o. Warnlichtschalter.	– without pressure switch.
2	DX 391-183	1	TH 9 × 125.	Vis d'obturation.	Verschlussschraube.	Closing screw.
	288-S	1	TH 5 × 40.	Vis de fixation.	Befestigungsschraube.	Securing screw.
3	DX 391-194	1	⌀ 20 × 150 - L 63.	Bouchon.	Stopfen.	Plug.
4	DX 391-195	1	L 27.	Butée.	Anschlag.	Stop.
5	DX 391-196	?	8,5 × 14 × 0,9.	Cale de ressort.	Federscheibe.	Spring shim.
6	DX 391-197	1	⌀ ext. 14,3.	Ressort 17 spires.	Feder, 17 Wicklungen.	Spring, 17 coils.
7	DX 391-198	1	6,4 × 14 × 6,8.	Coupelle de ressort.	Federteller.	Spring cup.
8	D 453-15	1		Jonc.	Sicherungsdraht.	Circlip.
9	4.863-S	1	12,1 × 15,9 × 1,9.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weisse Mark.).	Sealing ring (white).
10	4.887-S	1	20,7 × 24,5 × 1,9.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weisse Mark.).	Sealing ring (white).


6
9
7
5
17
1
8
10
4
2
14
18
14
16
3
16
11
15
16
12
13

I	NUMÉROS	K		Réservoir hydraulique	Hydraulikbehälter	Fluid reservoir
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMENDATION** MIN: Green or white mark. VEG: Red or white mark.
1		1		Réservoir complet :	Behälter, komplett :	Réservoir, complete:
	DM 393-02 H		**Bvm** ⟶| 9/66.	– 4 tubes, partie inf.	– 4 Rohre, a. unt. Teil.	– 4 pipes on lower part.
	DV 393-02		VEG : **bvm** ⟼ 9/66.	– 5 tubes, partie inf.	– 5 Rohre, a. unt. Teil.	– 5 pipes on lower part.
	DVN 393-02		MIN : **bvm** ⟼ 9/66.	– 5 tubes, partie inf.	– 5 Rohre, a. unt. Teil.	– 5 pipes on lower part.
	DS 393-02 M		VEG : **bvh** ⟶| 9/67.	– 5 tubes, partie inf. 2 tubes, partie sup.	– 5 Rohre, a. unt. Teil. 2 Rohre, a. ob. Teil.	– 5 pipes on lower part. 2 pipes on upper part.
	DX 393-02		VEG : **bvh** ⟼ 9/67.	– 6 tubes, partie inf. 2 tubes, partie sup.	– 6 Rohre, a. unt. Teil. 2 Rohre, a. ob. Teil.	– 6 pipes on lower part. 2 pipes on supper part.
	DXN 393-02		MIN : **bvh** ⟼ 9/66.	– 6 tubes, partie inf. 2 tubes, partie sup.	– 6 Rohre, a. unt. Teil. 2 Rohre, a. ob. Teil.	– 6 pipes on lower part. 2 pipes on upper part.
2	D 393-2	1	L 173.	Tube jauge, nylon.	Standrohr aus Nylon.	Gauge tube, nylon.
3	DS 393-3	1	h 224 ⟶| 9/66.	Filtre nu.	Filter, o. Ausrüstung.	Filter, only.
	DX 393-3	1	h 202 ⟼ 9/66.			
4	DS 393-4	1	⟶| 9/66.	Filtre complet.	Filter, komplett.	Filter, complete.
	DX 393-4	1	VEG ⟼ 9/66.			
	DXN 393-4	1	MIN ⟼ 9/66.			
5	DS 393-22	1	⟶| 9/66.	Tube plongeur.	Tauchrohr.	Plunger tube.
	DX 393-22	1	VEG ⟼ 9/66.			
	DXN 393-22	1	MIN ⟼ 9/66.			
6	DX 393-50	1	VEG : 1 ⌀ 3.	Bouchon.	Stopfen.	Cap.
	DXN 393-50	1	MIN : 1 ⌀ 3.			
	DX 393-23	1	VEG : 4 ⌀ 1,5 - P.O.	– avec filtre.	– m. Filter.	– with filter.
	DXN 393-23	1	MIN : 4 ⌀ 1,5 - P.O.	– avec filtre.	– m. Filter.	– with filter.
7	DS 393-61	1		Ressort.	Feder.	Spring.
8	DX 393-68	1	⟼ 9/66.	Support assemblé.	Träger, Gesamtteil.	Bracket assy.
9	DX 393-73	1	35 × 45 ⟼ 9/66 - R.m.p.	Joint caoutchouc (repère blanc).	Gummidichtung (weisse Mark.).	Rubber joint (white).
10	D 393-75	2	15 × 539.	Sangle.	Zugband.	Strap.


I	NUMÉROS	K		**Réservoir hydraulique** *(Suite)*	**Hydraulikbehälter** *(Forts.)*	**Fluid reservoir** *(Cont.)*
11				Tirant :	Strebe :	Tie-rod:
	DV 393-84	1	DV - DT - dna.	– tube ⌀ 10.	– Rohr 10 ⌀.	– tube ⌀ 10.
	DX 393-84	1	2 ⌀ 5 × 75 ⟼ 9/66.			
12		1	35 × 40 × 5.	Rondelle caoutchouc.	Gummischeibe.	Rubber washer.
	DS 393-85		VEG.			
	U 30.743		MIN.			
13		1	5 × 11 × 30.	Manchon caoutchouc.	Gummistutzen.	Rubber sleeve.
	355.874		VEG.			
	U 30.747		MIN.			
14	480-S	1	TH 7 × 14 ⟼ 9/66.	Vis.	Schraube.	Screw.
	530-S-30	1	TH 9 × 22 ⟼ 9/66.			
15	2.253-S	2	TR 5 × 40.	Vis.	Schraube.	Screw.
16	2.319-S	5	H 5 × 75 - e 5.	Écrou :	Mutter :	Nut:
	2.320-S	1	H 5 × 75 - e 3,5.	– sup. de tirant.	– oben an Strebe.	– upper for tie-rod.
17	4.878-S	1	37 × 64 × 3,5 ⟼ 5/66 - R.m.p.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weisse Mark.).	Sealing ring (white).
18	619.106	1	19,5 × 24 × 2 ⟼ 9/66.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.


Jeu de clapets
21
1
22
23
20
3
2
4
29
9
13
29
31
26
8
6
24
25
30
17
28
19
15
11
16
12
14
10
5
27
7
18

I	NUMÉROS	K		Cylindres de suspension AV	Vordere federzylinder	Front suspension cylinders
				ATTENTION	**ACHTUNG**	**RECOMMENDATION**
				MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	MIN: Green or white mark. VEG: Red or white mark.
	DS 433-01 C	2	VEG.	Sphère sans amortisseur, repère 59 sur vis.	Federkörper o. Stossdämpfer Mark. 59 auf Schraube.	Sphere, without damper marked 59 on screw.
1	DXN 433-01 A		MIN.			
2	DX 433-85	1	⌀ 36 × 150 - DJF - DLF ⟼ 4/66. T.T. ⟼ 9/66 - R.m.p. : d.e.o. : 1-4.868-S.	Embout de sphère gauche. ⌀ int. 42, côté sphère.	Endstück a. link. Federkörper. Innen- ⌀ 42, auf Seite Zylinder.	End piece for L.H. sphere. Inner ⌀ 42, sphere side.
3	D 433-90	3	36 × 40 × 3,7 - DJF - DLF ⟼| 4/66. T.T. sauf DJF - DLF ⟼| 9/66.	Joint (section carrée).	Dichtung (Schnitt viereckig).	Joint (square section).
	4.868-S	3	37,5 × 42,4 × 2,45 - T.T. ⟼ 9/66. DJF - DJF ⟼ 4/66.	Joint torique (repère blanc).	Dichtring (weisse Mark.).	Sealing ring (white).
4	VD 434-02 C	1	D - VEG ⟼ 2/68. R.m.p. : d.e.o. : 1-4.868-S.	Cylindre complet.	Federzylinder, kompl.	Cylinder, complete.
	DVN 434-02 C	1	D - MIN ⟼ 2/68 - R.m.p.			
	DX 434-02 B	1	G - VEG ⟼ 2/68. R.m.p. : d.e.o. : 1-4.868-S.			
	DXN 434-02	1	G - MIN ⟼	2/68.		
	DXN 434-02 B	1	G - MIN ⟼ 2/68.			
5	DX 434-3	2	⟼ 5/67. R.m.p.	Tige avec épingle.	Stösselstange m. Federbügel.	Rod with pin.
6			⟼ 1/67. R.m.p.	Écran latéral.	Seitliche Abschirmung.	Lateral shield.
	DX 434-5 C	1	G.			
	DX 434-5 D	1	D.			
7	DS 434-57	2	20 × 44 × 13.	Rondelle caoutchouc.	Gummischeibe.	Rubber washer.
8	D 434-63	2	⌀ int. 25.	Bague caoutchouc.	Schutzhülse.	Rubber bush.
9	DX 434-65	2	⟼ 9/66. R.m.p.	Anneau caoutchouc.	Gummiring.	Rubber ring.
10	D 434-68	2		Épingle (fil ⌀ 2).	Verbind.-Bügel (Draht- ⌀ 2).	Pin (wire ⌀ 2).
11	DS 434-76 A	2	34,5 × 41,5 × 5 - T.T. ⟼ 6/66. DJF - DLF ⟼ 4/66. R.m.p. : d.e.o. : 1-DS 434-89 A.	Rondelle feutre.	Filzscheibe.	Felt washer.
12	D 434-79 A	2	DJF - DLF ⟼| 4/66. T.T. sauf DJF - DLF ⟼| 6/66.	Coupelle de fermeture.	Abschlussdeckel.	Closing cup.

I	NUMÉROS	K		Cylindres de suspension AV *(Suite)*	Vordere federzylinder *(Frorts.)*	Front suspension cylinders *(Cont.)*
13		2	1 ⌀ 6,5.	Pare-poussière.	Dichtstulpen.	Dust cover.
	DS 434-86		VEG.			
	DXN 434-86		MIN.			
14		2	⌀ 54 × 150 - h 19.	Écrou de cylindre.	Mutter f. Federzylinder.	Cylinder nut.
	DS 434-89 A		⊢► 6/66 ►⊣ 9/66. R.m.p. : d.e.o. : 1-DS 434-76 A.			
	DX 434-89		⊢► 9/66 ►⊣ 2/68. DJF - DLF ⊢► 4/66 ►⊣ 2/68.			
	DX 434-89 A		T.T. ⊢► 2/68.	– 1 gorge intérieure.	– 1 Nut, innen.	– 1 inner groove.
15	DX 434-90	2	35 × 49 × 5 ⊢► 9/66 ►⊣ 2/68. DJF - DLF ⊢► 4/66 ►⊣ 2/68.	Rondelle d'appui.	Anlegscheibe.	Thrust washer.
	DX 434-90 A		35 × 47,6 × 5 ⊢► 2/68.			
16	D 434-94 A	2	34,4 × 44,5 - DJF - DLF ►⊣ 4/66. T.T. sauf DJF - DLF ►⊣ 9/66.	Joint de cylindre.	Dichtung f. Federzylinder.	Cylinder joint.
17	DX 434-94	2	⌀ int. 34,9 - h 4 - DJF - DLF ⊢► 4/66. T.T. ⊢► 9/66. 34,9 x x 4	Joint Teflon.	Teflon-Dichtung.	Joint Teflon.
18	DX 434-106	1	G.	Écran inférieur.	Untere Abschirmung.	Lower shield.
	DX 434-107	1	D.			
19	DX 434-111	2	48 × 53,9 × 3 ⊢► 2/68.	Joint d'écrou (repère blanc.).	Dichtung f. Mutter (weisse Mark.).	Nut joint (white).
20	DS 436-06 I	2		Amortisseur (trous ⌀ 2).	Stossdämpfer (Abflussbohr. 2 ⌀).	Damper (holes ⌀ 2).
21	DS 436-07 E			Jeu de clapets d'amortisseur.	Satz Ventilplättchen.	Set of damper valves.
22	DS 436-95 B	2	L 31 - ⌀ 7 × 100.	Axe d'amortisseur. Partie lisse, L 8,9.	Bolzen f. Stossdämpfer, glatter Teil 8,9 lang.	Damper spindle. Smooth part, L 8,9.
23	DS 436-98	4	H 7 × 100 - e 8,2.	Écrou d'amortisseur.	Mutter f. Stossdämpfer.	Damper nut.
24	DS 744-128	4	⌀ 40.	Bouchon caoutchouc.	Gummistopfen.	Rubber plug.
25	295-S-30	12	TH 5 × 16.	Vis d'écran.	Schraube f. Abschirmblech.	Shield screw.
	2.756-S	4	TR - Ta 3 × 10.	Vis d'écran sur auvent.	Schraube f. Abschirmbl. a. Windf.-Bl.	Shield screw on body.
26	2.493-S	4	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
27	4.106-S	2	⌀ 14,28.	Bille de tige.	Kugel f. Kolbenstange.	Rod ball.


I	NUMÉROS	K		Cylindres de suspension AV *(Suite)*	Vordere federzylinder *(Forts.)*	Front suspension cylinders *(Cont.)*
28		2	35,6 × 42,8 × 3,6.	Joint torique.	Dichtring.	Sealing ring.
	4.962-S		VEG : DJF - DLF ⟼ 4/66. T.T. ⟼ 9/66.			
	5.040-S		MIN.			
29	614.000	2	L 474.	Collier de pare-poussière.	Schlauchband f. Dichtstulpen.	Dust cover collar.
	614.011	2	L 240.			
30	615.714	4	∅ 3.	Écrou clip.	Clips-Mutter.	Nut clip.
31	621.045	4	TH 7 × 28.	Vis.	Schraube.	Screw.


562_51
20
1
21
Jeu de clapets
19
15
7
22
24
9
16
18
2
3
26
4
5
23
17
14
13
10
12
11
25
6
8
25

I	NUMÉROS	K		Cylindres de suspension AR	Hintere federzylinder	Rear suspension cylinders
				ATTENTION	**ACHTUNG**	**RECOMMENDATION**
				MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	MIN: green or white mark. VEG: red or white mark.
1	DS 433-02 C	2	VEG : sauf DJF - DLF.	Sphère, sans amortisseur.	Federkörper o. Stossdämpfer.	Sphere, without damper.
	DXN 433-02 A		MIN : sauf DJF - DLF.			
	DF 433-02 A		VEG : DJF - DLF.			
	DVN 433-02 A		MIN : DJF - DLF.			
2		2		Joint entre cylindre et bloc (Caoutchouc)	Gummidichtung zw. Federzylinder u. Federkörper :	Rubber joint:
	D 433-90		36 × 40 × 3,7 - DJF - DLF →| 4-66 sauf DJF - DLF →| 9/66	– section carrée.	– viereckiger Schnitt.	– square section.
	4.868-S		37,5 × 42,4 × 2,45 - DJF DLF ⊢→ 4/66 T.T. ⊢→ 9/66.	Torique repère blanc.	Ringdichtung (weisse Mark.).	Sealing ring (white).
3				Cylindre complet.	Federzylinder, komplett.	Cylinder, complete.
	DX 434-02 D	2	VEG : sauf DJF - DLF ⊢→ 12/67 R.m.p. : d.e.o. : →| 9/66 - 1-4.868-S.			
	DXN 434-02 D		MIN : sauf DJF - DLF ⊢→ 12/67.			
	DVF 434-02 A		VEG : DJF - DLF ⊢→ 3/68. R.m.p. : d.e.o. →| 4/66 - 1-4.868-S.			
	DVN 434-02 D		MIN : DJF - DLF ⊢→ 3/68. R.m.p.			
4			L 255.	Tige de piston.	Kolbenstange.	Piston rod.
	DF 434-3	2	DJF - DLF.			
	DS 434-3		Sauf DJF - DLF.			
5	D 434-63	2	⌀ int. 25.	Anneau de tige de piston.	Schutzring f. Kolbenstange.	Rubber bush.
6	DX 434-65	2	⊢→ 9/66. R.m.p	Bague de pare-poussière (Caoutchouc).	Schutzhülse f. Dichtstulpen.	Rubber ring.
7	D 434-67	2		Patte de maintien.	Haltelasche.	Securing plate.
8			1 ⌀ 6,5.	Pare-poussière (Caoutchouc).	Dichtstulpen (Gummi).	Dust cover.
	DF 434-74 A	2	VEG : DJF - DLF.			
	DVN 434-74		MIN : DJF - DLF.			
	DS 434-74		VEG : sauf DJF - DLF.			
	DXN 434-74		MIN : sauf DJF - DLF.			

I	NUMÉROS	K		**Cylindres de suspension AR** *(Suite)*	**Hintere federzylinder** *(Forts.)*	**Rear suspension cylinders** *(Cont.)*
9	DS 434-76 A	2	34,5 × 41,5 × 5, sauf DJF - DLF ⟼ 6/66. R.m.p. : d.e.o. : 1-DS 434-89 A.	Rondelle feutre de cylindre.	Filzscheibe f. Federzylinder.	Felt washer.
	DS 434-76		39,5 × 47,5 × 5 - DJF - DLF ⟼ 4/66. R.m.p. : d.e.o. : 1-DVF 434-89.			
10	D 434-79 A	2	⌀ ext. 59,6, sauf DJF - DLF ⟼| 6/66.	Coupelle de cylindre.	Blechdeckel f. Federzylinder.	Closing cup.
	D 434-79		⌀ ext. 64,6 - h 11 - DJF - DLF ⟼| 4/66.			
	DVF 434-79		h 8 - DJF - DLF ⟼ 4/66.			
11	DX 434-80	2	⟼ 9/66. R.m.p.	Épingle de tige de piston.	Verbind.-Bügel f. Kolbenstange.	Rod pin.
12	D 434-81	2		Pare-poussière de tige.	Dichtstulpen f. Kolbenstange.	Dust cover.
13	DS 434-89 A	2	⌀ 54 × 150, sauf DJF - DLF ⟼ 6/66 ⟼| 9/66. R.m.p. : d.e.o. : 1-DS 434-76 A.	Écrou de cylindre :	Mutter f. Federzylinder :	Cylinder nut:
	DX 434-89		h 19 sauf DJF - DLF ⟼ 6/66 ⟼| 12/67.			
	DX 434-89 A		⟼ 12/67, sauf DJF - DLF.	– 1 gorge int.	– 1 Innen-Nut.	– 1 inner groove.
	D 434-89		⌀ 59 × 150 - DJF - DLF ⟼| 4/66.			
	DVF 434-89		⌀ int. 48,5 - DJF - DLF ⟼ 4/66 ⟼| 3/68.			
	DVF 434-89 A		⟼ 3/68 - DJF - DLF.	– 1 gorge int.	– 1 Innen-Nut.	– 1 inner groove.
14	DX 434-90	2	35 × 49 × 5, sauf DJF - DLF ⟼ 9/66 ⟼| 12/67.	Rondelle d'appui de joint.	Anlegscheibe.	Thrust washer.
	DX 434-90 A		35 × 47,5 × 5, sauf DJF - DLF ⟼ 12/67.			
	DVF 434-90		40 × 54 × 5 - DJF - DLF ⟼ 4/66 ⟼| 3/68.			
	DVF 434-90 A		40 × 52,6 × 5 - DJF - DLF ⟼ 3/68.			
15	D 434-94	2	39 × 53 - DJF - DLF ⟼| 4/66.	Joint de piston (Caoutchouc).	Kolbendichtung (Gummi).	Piston joint.
	D 434-94 A		34,4 × 44,6, sauf DJF - DLF ⟼| 9/66.			
16	DVF 434-94	2	⌀ int. 40 - DJF - DLF ⟼ 4/66.	Joint Teflon de piston.	Teflon-Dichtung f. Kolben.	Joint Teflon.
	DX 434-94		⌀ int. 35, sauf DJF - DLF ⟼ 9/66.			
17	DX 434-111	2	48 × 53,9 × 3, sauf DJF - DLF ⟼ 12/67.	Joint entre écrou et rondelle.	Dichtung zw. Mutter u. Scheibe.	Nut joint.
	DVF 434-120		54 × 59 × 3,2 - DJF - DLF ⟼ 3/68.	Repère blanc.	(weisse Mark.).	(white marking).
18		2		Amortisseur - Trous de fuite ⌀ 2 :	Stossdämpfer, Abflussbohr. 2 ⌀ :	Damper (holes ⌀ 2):
	DS 436-06 J		Sauf DJF - DLF.	– sans repère.	– o. Markierung.	– without marking.
	DVF 436-06		DJF - DLF.	– repère AR 3.	– Markierung AR 3.	– marked : AR 3.

I	NUMÉROS	K		**Cylindres de suspension AR** *(Suite)*	**Hintere federzylinder** *(Forts.)*	**Rear suspension cylinders** *(Cont.)*
19	DS 436-07 F DVF 436-07	2	Sauf DJF - DLF. DJF - DLF.	Jeu de clapets d'amortisseur.	Satz Ventilplättchen.	Set of damper valves.
20	DS 436-95 B	2	⌀ 7 × 100 - L 31.	Axe d'amortisseur.	Bolzen f. Stossdämpfer.	Damper spindle.
21	DS 436-98	4	H 7 × 100 - e 8,2.	Écrou d'amortisseur.	Mutter f. Stossdämpfer.	Damper nut.
22	285-S-30	2	TH 5 × 25.	Vis de patte de maintien.	Schraube f. Haltelasche.	Plate screw.
23	4.108-S	2	⌀ 15,875.	Bille de tige de piston.	Kugel f. Kolbenstange.	Rod ball.
24	4.962-S	2	VEG : 36,5 × 42,8 × 3,6. sauf DJF - DLF ⟼ 9/66.	Joint torique de cylindre.	Ringdichtung f. Federzylinder.	Sealing ring.
	5.040-S		MIN : 36,5 × 42,8 × 3,6. sauf DJF - DLF ⟼ 9/66.			
	4.963-S		VEG : 40,6 × 47,8 × 3,6. DJF - DLF ⟼ 4/66.			
	5.041-S		MIN : 40,6 × 47,8 × 3,6. DJF - DLF ⟼ 4/66.			
25				Collier de pare-poussière.	Schlauchband f. Dichtstulpen :	Dust cover collar:
	614.000	2	L 474.	– cote cylindre.	– auf Seite Federzylinder.	– cylinder, side.
	614.011	2	L 240.	– cote levier.	– auf Hebelseite.	– lever side.
26	614.007	2	L 130.	Collier de pare-poussière.	Schlauchband f. Dichstulpen.	Dust cover collar.


562_52
40
38
4
6
12
35
2
3
7
11
12
16
40
8
37
13
5
39
36
1
42
41
20
24
33
32
31
21
34
30
32
29
27
18
28
23
25
17
26
19
22
32
23
33
34
9
10
15
14


I	NUMÉROS	K		Correcteurs - Barres anti-roulis	Höhenkorrektoren stabilisatoren	Correctors-anti-roll bars
				ATTENTION	**ACHTUNG**	**RECOMMENDATION**
				MIN repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	MIN: Green or white mark. VEG: Red or white mark.
				Correcteur de hauteur.	**Höhenkorrektor.**	**Height corrector.**
1	DS 435-02 D U 40.851	2	VEG. MIN.	Correcteur AV et AR.	Vord. u. hint. Korrektor.	Front and rear corrector.
2		4	1 ⌀ 3.	Membrane.	Membrane.	Diaphragm.
	DS 435-20 U 40.848		VEG. MIN.			
3	DS 435-45	4	5,8 × 25 × 0,2.	Clapet.	Ventil.	Valve.
4	DS 435-46	4		Ressort de clapet.	Ventilfeder.	Valve spring.
5	DX 435-55	1	2 ⌀ entr. 46,9.	Support de correcteur AV.	Träger f. vord. Korrektor.	Front corrector bracket.
6	DS 435-82	4	e 5.	Coupelle int. de membrane.	Blechdeckel, innen, f. Membrane.	Inner cup.
7	D 435-96	4	5 × 36 × 1,5.	Coupelle.	Blechdeckel.	Cup.
8	DM 435-122	1		Support de correcteur AR.	Träger f. hint. Korrektor.	Rear corrector bracket.
9	DF 435-142	1		Tôle de correcteur AR.	Abschirmblech f. hint. Korrektor.	Protective rear panel.
10	D 435-155	1		Garniture de tôle AR.	Garnitur f. hint. Abschirmblech.	Sealing rubber.
11	DS 435-167	4	⌀ ext. 61.	Bague de coupelle d'étanchéité.	Haltering für Dichtteller.	Sealing cup ring.
12			49 × 63.	Coupelle d'étanchéité :	Dichtteller :	Sealing cup:
	DS 435-168	2		– côté écrou.	– auf Mutterseite.	– nut side.
	DS 435-169	2	1 ⌀ 8.	– côté chape.	– auf Gabelseite.	– bearing end.
13	483-S	6	TH 7 × 15.	Vis de correcteur.	Schraube f. Höhenkorrektor.	Screw.
14	283-S-30	4	TH 5 × 14.	Vis de tôle AR.	Schlauch f. hint. Abschirmblech.	Panel screw.
15	2.319-S	4	H 5 × 75.	Écrou de tôle AR.	Mutter f. hint. Abschirmblech.	Panel nut.
16	620.525	4	5 × 9,85 × 0,6.	Circlip de clapet.	Seegerring f. Ventil.	Valve circlip.

I	NUMÉROS	K		Correcteurs - Barres anti-roulis *(Suite)*	Höhenkorrektoren stabilisatoren *(Forst.)*	Correctors-anti-roll bars *(Cont.)*
				Barre anti-roulis et commande de correcteur AV.	**Stabilisator und Betätigung für vord. Höhenkorrektor.**	**Anti-roll bar and front corrector control.**
17	D 413-81	2	⌀ ext. 25,5.	Ressort de rotule.	Feder f. Kugelbolzen.	Spring.
18	DS 435-23	1		Barre anti-roulis.	Stabilisator.	Anti-roll bar.
19	DX 435-39 A	2		Ressort anti-bruit - patte L 125.	Geräuschdämpf.-Feder, Lasche 125 lang.	Spring, anti-rattle, lug L 125.
20	DX 435-51 A	1		Tige de correcteur - Levier e 4.	Gestänge f. H. - Korrektor, Hebel 4 mm stark.	Control rod - Lever e. 4.
21	D 435-58	2	AV - Entr. 72.	Étrier de palier.	Bügelschraube f. Lagerdeckel.	Bearing clamp.
	D 435-58 A	2	AR - Entr. 83.			
22	DS 435-70	2		Collier de butée.	Schelle f. Anschlag.	Stop collar.
23	DX 435-111	2	Inf.	Demi-coussinet (nylon) 2 gorges int.	Lagerschalenhälfte (Nylon) 2 Innennuten.	Half-bearing (Nylon), 2 inner grooves.
	DX 435-111 A	2	Sup. - 2 ⌀ 3.			
24	DX 435-112	1	G.	Palier avec coussinet et ergot :	Lagerdeckel, m. Lagerschale und Nase :	Bearing with cap :
	DX 435-112 A	1	D.			
	DX 435-112 B	1	D.	– commande dynamique de phares.	– Betätig. für Scheinwerfer.	– self-levelling H. lamps.
25	DS 435-147	2	⌀ 26 - e 5,40.	Cuvette de rotule.	Kugelpfanne.	Cup.
26	DS 435-148	2	⌀ 30 × 150.	Écrou de cuvette.	Mutter f. Kugelpfanne.	Cup nut.
27	D 435-153	?	e 1.	Cale de barre.	Beilegscheibe f. Stabilisator.	Adjusting shim.
	D 435-153 A		– 0,95.			
	D 435-153 B		– 0,90.			
	D 435-153 C		– 0,85.			
	D 435-153 D		– 0,80.			
	D 435-153 E		– 0,75.			
	D 435-153 F		– 0,70.			
	D 435-153 G		– 0,65.			
28	DX 435-174	2		Coussinet de ressort anti-bruit. 2 ergots ⌀ 7,8.	Scheibe f. Geräuschdämpf.-Feder. 2 Nasen 7,8 ⌀.	Bush for anti-rattle spring. 2 Dowells ⌀ 7,8.
29				Manchon de barre :	Hülse f. Stabilisator :	Bar sleeve :
	DS 435-175	1	D - L 62,5.	– ⌀ 14 × 125 à D.	– ⌀ 14 × 125, Rechtsgewinde.	– ⌀ 14 × 125, R.H.
	DS 443-10	1	G - L 80.	– ⌀ 14 × 125 à D et à G.	– ⌀ 14 × 125, Rechts-u. Linksgew.	– ⌀ 14 × 125, R.H. and L.H.

I	NUMÉROS	K		Correcteurs - Barres anti-roulis *(Suite)*	Höhenkorrektoren stabilisatoren *(Forts.)*	Correctors anti-roll bars *(Cont.)*
30	D 443-70	4		Collier de manchon.	Klemmschelle f. Einstellhülse.	Sleeve clamp.
31	489-S	4	TH 7 × 30.	Vis de manchon.	Schraube f. Einstellhülse.	Sleeve screw.
32	2.489-S	13	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
33				Graisseur de barre :	Schmiernippel f. Stabilisator :	Lubricator:
	4.737-S	2		– de rotule.	– Kugelbolzen.	– For socket.
	4.739-S	2		– de palier.	– Lagerdeckel.	– For bearing.
34	490.708	3	TR 7 × 22,5.	Vis des colliers.	Schraube f. Schellen.	Collar screw.
				Barre anti-roulis et commande de correcteur AR.	**Stabilisator und Betätigung f. hint. Höhenkorrektor.**	**Anti-roll bar and rear corrector control.**
35	DX 435-05	1		Tige de commande.	Betätigungsstange.	Control rod.
36	DS 435-11	1	⌀ 17.	Barre anti-roulis.	Stabilisator.	Anti-roll bar.
37	D 435-149	1	6 × 36 × 60.	Manchon sur tige.	Dichtstutzen am Betätig.-Gestänge.	Sleeve on rod.
38	491-S	1	TH 7 × 35.	Vis de tige.	Schraube f. Betätigungsstange.	Rod screw.
39	535-S	8	TH 12 × 55.	Vis de barre.	Schraube f. Stabilisator.	Bar screw.
40	2.490-S	2	H 7 × 100.	Écrou de tige.	Mutter f. Betätigungsstange.	Rod nut.
41	5.404-S	8	H 12 × 125.	Écrou de barre.	Mutter f. Stabilisator.	Bar nut.
42	431.442	4	Entr. 29 - 42.	Bride de barre.	Anschlussflansch f. Torsionsstange.	Coupling flange.


FREIN A MAIN

1



I	NUMÉROS	K	bvm	Frein à main	Handbremse	Handbrake
1		1		Levier de frein complet :	Handbremshebel kompl. :	Handbrake lever assy:
	DV 454-06		D à G sauf PA ⟶| 9/68.	– poignée côté D.	– Griff auf rechter Seite.	– handle, R.H. Side.
	DJ 454-010		D à D sauf PA ⟶| 9/68.	– poignée côté G.	– Griff auf linker Seite.	– handle, L.H. side.
	DJ 454-06 A		D à G - PA ⟶| 9/68 - T.T. ⟼ 9/68.	– poignée (noire) côté D.	– Griff (schwarz) auf rechter Seite.	– handle (black) R.H. Side.
	DJ 454-010 A		D à D - PA ⟶| 9/68 - T.T. ⟼ 9/68.	– poignée (noire) côté G.	– Griff (schwarz) auf linker Seite.	– handle (black) L.H. side.
2		1	⌀ 14 × 150.	Câble.	Bremsseil.	Cable.
	DV 454-1		D à G - L 1425.			
	DV 454-34		D à D - L 1380.			
3		1		Levier et demi-tirant :	Bremshebel m. Strebenhälfte :	Lever and half-rod:
	DV 454-3		D à G.	– poignée côté D.	– Griff auf rechter Seite.	– handle, R.H. side.
	DJ 454-6		D à D.	– poignée côté G.	– Griff auf linker Seite.	– handle, L.H. side.
4	DJ 454-27	1		Poignée de déblocage (noire).	Entriegelungsgriff (schwarz).	Handle (black) for locking.
5	DM 454-28	1	⌀ ext. 8.	Ressort de verrou.	Verriegelungsfeder.	Lock spring.
6	DM 454-29	1		Verrou.	Verriegelungsstück.	Lock.
7	DM 454-30	1	⌀ 10.	Secteur de verrouillage.	Klemmstange f. Handbremse.	Locking sector.
8	DJ 454-52	2	L 65.	Demi-tirant de câble.	Zuglasche.	Half-rod for cable.
9	DM 454-54	1	4 × 23.	Axe de poignée.	Bolzen f. Entriegelungshebel.	Handbrake pin.
10	DM 454-55	1	9 × 13 × 34.	Entretoise.	Abstandsbüchse.	Distance bush.
11	DM 454-57	1	7 × 26,2.	Axe de tirant.	Bolzen f. Zuglasche.	Rod pin.
12	DV 454-62	1	2 ⌀ 8.	Support de butée.	Stütze f. Seilhüllenanschlag.	Stop support.
13	DM 454-67	1	TR 4 × 16.	Vis de tige.	Schraube f. Entriegelungsstange.	Rod screw.
14	DV 454-91	1	3 ⌀ 7,5 - 2 ⌀ 17,5 × 11,5.	Plaque avec support.	Halteblech m. Träger.	Support plate.
15	DX 454-95	1	2 ⌀ 4,35 - Entr. 77.	Œillet de câble.	Ösenstück f. Bremszug.	Grommet.
16	DM 454-103	1		Tige de blocage.	Entriegelungsstange.	Locking rod.
17	DM 454-109	2	⌀ int. 7,3.	Ressort de secteur.	Feder f. Klemmstange.	Sector spring.
18	DM 454-115	2	7 × 24.	Axe de secteur et de câble.	Bolzen f. Klemmstange u. Bremszug.	Clevis pin.


I	NUMÉROS	K	bvm	Frein à main *(Suite)*	Handbremse *(Forts.)*	Handbrake *(Cont.)*
19	DX 454-117	1	1 ⌀ 9,5.	Patte de câble.	Führungslasche f. Bremszug.	Cable lug.
20	DM 454-119	1	6 × 38,5.	Axe de verrou.	Lagerbolzen f. Verrieg.-Stück.	Lock pin.
21	DV 454-121	1	D à D - 15 × 18 - L 195.	Garniture de câble.	Garnitur f. Bremszug.	Cable sheath.
22	484-S-30	5	TH 7 × 17,5.	Vis.	Schraube.	Screw.
23	2.269-S	1	H 4 × 75.	Écrou de tige.	Mutter f. Entriegelungsstange.	Rod nut.
24	2.368-S	1	H 9 × 125.	Écrou crénelé de levier.	Kronenmutter f. Bremshebel.	Nut, castellated.
25	3.008	1	6,25 × 12,1.	Rondelle d'axe de verrou.	Scheibe f. Bolzen a. Verrieg.-Stück.	Lock pin washer.
26	88.300	2	H 14 × 150.	Écrou de butée.	Anschlagmutter.	Nut.
27	621.057	1	TH 9 × 50.	Vis de levier.	Schraube f. Bremshebel.	Lever screw.


562_54
1F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

I	NUMÉROS	K	bvh	Frein de parking	Feststellbremse	Parking brake
1		1	3 ⌀ 14,25 × 7,75.	Commande de frein complète :	Bremsbetätigung, komplett :	Brake control complete :
	DX 454-07 B		**D à G** ⟶| 9/68.	– bouton ⌀ 36.	– Knopf 36 ⌀.	– Locking knob ⌀ 36.
	DX 454-07 D		**D à G** |⟶ 9/68.	– protecteur de bouton ⌀ int. 20.	– Knopfabdeckung, Innen- ⌀ 20.	– Knob protector ⌀ int. 20.
			2 ⌀ 14,5 × 8.			
	DX 454-08		**D à D** sauf PA |⟶ 10/67.	– grille grise.	– graue Führungsplatte.	- Grey gate.
	DX 454-08 A		**D à D** - PA ⟶| 10/67. T.T. |⟶ 10/67 ⟶| 9/68.	– grille noire.	– schwarse Führungsplatte.	– Black gate.
	DX 454-08 C		**D à D** |⟶ 9/68.	– protecteur de bouton ⌀ int. 20.	– Knopfabdeckung, Innen- ⌀ 20.	– Knob protector ⌀ int 20.
2		1	⌀ 14 × 150.	Câble de frein.	Bremszug.	Brake cable.
	DX 454-1		**D à G** - L 1297.			
	DX 454-34		**D à D** - L 1228.			
3	D 454-25	1	Sauf PA ⟶| 10/67.	Doigt de blocage.	Arretierungsdaumen.	Locking catch.
	DX 454-25		PA ⟶| 10/67. T.T. |⟶ 10/67.			
4	D 454-28	1	⌀ ext. 10,5.	Ressort de verrou.	Verriegelungsfeder.	Lock spring.
5		1		Grille de positionnement :	Führungsplatte :	Position gate :
	DS 454-31		Sauf PA ⟶| 10/67.	– nylon gris.	– Nylon, grau.	– Grey nylon.
	DX 454-31		PA ⟶| 10/67. T.T. |⟶ 10/67.	– nylon noir.	– Nylon, schwarz.	– Black nylon.
6		1		Garniture de pédale :	Pedalgummi :	Pedal pad (rubber) :
	D 454-63		Sauf PA.			
	DX 454-63		PA.	– 4 encoches de 5.	– 4 Einkerbungen zu 5 mm.	– 4 notches 5.
7	DX 454-66	2	7 × 18 × 16.	Butée caoutchouc de pédale.	Gummianschlag f. Pedal.	Rubber stop.
8	DX 454-71	1	PA.	Enjoliveur de garniture.	Zierleiste f. Pedalgummi.	Pad embellisher.
9	DX 454-95	1	2 ⌀ 4,35 - Entr. 77.	Œillet de câble.	Ösenführung f. Bremszug.	Cable grommet.
10	DX 454-100	1	⌀ 36 - L 55,6 |⟶ 10/67 ⟶| 9/68.	Bouton de manœuvre.	Betätigungsknopf.	Locking knob.
	DX 454-100 A		⌀ 32 - L 58 |⟶ 9/68.			
11	DX*rr* 454-102	1	⌀ ext. 14,5 |⟶ 10/67.	Ressort de bouton.	Feder f. Betätig.-Knopf.	Knob spring.
12	DX 454-103	1		Biellette de liaison.	Verbindungsstange.	Connecting rod.
13	DX 454-106	1	⌀ 29,75 |⟶ 10/67 ⟶| 9/68.	Pastille de bouton.	Plättchen f. Knopf.	Knob plate.


I	NUMÉROS	K	bvh	Frein de parking *(Suite)*	Feststellbremse *(Forts.)*	Parking brake *(Cont.)*
14	DX 454-106 A	1	⌀ int. 20 ⟼ 9/68.	Protecteur de bouton.	Abdeckung f. Knopf.	Knob protector.
15	DX 454-115	1	⌀ 7 - L 51.	Axe de câble.	Bolzen f. Bremszug.	Cable pin.
16	D 454-117	1	⌀ 16,5 sauf PA ⟼| 10/67.	Garniture de bouton.	Gummiknopf.	Knob covering.
17	DX 454-117	1	1 ⌀ 9,5.	Patte du câble.	Führungslasche f. Bremszug.	Cable lug.
18	DX 454-120 A DX 454-45	1	L 64 ⟼ 10/67 ⟼| 9/68. L 80 ⟼ 9/68.	Axe de butée de ressort.	Anschlagbolzen f. Feder.	Spring stop pin.
19	DX 454-121	1	D à D - 15 × 18 - L 370.	Garniture de câble.	Garnitur für Bremszug.	Cable sheath.
20	D 454-127	1	⌀ ext. 3,5.	Ressort de bille.	Andrückfeder f. Kugel.	Ball spring.
21	484-S-30	4	TH 7 × 17,5.	Vis de commande.	Schraube f. Bremsvorrichtung.	Control screw.
22	2.489-S 2.504-S	2 2	D à D - H 7 × 100. D à D - 7 × 100.	Écrou de commande : – carré.	Mutter f. Bremsvorrichtung : – Vierkant.	Control nut : – Square.
23	2.703-S	1	⌀ 4.	Bille de doigt de blocage.	Kugel f. Arretierdaumen.	Locking catch ball.
24	2.756-S	3	Ta 3 × 10.	Vis de grille.	Kugel f. Führungsplatte.	Gate screw.
25	88.300	2	H 14 × 150.	Écrou de butée réglable.	Mutter f. einstellb. Endstück.	Nut.

PÉDALIER COMPLET : 1



I	NUMÉROS	K	D à G - bvm	Pédalier	Pedalwerk	Pedal gear
1	DVF 314-015	1	Sauf DV - DT →| 9/68.	Pédalier complet :	Pedalwerk, kompl. :	Pedal gear, complete:
	DJ 314-015		Sauf DV - DT |→ 9/68.	– avec ressort d'assistance.	– m. Ausgleichsfeder.	– with help spring.
	DV 453-029		DV - DT →| 9/68.			
	DV 453-029 A		DV - DT |→ 9/68.	– avec ressort d'assistance.	– m. Ausgleichsfeder.	– with help spring.
2	DV 314-2 D	1	L 580,5 |→ 2/67. R.m.p. : d.e.o. : 1-DV 314-33 A.	Câble de débrayage.	Kupplungszug.	Clutch cable.
3	DF 314-3 C	1	Sauf DV - DT →| 6/66.	Pédale de débrayage :	Kupplungspedal :	Clutch pedal:
	DVF 314-3		Sauf DV - DT |→ 6/66 →| 9/68.			
	DV 314-3		DV - DT →| 9/68.			
	DV 314-3 A		T - T |→ 9/68.	– avec secteur denté.	– m. Hebel f. Hilfsfeder.	– with toothed quadrant.
4	DV 314-33 A	1		Levier de tige de poussée.	Hebel f. Kuppl.-Gestänge.	Push rod lever.
5	DV 314-51	1		Ressort de pédale de débrayage (13 spires).	Feder f. Kuppl.-Pedal (13 Wickl.).	Pedal spring (13 coils).
6	DV 314-83	1	→| 9/68.	Levier de commande de débrayage.	Betät.-Hebel f. Kupplung.	Control lever.
	DJ 314-83		⌀ 7 × 100 |→ 9/68.			
7	DM 314-88	1	7,2 × 22 × 2.	Rondelle de levier de tige.	Anlaufscheibe f. Kuppl.-Gestänge.	Lever washer.
8	DM 314-95 B	1	7,2 × 20 × 7,2.	Palier de levier de tige.	Lagerbüchse f. Winkelhebel.	Lever bush.
9	DV 314-97	1	L 112.	Tige de poussée.	Verbindungsstange.	Push rod.
10	DM 314-109	1	7 × 10 × 12,6.	Entretoise de levier.	Zwischenbuchse.	Distance bush.
11	DJ 314-122	1	⌀ ext. 19,2 |→ 9/68.	Ressort d'assistance de débrayage.	Ausgleichsfeder f. Kupplung.	Clutch help spring.
12	DJ 314-134	1	TH 9 × 125 |→ 9/68.	Vis de ressort d'assistance.	Schraube f. Ausgleichsfeder.	Help spring screw.
13	DVF 314-158	1	Sauf DV - DT →| 9/68.	Support de pédale :	Träger f. Pedal :	Pedal bracket:
	DJ 314-158		Sauf DV - DT |→ 9/68.	– avec patte de ressort.	– m. Lasche f. Feder.	– with lug for spring.
	DV 453-99		DV - DT →| 9/68.			
	DV 453-99 A		DV - DT |→ 9/68.	– avec patte de ressort.	– m. Lasche f. Feder.	– with lug for spring.
14	DM 314-177	2	⌀ 7 × 100 - L 35.	Vis de réglage de pédale.	Einstellschraube f. Pedal.	Adjusting screw.
15	DV 314-178	1	⌀ 5 - L 13,5.	Axe de câble.	Bolzen f. Kupplungszug.	Cable pin.
16	DJ 314-195	1	⌀ 20 - L 105 |→ 9/68.	Gaine anti-bruit de ressort.	Geräuschdämpf.-Hülle f. Feder.	Sheath, anti-rattle.


I	NUMÉROS	K	D à G - bvm	**Pédalier** *(Suite)*	**Pedalwerk** *(Forts.)*	**Pedal gear** *(Cont.)*
17	DM 453-1 D	1	DV - DT.	Pédale de frein.	Bremspedal.	Brake pedal.
18	DM 453-25 C	1	DV - DT ⌀ ext. 16.	Ressort de pédale de frein.	Feder f. Bremspedal.	Brake pedal spring.
19	DM 453-97	2	DV - DT.	Garniture de patin :	Garnitur f. Pedal :	Pedal pad (rubber):
	D 454-63	1	Sauf DV - DT.			
	DX 454-63	1	PA.	– 4 encoches.	– 4 Einkerbungen.	– 4 notches.
20	DM 453-110	1	DV - DT - 18 × 27 × 1,5 ⟶| 9/68.	Rondelle de pédale de frein.	Scheibe f. Bremspedal.	Brake pedal washer.
	DV 453-110		DV - DT - 18 × 27 × 1 |⟶ 9/68.			
21	DV 453-189	1		Garniture de pédalier (polyuréthane).	Dichtgarnitur f. Pedalwerk (Polyurethan).	Lining, plastic.
22	DX 454-71	1	PA.	Enjoliveur de patin (inox).	Zierleiste f. Pedal (rostfrei).	Embellisher, stainless.
23	483-S-30	1	TH 7 × 15.	Vis de pédalier.	Schraube f. Pedalwerk.	Screw.
24	485-S	1	TH 7 × 20.	Vis de levier de tige.	Schraube f. Winkelhebel.	Screw.
25	497-S	1	TH 7 × 50.	Vis de levier de débrayage.	Schraube f. Betätigungshebel.	Screw.
26	2.489-S	6	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
27	543.322	2	18 × 22 × 17 ⟶| 9/68.	Bague de support.	Ring f. Pedalträger.	Bracket bush.
	DJ 314-125	2	h 15 |⟶ 9/68.	Coussinet de support.	Lagerung f. Pedalträger.	Bracket bearing.
28	612.702	1	DV - DT 18 × 22 × 39.	Bague de pédale de frein.	Hülse f. Bremspedal.	Brake pedal bush.
29	614.201	1	H 16 × 150.	Écrou de butée réglable.	Mutter f. einstellbaren Anschlag.	Nut.




Pédalier complet

1

I	NUMÉROS	K	D à D - bvm	Pédalier	Pedalwerk	Pedal gear
1	DJ 314-016 DM 314-016	1	PA. Sauf PA.	Pédalier complet.	Pedalwerk, komplett.	Pedal gear, complete.
2	DV 314-36	1		Levier de tige de poussée.	Hebel f. Verbind.-Stange.	Push rod lever.
3		1		Pédale de débrayage :	Kupplungspedal :	Clutch pedal:
	DJ 314-38		PA.	– patin côté axe L 10.	– Pedal auf Achsenseite 10 lang.	– pad, spindle side L 10.
	DM 314-38 B		Sauf PA.	– patin côté axe L 17.	– Pedal auf Achsenseite 17 lang.	– pad, spindle side L 17.
4	DV 314-39 A	1	L 525.	Câble de débrayage.	Kupplungszug.	Clutch cable.
5	DM 314-48	1		Support de pédale.	Pedalträger.	Pedal bracket.
6	DM 314-51 D	1		Ressort de pédale (11 spires).	Feder f. Kuppl.-Pedal (11 Wickl.).	Pedal spring (11 coils).
7	DM 314-83 B	1		Levier de commande.	Ausrückhebel.	Control lever.
8	DV 314-97	1	⌀ 6 - L 112.	Tige de poussée.	Verbindungsstange.	Push rod.
9	DM 314-109	1	7 × 10 × 12,6.	Entretoise de levier.	Abstandshülse f. Kuppl.-Hebel.	Distance bush.
10	DM 314-177	1	⌀ 7 × 100 - L 35.	Vis de réglage de pédale.	Einstellschraube f. Kuppl.-Pedal.	Adjusting screw.
11	DV 314-178	1	5 × 13,5.	Axe de câble.	Bolzen f. Kuppl.-Zug.	Cable pin.
12	DM 453-97 DX 454-63	1	Sauf PA. PA.	Garniture de patin : – 4 encoches.	Garnitur f. Pedal : – 4 Einkerbungen.	Pedal pad (rubber): – 4 Notches.
13	DX 454-71	1	PA.	Enjoliveur de patin.	Zierleiste f. Pedal.	Pad embellisher.
14	DS 454-113	1	45 × 80 × 1.	Étanchéité de pédalier.	Dichtgarnitur f. Pedalwerk.	Sealing rubber.
15	483-S-30	3	TH 7 × 15.	Vis de levier et pédalier.	Schraube f. Pedalwerk.	Screw.
16	497-S	2	TH 7 × 50.	Vis des leviers.	Schraube f. Hebel.	Screw.
17	2.489-S	4	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
18	543.322	2	18 × 22 × 17.	Bague de support.	Büchse f. Pedalträger.	Bracket bush.


5
6
7
13
18
5
17
15
10
2
19
16
8
3
4
28
1
14
11
12

I	NUMÉROS	K	D à G - DV - DT	Commande de frein	Bremsbetätigung	Brake control
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMENDATION** MIN : Green or white mark. VEG : Red or white mark.
1	DM 453-011 DVN 453-011	1	VEG. MIN.	Commande de frein complète.	Bremsbetätigung, komplett.	Brake control, complete.
2	DM 453-17	2		Jonc de coupelle, fil ⌀ 1.	Sicherungsdraht f. Teller, Draht- ⌀ 1.	Circlip, wire ⌀ 1.
3	DM 453-28	1	⌀ int. 6,5.	Coupelle de protecteur.	Schutzteller.	Protector cup.
4	 DM 453-36 DVN 453-36	1	⌀ int. 24,5. VEG. MIN.	Protecteur caoutchouc.	Gummiabschirmung.	Rubber protector.
5	DM 453-48	1	⌀ 22 × 150.	Bouchon.	Stopfen.	Plug.
6	DV 453-51	1		Ressort de tiroir inf.	Feder f. unt. Schieber.	Lower spring.
7	DM 453-53 A	1	⌀ int. 12,1.	Ressort de tiroir sup.	Feder f. ober. Schieber.	Upper spring.
8	DM 453-57 A	1	8,5 × 11,8 × 18,6 × 5.	Coupelle de ressort.	Federteller.	Spring cup.
9	DM 453-60	1	⌀ int. 30,5.	Bague de protecteur.	Hülse f. Abschirmung.	Protector bush.
10	DM 453-63 A	1	5,7 × 14.	Rondelle de ressort inf.	Teller f. untere Feder.	Lower spring washer.
11	DM 453-126	1	2 ⌀ 8.	Support de commande.	Träger f. Betätigung.	Control bracket.
12	DM 453-134	2	8 × 12 × 8.	Bague de support.	Hülse f. Träger.	Bracket bush.
13	DM 453-149	1	⌀ 7 × 100.	Tube raccord.	Rohrverbindung.	Pipe union.
14	DM 453-150	1	⌀ 7,9 - L 42.	Poussoir.	Stössel.	Push-rod.
15	DM 453-151	1	⌀ 6 × 100.	Tube raccord	Rohrverbindung.	Pipe union.
16	497-S	2	TH 7 × 50.	Vis de commande.	Betätigungsschraube.	Screw.
17	2.476-S	1	7,2 × 11.	Joint cuivre de tube raccord.	Kupferdichtung f. Rohrverbindung.	Copper joint.
18	4.864-S	1	24,2 × 28 × 1,9.	Joint torique de bouchon (repère blanc).	Ringdichtung f. Stopfen (Weisse Markierung).	Sealing ring (white).
19	617.805	1	6,2 × 10 × 1.	Joint cuivre de tube raccord.	Kupferdichtung f. Rohrverbindung.	Copper joint.
20	620.528	1	⌀ ext. 20.	Circlips de coupelle.	Seegerring für Teller.	Circlip.




PEDALIER sans plancher
5

PEDALIER COMPLET
24

I	NUMÉROS	K	D à D - DV - DT	Commande de frein	Bremsbetätigung	Brake control
				ATTENTION	**ACHTUNG**	**RECOMMENDATION**
				MIN : repère vert ou blanc.	MIN : Grün oder weiss markiert.	MIN: Green or white mark.
1	DVN 394-9	1		Faisceau - 4 vis raccord.	Rohrbündel - 4 Verb.-Schrauben.	Pipe assy, 4 screwed unions.
2	DVN 394-159	1	3 × 8 × 105.	Tube de commande à faisceau.	Rohr v. Betätigung zum Rohrbündel.	Tube, control to pipe assy.
3	DVN 394-160	1	5 × 11 × 190.	Tube de commande à faisceau.	Rohr v. Betätigung zum Rohrbündel.	Tube, control to pipe assy.
4	DVN 453-011	1		Commande de frein.	Bremsbetätigung.	Brake control.
5	DVN 453-014	1		Commande avec pédale.	Betätigung m. Pedal.	Control unit with pedal.
6	DM 453-1 F	1	⌀ 9 × 125 - L 18.	Pédale.	Pedal.	Pedal.
7	DM 453-17	2		Jonc de coupelle fil ⌀ 1.	Sicherungsdraht f. Teller, Draht- ⌀ 1.	Circlip.
8	DM 453-28	1	⌀ int. 6,5.	Coupelle de protecteur.	Teller für Abschirmung.	Protector cup.
9	DS 453-36	1	e 5,5.	Bague de patin (caoutchouc).	Gummimanschette f. Bremsknopf.	Rubber grommet.
10	DVN 453-36	1	⌀ int. 24,5.	Protecteur caoutchouc.	Gummiabschirmung.	Rubber protector.
11	DM 453-48	1	⌀ 22 × 150.	Bouchon.	Stopfen.	Plug.
12	DV 453-51	1		Ressort de tiroir inf.	Feder f. unt. Schieber.	Lower spring.
13	DM 453-53 A	1	⌀ int. 12,1.	Ressort de tiroir sup.	Feder f. ober. Schieber.	Upper spring.
14	DM 453-57 A	1	18,5 × 11,8 × 18,6 × 5	Coupelle de ressort.	Federteller.	Spring cup.
15	DM 453-60	1	⌀ int. 30,5.	Bague de protecteur.	Hülse f. Abschirmung.	Protector bush.
16	DM 453-63 A	1	5,7 × 14.	Rondelle de ressort.	Federteller.	Spring washer.
17	DS 453-97 A	1	⌀ int. 42.	Garniture de patin.	Garnitur f. Bremspedal.	Pedal pad (rubber).
18	DS 453-98 A	1		Patin de pédale.	Bremsknopf.	Pedal pad (steel).
19	D 453-115	2	7 × 16.	Axe de pédale.	Pedalachse.	Pedal spindle.
20	DM 453-149	1	⌀ 7 × 100.	Tube raccord.	Rohrverbindung	Pipe union.
21	DM 453-151	1	⌀ 6 × 100.	Tube raccord.	Rohrverbindung.	Pipe union.
22	DM 453-186	1		Support de commande.	Träger f. Betätigung.	Control bracket.

I	NUMÉROS	K	D à D - DV - DT	Commande de frein *(Suite)*	Bremsbetätigung *(Forts.)*	Brake control *(Cont.)*
23	DS 453-216 A	1	6 ⌀ 7,6.	Plaquette porte-joints.	Dichtungsplakette.	Seal plate.
24	DM 831-02	1		Plancher de pédale avec commande complète.	Pedalboden m. kompl. Betätigung.	Pedal panel with control unit.
25	283-S	6	TH 5 × 13.	Vis de commande sur plancher.	Schraube f. Betätig. a. Wagenboden.	Screw.
26	483-S	2	TH 7 × 15.	Vis de commande sur support.	Schraube f. Betätig. a. Träger.	Screw.
27	2.369-S	3	H 6 × 100.	Écrou de faisceau.	Mutter f. Rohrbündel.	Nut.
28	2.372-S	2	H 9 × 125.	Écrou de patin.	Mutter f. Bremsknopf.	Nut.
29	2.476-S	1	7,2 × 11.	Joint cuivre de tube raccord.	Kupferdichtung f. Rohrverbindung.	Copper joint.
30	2.556-S	2	L 160.	Collier de tube caoutchouc.	Schelle f. Gummirohr.	Collar.
31	4.862-S	6	4,2 × 8 × 1,9.	Joint torique de plaquette.	Ringdichtung f. Plakette.	Sealing ring.
32	4.864-S	1	24,2 × 28 × 1,9.	Joint torique de bouchon.	Ringdichtung f. Stopfen.	Sealing ring.
33	617.805	1	6,2 × 10 × 1.	Joint cuivre de tube raccord.	Kupferdichtung f. Rohrverbindung.	Copper joint.
34	620.528	1	⌀ ext. 20.	Circlips de coupelle.	Seegerring f. Teller.	Circlip.
35	620.806	2		Bague de tube caoutchouc.	Büchse f. Gummirohr.	Rubber bush.


562_59


20
4
28
2
24
30
22
33
1
5
29
8
18
21
12
30
27
34
26
31
23
5
25
7
11
9
16
17
6
15
32
13
10
3
14
ANCIEN MONTAGE
19
17
15

I	NUMÉROS	K	Sauf DV - DT	Commande de frein hydraulique	Hydraulische bremsbetätigung	Hydraulic brake control
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMENDATION** MIN: Green or white mark. VEG: Red or white mark.
1		1	5,7 × 9,1 × 1,7.	Joint torique de bouchon.	Dichtring für Stopfen.	Sealing ring for plug.
	DS 142-95		VEG.			
	5.003-S		MIN.			
2	DX 394-9	1	VEG : **D à G.** T.T. →| 9/66. **C.D.N.** |→ 9/66. **U.S.A.** |→ 9/66 →| 3/68.	Faisceau de commande.	Rohrbündel.	Pipe assy.
	DX 394-9 D		VEG : **D à G - U.S.A.** |→ 3/68.			
	DXN 394-9		MIN : **D à G** |→ 9/66.			
	DX 394-9 A		VEG : **D à D** →| 9/66.			
	DXN 394-9 A		MIN : **D à D** |→ 9/66.			
3	DJ 394-45	1	5 × 7 × 300.	Tube de purge (nylon).	Entlüftungsrohr (Nylon).	Bleed tube (Nylon).
4	DX 453-016 B	1	VEG : **D à G.** T.T. →| 9/66. **C.D.N.** |→ 9/66. **U.S.A.** |→ 9/66 →| 3/68.	Plancher de pédale avec commande.	Pedalboden m. Bremsbetätigung.	Pedal panel with control unit.
	DX 453-016 H		VEG : **D à G - U.S.A.** |→ 3/68.			
	DXN 453-016		MIN : **D à G** |→ 9/6o.			
	DX 453-018 A		VEG : **D à D** →| 9/66.			
	DXN 453-018		MIN : **D à D** |→ 9/66.			
5	DS 453-021 D	1	VEG.	Corps de commande avec tiroirs.	Betätig.-Gehäuse m. Schiebern.	Body of control unit with slides.
	DXN 453-021		MIN.			
6	DS 453-1 C	1	|→ 4/66. R.m.p. : d.e.o. : 1-DS 453-98 A - 2-2.372-S.	Pédale (tige ⌀ 9 × 125).	Pedal (Gewinde 9 × 1,25 ⌀).	Pedal (stem ⌀ 9 × 125).
7	D 453-15	2		Jonc de tiroir.	Sicherungsdraht f. Schieber.	Circlip.
8	DS 453-36	1	e 5,5.	Bague de patin (caoutchouc).	Dichtmanschette f. Bremsknopf (Gummi).	Rubber grommet.
9	DV 453-51	2		Ressort de tiroir.	Feder f. Schieber.	Slide spring.
10	DX 453-52	2	20 × 24 × 3,5.	Joint de commande (caoutchouc) (repère blanc).	Gummidichtung f. Betätig.-Gehäuse (Weisse Markierung).	Rubber joint (white marking).

I	NUMÉROS	K	Sauf DV - DT	Commande de frein hydraulique *(Suite)*	Hydraulische bremsbetätigung *(Forts.)*	Hydraulic brake control *(Cont.)*
11	DS 453-53 A	2	6,4 × 8,4 × 14,65 × 7.	Rondelle de ressort de tiroir.	Teller f. Schieber-Feder.	Spring washer.
12	DS 453-54 A	1	6 ⌀ 7,6.	Plaquette porte-joints.	Dichtungsplakette.	Seal plate.
13	DS 453-69	2	6,35 × 13,2 × 1.	Joint de tiroir (feutre).	Filzdichtung f. Steuerschieber.	Felt joint.
14	D 453-70	2	⌀ 24 × 150.	Bouchon de commande.	Stopfen f. Betätig.-Gehäuse.	Plug.
15	D 453-91 C D 453-91 D	?	10 × 36 × 1. 10 × 36 × 3.	Rondelle de rattrapage de jeu (caoutchouc).	Scheibe f. Spielausgleich (Gummi).	Rubber washer, eliminating play.
16	DS 453-97 A	1	⌀ 42.	Garniture de pédale.	Garnitur f. Bremspedal.	Rubber pad.
17	DS 453-98 DS 453-98 A	1	⟶| 4/66. |⟶ 4/66.	Patin de pédale.	Bremsknopf.	Pedal pad.
18	D 453-115	2	7 × 16.	Axe de pédale.	Pedalachse.	Pedal spindle.
19	D 453-158	1	TF 4 × 11 ⟶| 4/66.	Vis de patin.	Schraube f. Bremsknopf.	Pad screw.
20	DF 456-0 DXN 456-0	1	VEG. MIN.	Répartiteur de freinage.	Bremskraftverteiler.	Brake distribution unit.
	D 456-1	1		Corps de répartiteur.	Gehäuse f. Bremskraftverteiler.	Body of distributor.
21	D 456-2	1	⌀ 16 × 150.	Bouchon de répartiteur.	Stopfen f. Bremskraftverteiler.	Distributor plug.
22	DF 456-3	1	⌀ 6,35 - L 78.	Tiroir de répartiteur.	Schieber f. Bremskraftverteiler.	Distributor slide.
23	D 456-4	1		Bielle porte-galets.	Gabelstück m. Rollen.	Spindle with rollers.
24	DS 456-50	1	7 × 11,25 × 1.	Rondelle de ressort.	Anlegscheibe f. Feder.	Spring washer.
25	D 456-92	1		Plaquette de retenue.	Krallenblech.	Retaining plate.
26	D 456-93	1	25 × 34.	Plateau répartiteur.	Schiene f. Bremskraftverteiler.	Distributor plate.
27	D 456-96	1	9 × 32.	Axe de répartiteur.	Knebel f. Bremskraftverteiler.	Distributor pin.
28	DF 456-98	1	⌀ 2,4.	Ressort de répartiteur.	Feder f. Bremskraftverteiler.	Spring.
29	DX 456-99	1	16 × 20,4 × 4.	Joint de répartiteur (repère blanc).	Dichtung f. Bremskraftverteiler (weiss markiert).	Joint (white marking).
30	283-S	7	TH 5 × 13.	Vis.	Schraube.	Screw.
31	309-S	3	TH 6 × 27,5.	Vis de bride.	Schraube z. Flanschbefest.	Screw.


I	NUMÉROS	K	Sauf DV - DT	Commande de frein hydraulique *(Suite)*	Hydraulische bremsbetätigung *(Forts.)*	Hydraulic brake control *(Cont).*
32	480-S	2	TH 7 × 14.	Vis de commande.	Schraube f. Bremsbetätig.	Screw.
33	2.257-S-30	4	TF 5 × 15.	Vis de plancher.	Schraube f. Pedalboden.	Screw.
34	2.372-S	2	H 9 × 125 ⟼ 4/66.	Écrou de patin.	Mutter f. Bremsknopf.	Nut.
35	4.862-S	6	4,2 × 8 × 1,9.	Joint de plaquette (repère blanc).	Gummiring f. Dichtplak. (weiss mark.).	Sealing ring (white).
	717	1	VEG.	Pochette de joints pour commande de frein.	Beutel m. Dichtungen f. Bremsbetätigung.	Packet of joints for brake control unit.
	724	1	MIN.			


17
18
12
15
14
23
4
5
24
13
3
2
1
8
22
21
19
25
6
7
28
26
10
11
9
20
16
27

I	NUMÉROS	K	T.T. sauf DV ⟶| 12-67	Canalisations de suspension	Leitungen für federung	Suspension piping
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMENDATION** MIN : Green or white mark. VEG : Red or white mark.
1	DS 391-126 DXN 394-72	1	11 × 18 × 800. VEG. MIN.	Tube entre réservoir et pompe (caoutchouc).	Gummischlauch zw. Behälter und HD-Pumpe.	Rubber tube between reservoir and pump.
2	DX 394-31 DXN 394-31	1	VEG. MIN.	Faisceau AV-G.	Rohrbündel, vorn links.	Pipe assy, front. L. H.
3	DVF 394-46 HY 453-134	1 1 1	⌀ 9 × 125. (DJF - DLF dna). da. bvh.	Raccord : – 2 voies - entre tubes de conjoncteur et bloc répartition. – 3 voies, entre tubes de conjoncteur et bloc répartition. – entre tubes de direction et bloc hydraulique.	Verbindung : – Zweiwege - zw. Rohr f. Druckregler und Verteilerblock. – Dreiwege - zw. Rohr f. Druckregler und Verteilerblock. – zw. Rohr f. Lenkung und Schaltblock.	Union : – 2 ways, between regulator and distributor. – 3 ways, between regulator and distributor. – between steering and selector.
4	DX 394-46	1	⌀ 9 × 125 ⟶| 4/67.	Raccord 4 voies.	Vierwege-Verbindung.	4 way-union.
5	DJ 394-51	1	⟶| 4/67.	Patte de raccord 4 voies.	Lasche f. Vierwege-Verb.	Clamp for 4 way-union.
6	DX 394-56	1		Tube entre pompe et conjoncteur.	Rohr zw. HD-Pumpe u. Druckregler.	Pipe, pump to regulator.
7	DX 394-57 DXN 394-57 DX 394-126 DXN 394-126	1	VEG : D à G. MIN : D à G. VEG : D à D ⟶| 9/66. MIN : D à D ⟶| 9/66.	Tube entre conjoncteur et raccord 2 ou 3 voies.	Rohr zw. Druckregler und Zwei-oder Dreiwege-Verbindung.	Pipe between regulator an 2 or 3 way-union.
8	DX 394-115 DX 394-128	1	bvh. D à G. D à D.	Tube entre raccords 3 voies de bloc et de direction.	Rohr zw. Dreiwege-Verb. f. Vert.-Block und Lenkung.	Pipe between 3 way-union.
9	DX 394-116 DXN 394-116 DX 394-127 DXN 394-127	1	VEG : D à G. MIN : D à G. VEG : D à D ⟶| 9/66. MIN : D à D ⟶| 9/66.	Tube entre raccord 2 ou 3 voies et bloc de répartition.	Rohr zw. Zwei- oder Dreiwege-Verb. und Verteilerblock.	Pipe between 2 or 3 way-union and distributor.
10	DX 394-121 A DXN 394-121	1	VEG. MIN.	Tube de suspension AV.	Rohr f. vord. Federung.	Front suspension pipe.

I	NUMÉROS	K	T.T. sauf DV → 12-67	Canalisations de suspension *(Suite)*	Leitungen für federung *(Forts.)*	Suspension piping *(Cont.)*
11	DX 394-122	1		Tube entre bloc de répartition et correcteur AV.	Rohr zw. Verteilerblock und vord. Höhenkorrektor.	Pipe between distributor and front corrector.
12	DJ 394-154	1	D à D.	Tube de cylindre AV-D.	Rohr f. vord. rechten Federzyl.	Pipe for front cyl. R.H.
	DX 394-154		D à G.			
13	DX 394-170	1	⊢→ 4/67.	Tube entre raccord 4 voies et correcteur AR.	Rohr zw. Vierwege-Verbind. und hint. Höhenkorrektor.	Pipe between 4 way-union and front corrector.
14	DX 394-171	1	⊢→ 4/67. R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 394-46 - 1-DJ 394-51 - 1-DX 394-170 - 1-2.243-S - 1-2.263-S - 1-2.751-S - 2-1.584-S VEG. - 2-1.883-S MIN.	Tube entre raccord 4 voies et cylindre AR-G.	Rohr zw. Vierwege-Verbind. und hint. linken Federzyl.	Pipe between 4 way-union and rear cyl. L.H.
15	DXN 394-175	1	MIN.	Tube de correcteur AR.	Rohr f. hint. Höhenkorrektor.	Pipe for rear corrector.
	DF 435-44		VEG.			
16	DM 435-57	1		Patte double.	Doppellasche.	Double clip.
17	DF 435-130	1		Tube de cylindre AR-D.	Rohr f. hint. recht. Federzyl.	Pipe for rear cyl. R.H.
18	D 435-150	4	4 × 9 × 15.	Gaine caoutchouc.	Gummihülse.	Rubber sheath.
19	DM 435-165	2	L 147.	Garniture caoutchouc.	Gummigarnitur.	Protective rubber.
20	DM 453-82	2	14 × 19.	Bague de tube de correcteur AV.	Hülse f. Rohr f. vord. Korrekt.	Rubber bush for pipe.
21	283-S	1	TH 5 × 13.	Vis de patte simple.	Schraube f. Einfachlasche.	Screw.
22		?	⊢→ 5/68 R.m.p. 4,5 × 6,5 × 11.	Garniture caoutchouc de raccord :	Gummigarnitur f. Verbindung :	Sealing sleeve for union
	1.584-S		VEG.			
	1.883-S		MIN.			
		1	6,5 × 10 × 11.	– sur pompe H.P.	– an HD-Pumpe.	– on H.P. pump.
	1.585-S		VEG.			
	1.884-S		MIN.			
		1	6 × 11 × 11.	– sur conjoncteur.	– am Druckregler.	– on pressure regulator.
	1.586-S		VEG.			
	1.885-S		MIN.			
23			⊢→ 4/67.	Vis de patte de raccord 4 voies AR.	Schraube f. Lasche hint. Vierwege-Verb.	Screw.
	2.243-S	1	TR 4 × 12.			
	2.751-S	1	TR 4,85 × 12,7.			


I	NUMÉROS	K	T.T. sauf DV → 12-67	Canalisation de suspension *(Suite)*	Leitungen für federung *(Forts.)*	Suspension piping *(Cont.)*
24	2.269-S	1	H 4 × 75 ⊢► 4/67.	Écrou de raccord 4 voies AR.	Mutter f. hint. Vierwege-Verb.	Nut.
25	2.525-S	1		Patte simple.	Einfachlasche.	Plain clip.
26	2.854-S	2	L 208.	Collier de tube de pompe.	Schelle f. Rohr zur HD-Pumpe.	Collar.
27	89.149	1	TH 5 × 18.	Vis de patte double.	Schraube f. Doppellasche.	Screw.
28	620.808	2	⌀ int. 19.	Bague du tube de pompe.	Ring. f. Rohr zur HD-Pumpe.	Rubber bush.


562.61
15
14
1
11
16
13
12
4
2
4
21
20
4
5
19
8
22
24
3
18
4
23
6
7
9
17
10


I	NUMÉROS	K	T.T. - DV ⟼ 12-67	Canalisations de suspension	Leitungen für Federring	Suspension piping
				ATTENTION	**ACHTUNG !**	**RECOMMENDATION**
				MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	MIN : Green or white mark. VEG : Red or white mark.
1	DS 391-126	1	VEG : 11 × 18 × 800 : – T.T. ⟼| 9/66. – **U.S.A.** ⟼ 9/66 ⟼| 12/67. – **C.D.N.**	Tube caoutchouc entre réservoir et pompe.	Gummirohr zw. Behälter und Pumpe.	Rubber tube between reservoir and pump.
	DXN 394-72		MIN : 11 × 18 × 800.			
	DVN 394-72		MIN : 11 × 18 × 685. Ch. 0° **dna** ⟼ 7/67.			
	DX 394-72 A		VEG : 11 × 18 × 1015. **U.S.A.** ⟼ 12/67.			
2	DV 394-31	1	VEG : DV ⟼| 5/68.	Faisceau de cylindre AV G.	Rohrbündel f. vord. link. Federzyl.	Pipe assy, front, L.H.
	DVN 394-31		MIN : DV ⟼| 5/68.			
	DX 394-31 A		MIN - VEG : T.T. ⟼ 5/68.			
3	DVN 394-33	1	MIN ⟼| 12/67.	Tube entre vanne et canalisation générale AR.	Rohr zw. Schieber u. hinterer Hauptleitung.	Pipe between valve and main piping, rear.
	DM 435-47		VEG ⟼| 12/67.			
	DM 435-47 A		**da** ⟼| 12/67.			
	DX 394-33		T.T. ⟼ 12/67.			
4			⌀ 9 × 125.	Raccord :	Verbindung :	Union :
	DV 394-46			– 2 voies avec patte.	– Zweiwege, m. Lasche.	– 2 ways with lug.
		1	DV - DT.	– entre conjoncteur et vanne.	– zw. Druckregler u. Schieber.	– Regulator to valve.
		1	⟼ 12/67.	– entre vanne et canalisation AR.	– zw. Schieber u. hint. Leitung.	– Valve to rear piping.
	DVF 394-46	1	(DJF - DLF - **dna**).	– 2 voies en T entre conjoncteur et vanne.	– Zweiwege in T-Form zw. Druckregler und Schieber.	– 2 ways, between regulator and valve.
	DX 394-46	1		– 4 voies entre tubes de suspension AR.	– Vierwege zw. hint. Federungsrohren.	– 4 ways between rear pipes.
		1	**bvh.**	– entre conjoncteur et vanne.	– zw. Druckregler u. Schieber.	– Between regulator and valve.
	HY 453-134	1	**bvm** sauf DV - DT. Sauf DJF - DLF - **dna.**	– 3 voies entre conjoncteur et vanne.	– Dreiwege zw. Druckregl. und Schieber	– 3 ways between regulator and valve.
		1		– entre tubes de suspension AV.	– zw. vord. Federungsrohren.	– Between front pipes.
5	DJ 394-51	1	⟼ 4/67.	Patte de raccord entre tubes de suspension AR.	Lasche f. Verbind. zw. hinteren Federungsrohren.	Plate securing union between rear pipes.
6	DV 394-56	1	DV - DT - **dna.**	Tube entre pompe et conjoncteur.	Rohr. zw Pumpe u. Druckregler.	Pump pipe.
	DX 394-56		Sauf DV - DT - **dna.**			

I	NUMÉROS	K	T.T. - DV ⟼ 12-67	Canalisations de suspension *(Suite)*	Leitungen für Federring *(Forts.)*	Suspension piping *(Cont.)*
7	DV 394-57 DVN 394-57 DX 394-57 A DXN 394-57 A	1	VEG ⟶| 12/67. MIN ⟶| 12/67. VEG ⟼ 12/67. MIN ⟼ 12/67.	Tube entre raccord 2,3 ou 4 voies.	Rohr zw. Zwei, Drei- oder Vierwege-Verb.	Pipe between 2,3 or 4-way union.
8	DV 394-118 DX 394-116 A	1	⟶| 12/67. ⟼ 12/67.	Tube entre conjoncteur et vanne, (côté vanne).	Rohr zw. Druckregler u. Schieber : (auf Schieberseite).	Pipe between regulator and valve (valve side).
9	DX 394-121 A DXN 394-121 DX 394-121 B DXN 394-121 A	1	VEG : DV ⟶| 5/68. MIN : DV ⟶| 5/68. VEG : T.T. ⟼ 5/68. MIN : T.T. ⟼ 5/68.	Tube d'alimentation de suspension AV, entre correcteur et raccord.	Zuführrohr f. vord. Federung zw. Korrektor u. Verbindung.	Feed pipe for front suspension, between corrector and union.
10	DV 394-122 DVN 394-122	1	VEG. MIN.	Tube entre vanne et correcteur AV.	Rohr zw. Schieber u. vord. Korrektor.	Pipe between valve and front corrector.
11	DJ 394-154 DX 394-154 DJ 394-154 B DX 394-154 A	1	DV - **D à D** ⟶| 5/68. DV - **D à G** ⟶| 5/68. T.T. - **D à D** ⟼ 5/68. T.T. - **D à G** ⟼ 5/68.	Tube de cylindre AV - D.	Rohr f. vord. recht. Zylinder.	Pipe for front cylinder, R.H.
12	DX 394-170	1	⟼ 4/67.	Tube entre raccord et correcteur AR.	Rohr zw. Verbind. u. hint. Korrektor.	Pipe between union and rear corrector.
13	DX 394-171	1	⟼ 4/67 R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 394-46 1-DS 394-51 - 1-DX 394-170 - 1-2.243-S 1-2.269-S - 1-2.751-S. 2-1.584-S VEG. 2-1.883-S MIN.	Tube entre raccord 4 voies et cylindre AR - G.	Rohr zw. Vierwege-Verb. u. hint. link. Zylinder.	Pipe between 4 way-union and rear cylinder, L.H.
14	DXN 394-175 DF 435-44	1	MIN. VEG.	Tube d'alimentation de correcteur AR.	Zuführrohr f. hint. Korrektor.	Feed pipe for rear corrector.
15	DF 435-130	1		Tube de cylindre AR - D.	Rohr f. hint. recht. Federzyl.	Pipe for rear cyl. R.H.
16	D 435-150	4	4 × 9 × 15.	Gaine des tubes (Caoutchouc).	Gummihülse für Rohre.	Rubber sleeve for tube.
17	DM 435-165	2	L 147.	Garniture de tube (Caoutchouc).	Gummigarnitur für Rohr.	Protective rubber.
18	283-S	1	TH 5 × 13.	Vis de patte simple.	Schraube f. Einfachlasche.	Screw.
19	1.064-S 620.808	2 2	DV - **dna** - 16 × 32 × 7. ⌀ int. 19.	Œillet de tube. Bague élastique de tube de pompe.	Öse für Rohr. Elast. Ring f. Rohr zur Pumpe.	Grommet for tube. Rubber bush.

I	NUMÉROS	K	T.T. - DV ⟼ 12-67	Canalisations de suspension *(Suite)*	Leitungen für Federring *(Forts.)*	Suspension piping *(Cont.)*
20		?	⟼ 5/68 R.m.p.	Garniture caoutchouc de raccord.	Gummigarnitur f. Verbindung.	Sealing sleeve.
	1.584-S		VEG : 4,5 × 6 5 × 11.			
	1.883-S		MIN : 4,5 × 6,5 × 11.			
	1.585-S	1	VEG : 6,5 × 10 × 11.	– sur pompe HP.	– an HD-Pumpe.	– on H.P. Pump.
	1.884-S		MIN : 6,5 × 10 × 11.			
	1.586-S	2	VEG : 6 × 11 × 11.	– sur conjoncteur et pompe mono.	– an Druckregler u. Pumpe.	– on regulator and pump with 1 piston.
	1.885-S		MIN : 6 × 11 × 11.			
21			⟼ 4/67.	Vis de patte de raccord AR - 4 voies.	Schraube f. Lasche.	Screw.
	2.243-S	1	TR 4 × 12.			
	2.751-S	1	TR 4,85 × 12,7.			
22	2.269-S	1	H 4 × 75 ⟼ 4/67	Écrou de raccord AR - 4 voies	Mutter f hint. Vierwege-Verb.	Nut.
23	2.525-S	1		Patte simple.	Einfachlasche.	Clip.
24	2.854-S	2	L 208.	Collier de tube de pompe.	Schelle f. Pumpenrohr.	Collar.


SAUF. DV. DT
4
1
5
2
DV. DT
6
3
7

I	NUMÉROS	K		Canalisations de direction assistée	Leitungen für servo-lenkung	Piping for power steering
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMENDATION** MIN : green or white mark. VEG : red or white mark.
1	DXN 394-29 DS 444-18 C DXN 394-19 DS 444-68 A	1	MIN : **D à G.** VEG : **D à G.** MIN : **D à D.** VEG : **D à D** →| 9/66.	Faisceau de commande de crémaillère.	Rohrbündel f. Zahnstangen-Betätigung.	Pipe assy for rack control.
2	D 435-150	1		Gaine caoutchouc de canalisation.	Gummihülse f. Leitung.	Rubber sleeve.
3	1.584-S 1.883-S	?	|→ 5/68. R.m.p. VEG. MIN.	Garniture caoutchouc de raccord.	Gummigarnitur f. Verbindung.	Sealing sleeve.
4	DJN 394-117 DXN 394-117 DXN 394-117 A DJN 394-136 DJ 394-117 A DX 394-117 A DX 394-117 B DJ 394-136 A	1	**Sauf DV - DT.** MIN : **bvm - D à G** →| 12/67. MIN : **bvh** →| 12/67. MIN |→ 12/67. MIN : **bvm - D à D** |→ 9/66 →| 12/67. VEG : **bvm - D à G** →| 12/67. VEG : **bvh** →| 12/67. VEG |→ 12/67. VEG : **bvm - D à D** →| 9/66.	**Canalisation de crémaillère.**	**Leitung f. Zahnstange.**	**Piping for rack.**
5	DV 394-117 DVN 394-117 DV 394-117 A DVN 394-117 A	1	**DV - DT.** VEG →| 9/66. MIN →| 9/66. VEG |→ 9/66. MIN |→ 9/66.	**Canalisations.** Canalisation de crémaillère : – 1 raccord 2 voies.	**Leitungen.** Leitung f. Zahnstange : – Zweiwege-Verbindung.	**Piping.** Piping for rack : – 1 two-way union.
6	DVN 394-162 DM 444-49 DV 394-162	1	MIN →| 9/68. VEG →| 9/68. |→ 9/68.	Tube entre faisceau et canalisation générale : – 2 vis raccord.	Rohr zw. Rohrbündel u. Hauptleitung : – 2 Verbind.-Schrauben.	Pipe between pipe assy and main piping : – 2 union screws.
7	HY 453-134	1	|→ 9/68.	Raccord 3 voies.	Dreiwege-Verbindung.	3 way union.



562.63
3
26
37
32
38
21
33
23
29
3
15
16
27
30
39
18
2
34
25
24
42
41
32
22
1
28
4
11
13
14
6
10
31
17
36
8
20
19
40
35
5
9
12
7

I	NUMÉROS	K	Sauf DV - DT	Canalisations de frein	Bremsleitungen	Piping for brakes
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weise markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMENDATION** MIN : green or white mark. VEG : red or white mark.
1	DF 392-76 DXN 394-32 DX 394-32 DX 394-32 A	1	VEG ⟶| 12/67. MIN ⟶| 12/67. |⟶ 12/67 ⟶| 9/68. |⟶ 9/68.	Tube entre pédalier et canalisation générale AR: – 2 vis. – 2 vis.	Rohr zw. Pedalwerk und hinterer Hauptleitung : – 2 Schrauben. – 2 Schrauben.	Pipe between pedal gear and main pipe, rear : – 2 screws. – 2 screws.
2	DF 453-49 DXN 394-20 DX 394-20 DXN 394-20 A DX 394-20 A DXN 394-20 B	1	VEG ⟶| 12/67. MIN ⟶| 12/67. VEG |⟶ 12/67 ⟶| 9/68. MIN |⟶ 12/67 ⟶| 9/68. VEG |⟶ 9/68. MIN |⟶ 9/68.	Canalisation générale AV de frein AR.	Vord. Hauptleitung f. Hinterradbremse.	Main piping, front part for rear brake.
3	DS 453-08 D 453-015 DXN 394-21 DXN 394-22 DF 453-08 DF 453-08 A DVN 394-21 DVN 394-22	1	VEG : G - sauf DJF - DLF. VEG : D - sauf DJF - DLF. MIN : D - sauf DJF - DLF. MIN : G - sauf DJF - DLF. VEG : G - DJF - DLF. VEG - D - DJF - DLF. MIN : D - DJF - DLF. MIN : G - DJF - DLF.	Canalisation articulée AR.	Hintere Gelenkleitung.	Swivel piping.
4	DX 394-37 DX 394-43	1	D à D. D à G.	Tube de bloc de frein D.	Rohr f. rechte Bremstragplatte.	Pipe for brake unit, R.H.
5	DX 394-40 A DX 394-40 B	1	⟶| 12/67. |⟶ 12/67.	Tube d'accu de frein.	Rohr f. Bremsdruckspeischer.	Pipe for brake accum.
6	DX 394-41	1		Tube-accu de frein à pédalier.	Rohr v. Bremsdr.-Speicher z. Pedalwerk.	Pipe brake accu to pedal gear.
7	DX 394-42	1		Tube entre patins de frein AV - G.	Rohr. zw. vord. link. Bremsschuhen.	Pipe between pads, L.H.
8	DV 394-46	1	|⟶ 12/67.	Raccord 2 voies entre tubes d'accu de frein.	Zweiwege-Verb. zw. Rohren f. Bremsdruckspeicher.	2 way-union between accumulator pipes.
9	DX 394-53	1	⌀ 7 × 100 - F.L. 14 - F.L. 18.	Vis colonnette de tube entre patins de frein AV - G.	Stützschraube f. Rohr. zw. vord. link. Bremschuhen.	Shouldered screw for front brake pipe, L.H.

I	NUMÉROS	K	Sauf DV - DT	Canalisations de frein *(Suite)*	Bremsleitungen *(Forts.)*	Piping for brakes *(Cont.)*
10	DX 394-58 DX 394-58 A	1	⟼ 12/67 ⟼| 9/68. ⟼ 9/68.	Tube-vanne de priorité à accu.	Rohr zw. Schieber u. Drukspeicher.	Pipe between priority valve and accum.
11	DX 394-67 DXN 394-67	1	VEG. MIN.	Canalisation de frein AV.	Leitung f. Vorderradbremse.	Piping for front brake.
12	DX 394-68	1		Tube entre patins de frein AV - D.	Rohr zw. vord. recht. Bremsschuhen,	Pipe between pads, R.H.
13	DX 394-69 DXN 394-69	1	VEG. MIN.	Tube de frein G.	Rohr. f. linke Bremse.	Pipe for brake, L.H.
14	DX 394-70 DXN 394-70	1	VEG. MIN.	Faisceau AV de pédalier.	Vord. Rohrbündel f. Pedalwerk.	Pipe assy for pedal gear.
15	DX 394-108 DS 453-135 613.018	1 1 2	3 ⌀ ext. 35. 3 ⌀ ext. 18.	Bague de passage de tube AR. Bouchon d'écran de protection AR.	Ring f. Durchg. d. hint Rohres. Stopfen f. hint Abschirmung.	Rubber bush for pipe. Plastic plug for shield.
16	DX 394-161	1	40 × 47 ⟼ 6/66. R.m.p.	Manchon de faisceau de pédalier, repère blanc.	Stutzen f. Rohrbünd. d. Pedalwerks (Weisse Markierung).	Sleeve for pedal gear pipe assy, white mark.
17	DM 435-53	1	L 40.	Garniture de canalisation générale AR.	Garnitur f. hint. Hauptleitung.	Protective rubber for rear piping.
18	DM 435-61	?		Support de canalisations.	Träger f. Leitungen.	Support for piping.
19	D 435-150 DM 512-94	? 1	4 × 9 × 15. L 80 - l 30.	Gaine de tubes (Caoutchouc). Bande de tube d'accu de frein.	Gummihülse f. Rohre. Streifen f. Rohr f. Bremsdr.- Speicher.	Rubber sheath. Strip for pipe.
20	DM 453-41	1	*R.p.* DF 453-41; *d.e.o.* : 1-DF 435-42 - 1-DF 435-44 *VEG* - 1-DXN 394-174 - 1-DXN 394-175 *MIN.*	*Canalisation générale AR.*	*Hint. Hauptleitung.*	*General piping, rear.*
21	D 453-58	2	5 × 21,5.	Vis de canalisation articulée AR.	Schraube f. hint. Gelenkleitung.	Screw for swivel piping.
22	DM 453-82	?	14 × 19.	Bague de protection de tube.	Gummitülle f. Rohr.	Protective bush.
23	D 453-136	2	Entr. 29.	Chape de canalisation articulée AR.	Haltelasche f. hint. Gelenkleitung.	Plate for swivel piping.
24	D 453-149	1	15 × 20 × 80.	Gaine de canalisation générale AR.	Gummihülle f. hint. Gelenkleitung.	Rubber sheath.
25	DF 453-152	1	⌀ 9 × 125 - ⌀ 12 × 125.	Raccord 2 voies entre canalisation générale AV et AR.	Zweiwege-Verb. zw. vord. u. hint. Hauptleit.	2 way-union between front and rear piping.

I	NUMÉROS	K	Sauf DV - DT	Canalisations de frein *(Suite)*	Bremsleitungen *(Forts.)*	Piping for brakes *(Cont.)*
26	DF 453-168 DF 453-168 A DS 453-168 A DS 453-170 A	1	G : DJF - DLF. D : DJF - DLF. G : sauf DJF - DLF. D : sauf DJF - DLF.	Écran de canalisation AR.	Abschirmblech f. hint. Leitung.	Shield for rear piping.
27	D 453-173	1	L 50.	Garniture de canalisation générale AR.	Garnitur f. hint. Hauptleitung.	Protective covering.
28	D 453-177	1	Entr. 53.	Patte avec caoutchouc de canalisation générale AR.	Lasche m. Gummieinsatz f. hint. Hauptleitung.	Clamp with rubber.
29	DF 453-199 DM 453-199	1	DJF - DLF. Sauf DJF - DLF.	Tube entre canalisations articulées AR.	Rohr zw. hint. Gelenk-Leitungen.	Pipe between swivel piping.
30	DS 453-216 A	2	6 ⌀ 7,6 - 3 ⌀ 6.	Plaquette porte-joints.	Dichtungsplakette.	Seal plate.
31	HY 453-134	1	⟼ 12/67.	Raccord 3 voies entre canalisations générales AV et AR.	Dreiwege-Verb. zw. vord. u. hint. Hauptleitung.	3 way-union between front and rear piping.
32	283-S-30	2	TH 5 × 14.	Vis d'écran.	Schraube f. Abschirmung.	Screw for shield.
33	284-S-30	4	TH 5 × 20.	Vis de chape.	Schraube f. Gabelstück.	Screw for plate.
34	321-S	1	TH 6 × 30.	Vis de faisceau de pédalier.	Schraube f. Rohrbünd. a. Pedalwerk.	Screw for pipe assy.
35	484-S	1	TH 7 × 17,5.	Vis de tube entre patins de frein D.	Schraube f. Rohr zw. rechten Bremsschuhen.	Screw for tube, R.H.
36	 1.584-S 1.883-S 1.585-S 1.884-S 1.586-S 1.885-S	? 4 1 	⟼ 5/68. R.m.p. VEG : 4,5 × 6,5 × 11. MIN : 4,5 × 6,5 × 11. VEG : 6,5 × 10 × 11. MIN : 6,5 × 10 × 11. VEG : 6 × 11 × 11. MIN : 6 × 11 × 11.	Garniture caoutchouc de raccord.	Gummigarnitur f. Verbindung.	Sealing sleeve.
37	2.319-S	2	H 5 × 75.	Écrou d'écran de canalisation articulée.	Mutter f. Abschirm. d. Gelenkleitung.	Nut securing shield.
38	2.320-S	2	H 5 × 75.	Écrou de canalisation articulée.	Mutter f. Gelenkleitung.	Nut for swivel piping.
39	2.369-S	1	H 6 × 100.	Écrou de faisceau de pédalier.	Mutter f. Rohrbündel a. Pedalwerk.	Nut.
4	2.525-S	?		Patte de tube.	Lasche f. Rohr.	Clip.


I	NUMÉROS	K	Sauf DV - DT	Canalisations de frein *(Suite)*	Bremsleitung *(Forts.)*	Piping for brakes *(Cont.)*
41	4.862-S	12	4,2 × 8 × 1,9 ⊢► 6/66. R.m.p.	Joint torique de faisceau de pédalier (repère blanc).	Dichtring f. Rohrbündel a. Pedalwerk (Weisse Markierung).	Sealing ring white marking.
42	614.011	1	L 240.	Collier de canalisation générale AR.	Schelle f. hint. Hauptleitung. —	Collar.
				Pièces spéciales D. à D.	**Spezialteile Rechtslenkung**	**Special parts, R.H. drive**
	DX 394-134 DXN 394-134 DX 394-135 DXN 394-135	1	D —►I 9/66. D : MIN ⊢► 9/66. G —►I 9/66. G : MIN ⊢► 9/66.	Faisceau de liaison de commande de frein.	Rohrbündel z. Verbind. Bremsbetätigung.	Pipe assy for brake control unit


27
34
31
12
5
36
24
35
32
21
2
13
30
23
1
22
10
3
9
18
14
32
28
6
25
33
11
26
4
8
7
19
15
16
6
20
37
17
29

I	NUMÉROS	K	DV - DT	Canalisations de frein	Bremsleitungen	Piping for brakes
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMENDATION** MIN: Green or white mark. VEG: Red or white mark.
1	DM 453-66 DV 394-20	1	→I 9/68. I→ 9/68.	Tube de freins AR entre doseur et canalisation générale.	Hint. Bremsleitung zw. Bremsventil und hint. Hauptleitung.	Pipe for rear brakes.
2	DXN 394-21 DXN 394-22 DS 453-08 D 453-015	1 1 1 1	MIN : D. MIN : G. VEG : G. VEG : D.	Canalisation articulée AR.	Hint. Gelenkleitung.	Swivel piping, rear.
3	DM 453-32 C DV 394-32	1	→I 9/68. I→ 9/68.	Tube entre doseur et canalisation générale.	Rohr zw. Bremsventil und Hauptleitung.	Pipe between control valve and general piping.
4	DX 394-42	1		Tube entre patins de frein AV G.	Rohr zw. vord. link. Bremsschuhen.	Pipe between pads. L.H.
5	DM 453-260	1	⌀ 9 × 125. →I 9/68.	Raccord.	Verbindung.	Union.
	DJ 394-46		L 56,5 I→ 9/68.	– 2 voies entre doseur et canalisation générale.	– Zweiwege, zw. Bremsventil und Hauptleitung.	– 2 ways, between control valve and general piping.
	HY 453-134	1		– 3 voies des tubes de frein AV.	– Dreiwege f. vord. Bremsleitungen.	– 3 ways, for front brake pipes.
		1	U.S.A. I→ 3/68.	– entre canalisation de doseur, canalisation générale et mano-contact.	– zw. Leitung f. Bremsventil, Hauptleitung und Warnlichtschalter.	– Between piping and pressure switch.
7	DV 394-46	1	2 ⌀ 9 × 125.	Raccord 2 voies entre tubes de frein AV.	Zweiwege-Verb. zw. vord. Bremsleitungen.	2 way-union.
8	DX 394-53	1	⌀ 7 × 100 F.L.-14 - F.L.-18.	Vis colonnette de tube entre patins de frein AV - G.	Stützschraube f. Rohr zw. vord. link. Bremsschuhen.	Shouldered screw.
9	DM 453-138 DV 394-64	1	→I 9/68. I→ 9/68.	Tube entre doseur et vanne.	Rohr zw. Bremsventil u. Schieber.	Pipe between valves.
10	DV 394-67 DVN 394-67	1	VEG. MIN.	Tube de frein AV entre doseur et raccord 3 voies.	Vord. Bremsleitung zw. Bremsventil u. Dreiwege-Verb.	Pipe for front brakes.
11	DX 394-68	1		Tube entre patins de frein AV - D.	Rohr zw vord. recht. Bremsschuhen.	Pipe between pads, R.H.
12	DX 394-69 DXN 394-69	1	VEG. MIN.	Tube entre raccord 2 voies et frein AV - G.	Rohr zw. Zweiwege-Verb. u. vord. linker Bremse.	Pipe between 2 way-union and front brake, L.H.

I	NUMÉROS	K	DV - DT	Canalisations de frein *(Suite)*	Bremsleitungen *(Forts.)*	Piping for brakes *(Cont.)*
13	DX 394-108	1	3 ⌀ ext. 35.	Bague de passage de tube AR.	Ring f. Durchg. d. hint. Rohres.	Rubber bush for tube.
	DS 453-135	1	3 ⌀ ext. 18.			
	613.018	2		Bouchon d'écran AR.	Stopfen f. hint. Abschirmung.	Plastic plug for shield.
14	DV 394-167	1	VEG.	Tube de frein AV - G.	Rohr f. vord. linke Bremse.	Pipe for brake, L.H.
	DVN 394-167		MIN.			
15	DV 394-168	1	VEG.	Tube de frein AV - D.	Rohr f. vord. rechte Bremse.	Pipe for brake, R.H.
	DVN 394-168		MIN.			
16	DV 394-182	1	U.S.A. → 3/68.	Tube de mano-contact.	Rohre f. Warnlichtschalter.	Pipe for pressure switch.
17	DM 435-53	1	L 40.	Garniture de canalisation générale.	Garnitur f. Hauptleitung.	Protective rubber.
18	DM 435-61	?		Support de canalisations.	Träger f. Leitungen.	Support for piping.
19	D 435-150	?	4 × 9 × 15.	Gaine caoutchouc de tube.	Gummihülse f. Rohr.	Rubber sheath.
20	DM 453-41	1	*R.p.* DF 453-41; *d.e.o.* : 1-DF 435-42 - 1-DF 435-44 *VEG* - 1-DXN 394-174 - 1-DXN 394-175 *MIN.*	*Canalisation générale AR.*	*Hint. Hauptleitung.*	*General piping, rear.*
21	D 453-58	2	5 × 21,5.	Vis de canalisation articulée.	Schraube f. Gelenkleitung.	Screw for swivel piping.
22	DM 453-82	?	14 × 19.	Bague de protection des tubes.	Schutzhülse f. Leitungen.	Protective bush.
23	DM 453-121	1		Protecteur de tube entre canalisations articulées.	Schutz f. Rohr zw. Gelenkleitungen.	Rubber protector for pipe.
24	D 453-136	2	Entr. 29.	Chape de canalisation articulée.	Haltelasche f. Gelenkleitung.	Plate for swivel piping.
25	D 453-149	1	15 × 20 × 80.	Gaine de canalisation générale.	Gummihülle f. Hauptleitung.	Rubber sheath.
26	DF 453-152	1	2 ⌀ 9 × 125 - 12 × 125.	Raccord 2 voies entre tube de frein AR et canalisation générale.	Zweiwege-Verb. zw. Rohr f. hint. Bremse und Hauptleitung.	2 way-union between rear pipe and general piping.
27	DS 453-168 A	1	G.	Écran de canalisation AR.	Abschirmung f. hint. Leitung.	Shield for rear piping.
	DS 453-170 A		D.			
28	D 453-173	1	L 50.	Garniture de canalisation générale.	Garnitur f. Hauptleitung.	Protective covering.
29	D 453-177	1	Entr. 53.	Patte de canalisation générale (caoutchouc).	Gummilasche f. Hauptleitung.	Clamp with rubber.
30	DM 453-199	1		Tube entre canalisations articulées.	Rohr zw. Gelenkleitungen.	Pipe between swivel piping.

I	NUMÉROS	K	DV - DT	Canalisations de frein *(Suite)*	Bremsleitungen *(Forts.)*	Piping for brakes *(Cont.)*
31	283-S-30	2	TH 5 × 14.	Vis d'écran de canalisation articulée.	Schraube f. Abschirm. Gelenkleitung.	Screw for shield.
32	284-S-30	4	TH 5 × 20.	Vis de chape de canalisation articulée.	Schraube f. Haltelasche Gelenkleitung.	Screw for plate.
33	484-S	1	TH 7 × 17,5.	Vis de tube entre patins de frein D.	Schraube f. Rohr zw. recht. Bremsschuhen.	Screw for tube, R.H.
34	2.319-S	2	H 5 × 75.	Écrou d'écran AR.	Mutter f. hint. Abschirmung.	Nut securing shield.
35	2.320-S	2	H 5 × 75.	Écrou de canalisation articulée.	Mutter f. Gelenkleitung.	Nut for swivel piping.
36	1.584-S 1.883-S	?	VEG : 4,5 × 6,5 × 11. MIN : 4,5 × 6,5 × 11.	Garniture caoutchouc de raccord :	Gummigarnitur f. Verbindung.	Sealing sleeve.
	1.585-S 1.884-S	2	VEG : 6,5 × 10 × 11. MIN : 6,5 × 10 × 11.	– de canalisation générale.	– f. Hauptleitung.	– For general piping.
37	614.011	1	L 240.	Collier de canalisation générale.	Schelle f. Hauptleitung.	Collar.
				Pièces spéciales D. à D.	**Spezialteile Rechtslenkung**	**Special parts, R.H. dri e**
	DVN 394-134 DVN 394-135	1	MIN : D. MIN : G	Faisceau de liaison de commande de frein.	Rohrbündel f. Verbind. Bremsbetätigung.	Pipe assy for brake control unit



21
33
50
48
46
22
24
14
26
32
33
3
34
36
9
20
31
7
28
1
10
16
47
27
43
49
4
6
45
13
18
7
23
25
17
35
11
8
37
38
30
19
29
42
15
41
9
40
39
5
12
44
2

I	NUMÉROS	K	Sauf DV - DT	Canalisations de retour Retour de fuites	Rücklaufleitungen	Return piping Overflow piping
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMANDATION** MIN : green or white mark. VEG : red or white mark.
1	D 174-75	1	6 × 10 × 15.	Bague de tube de correcteur AR.	Hülse f. Leitung f. hint. Korrektor.	Rubber gaiter.
2	DS 175-63	1		Patte des tubes de correcteurs.	Schelle f. Korrektorleitungen.	Clamp.
3	DS 314-195 DXN 394-152	1	VEG : 15 × 11 × 150 MIN : 15 × 11 × 150.	Tube entre faisceau de direction et raccord 4 voies.	Rohr zw. Rohrbündel f. Lenkung u. Vierwege-Verb.	Tube between steering pipe and 4 way-union.
4		1	7 × 14.	Tube de retour conjoncteur :	Rücklaufrohr vom Druckregler :	Tube from regulator :
	DS 334-157 B		VEG : **bvm** - L 460.	– au raccord 4 voies.	– zur Vierwege-Verb.	– to 4 way-union.
	DXN 394-144		MIN : **bvm** - L 460.			
	DX 394-73		VEG : **bvh** - L 1070.	– au raccord 3 voies.	– zur Dreiwege-Verb.	– to 3 way-union.
	DXN 394-73		MIN : **bvh** - L 1070.			
5	D 334-204	1	L 162.	Collier des tubes (Caoutchouc).	Gummischlauchbinder f. Rohre.	Rubber collar.
	DS 391-140	?	L 46.			
6		1	10 × 17 × 600.	Tube entre raccords 3 et 4 voies.	Rohr zw. Drei- u. Vierwege Verb.	Tube between 3 ans 4 way unions.
	DS 391-45 B		VEG : **bvh-**			
	DXN 394-145 H		MIN : **bvh-**			
7				Raccord de retour (Nylon).	Rücklaufrohr (Nylon)	Nylon union :
	DS 391-47 A	1	**bvh** - ⌀ 11.	– 3 voies.	– Dreiwege.	– 3 ways.
	DM 391-48 A	1	**dna** - 2 ⌀ 11 - 1 ⌀ 8.	– 3 voies.	– Dreiwege.	– 3 ways.
	DS 391-48 C	1	**da** - 2 ⌀ 11 - 1 ⌀ 8 - 1 ⌀ 6,5.	– 4 voies.	– Vierwege.	– 4 ways.
8		1	⌀ int. 7-10.	Tube caoutchouc :	Gummirohr :	Rubber tube :
	DS 391-49		VEG : **bvh** - L 320.	– entre raccord 3 voies et réservoir.	– zw. Dreiwege-Verb. u. Behälter.	– between 3 way-union and reservoir.
	DXN 394-74		MIN : **bvh** - L 320.			
	DM 39-122 A		VEG : **bvm** - L 945.	– entre raccord 4 voies et réservoir.	– zw. Vierwege-Verb. u. Behälter.	– Between 4 way-union and reservoir.
	DJN 394-73		MIN : **bvm** - L 945.			
9	DS 391-104	4	VEG.	Manchon des tubes de correcteur et raccord 3 voies de vanne.	Stutzen f. Rohre Korrektor, Dreiwege-Verb., Schieber.	Sleeve for tubes.
	U 30.824		MIN.			
10	D 391-109	5	L 48.	Garniture de tube (caoutchouc).	Gummigarnitur f. Rohr.	Protective rubber.

I	NUMÉROS	K	Sauf DV - DT	Canalisations de retour Retour de fuites *(Suite)*	Rücklaufleitungen *(Forts.)*	Return piping Overflow piping *(Cont.)*
11	DS 391-112 DXN 394-146	1	7 × 14 × 880. VEG. MIN.	Tube de retour des cylindres (côté réservoir).	Rohr f. Rücklauf v. Zylindern (auf Behälterseite).	Return tube from cylinders (reservoir side).
12	D 391-113	5	8 × 12 × 15.	Bague des tubes (Caoutchouc).	Gummihülse f. Rohre.	Rubber bush.
13	D 391-116	1	⌀ int. 15,5.	Gaine sur tube conjoncteur à raccord 3 ou 4 voies.	Hülle a. Rohr zw. Druckregler u. Drei- oder Vierwege-Verb.	Sheath for tube.
14	D 391-125	1	L 62.	Collier de retour cylindre AV - D.	Schlauchband f. Rücklaufleitungen.	Collar.
15	DS 391-136 DJN 394-151 DF 391-136 DXN 394-151	1	VEG : **bvm** ⟶| 12/67. MIN : **bvm** ⟶| 12/67. VEG : **bvh** - T.T. |⟶ 12/67. MIN : **bvh** - T.T. |⟶ 12/67.	Manchon sur réservoir des tubes de correcteurs. – 3 trous ⌀ 2,5.	Stutzen a. Behälter f. Rohre der Korrektoren. – 3 Bohrungen 2,5 ⌀.	Sleeve on reservoir. – 3 holes ⌀ 2,5.
16	DS 391-144 A DX 394-27	1	2 × 3 × 1520 ⟶| 12/67. 2 × 4 × 1520 |⟶ 12/67.	Tube retour correcteur AV (Rilsan).	Rilsan-Rohr vom vord. Korrektor.	Return tube (Rilsan).
17	DS 391-145 A DX 394-28	1	2 × 3 × 4520 ⟶| 12/67. 2 × 4 × 4520 |⟶ 12/67.	Tube retour correcteur AR (Rilsan).	Rilsan-Rohr vom hint. Korrektor.	Return tube (Rilsan).
18	DS 391-145 B DXN 394-147	1	VEG : 7 × 14 × 60. MIN : 7 × 14 × 60.	Tube entre canalisations cylindre AV.	Rohr zw. vord. Bremsleitungen.	Tube between pipes for front cylinders.
19	DS 391-171 DXN 394-148	1	VEG : 7 × 45. MIN : 7 × 45.	Manchon entre tube cylindre AV - G et canalisation AV.	Stutzen zw. Rohr f. vord. link. Federzyl. u. vord. Haupleitung.	Sleeve between tube and front piping.
20	DS 391-175	1	3,5 × 5 × 1650.	Tube entre cylindre AR - G et raccord coudé (Rilsan).	Rohr zw. hint. link. Federzyl. u. Knieverbindung (Rilsan).	Tube rilsan for rear cylinder, L.H.
21	DS 391-176	1	3,5 × 5 × 750.	Tube entre cylindre AR - D et raccord coudé (Rilsan).	Rohr zw. hint. recht. Federzyl. und Knieverbindung (Rilsan).	Tube, Rilsan, for rear cylinder, R.H.
22	DS 391-177	1	6 × 8 × 2265.	Tube entre raccords coudés (Rilsan).	Rohr zw. Knieverbindungen (Rilsan).	Tube, Rilsan.
23	DS 391-178	1		Canalisation AV de retour des cylindres.	Rücklaufleitung f. vord. Federung.	Return piping from cylinders, front.
24	DS 391-178 A	1	⌀ 8.	Canalisation de retour cylindre AV - D.	Rücklaufleit. f. vord. rechte Federung.	Return piping from cylinder R.H.
25	DS 391-179	1	4,5 × 6.	Tube entre cylindre AV - G et canalisation AV (Rilsan).	Rohr zw. vord. link. Federzyl u. vord. Hauptleitung (Rilsan).	Tube, Rilsan, for front cylinder, L.H.

I	NUMÉROS	K	Sauf DV - DT	Canalisations de retour Retour de fuites *(Suite)*	Rücklaufleitungen *(Forts.)*	Return piping Overflow piping *(Cont.)*
26	DS 391-180	1	4,5 × 6 × 420.	Tube entre cylindre AV - D et raccord coudé (Rilsan).	Rohr zw. vord. recht. Federzyl. u. Knieverbindung (Rilsan).	Tube Rilsan, for front cylinder, R.H.
27	DX 394-48	1	19 × 32 × 19.	Bloc caoutchouc de raccord.	Gumistück f. Verbindungen.	Rubber bush.
28	DX 394-50 DXN 394-50	1	VEG : 7 × 14 × 240. MIN : 7 × 14 × 240.	Tube entre canalisation des correcteurs et raccord.	Rohr zw. Leitung für Korrektor u. Verbindungen.	Tube between pipe assy and union.
29	DX 394-120 DXN 394-120	1	VEG. MIN.	Faisceau des correcteurs.	Rohrbündel f. Korrektoren.	Pipe assy.
30	DX 394-123 A	1	**bvh** - 2 × 4 × 434.	Tube entre raccord 3 voies - Verrou de réembrayage et réservoir.	Rohr zw. Dreiwege-Verb., Kuppl.- Verriegelung u. Behälter.	Tube between 3 way-union and reservoir.
31	DXN 394-142 DS 453-163	1	MIN : 5 × 11 × 1030. VEG : 5 × 11 × 1030.	Tube entre faisceau de frein et réservoir.	Rohr zw. Rohrbündel f. Bremse u. Behälter.	Tube between brake pipe assy and reservoir.
32	DX 394-149	1	2 ⌀ 4-7 ⟼ 6/66. R.m.p.	Bouchon de raccord coudé (repère blanc).	Stopfen f. Knieverbindung (Weisse Markierung).	Plug for elbowed union (white marking).
33	DX 394-150	1	2 ⌀ 7-15 ⟼ 9/66. R.m.p.	Raccord coudé de cylindres AR et AV - D. Repère blanc.	Knieverbindung f. vord. u. hint. recht. Federzyl. (Weisse Markierung).	Elbowed union for cylinders, rear and front (white marking).
34	DX 394-153	1	2 ⌀ 4 ⟼ 6/66. R.m.p.	Bouchon de raccord coude AR - D	Stopfen f. hint. recht. Knieverbind.	Plug for elbowed union.
35	DX 394-172 DXN 394-172	1	⟼ 6/66. VEG : 7 × 14 × 400. MIN : 7 × 14 × 400.	Tube de vidange réservoir caoutchouc.	Gummirohr f. Behälter-Entleerung.	Drain tube for reservoir.
36	DXN 394-174 DF 435-42	1	MIN. VEG.	Tube sur correcteur AR.	Rohr a. hint. Korrektor.	Tube on front corrector.
37	DX 394-186 DXN 394-186	1	⌀ int. 2-3 ⟼ 7/67. VEG. MIN.	Raccord coude sur vanne.	Knieverbindung a. Schieber.	Elbowed union on valve.
38	DX 394-187 DX 394-191	1	**bvh** 2 × 4 × 1370 ⟼ 12/67. **bvm** 2 × 4 × 1380 ⟼ 12/67.	Tube de retour de vanne.	Rücklaufrohr. f Schieber.	Return tube from valve.
39	DM 435-33	3	60 × 40 × 35.	Bouchon de traverse latérale.	Stopfen f. Seitentraverse.	Plug for crossmember.
40	DM 435-53 DM 435-165	1	L 40 ⟼| 9/66. L 147 ⟼ 9/66.	Garniture sur bras d'essieu G.	Gummigarnitur a. link. Achsarm.	Protective rubber.

I	NUMÉROS	K	Sauf DV - DT	Canalisations de retour Retour de fuites *(Suite)*	Rücklaufleitungen *(Forts.)*	Return piping Overflow piping *(Cont.)*
41	DM 453-132	1	bvh ⟼ 12/67.	Raccord 3 voies entre tubes de vanne et verrou réembrayage.	Dreiwege-Verb. zw. Rohren f. Anschlusstück u. Kuppl.-Verriegel.	3 way union for valve tubes.
42	D 453-150	1	35 × 20.	Bague de faisceau de correcteurs.	Ring f. Rohrbündel d. Korrektoren.	Rubber bush.
43	N 394-49	1	⌀ 17 - L 35 ⟼ 9/66.	Bouchon de tube de vidange (Nylon).	Stopfen f. Ablassrohr (Nylon).	Plug, nylon for draintube.
44	284-S-30	1	TH 5 × 20.	Vis de patte de tube correcteurs.	Schraube f. Lasche Korrektorrohre.	Screw.
45	294-S	1	TH 5 × 45.	Vis de raccord.	Verbindungsschraube.	Screw.
46	1.059-S 1.066-S	2	5 × 18 × 4. 8 × 18 × 5.	Œillet caoutchouc des tubes.	Gummiöse f. Rohre.	Rubber grommet.
47	2.319-S	1	H 5 × 75.	Écrou de raccord.	Mutter f. Verbindung.	Nut.
48	2.854-S	?	L 208.	Collier des tubes.	Schlauchbinder f. Rohre.	Collar.
49	619.840	2	⟼ 9/66.	Agrafe de tube de vidange.	Spange f. Ablassrohr.	Clip for drain plug.
50	620.806 620.807 620.808	?	11,5 × 16 × 16. 15 × 20 × 16. 19 × 24 × 16.	Bague sous collier des tubes.	Hülse unt. Schlauchbind. f. Rohre.	Bush under collar.



49
47
22
13
26
24
45
21
7
33
40
20
32
37
6
31
46
5
34
35
48
3
32
1
42
11
27
28
8
4
44
18
23
19
12
30
43
16
17
14
2
29
41
36
9
10
15
38
39
25

I	NUMÉROS	K	DV - DT	Canalisations de retour Retour de fuites	Rücklaufleitungen	Return piping Overflow piping
				ATTENTION MIN : repère vert ou blanc. VEG : repère rouge ou blanc.	**ACHTUNG** MIN : Grün oder weiss markiert. VEG : Rot oder weiss markiert.	**RECOMMANDATION** MIN: green or white mark. VEG: red or white mark.
1	D 174-75	1	6 × 10 × 15.	Bague de retour de correcteur AR.	Hülse f. Rückl.-Ltg. f. hint. Korrektor.	Rubber bush.
2	DS 175-63	1		Patte des tubes de retour.	Rohrschelle f. Rückl.-Leitungen.	Clamp.
3	DS 314-195 DXN 394-152	1	5 × 11 × 150. VEG : **da.** MIN : **da.**	Tube entre faisceau de direction et raccord 4 voies.	Rohr. zw Rohrbündel f. Lenkung und Vierwege-Verb.	Tube between steering pipe assy and 4 way union.
4	DS 334-157 B DXN 394-144	1	VEG : 7 × 14 × 460. MIN : 7 × 14 × 460.	Tube entre conjoncteur et raccord 3 voies.	Rohr zw. Druckregler u. Dreiwege-Verb.	Tube between regulator and 3 way union.
5	DM 391-48 A DS 391-48 C	1	**dna.** **da.**	Raccord de retour (Nylon) : – 3 voies. – 4 voies.	Verdindung f. Rücklauf (Nylon) : – Dreiwege. – Vierwege.	Return union (Nylon): – 3 ways. – 4 ways.
6	DM 391-60	1	**dna** 7 × 9 × 240.	Tube de retour de pompe.	Rücklaufrohr für Pumpe.	Return tube for pump.
7	DS 391-104 U 30.824	2	VEG : 8 × 29. MIN : 8 × 29.	Manchon de retour sur correcteurs.	Stutzen f. Rückl.-Rohre a. Korrektor.	Sleeve on correctors.
8	D 391-109	5	L 48.	Garniture caoutchouc des tubes.	Gummigarnitur für Leitungen.	Protective rubber.
9	DS 391-112 DXN 394-146	1	VEG : 7 × 14 × 880. MIN : 7 × 14 × 880.	Tube de retour des cylindres (côté réservoir).	Rohr f. Federungsrücklauf (Behälterseite).	Tube for cylinders (reservoir side).
10	D 391-113	5	8 × 12 × 15.	Bague des tubes (Caoutchouc).	Gummihülse f. Leitungen.	Rubber bush.
11	D 391-116	1	⌀ int. 15,5.	Gaine de tube entre conjoncteur et raccord 3 voies.	Hülle f. Rohr zw. Druckregler u. Dreiwege-Verb.	Sheath for tube.
12	DM 391-122 A DJN 394-73	1	VEG : 7 × 10 × 945. MIN : 7 × 10 × 945.	Tube entre raccord 3 voies et réservoir.	Rohr zw. Dreiwege-Verb. und Behälter.	Tube between 3 way union and reservoir.
13	D 391-125	1	L 62.	Collier de retour cylindre AV - D.	Schlauchband f. Rückl.-Leitung vord. rechter Teil.	Collar.
14	DF 391-136 DXN 394-151	1	L 42 - 3 ⌀ 2,5. VEG. MIN.	Manchon sur réservoir de retour correcteur.	Stutzen am Behälter f. Rückl.-Leit. d. Korrektors.	Sleeve on reservoir.


I	NUMÉROS	K	DV - DT	Canalisations de retour Retour de fuites *(Suite)*	Rücklaufleitungen *(Forts.)*	Return piping Overflow piping *(Cont.)*
15	DS 391-140	?	L 46.	Collier caoutchouc des tubes.	Gummischelle f. Leitungen.	Rubber collar.
16	DS 391-144 A DX 394-27	2	2 × 3 × 1519 ⟶| 12/67. 2 × 4 × 1524 |⟶ 12/67.	Tube de retour correcteur AV et commande de frein.	Rohr f. Rückl. vom vord. Korrektor u. von Bremsbetätigung.	Return pipe.
17	DS 391-145 A DX 394-28	1	2 × 3 × 4519 ⟶| 12/67. 2 × 4 × 4524 |⟶ 12/67.	Tube de retour correcteur AR.	Rückl.-Rohr f. hint. Korrektor.	Return pipe.
18	DS 391-145 B DXN 394-147	1	VEG : 7 × 14 × 60. MIN : 7 × 14 × 60.	Tube entre canalisations de cylindres AV.	Rohr zw. Rückl.-Leitungen für vord. Federung.	Tube between front cylinder pipes.
19	DS 391-171 DXN 394-148	1	VEG : 7 × 45. MIN : 7 × 45.	Manchon entre tubes-cylindre AV - G et canalisation AV.	Stutzen zw. Leit. f. vord. linke Federung u. vord. Hauptleitung.	Sleeve between tubes.
20	DS 391-175	1	3,5 × 5 × 1650.	Tube entre raccord coudé et cylindre AR - G.	Rohr zw. Knieverbindung u. hint. link. Federung.	Tube for rear cylinder, L.H.
21	DS 391-176	1	3,5 × 5 × 750.	Tube entre raccord coudé et cylindre AR - D.	Rohr zw. Kniebervindung u. hint. recht. Federung.	Tube for rear cylinder, R.H.
22	DS 391-177	1	6 × 8 × 2265.	Tube entre raccord coudé et canalisation AV.	Rohr zw. Kniebervindung u. vord. Hauptleitung.	Tube for front piping.
23	DS 391-178	1		Canalisation AV de retour des cylindres.	Rücklaufleitung f. vord. Federung.	Front piping for cylinders.
24	DS 391-178 A	1		Canalisation de retour de cylindre AV - D.	Rücklaufleitung f. vord. rechte Federung.	Piping for front cylinder R.H.
25	DS 391-179	1	4,5 × 6.	Tube entre cylindre AV - G et canalisation AV.	Rohr zw. vord. link. Bremszyl. u. vord. Hauptleitung.	Tube for front cylinder, L.H.
26	DS 391-180	1	4,5 × 6 × 420.	Tube entre cylindre AV - D et raccord coudé.	Rohr zw. vord. recht. Bremszyl. u. Knieverbindung.	Tube for front cylinder, R.H.
27	DX 394-48	1	19 × 32 × 19.	Bloc caoutchouc des raccords.	Gummistück. f Verbindungen.	Rubber bush for unions.
28	DX 394-50 DXN 394-50	1	VEG : 7 × 14 × 240. MIN : 7 × 14 × 240.	Tube entre canalisation des correcteurs et raccord 4 voies.	Rohr zw. Rückl.-Leitung f. Korrektor u. Vierwege-Verb.	Tube for corrector piping.
29	DX 394-120 DXN 394-120	1	VEG. MIN.	Faisceau des correcteurs.	Rohrbündel f. Korrektoren.	Pipe assy for correctors.
30	DXN 394-142 DS 453-163	1	MIN : D à G - 5 × 11 × 1030. VEG : D à G - 5 × 11 × 980.	Tube de retour - Commande de frein AV a réservoir.	Rohr f. Rückl. von vord. Bremsbetätigung z. Behälter.	Pipe for brake control unit.

I	NUMÉROS	K	DV - DT	Canalisations de retour Retour de fuites *(Suite)*	Rücklaufleitungen *(Forts.)*	Return piping Overflow piping *(Cont.)*
31	DX 394-149	1	2 ⌀ 4-7.	Bouchon de raccord coudé AV - D.	Stopfen f. vord. recht. Knieverbindung.	Plug for elbowed union.
32	DX 394-150	2 1	2 ⌀ 7-15.	Raccord coudé entre tube de suspension AR et AV et canalisation centrale.	Knieverbindung zw. Rohr f. hint. u. vord. Federung u. mittl. Leitung.	Elbowed union.
33	DX 394-153	1	2 ⌀ 4.	Bouchon de raccord coudé AR.	Stopfen f. hint. Knieverbindung.	Plug for elbowed union.
34	DVN 394-156 DM 453-104	 1	MIN : 3 × 8 × 40. VEG : 3 × 8 × 40.	Tube entre commande de frein et raccord 3 voies.	Rohr zw. Bremsbetätigung u. Dreiwege-Verb.	Tube for brake control unit and 3 way union.
35	DVN 394-157 DM 453-107	 1	MIN : 3 × 8 × 530. VEG : 3 × 8 × 530.	Tube entre vanne de sécurité et raccord 3 voies.	Rohr zw. Sicherheitsschieber u. Dreiwege-Verb.	Tube for security valve.
36	DX 394-172 DXN 394-172	 	VEG : 7 × 14 × 400. MIN : 7 × 14 × 400.	Tube de vidange de réservoir.	Rohr f. Behälter-Entleerung.	Drain tube for reservoir.
37	DXN 394-174 DF 435-42	1 	MIN. VEG.	Tube sur correcteur AR.	Rohr a. hint. Korrektor.	Tube on front corrector.
38	DM 435-33	3	60 × 40 × 33.	Bouchon de traverse latérale G.	Stopfen f. linke Seitentraverse.	Plug for crossmember.
39	DM 435-165	1	L 167.	Garniture sur bras d'essieu G.	Garnitur am linken Achsarm.	Protective rubber.
40	DM 453-132	1		Raccord 3 voies de retour. Doseur et vanne de sécurité.	Dreiwege-Verb. f. Rückl. Bremsventil u. Sicherheitsschieber.	3 way union for brake control unit.
41	D 453-150	1	35 × 20.	Bague de faisceau des correcteurs.	Gummiring f. Rohrbündel Korrektoren.	Rubber bush.
42	N 394-49	1	17 × 35.	Bouchon de tube de vidange de réservoir.	Stopfen f. Rohr f. Behälter-Entleerung.	Plug for drain tube.
43	284-S-30	1	TH 5 × 20.	Vis de patte.	Schraube f. Lasche.	Screw.
44	294-S	1	TH 5 × 45.	Vis de raccord 3 et 4 voies.	Schraube f. Drei- u. Vierwege-Verb.	Screw.
45	1.065-S 1.066-S	?	22 × 38 × 8. 8 × 18 × 5.	Œillet caoutchouc des tubes.	Gummiöse f. Rohre.	Rubber grommet.
46	2.319-S	1	H 5 × 75.	Écrou de raccord 3 et 4 voies.	Mutter f. Drei- u. Vierwege-Verb.	Nut for union.
47	2.854-S	?	L 208.	Collier des tubes.	Rohrschelle.	Collar.
48	619.840	2		Patte de tube de vidange.	Lasche f. Ablassrohr.	Clip for drain tube.

I	NUMÉROS	K	DV - DT	Canalisations de retour Retour de fuites *(Suite)*	Rücklaufleitungen *(Forts.)*	Return piping Overflow piping *(Cont.)*
49	620.806 620.807 620.808	?	11,5 × 16 × 16. 15 × 20 × 16. 19 × 24 × 16.	Bague sous collier.	Hülse unter Schlauchband.	Bush under collar.
				Pièces spéciales D. à D.	**Spezialteile Rechtslenkung**	**Special parts, R.H. drive**
	DV 394-47 A	1	2 × 4 × 590 ⟼ 12/67.	Tube de retour pédalier.	Rohr. f. Rücklauf a. Pedalwerk.	Tube for pedal gear.
	DVN 394-71	1	MIN : 5 × 11 × 1160.	Tube retour pédalier à réservoir.	Rückl.-Rohr Pedalwerk-Behälter.	Tube from pedal gear to reservoir.
	DX 394-161	1	44 × 47 × 30.	Manchon sur retour pédalier (repère blanc).	Stutzen a. Rücklauf a. Pedalwerk (Weisse Markierung).	Sleeve on return from pedal gear (white mark).



562·67
15
12
11
5
7
18
19
3
20
4
18
17
18
14
21
20
13
8
16
20
16
9
20
15
12
6
2
1
10

I	NUMÉROS	K	D à G	Commande de variation de hauteur	Höhenverstellung	Manual height control
1	D 435-149	1	6 × 36 × 60.	Manchon de tige réglable.	Stutzen f. Verstellstange.	Sleeve for rod.
2	DM 437-5	1	L 2170.	Tige de liaison AR.	Hint. Verbindungsstange.	Link rod, rear.
3		1		Levier de commande :	Betätigungshebel :	Control lever:
	DM 437-6		Sauf P.A.	– boule blanche.	– weisser Knopf.	– white knob.
	DX 437-6		P.A.	– boule noire - Levier nickel.	– schwarzer Knopf - Nickelhebel.	– black knob.
4	DM 437-8 A	1		Tige de torsion AV complète.	Vord. Torsionsstange, kompl.	Torsion rod, front.
5	DM 437-9	1		Tige de torsion AR complète.	Hint. Torsionsstange, kompl.	Torsion rod, rear.
6	DM 437-55	1		Tige de liaison réglable.	Verstellstange.	Link rod, adjustable.
7	DX 437-73	1	2 ⌀ 5,5.	Secteur de levier de commande.	Rastensegment.	Quadrant for lever.
8	DM 437-80	1		Levier de renvoi.	Übertragungshebel.	Relay lever.
9	DM 437-101	1	⌀ 5 × 75 - L 81.	Tige de liaison AV.	Vord. Ausgleichsstange.	Link rod, front.
10	DM 437-109	4		Coussinet de tige de liaison AR.	Lagerstück f. hint. Verb.-Stange.	Nylon bush.
11	DM 437-110	1	L 96.	Tige avec chape.	Stange m. Gabelkopf.	Rod with yoke.
12	DM 437-112	2	TH 5 × 75 - L 11,5.	Écrou de tige de liaison.	Mutter f. Ausgleichsstange.	Nut for link rod.
13	DM 437-113	1		Axe sur levier de renvoi.	Bolzen am Verstellhebel.	Pin with lever.
14	DM 437-118 A	1		Collier de tige de torsion AV.	Schelle f. vord. Torsionsstange.	Collar for torsion rod.
15	DM 437-119	2	H 5 × 75.	Contre-écrou de tiges AV et AR	Konter-Mutter f. vord. u. hint. Stange.	Locknut for rods.
16	DM 437-123	2	⌀ 5 × 75 - L 35.	Chape de tiges AV et AR	Gabelkopf f. vord. u. hint. Stange.	Yoke for link rods.
17	DX 437-133	1	P.A. - 2 ⌀ 4,5.	Enjoliveur de secteur.	Zierleiste f. Rastensegment.	Quadrant embellisher.
18	2.251-S	3	TR 5 × 20.	Vis de collier.	Schraube f. Klemmschelle.	Collar screw.
19	2.502-S-30	2	TR 5 × 10.	Vis de secteur.	Schraube f. Rastensegment.	Quadrant screw.
20	2.319-S	4	H 5 × 75.	Écrou.	Mutter.	Nut.
21	2.756-S	2	P.A. - Ta 3 × 10.	Vis d'enjoliveur de secteur.	Schraube f. Zierleiste.	Embellisher screw.


562.68
18
15
23
3
9
26
21
5
14
24
25
23
6
20
4
22
2
24
17
25
7
19
13
16
25
12
18
15
1
10
26
8
11

I	NUMÉROS	K	D à D	Commande de variation de hauteur	Höhenverstellung	Manual height control
1	D 435-149	1	6 × 36 × 60.	Manchon de tige AV.	Stutzen f. vord. Ausgleichsstange.	Sleeve for rod.
2	DM 437-5 A	1	L 1564.	Tige de liaison AR.	Hint. Ausgleichsstange	Link rod, rear.
3		1	L 227.	Levier de commande :	Betätigungshebel :	Control lever:
	DM 437-6 B		Sauf P.A.	– revêtement gris beige.	– grau-beiger Überzug.	– covered grey.
	DS 437-6 A		P.A.	– revêtement noir.	– schwarzer Überzug.	– covered black.
4	DM 437-8 A	1		Tige de torsion AV, complète.	Vord. Torsionsstange, kompl.	Torsion rod, front.
5	DM 437-9	1		Tige de torsion AR, complète.	Hint. Torsionsstange, kompl.	Torsion rod, rear.
6		1	L 1350 - 1 ⌀ 7,5 ⟼ 7/66. R.m.p. : d.e.o. : 1-DM 437-82 A - 1-488-S - 1-2.489-S.	Arbre de renvoi :	Übertragungsstange :	Control spindle:
	DM 437-50 A		Sauf P.A.	– gris beige.	– grau-beige.	– grey.
	DS 437-50 A		P.A.	– noir.	– schwarz.	– black.
7	DM 437-55 A	1	⌀ 5 × 75.	Tige de liaison réglable.	Verstellstange.	Link rod, adjustable.
8	DM 437-58	1	TH 6 × 100 - ⌀ 8 ⟼| 7/66.	Vis de levier de renvoi.	Schraube f. Übertragungshebel.	Screw for relay lever.
	488-S		TH 7 × 28 ⟼ 7/66.			
9		1	L 30.	Secteur de levier :	Rastensegment :	Quadrant for lever:
	DM 437-73 A		Sauf P.A.	– gris beige.	– grau-beige.	– grey.
	DS 437-73		P.A.	– noir.	– schwarz.	– black.
10	DM 437-76	1	⌀ 5 × 75 - L 562.	Tube de liaison AV.	Vord. Verbindungsstange.	Front link tube.
11	DM 437-82	1	⟼| 7/66.	Levier de renvoi.	Übertragungshebel.	Relay lever.
	DM 437-82 A		1 ⌀ 7,2 ⟼ 7/66.			
12	DM 437-101	1	⌀ 5 × 75 - L 81.	Tige de liaison AV	Vord. Ausgleichsstange.	Link rod, front.
13	DM 437-109	3		Coussinet de tige AR.	Lagerstück f. hint. Ausgleichsstange.	Nylon bush.
14	DM 437-110	1	L 96.	Tige avec chape.	Ausgleichsstange m. Gabelkopf.	Rod with yoke.
15	DM 437-112	2	TH 5 × 75 - L 11,5.	Écrou de tiges AV et AR.	Mutter f. vord. u. hint. Ausgleichsstange.	Nut for link rod.
16	DM 437-113	1		Axe de levier de renvoi.	Bolzen f. Verstellhebel.	Pin with lever.
17	DM 437-118 A	1		Collier de tige de torsion AV.	Schelle f. vord. Torsionsstange.	Collar for torsion rod.


I	NUMÉROS	K	D à D	Commande de variation de hauteur *(Suite)*	Höhenverstellung *(Forts.)*	Manual height control *(Cont.)*
18	DM 437-119	2	H 5 × 75.	Contre-écrou de tiges AV et AR.	Kontermutter f. vord. u. hint. Ausgl.-Stange.	Locknut for rods.
19	DM 437-123	1	⌀ 5 × 75 - L 35.	Chape de tige AV.	Gabelkopf f. vord. Ausgleichsstange.	Yoke for front rod.
20	DM 437-123 A	1	⌀ 5 × 75 - L 63.	Chape de tige AR.	Gabelkopf f. hint, Ausgleichsstange.	Yoke for rear rod.
21	DM 437-148 DS 437-148	1	Sauf P.A. - ⌀ 23,2. P.A. - ⌀ 23,2.	Support d'arbre de renvoi.	Halterung f. Übertragungsstange.	Bracket for spindle.
22	DM 437-149 A	2	19,5 × 23 × 8,5.	Coussinet d'arbre de renvoi.	Lagerung f. Übertragungsstange.	Bearing for spindle.
23	295-S-30	4	TH 5 × 16.	Vis de support et secteur.	Schraube f. Lagerung u. Rastensegment.	Screw.
24	2.251-S	2	TR 5 × 20.	Vis de collier.	Schraube f. Schelle.	Screw.
25	2.320-S	3	H 5 × 75.	Écrou.	Mutter.	Nut.
26	2.369-S	1 1	H 6 × 100. ⟶| 7/66.	Écrou de levier de commande : – de levier de renvoi.	Mutter f. Betätigungshebel : – f. Übertragungshebel.	Nut for control lever: – for relay lever.
	2.489-S	1	H 7 × 100 ⟶| 7/66.	Écrou de levier de renvoi.	Mutter f Übertragungshebel.	Nut for relay lever.


562.69
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

I	NUMÉROS	K	DY - DL - DV - DLF →| 9-68	Circuit d'allumage	Zündanlage	Ignition circuit
1		1		Allumeur :	Verteiler :	Distributor:
	DV 211-05		Ducellier - DV.	– radio F.M.	– radio F.M.	– F.M. radio.
	DV 211-05 C		S.E.V. (DV - U.S.A.) |→ 11/67.			
	DY 211-05 A		Ducellier - DY - DL - DLF.			
	DY 211-05 C		Ducellier - DY - DL.	– radio F.M.	– Radio F.M.	– F.M. radio.
	DY 211-05 D		S.E.V. - DY - DL - DLF |→ 2/67. R.m.p.			
	N 211-05		Ducellier - DV.			
	N 211-05 A		S.E.V. - DV →| 2/67.			
	N 211-05 C		S.E.V. - DV |→ 2/67.			
2	DM 211-8	1	Ducellier.	Condensateur.	Kondensator.	Condenser.
	DY 211-8		S.E.V. →| 2/67.			
	DY 211-8 A		S.E.V. |→ 2/67.			
3	DM 211-15	1	Ducellier.	Tête d'allumeur.	Verteilerkopf.	Distributor head.
	DY 211-15		S.E.V. →| 2/67.			
	DY 211-15 A		S.E.V. |→ 2/67.			
4	DM 211-16	1	Ducellier.	Rotor :	Verteilerstück :	Rotor:
	DM 211-16 B		Ducellier - DY - DL - DV.	– radio F.M.	– Radio F.M.	– F.M. radio.
	DX 211-16		S.E.V. →| 2/67.			
	DX 211-16 A		S.E.V. |→ 2/67.			
5	DM 211-17	1	Ducellier.	Rupteur.	Unterbrecher.	Contact breaker.
	DY 211-17		S.E.V. |→ 2/67.			
	709.727		S.E.V. →| 2/67.			
6	N 211-88	1	2 ⌀ 8,5 - entr. 59.	Remboîtage d'allumeur.	Trägerhülse.	Distributor bearing.
7	N 211-117	1	2 ⌀ 8,5 - entr. 59.	Bride d'allumeur.	Flansch f. Verteiler.	Flange.
8	DS 212-04 E	1		Faisceau de fils de bougie et d'allumeur à bobine.	Kabel von Zündkerze u. Verteiler zur Zündspule.	Set of 5 leads for plugs and coil.
9	DM 212-08 B	1	Ducellier - 12 V.	Bobine.	Zündspule.	Ignition coil.
	DM 212-08 C		S.E.V. - 12 V.			
10				Fil de bougie :	Zündkerzenkabel :	Plug lead:
	DS 212-5 H	1	L 520.	– 1er cylindre.	– Zylinder 1.	– 1st cyl.
	DS 212-6 H	1	L 470.	– 2e cylindre.	– Zylinder 2.	– 2nd cyl.
	DS 212-12 H	1	L 370.	– 3e cylindre.	– Zylinder 3.	– 3rd cyl.
	DS 212-13 H	1	L 370.	– 4e cylinder.	– Zylinder 4.	– 4th cyl.

I	NUMÉROS	K	DY - DL - DV - DLF →	9-68	Circuit d'allumage *(Suite)*	Zündanlage *(Forts.)*	Ignition circuit *(Cont.)*
11		4	⌀ 4 × 70.	Bougie.	Zündkerze.	Sparking plug.
	AZ 212-7 A		Bosch (W 225 T1) DY - DL - DLF.			
	DS 212-7 D		Marchal (35 B) ⟼ 9/66.			
	DS 212-7 F		A.C. (42 FF) DY - DL - DLF.			
	DS 212-7 G		Champion (L 92 Y) - **U.S.A.**			
	DV 212-7		Bosch (W 200 T 35) DV.			
	DX 212-7 B		Champion (L 85) DY - DL - DLF.			
	DX 212-7 C		Lodge (Golden H).			
	DY 212-7 A		Bosch (W 240 T 1) DY - DL - DLF.			
	DY 212-7 B		AC (41 FF) DV - DL - DLF.			
	457.707		Marchal (34 S) →	9/66.			
12	DS 212-9 E	1	L 405.	Fil allumeur à bobine.	Kabel Verteiler-Zündspule.	Lead from distributor to coil.
13	DW 212-14 C	1		Commutateur sans barillet.	Zündschaltergehäuse o. Einsatz.	Switch without lock barrel.
14	DF 212-52	1		Plaque de support.	Verstärkungsblech.	Counterplate.
15	DX 212-70	4	4,5 × 7 × 28,5.	Gaine isolante de tige.	Isolierhülle f. Verb.-Stange.	Sleeve for stem.
	DF 212-77 A	4	13 × 15 × 55 - **U.S.A.**	Protecteur de tige (Carton).	Abschirm. f. Verb.-Stange (Karton).	Protective cardboard.
16	DS 212-71 A	4	⌀ 4 × 70.	Embout de tige.	Endstück f. Verb.-Stange.	End piece for stem.
17	DX 212-72	4	⌀ 4 × 70 - L 54.	Tige de bougie.	Verb.-Stange f. Zündkerze.	Stem for plug.
	DX 212-72 A		⌀ 4 × 70 - L 54 - 1 ⌀ 3 × 60 - **U.S.A.**			
18	DS 212-73 D	1		Support de bobine.	Zündspulenhalter.	Bracket for coil.
19	AZ 212-77	4		Protecteur de bougie.	Abschirm. f. Zündkerze.	Plug protector.
20	DS 212-79	4	6,2 × 7,2 × 39.	Protecteur de fil.	Abschirm. f. Kerzenkabel.	Lead protector.
21	DS 212-83	4	⌀ 3 × 60 - **U.S.A.**	Vis sur tige.	Schraube a. Verb.-Stange.	Screw for stem.
22	DS 212-113 A	4		Bouchon puits de bougie.	Stopfen f. Kerzenschacht.	Grommet for plug recess.
23	DS 212-115 A	1	⌀ 40.	Bouchon sur auvent.	Stopfen a. Windfangblech.	Rubber plug on scuttle.
24	DX 212-141	1	⟼ 1/67.	Support de fil.	Halterung f. Kerzenkabel.	Lead support.
25	DX 212-142	1	⟼ 1/67.	Patte sur couvre-culasse.	Lasche a. Zyl.-Kopf-Deckel.	Plate on cyl. head cover.
26	DF 511-19	1	L 450.	Fil bobine à rupteur.	Kabel Zündspule-Unterbrecher.	Wire from coil to contact breaker.

I	NUMÉROS	K	DY - DL - DV - DLF →I 9-68	Circuit d'allumage *(Suite)*	Zündanlage *(Forts.)*	Ignition circuit *(Cont.)*
27	DS 861-43	1		Barillet de commutateur.	Einsatz f. Zündschloss.	Locking barrel.
28	283-S-30	3	TH 5 × 14.	Vis de support de bobine.	Schraube f. Kerzenhalterung.	Screw for support.
29	2.319-S	1	H 5 × 75 ⊢► 1/67.	Écrou de support de fil.	Mutter f. Kabelhalterung.	Nut for support.
30	2.334-S	1	Cr 5,2 × 9,4 ⊢► 1/67	Rondelle du support.	Scheibe f. Kabelhalterung.	Washer for support.
31	2.489-S	3	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
32	2.502-S-30	1	TR 5 × 12 ⊢► 1/67.	Vis de support.	Schraube f. Kabelhalterung.	Screw for support.
33	2.514-S	2	Cr 7,3 × 12.	Rondelle d'allumeur.	Scheibe f. Verteiler.	Washer.
34	5.044-S	1	26,2 × 33,4 × 3,6.	Joint de remboîtage.	Dichtung f. Trägerhülse.	Sealing ring.
35	710.005	1		Anneau caoutchouc des fils.	Gummiring f. Kabel.	Rubber ring.



562.70
28
27
15
21
25
14
13
20
12
17
36
22
5
24
11
31
30
26
4
32
6
16
1
29
23
10
8
35
3
19
2
9
7
34
18
33

I	NUMÉROS	K	DX - DJ - DJF (DY - DL - DLF - DV - DT ⊢► 9/68)	Circuit d'allumage	Zündanlage	Ignition circuit
1	DX 211-05 C	1	Ducellier ►⊣ 9/68.	Allumeur :	Verteiler :	Distributor :
	DX 211-05 D		Ducellier DX - DJ ►⊣ 9/68.	- radio F.M.	- Radio F.M.	- F.M. radio.
	DX 211-05 F		S.E.V. ⊢► 2/67 ►⊣ 9/68. R.m.p.			
	DX 211-05 H		S.E.V. - U.S.A. sauf DV ⊢► 11/67.			
	DV 211-05 I		S.E.V. - DV - U.S.A., ⊢► 9/68.			
	DX 211-05 J		Ducellier - DX - DJ - DJF ⊢► 9/68.			
	DX 211-014 A		S.E.V. DX - DJ - DJF ⊢► 12/68.			
	DV 211-05 E		Ducellier DY - DL - DV - DT ⊢► 9/68.			
	DV 211-05 F		S.E.V. - DY - DL - DV - DT ⊢► 9/68 ►⊣ 12/68.			
	DY 211-014 A		S.E.V. - DY - DL - DV - DT ⊢► 12/68.			
2	DD 211-019	1	T.T. (1°).	Boîtier de commande d'allumeur.	Verteilergehäuse.	Housing for distributor control.
	DX 211-019		U.S.A. ⊢► 11/67. T.T. (2°) ⊢► 3/68 ►⊣ 9/68.			
3	DM 211-8	1	Ducellier,	Condensateur.	Kondensator.	Condenser.
	DX 211-8		S.E.V. ►⊣ 2/67.			
	DY 211-8 A		S.E.V. ⊢► 2/67.			
4	DX 211-15	1	Ducellier ►⊣ 9/68.	Tête d'allumeur.	Verteilerkopf.	Distributor head.
	DX 211-215 A		Ducellier ⊢► 9/68.			
	DX 211-15 A		S.E.V.			
5	DM 211-16	1	Ducellier.	Rotor.	Verteilerstück :	Rotor :
	DM 211-16 B		Ducellier DX - DJ - DY - DL - DV - DT.	- radio F.M.	- Radio F.M.	- F.M. radio.
	DX 211-16		S.E.V. ►⊣ 2/67.			
	DX 211-16 A		S.E.V. ⊢► 2/67.			
	DX 211-16 B		S.E.V. - DX - DJ - DY - DL - DV - DT.	- radio F.M.	- Radio F.M.	- F.M. radio.
6	DM 211-17	1	Ducellier.	Rupteur.	Unterbrecher.	Contact breaker.
	DY 211-17		S.E.V. ⊢► 2/67 ►⊣ 12/68.			
	DY 211-217 A		S.E.V. ⊢► 12/68.			
	709.727		S.E.V. ►⊣ 2/67.			
7	DD 211-40	1	1 ⌀ 42 - 3 ⌀ 8.	Joint du boîtier d'allumeur.	Dichtung f. Verteilergehäuse.	Joint for housing.
8	DD 211-61	1	T.T. (1°).	Levier d'allumeur.	Hebel f. Verteiler.	Distributor lever.
	DX 211-61		U.S.A. ⊢► 11/67. T.T. (2°) ⊢► 3/68 ►⊣ 9/68.			

I	NUMÉROS	K	DX - DJ - DJF (DY - DL - DLF - DV - DT ⊢► 9/68)	Circuit d'allumage *(Suite)*	Zündanlage *(Forts)*	Ignition circuit *(Cont.)*
9	DX 211-116	1	33 × 45 × 55 × 5.	Joint entre support et carter.	Dichtung zw. Träger u. Gehäuse.	Rubber seal.
10	DX 212-04	1		Faisceau de fils de bougie et d'allumeur à bobine.	Kabelbündel v. Zündkerze u. Verteiler zur Zündspule.	Set of 5 leads for plugs and coil.
11	DM 212-08 B DM 218-08 C	1	Ducellier - 12 V. S.E.V. - 12 V.	Bobine.	Zündspule.	Ignition coil.
12	DX 212-5	1	L 400.	Fil de bougie 1er cylindre.	Kerzenkabel-Zylinder 1.	Plug lead 1st cyl.
13	DX 212-6	1	L 400.	— 2e cylindre.	Kerzenkabel-Zylinder 2.	— 2nd cyl.
14	DX 212-12	1	L 440.	— 3e cylindre.	Kerzenkabel-Zylinder 3.	— 3rd cyl.
15	DX 212-13	1	L 565.	— 4e cylindre.	Kerzenkabel-Zylinder 4.	— 4th cyl.
16		4	⌀ 4 × 70.	Bougie.	Zündkerze.	Sparking plug.
	AZ 212-7 A		Bosch (W 225 T).			
	DS 212-7 D		Marchal (35 B).			
	DS 212-7 F		AC (42 FF).			
	DS 212-7 G		Champion (L 92 Y) U.S.A.			
	DX 212-7		Marchal (35-36) ⊢► 6/66 →⊣ 9/68.			
	DX 212-7 A		Champion (L 87 Y) →⊣ 9/68.			
	DX 212-7 B		Champion (L 85).			
	DX 212-7 C		Lodge (Golden H) →⊣ 9/68.			
	DX 212-7 D		Lodge (2 HN) →⊣ 9/68.			
	DX 212-7 E		Lodge (3 HN).			
17	DX 212-9	1	L 435.	Fil d'allumeur à bobine.	Kabel Verteiler-Zündspule.	Lead from distributor to coil.
18		1		Commutateur sans barillet :	Schalter o. Schlosseinsatz :	Switch without lock barrel :
	DW 212-14 C		T.T. →⊣ 9/68. U.S.A. ⊢► 9/68 →⊣ 2/69.	– 5 paillettes.	– 5 Zuhaltungen.	– 5 wards.
	DX 212-14		U.S.A. ⊢► 2/69.	– 6 paillettes.	– 6 Zuhaltungen.	– 6 wards.
19	DF 212-52	1		Plaque de support de bobine.	Blech f. Zündspulenträger.	Counterplate.
20	DX 212-70	4	4,5 × 7 × 28,5.	Gaine de tige de bougie.	Hülle f. Verb.-Stange.	Sleeve for stem.
	DF 212-77 A	4	13 × 15 × 55 - U.S.A. →⊣ 9/68.	Protecteur de tige (Carton).	Abschirm. f. Verb.-Stange (Karton).	Protective cardboard.
21	DS 212-71 A	4	⌀ 4 × 70.	Embout de tige.	Endstück f. Verb.-Stange.	End piece for stem.
22	DX 212-72	4	⌀ 4 × 70 - L 54.	Tige de bougie.	Verb.-Stange f. Zündkerze.	Stem for plug.
	DX 212-72 A		⌀ 4 × 70 - L 54 - U.S.A.			

I	NUMÉROS	K	DX - DJ - DJF (DY - DL - DLF - DV - DT ⊢► 9/68)	Circuit d'allumage *(Suite)*	Zündanlage *(Forts.)*	Ignition circuit *(Cont.)*
23	DS 212-73 D	1		Support de bobine.	Träger f. Zündspule.	Bracket for coil.
24	AZ 212-77	4	→⊢ 9/68.	Protecteur de bougie.	Abschirm. f. Zündkerze.	Plug protector
	DX 212-77		13 × 15 × 105 ⊢► 9/68.			
25	DS 212-79	4	6,2 × 7,2 × 39 →⊢ 9/68.	Protecteur de fil.	Abschirm. f. Kerzenkabel.	Lead protector.
26	DS 212-83	4	⌀ 3 × 60 - U.S.A.	Vis de tige de bougie.	Schraube f. Verb.-Stange.	Screw for stem.
27	DS 212-113 A	4		Bouchon puits de bougie.	Stopfen f. Kerzenschacht.	Grommet for plug recess.
28	DS 212-115 A	1	⌀ 40.	Bouchon sur auvent.	Stopfen am Windfangblech.	Rubber plug on scuttle.
29	DX 212-140	1		Support de fil avec œillets.	Halterung f. Kerzenkabel m. Öse.	Lead support with eylets.
30	DX 212-141	1		Support de fil sur patte.	Halterung f. Kerzenkabel a. Lasche.	Lead support on plate.
31	DX 212-142	1		Patte sur couvre-culasse.	Lasche am Zylinderkopfdeckel.	Plate on cyl. head cover.
32	DX 511-19	1	L 415.	Fil de bobine à rupteur.	Kabel Zündsp.-Unterbrecher.	Wire from coil to contact breaker.
33	DS 861-43	1	T.T. →⊢ 9/68.	Barillet 5 paillettes.	Schlosseinsatz, 5 Zuhaltungen.	Locking barrel (5 wards).
			U.S.A. →⊢ 2/69.			
	AM 861-43 A		U.S.A. ⊢► 2/69.	– 6 paillettes.	– 6 Zuhaltungen.	– 6 wards.
34	612.629	1	29 × 46 × 10.	Bague du boîtier.	Dichthülse f. Gehäuse.	Sealing bush.
35	612.638	1	9 × 16 × 5.	Bague du boîtier.	Dichthülse f. Gehäuse.	Sealing bush.
36	710.005	1		Anneau des fils (Caoutchouc).	Gummiring f. Kabel.	Rubber ring.
	283-S-30	3	TH 5 × 14.	Vis de support.	Schraube f. Träger.	Screw for support.
	298-S	1	TH 5 × 35.	Vis de levier.	Schraube f. Hebel.	Screw for lever.
	487-S	1	TH 7 × 25.	Vis de boîtier.	Schraube f. Gehäuse.	Screw for housing.
	493-S	2	TH 7 × 40.	Vis de boîtier.	Schraube f. Gehäuse.	Screw for housing.
	633-S	1	⌀ 7 × 25.	Goujon du levier.	Stehbolzen f. Hebel.	Stud for lever.
	2.319-S	1	H 5 × 75.	Écrou de support de fil.	Mutter f. Kabelhalterung.	Nut for support.
	2.324-S	1	⌀ 5 × 75.	Écrou carré du levier.	Vierkantmutter f. Hebel.	Nut, square, for lever.
	2.334-S	1	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle du levier.	Scheibe f. Hebel.	Washer for lever.
	2.482-S	4	7,5 × 14.	Rondelle du boîtier et du levier.	Scheibe f. Gehäuse u. Hebel.	Washer for housing.
	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou du levier.	Mutter f. Hebel.	Nut for lever.
	2.502-S-30	1	TR 5 × 12,5	Vis de support de fil.	Schraube f. Kabelhalterung.	Screw for lead support.
	2.514-S	1	Cr 7,3 × 12.	Rondelle du levier.	Scheibe f. Hebel.	Washer for lever.


DYNAMO COMPLETE 1



I	NUMÉROS	K	DUCELLIER 12 V - 33 A DX - DJ - DY - DL - DJF - DLF ⊢► 1/66 ►⊣ 6/66	Dynamo (option phares à iode)	Lichtmaschine (Wahlweise Jodscheinwerfer)	Dynamo (Quartz iodine lamps option)
1	DX 532-0 D	1	« 7336 A » - R.P. - DX 532-0 G.	*Dynamo complète.*	*Lichtmaschine, kompl.*	*Dynamo, complete.*
2	DX 391-88	1	15 × 15 × 3 - 1 ⌀ 8,5.	Plaquette de tendeur.	Blech für Spanner.	Plate for stay.
3	AM 532-03	1	AR.	Palier.	Lagerdeckel.	End bearing plate.
4	DS 532-07 C	1	AV.	Palier.	Lagerdeckel.	End bearing plate.
5	DS 532-4 G	1		Jeu de 2 inducteurs.	Satz z. 2 Erregerwicklungen.	Set of 2 coils.
6	DS 532-13	1	17 × 21 × 18.	Bague de palier AR.	Ring. f hint. Lagerdeckel.	Bush, rear.
7	DS 532-15 A	2		Ressort de balai.	Feder f. Kohle.	Brush spring.
8	DS 532-19 B	2		Balai positif ou négatif.	Plus- o. Massekohle.	Brush, pos. or neg.
9	AM 532-28 D	1		Induit.	Lichtmaschinenanker.	Armature.
10	DX 532-32	1		Tendeur de courroie.	Keilriemenspanner.	Stay for belt.
11	DX 532-34 A	1		Poulie.	Riemenscheibe.	Pulley.
12	DX 532-37 A DS 532-85 A	? ?	17,2 × 26 × 1. 17,2 × 26 × 0,5.	Rondelle de réglage.	Einstellscheibe.	Adjusting washer.
13	DX 532-94	1		Jeu de 2 tiges d'assemblage.	Satz z. 2 Spannschrauben.	Set of 2 rods.
14	DS 535-1 F	1	« 8346 ».	Régulateur.	Regler.	Regulator.
15	DM 535-89	1		Butée caoutchouc.	Gummianschlag.	Rubber buffer.
16	U 50.338 U 50.339	1 1		Porte balai positif. Porte balai négatif.	Träger f. Plus-Kohle. Träger f. Masse-Kohle.	Brush holder, pos. Brush holder, neg.
17	538-S	2	TH 9 × 25.	Vis.	Schraube.	Screw.
18	2.250-S-30	2	TR 5 × 18.	Vis.	Schraube.	Screw.
19	2.369-S	2	H 6 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
20	2.389-S	2	Cr 9,5 × 16,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
21	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
22	2.514-S	1	Cr. 7,3 × 12.	Rondelle.	Scheibe	Washer.

I	NUMÉROS	K	DUCELLIER 12 V - 33 A DX - DJ - DY - DL - DJF - DLF ⊢► 1/66 ►⊣ 6/66	Dynamo (option phares à iode) *(Suite)*	Lichtmaschine (Wahlweise Jodscheinwerfer) *(Forts.)*	Dynamo Quarts iodine lamps option *(Cont.)*
23	2.573-S	1	Cr. 8,5 × 14.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
24	2.813-S	1	Cr. 16,5 × 26.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
25	4.154-S	1	4 × 6,5 × 16.	Clavette de poulie.	Keil f. Riemenscheibe.	Key for pulley.
26	88.284	1	H 8 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
27	615.025	1	H 16 × 125.	Écrou de poulie.	Mutter f. Riemenscheibe.	Nut for pulley.


DYNAMO COMPLETE 1



I	NUMÉROS	K	DUCELLIER 12 V - 33 A T.T. PA - T.T. option ⊢► 6/66 ►⊣ 7/67	Dynamo option phares à iode	Lichtmaschine (Wahlweise mit Jodscheinwerfer)	Dynamo quarts iodine lamps option
1	DX 532-0 G	1	« 7336 ».	Dynamo complète.	Lichtmaschine, kompl.	Dynamo, complete.
2	DX 391-88	1	15 × 15 × 3 - 1 ⌀ 8,5.	Plaquette de tendeur.	Blech f. Spanner.	Plate for stay.
3	AM 532-03	1	AR.	Palier.	Lagerdeckel.	End bearing plate.
4	DS 532-07 C	1	AV.	Palier.	Lagerdeckel.	End bearing plate.
5	DS 532-4 G	1		Jeu de 2 inducteurs.	Satz z. 2 Erregerwicklungen.	Set of 2 coils.
6	DX 532-11 U 50.338	1 1		Porte balai négatif. Porte balai positif.	Träger f. Massekohle. Träger f. Plus-Kohle.	Brush holder, neg. Brush holder, pos.
7	DS 532-13	1	17 × 21 × 18.	Bague de palier AR.	Ring f. hint. Lagerdeckel.	Bush, rear.
8	AM 532-15	1		Ressort de balai.	Feder f. Kohle.	Brush spring.
9	AM 532-19 D	2		Balai positif ou négatif.	Plus- o. Massekohle.	Brush, pos. or neg.
10	AM 532-28 D	1		Induit.	Lichtmaschinenanker.	Armature.
11	DX 532-32	1		Tendeur de courroie.	Keilriemenspanner.	Stay for belt.
12	DX 532-34 D	1	⌀ ext. 124-60.	Poulie.	Riemenscheibe.	Pulley.
13	DX 532-37 A DS 532-85 A	? ?	17,2 × 26 × 1. 17,2 × 26 × 0,5.	Rondelle de réglage.	Einstellscheibe.	Adjusting washer.
14	DX 532-94	1		Jeu de 2 tiges d'assemblage.	Satz z. 2 Spannschrauben.	Set of 2 rods.
15	DS 535-1 F	1	« 8346 ».	Régulateur.	Regler.	Regulator.
16	DM 535-89	1		Butée caoutchouc.	Gummianschlag.	Rubber buffer.
17	538-S	2	TH 9 × 25.	Vis.	Schraube.	Screw:
18	2.250-S-30	2	TR 5 × 18.	Vis.	Schraube.	Screw.
19	2.369-S	2	H 6 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
20	2.389-S	2	Cr 9,5 × 16,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
21	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
22	2.514-S	1	Cr 7,3 × 12.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.

I	NUMÉROS	K	DUCELLIER 12 V - 33 A T.T. PA - T.T. option ⟼ 6/66 ⟶⊣ 7/67	Dynamo option phares à iode *(Suite)*	Lichtmaschine (Wahlweise mit Jodscheinwerfer) *(Forts.)*	Dynamo (Quartz iodine lamps option) *(Cont.)*
23	2.573-S	1	Cr 8,5 × 14.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
24	2.813-S	1	Cr 16,5 × 26.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
25	4.154-S	1	4 × 6,5 × 16.	Clavette de poulie.	Keil f. Riemenscheibe.	Key for pulley.
26	88.284	1	H 8 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
27	615.025	1	H 16 × 125.	Écrou de poulie.	Mutter f. Riemenscheibe.	Nut for pulley.


DYNAMO COMPLETE 1



I	NUMÉROS	K	DUCELLIER 12 V - 22 A →I 7/67	Dynamo	Lichtmaschine	Dynamo
1	DX 532-0	1	« 7327 A. »	Dynamo complète.	Lichtmaschine, kompl.	Dynamo, complete.
2	DX 391-88	1	15 × 15 × 3 - 1 ⌀ 8,5.	Plaquette de tendeur.	Blech für Spanner.	Plate for stay.
3	AM 532-03	1	AR.	Palier.	Lagerdeckel.	End bearing plate.
4	DS 532-07 A	1	AV.	Palier.	Lagerdeckel.	End bearing plate.
5	HY 532-4 A	1		Jeu de 2 inducteurs.	Staz z. 2 Erregerwicklungen.	Set of 2 coils.
6	DX 532-11 U 50.338	1 1		Porte balai négatif. Porte balai positif.	Träger f. Masse-Kohle. Träger f. Plus-Kohle.	Brush holder, neg. Brush holder, pos.
7	DS 532-13	1	17 × 21 × 18.	Bague de palier AR.	Ring f. hint. Lagerdeckel.	Bush, rear.
8	AM 532-15	2		Ressort de balai.	Feder f. Kohle.	Brush spring.
9	AM 532-19 D	2		Balai, positif ou négatif.	Plus- o. Massekohle.	Brush, pos. or neg.
10	DS 532-28 C	1		Induit.	Lichtmaschinenanker.	Armature.
11	DX 532-32	1		Tendeur de courroie.	Keilriemenspanner.	Stay for belt.
12	DX 532-34	1		Poulie.	Riemenscheibe.	Pulley.
13	DX 532-37 A DS 532-85 A	? ?	17,2 × 26 × 1. 17,2 × 26 × 0,5.	Rondelle de réglage.	Einstellscheibe.	Adjusting washer.
14	AM 532-94	2	6 × 173.	Tige d'assemblage.	Spannschraube.	Assembling rod.
15	DM 535-1 D	1	« 8243 ».	Régulateur.	Regler.	Regulator.
16	DM 535-89	1		Butée caoutchouc.	Gummianschlag.	Rubber buffer.
17	538-S	2	TH 9 × 25.	Vis.	Schraube.	Screw.
18	2.250-S-30	2	TR 5 × 18.	Vis.	Schraube.	Screw.
19	2.369-S	2	H 6 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
20	2.389-S	2	Cr 9,5 × 16,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
21	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écron.	Mutter.	Nut.
22	2.514-S	1	Cr 7,3 × 12.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.

I	NUMÉROS	K	DUCELLIER 12 V - 22 A →I 7/67	Dynamo *(Suite)*	Lichtmaschine *(Forts.)*	Dynamo *(Cont.)*
23	2.573-S	1	Cr 8,5 × 14.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
24	2.813-S	1	Cr 16,5 × 26.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
25	4.154-S	1	4 × 6,5 × 16.	Clavette de poulie.	Keil f. Riemenscheibe.	Key for pulley.
26	88.284	1	H 8 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
27	615.025	1	H 16 × 125.	Écrou de poulie.	Mutter f. Riemenscheibe.	Nut for pulley.


DYNAMO COMPLETE 1



I	NUMÉROS	K	PARIS-RHONE 12 V - 33 A T.T. PA - T.T. option ⟶| 7/67	Dynamo option phares à iode	Lichtmaschine (Wahlweise mit Jodscheinwerfern)	Dynamo (quartz iodine lamps option)
1	DX 532-0 E	1	« G 10 C 44 » ⟶| 6/66.	Dynamo complète.	Lichtmaschine, kompl.	Dynamo complete.
	DX 532-0 H	1	« G 10 C 48 » |⟶ 6/66.			
2	DX 391-88	1	15 × 15 × 3 - 1 ⌀ 8,5.	Plaquette de tendeur.	Blech f. Spanner.	Plate for stay.
3	AM 532-03 B	1	AR.	Palier.	Lagerdeckel.	End bearing plate.
4	DS 532-07 B	1	AV.	Palier avec roulement.	Lagerdeckel m. Kugellager.	Plate with bearing.
5	AM 532-15 A	2		Ressort de balai.	Feder f. Kohle.	Brush spring.
6	AM 532-19 B	2		Balai positif ou négatif.	Plus- o. Massekohle.	Brush, pos. or neg.
7	N 532-28	1		Induit.	Lichtmaschinenanker.	Armature.
8	DX 532-32	1		Tendeur de courroie.	Keilriemenspamer.	Stay for belt.
9	DX 532-34 C	1	⟶| 6/66.	Poulie.	Riemenscheibe.	Pulley.
	DX 532-34 E	1	|⟶ 6/66.			
10	AM 532-41 A	1	H 15 × 150.	Écrou de poulie.	Mutter f. Riemenscheibe.	Nut for pulley.
11	DX 532-80	1		Ventilateur.	Ventilator.	Fan.
12	DX 532-81	1		Rondelle entretoise.	Abstandsheibe.	Distance washer.
	DS 532-85 B	?	15,2 × 23 × 1.	Rondelle de réglage.	Einstellscheibe.	Adjusting washer.
	DS 532-85 C	?	15,2 × 23 × 0,5.			
13	AM 532-84	1		Clavette de poulie.	Keil f. Riemenscheibe.	Key for pulley.
14	N 532-94	2		Tige d'assemblage.	Spannschraube.	Assembling rod.
15	DX 535-1	1	« YT 2.116 ».	Régulateur.	Regler.	Regulator.
16	DM 535-89	1		Butée caoutchouc.	Gummianschalg.	Rubber buffer.
17	U 50.266	1		Jeu de 2 inducteurs.	Satz. z 2 Erregerwicklungen.	Set of 2 coils.
18	538-S	2	TH 9 × 25.	Vis.	Schraube.	Screw.
19	2.250-S-30	2	TR 5 × 18.	Vis.	Schraube.	Screw.
20	2.369-S	2	H 6 × 100	Écrou.	Mutter.	Nut.
21	2.389-S	2	Cr 9,5 × 16,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.

I	NUMÉROS	K	PARIS-RHONE 12 V - 33 A T.T. PA - T.T. option → 7/67	Dynamo option phares à iode *(Suite)*	Lichtmaschine (Wahlweise mit Jodscheinwerfern) *(Forts.)*	Dynamo (quartz iodine lamps option) *(Cont.)*
22	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
23	2.514-S	1	Cr 7,3 × 12.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
24	2.573-S	1	Cr 8,5 × 14.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
25	2.813-S	1	Cr 16,5 × 26.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
26	88.284	1	H 8 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.


DYNAMO COMPLETE 1



I	NUMÉROS	K	PARIS-RHONE 12 V - 22 A →I 7/67	Dynamo	Lichtmaschine	Dynamo
1	DX 532-0 B	1	« G 10 - C 39 ».	Dynamo complète.	Lichtmaschine, kompl.	Dynamo, complete.
2	DX 391-88	1	15 × 15 × 3 - 1 ⌀ 8,5.	Plaquette de tendeur.	Blech für Spanner.	Plate for stay.
3	AM 532-03 B	1	AR.	Palier.	Lagerdeckel.	End bearing plate.
4	DS 532-07 B	1	AV.	Palier avec roulement.	Lagerdeckel m. Kugellager.	End plate with bearing.
5	AM 532-15 A	2		Ressort de balai.	Kohlefeder.	Spring for brush.
6	AM 532-19 B	2		Balai, positif ou négatif.	Plus- oder Massekohle.	Brush, positive or neg.
7	DS 532-28 D	1		Induit.	Lichtmaschinenanker.	Armature.
8	DX 532-32	1		Tendeur de courroie.	Keilriemenspanner.	Stay for belt.
9	DX 532-34 C	1		Poulie sans ventilateur.	Riemenscheibe o. Ventilator.	Pulley without fan.
10	AM 532-41 A	1	H 15 × 150.	Écrou de poulie.	Schraube f. Riemenscheibe.	Pulley nut.
11	DX 532-80	1		Ventilateur.	Ventilator.	Fan.
12	DX 532-81	1		Rondelle entretoise.	Abstandscheibe.	Distance washer.
	DS 532-85 B	?	15,2 × 23 × 1	Rondelle de réglage.	Einstellscheibe.	Adjusting washer.
	DS 532-85 C	?	15,2 × 23 × 0,5			
13	AM 532-84	1		Clavette de poulie.	Keil f. Riemenscheibe.	Key for pulley.
14	AM 532-94 A	2		Tige d'assemblage.	Spannschraube.	Assembling rod.
15	DS 535-1 D	1	« YT 2.113 ».	Régulateur.	Regler.	Regulator.
16	DM 535-89	1		Butée caoutchouc.	Gummianschlag.	Rubber buffer.
17	U 50.266	1		Jeu de 2 inducteurs.	Satz z. 2 Erregerwicklungen	Set of 2 coils.
18	538-S	2	TH 9 × 25.	Vis.	Schraube.	Screw.
19	2.250-S-30	2	TR 5 × 18.	Vis.	Schraube.	Screw.
20	2.369-S	2	H 6 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
21	2.389-S	2	Cr 9,5 × 16,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
22	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.

I	NUMÉROS	K	PARIS-RHONE 12 V - 22 A →I 7/67	Dynamo *(Suite)*	Lichtmaschine *(Forts.)*	Dynamo *(Cont.)*
23	2.514-S	1	Cr 7,3 × 12.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
24	2.573-S	1	Cr 8,5 × 14.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
25	2.813-S	1	Cr 16,5 × 26.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
26	88.284	1	H 8 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.


ALTERNATEUR COMPLET
1



I	NUMÉROS	K	DUCELLIER T.T. ⟼ 11/67	Alternateur	Drehstromlichtmaschine	Alternator
1	DX 532-010 B	1		Alternateur complet.	Lichmaschine, komplett.	Alternator, complete.
2	DX 391-88	1	15 × 15 × 3 - 1 ⌀ 8,5.	Plaquette de tendeur.	Blech f. Spanner.	Plate for stay.
3	DX 511-73	1		Protecteur de borne.	Abschirmung f. Klemme.	Terminal protector.
4	DX 532-03 A	1	AR.	Palier avec jonc.	Lagerdeckel m. Sicherungsdraht.	Bearing with circlip.
5	DX 532-07	1	AV.	Palier avec roulement.	Lagerdeckel m. Kugellager.	Plate with bearing.
6	DX 532-013	1		Jeu de balais.	Satz Kohlen.	Set of brushes.
7	DX 532-014	1		Jeu de pièces de borne.	Teilesatz f. Anschlussklemme .	Set of terminal parts.
8	DX 532-015	1		Ensemble porte diodes.	Gesamtteil Diodenträger.	Diode holder assy.
9	DX 532-016	1		Jeu de pièces avec support.	Teilesatz m. Träger.	Set of parts with support.
10	DX 532-11 A	1		Porte balais complet.	Kohleträger, kompl.	Brush holder, complete.
11	DX 532-12	1		Jeu de pièces de fixation.	Teilesatz f. Befestigung.	Set of securing parts.
12	DX 532-32	1		Tendeur de courroie :	Keilriemenspanner :	Belt stay :
	DV 532-38	1	DV - DT - Ch 0°.	– avec patte.	– m. Lasche.	– with lug.
13	DX 532-34 H	1		Poulie.	Riemenscheibe.	Pulley.
14	DX 532-58	1		Rotor.	Rotor.	Rotor.
15	DX 532-59	1		Stator.	Stator.	Stator.
16	DX 532-71	1		Jeu de pièces pour roulement.	Teilesatz f. Kugellager.	Set of parts for bearing.
17	DX 532-72	1		Jeu de tiges d'assemblage.	Satz Sapnnschrauben.	Set of assembling rods.
18	DX 532-80 A	1		Déflecteur.	Ableitblech.	Deflector.
19	DX 532-93	1		Cache porte diodes.	Abschirm. f. Diodenträger.	Cover for diode holder.
20	DX 532-95	1	AV.	Roulement à billes.	Kugellager.	Ball bearing.
21	DX 532-95 A	1	AR.	Roulement à billes.	Kugellager.	Ball bearing.
22	HY 535-1 B	1	« 8360 A ».	Régulateur.	Regler.	Regulator.
23	489-S	1	TH 7 × 30.	Vis.	Schraube.	Screw.


I	NUMÉROS	K	DUCELLIER T.T. ⊢► 11/67	Alternateur *(Suite)*	Drehstromlichtmaschine *(Forts.)*	Alternator *(Cont.)*
24	538-S	2	TH 9 × 25.	Vis.	Schraube.	Screw.
25	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
26	2.250-S-30	3	TR 5 × 18.	Vis.	Schraube.	Screw.
27	2.319-S	3	H 5 × 75.	Écrou.	Mutter.	Nut.
28	2.334-S	3	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
29	2.389-S	3	Cr 9,5 × 16,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
30	2.514-S	1	Cr 7,3 × 12.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
31	2.573-S	1	Cr 8,5 × 14.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
32	88.284	1	H 8 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
33	DX 532-164 A	1		Jeu de rondelles de poulie.	Satz scheinben für riemenscheibe	Set of washers.

ALTERNATEUR COMPLET
1



I	NUMÉROS	K	PARIS-RHONE T.T. ⟼ 7/67	Alternateur	Drehstromlichtmaschine	Alternator
1	DX 532-010	1		Alternateur complet :	Lichtmaschine, komplett :	Alternator, complete :
	DX 532-010 A	1	U.S.A. ⟼ 11/67.	– sans patte de butée.	– ohne Lasche f. Anschlag.	– without stop lug.
	DX 532-010 C	1		- option lunette chauffante.	– bei Heckscheibenbeheizung.	– for rear window heating.
2	DX 391-88	1	15 × 15 × 3 - 1 ⌀ 8,5.	Plaquette de tendeur.	Plakette f. Spanner.	Plate for stay.
3	DX 511-73	1		Protecteur de borne.	Abschirmung f. Klemme.	Terminal Protector.
4	DX 532-03	1	AR.	Palier.	Lagerdeckel.	Bearing plate.
5	HY 532-07 A	1	AV.	Palier.	Lagerdeckel.	Bearing plate.
6	DX 532-6	1		Support de diodes, complet.	Diodenträger, kompl.	Support for diodes, complete.
7	HY 532-11	2		Porte balai.	Träger f. Kohle.	Brush holder.
8	HY 532-19 B	1		Jeu de balais.	Satz Kohlen,	Set of brushes.
9	DX 532-32	1		Tendeur de courroie.	Spanner f. Keilriemen.	Belt stay.
	DX 532-32 A	1	(U.S.A. sauf DV - DT) ⟼ 11/67.			
	DV 532-38	1	DV - DT - Ch 0°.	– avec patte.	– m. Lasche.	– with lug.
	DV 532-38 A	1	(DV - DT - U.S.A.) ⟼ 11/67.	– avec patte.	– m. Lasche.	– with lug.
10	DX 532-34 F	1		Poulie.	Riemenscheibe.	Pulley.
11	DX 532-37	1		Jeu de pièces de fixation.	Teilesatz f. Befestigung.	Set of securing parts.
12	DX 532-37 A	1		Jeu de rondelles de poulie.	Satz Scheiben f. Riemenscheibe.	Set of washers for pulley.
13	DX 532-54	1		Socle de fixation.	Befestigungssockel.	Securing stand.
14	HY 532-58	1		Rotor.	Rotor.	Rotor.
15	HY 532-59	1		Stator.	Stator.	Stator.
16	DX 532-68	1		Jeu de pièces de fixation.	Teilesatz f. Befestigung.	Set of securing parts.
17	HY 532-80	1		Ventilateur.	Ventilator.	Fan.
18	DX 532-81	1		Entretoise de poulie.	Abstandshülse f. Riemenscheibe.	Distance bush.
19	DX 532-83	1		Déflecteur.	Ableitblech.	Deflector.
20	DX 532-90	1	7,5 × 20 × 15,5 - U.S.A. ⟼ 11/67.	Entretoise de tendeur.	Abstandshülse f. Spanner.	Distance piece for stay.


I	NUMÉROS	K	PARIS-RHONE T.T. ⟼ 7/67	Alternateur *(Suite)*	Drehstromlichtmaschine *(Forts.)*	Alternator *(Cont.)*
21	HY 532-94 A	1		Jeu de 3 tiges.	Satz z. 3 Spannschrauben.	Set of 3 rods.
22	HY 535-1 A	1	« AYD 212 » ,	Régulateur.	Regler.	Regulator.
23	489-S	1	TH 7 × 30.	Vis.	Schraube.	Screw.
24	538-S	2	TH 9 × 25.	Vis.	Schraube.	Screw.
25	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
26	2.250-S-30	3	TR 5 × 18.	Vis.	Schraube.	Screw.
27	2.319-S	3	H 5 × 75.	Vis.	Schraube.	Screw.
28	2.334-S	3	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
29	2.389-S	1	Cr 9,5 × 16,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
30	2.514-S	1	Cr 7,3 × 12.	Rondelle.	Scheibe.	Washer
31	2.573-S	1	Cr 8,5 × 14.	Rondelle.	Scheibe.	Washer
32	88.284	1	H 8 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.
33	620.103	1	17 × 40 × 12.	Roulement à billes.	Kugellager.	Ball bearing.
34	620.316	1	12 × 32 × 10.	Roulement à billes.	Kugellager.	Ball bearing.



DEMARREUR COMPLET
1


I	NUMÉROS	K	DUCELLIER DX - DJ - DJF →| 12/67	Démarreur	Anlasser	Starter motor
1	DX 533-01 P	1	« 6.164 C » ⊢► 12/66. R.m.p.	Démarreur complet. Montage huileur.	Anlasser, kompl. Einbau Öler.	Starter complete. Oiler fitting.
2	D 393-2	1	⊢► 12/66.	Tube intermédiaire.	Zwischenrohr.	Intermediate pipe.
3		1	« Gelbon ».	Relais.	Anlasser-Relais.	Relay.
	DX 524-01 A		→| 9/66.			
	DY 524-01		⊢► 9/66 →| 9/67.			
	DY 524-01 A		⊢► 9/67.			
4	DX 524-90	1	⊢► 9/67.	Verrouilleur de fiche femelle.	Riegelstück f. Steckbüchse.	Lock for female plug.
5	DM 524-93	1	→| 9/66.	Étrier avec vis.	Haltebügel m. Schraube.	Clamp with screw.
	DM 524-98 B	1	→| 9/66.	Étrier de maintien.	Haltebügel.	Retaining clamp.
6	DD 533-1	1	⌀ 279.	Couronne de démarreur.	Anlasser-Zahnkranz.	Starter gear.
7	DX 533-3 D	1	1 ⌀ 6 × 100 ⊢► 12/66. R.m.p. : d.e.o. : 1-DX 533-97 D.	Palier, côté entraînement.	Lagerdeckel (Antriebsseite).	Support, drive end.
8	DX 533-9	1		Jeu de 4 inducteurs.	Satz z. 4 Erregerwicklungen.	Set of 4 coils.
9	DX 533-11	1		Induit.	Anlasser-Anker.	Armature.
10	702.319	1	2 ⌀ 6 →| 12/66.	Palier sans balais.	Lagerdeckel o. Kohlen.	Plate, without brush.
	DX 533-13 C	1	2 ⌀ 7 ⊢► 12/66.			
11	DS 533-15	2		Balai positif.	Plus-Kohle.	Positive brush.
12	DS 533-15 A	2		Balai négatif.	Masse-Kohle.	Negative brush.
13	DX 533-22	1		Palier intermédiaire.	Zwischenlager.	Intermediate bearing.
14	DX 533-79	1	→| 4/67.	Support de collier.	Tragblech f. Halteschelle.	Bracket for collar.
15	DX 533-81	1	⌀ 116.	Collier.	Haltelasche.	Collar.
16	DX 533-92	1	7,2 × 16 × 11 ⊢► 4/67.	Entretoise de goujon.	Abstandshülse f. Stehbolzen.	Distance bush.
17	DX 533-97	1	⌀ 6 →| 12/66.	Jeu de 2 tiges d'assemblage.	Satz z. 2 Spannschrauben.	Set of 2 rods.
	DX 533-97 D	1	⌀ 7 ⊢► 12/66.			
18	DX 533-100	1		Écran.	Abschirmung.	Shield.
19	DX 533-105	1	⊢► 12/66.	Huileur avec support.	Öler m. Träger.	Oiler with support.

I	NUMÉROS	K	DUCELLIER DX - DJ - DJF →	12/67	Démarreur *(Suite)*	Anlasser *(Forts.)*	Starter motor *(Cont.)*
20	DX 533-106	2	5 × 11 × 30 ⊢► 12/66.	Raccord caoutchouc d'huileur.	Gummiverbindung f. Öler.	Rubber union for oiler.
21	DX 533-108	1	⌀ 6 × 100 ⊢► 12/66.	Tube de graissage.	Schmierrohr.	Oiling pipe.
22	4.154-S	1	4 × 6,5 × 16.	Clavette de lanceur.	Keil f. Anlasserritzel.	Drive key.
23	621.085	1	TH 7 × 100 - L 148.	Vis.	Schraube.	Screw.
	621.086	2	TH 7 × 100 - L 88.			
24	701.842	4		Ressort de balai.	Feder f. Kohle.	Spring for brush.
25	701.845	1	16,2 × 19 × 15.	Bague de palier.	Ring f. Lagerdeckel.	Bearing bush.
26	701.846	1	16 × 19 × 14.	Bague de palier.	Ring f. Lagerdeckel.	Bearing bush.
27	701.848	1		Jonc.	Sicherungsdraht.	Ring.
28	DX 533-21 C	1	« Benada » ⊢► 10/67. R.m p	Lanceur à butée latérale.	Ritzel m. seitl. Anschlag.	Pinion drive, with lateral stop.
	283-S	2	TH 5 × 13.	Vis d'écran.	Schraube f. Abschirmung.	Screw for shiel.
	491-S	1	TH 7 × 35.	Vis de collier.	Schraube f. Haltelasche.	Screw for collar.
	2.319-S	1	H 5 × 75.	Écrou d'étrier de relais.	Mutter f. Haltebügel Relais.	Nut for relay clamp.
	2.433-S	1	H 6 × 100 ⊢► 12/66.	Écrou de tube de graissage.	Mutter f. Schmierrohr.	Nut for oiling pipe.
	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou de collier.	Mutter f. Schelle.	Nut for collar.
	2.514-S	?	Cr 7,3 × 12.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
	2.573-S	1	Cr 8,5 × 14 ⊢► 12/66.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
	88.284	1	H 8 × 125 ⊢► 12/66.	Écrou d'huileur.	Mutter f. Öler.	Nut for oiler.
	624.028	1	6,4 × 12 × 0,5 ⊢► 12/66.	Rondelle élastique de tube de graissage.	Federscheibe f. Schmierrohr.	Washer, flexible for oiling pipe.



DEMARREUR COMPLET
1

I	NUMÉROS	K	DUCELLIER DY - DL - DLF - DV →I 9/68	Démarreur	Anlasser	Starter motor
1	DX 533-01 A	1	« 6166 B ».	Démarreur complet.	Anlasser, komplett.	Starter, complete.
2	DX 524-01 A	1	Gelbon →I 9/66.	Relais.	Anlasser-Relais.	Relay.
	DY 524-01	1	– I→ 9/66 →I 9/67.			
	DY 524-01 A	1	– I→ 9/67.			
3	DM 524-93	1	→I 9/66.	Étrier avec vis.	Bügel m. Schraube.	Clamp with screw.
	DM 524-98 B	1	→I 9/66.	Étrier de maintien.	Haltebügel.	Retaining clamp.
4	DD 533-1	1	⌀ 279.	Couronne de démarreur.	Anlasserzahnkranz.	Starter gear.
5	DM 533-2	1	12 × 15 × 15	Bague de palier.	Ring f. Lagerdeckel.	Bearing bush.
6	DX 533-3 B	1		Palier, côté entrainement.	Lagerdeckel, Antriebsseite.	Bearing, drive end.
7	DM 533-9	1		Jeu d'inducteurs.	Satz Erregerwicklungen.	Set of coils.
8	DX 533-11 A	1		Induit.	Anlasseranker.	Armature.
9	DM 533-13	1		Palier.	Lagerdeckel.	Bearing.
10	DM 533-15	1		Balai positif.	Plus-Kohle.	Positive brush.
11	DM 533-15 A	1		Balai négatif.	Masse-Kohle.	Negative brush.
12	A 533-17 A	2		Ressort de balai.	Kohle f. Feder.	Brush spring.
13	DX 533-22 A	1		Palier intermédiaire.	Zwischenlagerdeckel.	Intermediate bearing.
14	DX 533-97 A	1		Jeu de 2 tiges d'assemblage.	Satz z. 2 Spannschrauben.	Set of 2 rods.
15	2.319-S	1	H 5 × 75.	Écrou.	Mutter.	Nut.
16	4.154-S	1	4 × 6,5 × 16.	Clavette de lanceur.	Keil f. Anlasserritzel.	Key for pinion drive
17	621.085	1	TH 7 × 100 - L 148.	Vis.	Schraube.	Screw.
	621.086	2	TH 7 × 100 - L 88.			
18	701.846	1	16 × 19 × 14.	Bague de palier.	Ring f. Lagerdeckel.	Bearing bush.
19	701.848	1		Jonc.	Sicherungsdraht.	Ring.
20	DX 533-21 C	1	Benada I→ 10/67. R.m.p.	Lanceur à butée latérale	Ritzel m. seitl. Anschlag.	Pinion drive with lateral stop.




DEMARREUR COMPLET

1

I	NUMÉROS	K	DUCELLIER DX - DJ - DJF ⟼ 12/67 DY - DL - DLF - DV - U.S.A. ⟼ 5/68	Démarreur à commande positive	Anlasser mit magnetschalter	Starter motor positive pinion drive
1	DX 533-01 U	1	« 6182 A ».	Démarreur complet.	Anlasser kompl.	Starter, complete.
2	DX 331-73 D	1	⌀ 7 × 100 - DX ⟼ 2/68.	Vis colonnette.	Stützschraube.	Shouldered Screw.
3	DX 524-01 E DY 524-01 A	1	« Gelbon ». DX - DJ - DY - DL - DLF - DJF. DV - U.S.A.	Relais.	Anlasserrelais.	Relay.
4	DX 533-012	1		Butée de lanceur avec jonc.	Anschlag f. Ritzel m. Seegerring.	Drive stop with ring.
5	DX 533-013	1		Jeu de tiges de paliers.	Satz Spannschraub. f. Lagerdeckel.	Set of rods for bearing.
6	DX 533-014	1		Jeu de tiges de solénoïde.	Satz Spannschraub. f. Magnetschal.	Set of rods for solenoïd unit.
7	DX 533-015	2		Porte balai positif.	Träger f. Plus-Kohle.	Brush holder, positive.
8	DX 533-016	2		Porte balai négatif.	Träger f. Masse-Kohle.	Brush holder, negative.
9	DX 533-017	2		Jeu de balais.	Satz Kohlen.	Set of brushes.
10	DX 533-018	1		Jeu de pièces de borne.	Teilesatz f. Klemme.	Set of terminal parts.
11	DX 533-019	1		Jeu de pièces de freinage.	Anschlagscheibe f. Federscheibe.	Set of braking parts.
12	DX 533-020	1		Jeu de pièces d'étanchéité.	Teilesatz f. Abdichtung.	Set of dust proof parts.
13	DX 533-021	1		Jeu de pièces de friction.	Reiblamellen.	Set of friction parts.
14	DX 533-2	1		Bague de palier.	Ring f. Lagerdeckel.	Bearing bush.
15	DX 533-3 F	1		Palier de commande bagué.	Lagerdeckel, ausgebüchst.	Bushed bearing, drive end.
16	DX 533-4	1		Fourchette complète.	Gabel, kompl.	Fork, complete.
17	DX 533-5	1		Axe de fourchette.	Gabelachse.	Fork spindle.
18	DX 533-9 B	1		Jeu de 4 inducteurs.	Satz z. 4 Erregerwicklungen.	Set of 4 coils.
19	DX 533-10	1		Connexion montée.	Anschlusstück. eingebaut.	Connection assy.
20	DX 533-11 D	1		Induit.	Anlasseranker.	Armature.
21	DX 533-12	1		Bague de palier.	Ring f. Lagerdeckel.	Bearing bush.
22	DX 533-13 D	1		Palier bagué	Lagerdeckel ausgebüchst.	Rushed bearing.

I	NUMÉROS	K	DUCELLIER DX - DJ - DJF ⟼ 12/67 DY - DL - DLF - DV - U.S.A. ⟼ 5/68	Démarreur à commande positive *(Suite)*	Anlasser mit magnetschalter *(Forts.)*	Starter motor positive pinion drive *(Cont.)*
23	DX 533-21 D	1		Lanceur.	Anlasser-Ritzel.	Pinion drive.
24	DX 533-22 D	1		Palier intermédiaire.	Zwischenlager.	Intermediate bearing.
25	DX 533-31	1		Jeu de pièces de réglage.	Teilesatz für Einstellung.	Set of adjusting parts.
26	DX 533-34	1		Patin de freinage d'induit.	Bremsschuh f. Anker.	Braking pad.
27	DX 533-41	1		Solenoïde complet.	Magnetschalter, komplett.	Pinion drive solenoïd assy.
28	DX 533-75	1		Patin amortisseur.	Dämpfungsstück.	Buffer pad.
29	DX 533-84	1		Capuchon de palier.	Abdeckung f. Lagerdeckel.	Bearing cap.
30	DX 533-85	1		Bouchon de solenoïde.	Stopfen f. Magnetschalter.	Plug for solenoïd assy.
31	DX 533-100 B	1	**D à G.**	Écran de protection.	Abschirmung.	Protective shield.
	DX 533-103	1	**D à D.**			
32	281-S	3	TH 5 × 12.	Vis d'écran.	Schraube f. Abschirmung.	Screw for shield.
33	502-S	2	TH 7 × 18.	Vis.	Schraube.	Screw.
34	2.334-S	3	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
35	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
36	2.514-S	3	Cr 7,3 × 12.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
37	619.133	3	5,2 × 15 × 1,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
38	701.842	2		Ressort de balai.	Feder f. Kohle.	Brush spring.




DEMARREUR COMPLET

1


I	NUMÉROS	K	PARIS-RHONE DX - DJ - DJF →I 12/67	Démarreur	Anlasser	Starter motor
1	DX 533-01 M	1	(D 11 - B 116) ⊢► 12/66. R.m.p.	Démarreur (montage huileur).	Anlasser (Einbau Öler).	Starter, complete, oiler fitting.
2	D 393-2	1	L 173 ⊢► 12/66.	Tube nylon.	Nylon-Rohr.	Nylon tube.
3		1	Gelbon.	Relais.	Anlasserrelais.	Relay.
	DX 524-01 A		→I 9/66.			
	DX 524-01 B		⊢► 9/66 →I 9/67.			
	DX 524-01 C		⊢► 9/67.			
4	DX 524-90	1	⊢► 9/67.	Verrouilleur de fiche femelle.	Riegelstück f. Steckbüchse.	Lock for female plug.
5		1		Étrier de relais :	Bügel f. Relais :	Clamp for relay:
	DM 524-93		→I 9/66.	– avec vis.	– m. Schraube.	– with screw.
	DM 524-98 B		→I 9/66.	– sans vis.	– o. Schraube.	– without screw.
6	DD 533-1	1	⌀ 279.	Couronne (95 dents).	Anlasser-Zahnkr. (95 Zähne).	Gear ring.
7	DX 533-3 E	1	1 F 6 × 100 ⊢► 12/66. R.m.p.	Palier entraînement.	Lagerdeckel auf Antriebsseite.	Support, drive end.
8	DX 533-9 A	1		Jeu de 4 inducteurs.	Satz zu 4 Erregerwicklungen.	Set of 4 coils.
9	DX 533-11 B	1		Induit.	Anlasseranker.	Armature.
10	DX 533-13 B	1		Palier collecteur.	Lagerdeckel auf Kollektorseite.	Bearing plate.
11	DX 533-15 B	2		Balai positif.	Plus-Kohle.	Positive brush.
12	DX 533-15 C	2		Balai négatif.	Masse-Kohle.	Negative brush.
13	A 533-17 B	4		Ressort de balai.	Feder f. Kohle.	Brush spring.
14	DX 533-22 B	1		Palier intermédiaire.	Zwischenlagerdeckel.	Intermediate bearing.
15	DX 533-79	1	2 ⌀ 8 - entr. 78 →I 4/67.	Équerre de collier.	Tragblech f. Halteschelle.	Bracket for collar.
16	DX 533-81	1	⌀ 116.	Collier.	Halteschelle.	Collar.
17	DX 533-92	1	(7,2 × 16 × 11) ⊢► 4/67.	Entretoise de collier.	Abstandshülse f. Halteschelle.	Distance buch.
18	DX 533-97 B	2		Tige.	Spannschraube	Rod.
19	DX 533-100	1		Écran.	Abschirmung.	Shield.
20	DX 533-105	1	⊢► 11/66.	Huileur.	Öler.	Oiler.

I	NUMÉROS	K	PARIS-RHONE DX - DJ - DJF ⟶	12/67	Démarreur *(Suite)*	Anlasser *(Forts.)*	Starter motor *(Cont.)*
21	DX 533-106	2	(5 × 11 × 30) ⟼ 11/66.	Tube caoutchouc.	Gummirohr.	Rubber tube.
22	DX 533-108	1	(3 × 6) F 6 × 100.	Tube sur palier.	Schmierrohr a. Lagerdeckel.	Pipe on support.
23	U 50.278	1	(20 × 24 × 2).	Coussinet intermédiaire.	Zwischenlagerschale.	Intermediate bush.
	4.154-S	1	(4 × 6,5 × 16).	Clavette.	Keil.	Key.
25	621.085	1	TH 7 × 100 - L 148.	Vis.	Schraube.	Screw.
24	621.086	2	TH 7 × 100 - L 88.			
26	701.854	2	(16 × 19 × 15).	Bague entrainement, collecteur.	Lagerring.	Bush.
27	DX 533-21 C	1	⟼ 10/67. R.m.p.	Lanceur.	Anlasserritzel.	Pinion drive.
	283-S	2	TH 5 × 13.	Vis d'écran sur démarreur.	Schraube f. Abschirmung.	Screw for shield.
	491-S	1	TH 7 × 35 ⟶	4/67.	Vis de collier sur support.	Schraube f. Schelle.	Screw for collar.
	2.319-S	1	H 5 × 75.	Écrou d'étrier de relais.	Mutter f. Bügel.	Nut for clamp.
	2.334-S	2	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle de vis d'écran.	Scheibe f. Schraube a. Abschirm.	Washer for shield.
	2.433-S	1	H 6 × 100 ⟼ 12/66.	Écrou de tube sur palier.	Mutter f. Schmierrohr a. Lagerdeck.	Nut for pipe.
	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou de collier.	Mutter f. Schelle.	Nut for collar.
	2.514-S		Cr 7,2 × 12.	Rondelle :	Scheibe :	Washer :
		1		– de collier.	– für Schelle.	– for collar.
		2		– d'équerre.	– für Tragblech.	– for bracket.
	2.573-S	1	Cr 8,5 × 14 ⟼ 12/66,	Rondelle d'huileur sur pompe.	Scheibe f. Öler a. Pumpe.	Washer for oiler.
	88.284	1	H 8 × 125 ⟼ 12/66.	Écrou d'huileur sur pompe.	Mutter f. Öler a. Pumpe.	Nut for oiler.
	624.028		6,4 × 12 × 0,5 ⟼ 12/66.	Rondelle de tube sur palier.	Scheibe f. Schmierrohr a. Lagerdeck.	Washer for pipe.



DEMARREUR
COMPLET
1


I	NUMÉROS	K	PARIS-RHONE DY - DL - DLF →I 7/68 - DV →I 9/68	Démarreur	Anlasser	Starter motor
1	DX 533-01 I	1	D 10 - B 45.	Démarreur complet.	Anlasser, komplett.	Starter, complete.
2	DX 524-01 A	1	Gelbon →I 9/66.	Relais.	Anlasser-Relais.	Relay.
	DY 524-01	1	– I→ 9/66 →I 9/67.			
	DY 524-01 A	1	– I→ 9/67.			
3	DX 524-90	1	I→ 9/67.	Verrouilleur de fiche femelle.	Riegelstück f. Steckbüchse.	Lock for female plug.
4	DM 524-93	1	→I 9/66.	Étrier avec vis.	Bügel m. Schraube.	Clamp with screw.
	DM 524-98 B	1	I→ 9/66.	Étrier de maintien.	Haltebügel.	Retaining clamp.
5	DD 533-1	1	⌀ 279.	Couronne de démarreur.	Anlasserzahnkranz.	Starter gear.
6	DX 533-3 C	1		Palier, côté entraînement.	Lagerdeckel, Antriebsseite.	Bearing, drive end.
7	DM 533-9 A	1		Jeu d'inducteurs.	Satz Erregerwicklungen.	Set of coils.
8	DX 533-11 C	1		Induit.	Anlasseranker.	Armature.
9	DF 533-13	1		Palier.	Lagerdeckel.	Bearing.
10	DF 533-15	1		Balai positif.	Plus-Kohle.	Positive brush.
11	DF 533-15 A	1		Balai négatif.	Masse-Kohle.	Negative brush.
12	A 533-17 B	2		Ressort de balai.	Feder f. Kohle.	Brush spring.
13	DX 533-22 C	1		Palier intermédiaire.	Zwischenlagerdeckel.	Intermediate bearing.
14	N 533-40	1		Coussinet intermédiaire.	Zwischenlagerschale.	Intermediate bush.
15	DX 533-97 C	2		Tige d'assemblage.	Spannschraube.	Assembling rod.
16	2.319-S	1	H 5 × 75.	Écrou.	Mutter.	Nut.
17	4.154-S	1	4 × 6,5 × 16.	Clavette de lanceur.	Keil f. Anlasserritzel.	Key for pinion drive.
18	621.085	1	TH 7 × 100 - L 148.	Vis.	Schraube.	Screw.
	621.086	2	TH 7 × 100 - L 88.			
19	701.854	2		Bague de palier.	Ring f. Lagerdeckel.	Bearing bush.
20	DX 533-21 C	1	Benada I→ 10/67. R.m.p.	Lanceur à butée latérale.	Anlasserritzel m. seitl. Anschlag.	Pinion drive with lateral stop.




DEMARREUR COMPLET
1

I	NUMÉROS	K	PARIS-RHONE DX - DJ - DJF ⟼ 12/67	Démarreur à commande positive	Anlasser mit magnetschalter	Starter motor positive pinion drive
1	DX 533-01 T	1	D 11 - E 123.	Démarreur complet.	Anlasser, komplett,	Starter, complete.
2	DX 331-73 D	1	⌀ 7 × 100 - L 123,5 - DX. DJF bvh ⟼ 2/68.	Vis colonnette.	Stützschraube.	Shouldered screw.
3	DX 524-01 E	1	Gelbon.	Relais.	Anlasser Relais.	Relay.
4	DX 533-012 A	1		Jeu de pièces de butée.	Teilesatz f. Anschlag.	Set of stop parts.
5	DX 533-014 A	1		Jeu de pièces de fixation.	Teilesatz f. Befestigung.	Set of securing parts.
6	DX 533-017 A	1		Jeu de balais.	Satz Kohlen.	Set of brushes.
7	DX 533-019 A	1		Jeu de pièces d'amortissement.	Teilesatz f. Dämpfung.	Set of damping parts.
8	DX 533-022	1		Collier avec vis.	Schelle m. Schraube.	Collar with screw.
9	DX 533-023	1		Patins assemblés.	Drucksegment.	Pad assy.
10	DX 533-2 A	1		Bague de palier de commande.	Ring f. Lagerdeckel.	Busch for bearing, drive end.
11	DX 533-3 G	1		Palier de commande bagué.	Lagerdeckel, ausgebüchst.	Bushed bearing, drive end.
12	DX 533-4 A	1		Levier avec patins.	Hebel m. Drucksegment.	Lever with pads.
13	DX 533-5 A	1		Axe de levier.	Hebelachse.	Spindle for lever.
14	DX 533-9 C	1		Jeu d'inducteurs.	Satz Erregerwicklungen.	Set of coils.
15	DX 533-11 E	1		Induit.	Anlasseranker.	Armature.
16	DX 533-13 E	1		Palier avec balais négatifs.	Lagerdeckel m. Masse-Kohlen.	Bearing with neg. brushes.
17	A 533-17 B	4		Ressort de balai.	Feder f. Kohle.	Brush spring.
18	DX 533-21 E	1		Lanceur.	Anlasser-Ritzel.	Pinion drive.
19	DX 533-22 E	1		Palier intermédiaire bagué.	Zwischenlagerdeckel, ausgebüchst.	Inter. bearing, bushed.
20	DX 533-41 A	1		Solénoïde complet.	Magnetschalter, komplett.	Pinion drive solenoïd assy.
21	DX 533-42	1		Joint caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber seal.
22	DX 533-43	1		Joint caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber seal.
23	DX 533-84 A	1		Capuchon de palier.	Abdeckung f. Lagerdeckel.	Bearing cap.

I	NUMÉROS	K	PARIS-RHONE DX- DJ - DJF ⟼ 12/67	Démarreur à commande positive *(Suite)*	Anlasser mit magnetschalter *(Forts.)*	Starter motor positive pinion drive *(Cont.)*
24	DX 533-85 A	1		Bouchon caoutchouc.	Gummistopfen.	Rubber plug.
25	DX 533-100 B	1	**D à G.**	Écran de protection.	Abschirmung.	Protective shield.
	DX 533-103	1	**D à D.**			
26	U 50.278	1		Bague de palier intermédiaire.	Ring f. Zwischenlagerdeckel.	Intermediate bush.
27	281-S	3	TH 5 × 12.	Vis.	Schraube.	Screw.
28	502-S	2	TH 7 × 18.	Vis.	Schraube.	Swrew.
29	2.334-S	3	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
30	2.489-S	1	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.
31	2.514-S	3	Cr 7,3 × 12.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
32	619.133	3	5,2 × 15 × 1,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
33	701.854	1	16 × 19 × 15.	Bague de palier.	Ring f. Lagerdeckel.	Bearing bush.
34				Tige :	Spannschraub :	Rod.
	DX 533-297 A	1		– courte.	– kurtze.	– shorte.
	DX 533-298 A	1		– longue.	– lange.	– long.





DEMARREUR COMPLET

1

I	NUMÉROS	K	PARIS-RHONE DY - DL - DLF ⟼ 7/68 DV - DT ⟼ 9/68	Démarreur à commande positive	Anlasser mit magnetschalter	Starter motor positive pinion drive
1	DV 533-01 A	1	D 10 - E 49.	Démarreur complet.	Anlasser, komplett.	Starter, complete.
2	DY 524-01 C	1	Gelbon.	Relais.	Anlasser-Relais.	Relay.
3	DV 533-012	1		Jeu de pièces de butée.	Teilesatz f. Anschlag.	Set of stop parts.
4	DV 533-014	1		Jeu de pièces de fixation.	Teilesatz f. Befestigung.	Set of securing parts.
5	DV 533-017	1		Jeu de balais.	Satz Kohlen.	Set of brushes.
6	DV 533-019	1		Jeu de pièces d'amortissement.	Teilesatz f. Dämpfung.	Set of damping parts.
7	DV 533-023	1		Patins assemblés.	Drucksegment.	Pad assy.
8	DV 533-3	1		Palier bagué.	Lagerdeckel, ausgebüchst.	Bearing, bushed.
9	DV 533-4	1		Levier avec patins.	Hebel m. Drucksegment.	Lever with pads.
10	DV 533-5	1		Axe de levier.	Hebelachse.	Spindle for lever.
11	DV 533-9	1		Jeu d'inducteurs.	Satz Erregerwicklungen.	Set of coils.
12	DV 533-11	1		Induit.	Anlasser-Anker.	Armature.
13	DV 533-12	1		Bague de palier intermédiaire.	Ring. f. Zwischenlagerdeckel.	Bush for inter. bearing.
14	DV 533-13	1		Palier avec balai négatif.	Lagerdeckel m. Massekohle.	Bearing with neg. brush.
15	DV 533-21	1		Lanceur.	Anlasserritzel.	Pinion drive.
16	DV 533-22	1		Palier intermédiaire bagué.	Zwischenlagerdeckel ausgebüchst.	Inter. bearing, bushed.
17	DV 533-41	1		Solénoïde complet.	Magnetschalter, kompl.	Pinion drive solenoïd assy.
18	DV 533-43	1		Joint caoutchouc.	Gummidichtung.	Rubber seal.
19	DV 533-97 DV 533-97 A	1 1		Tige d'assemblage, longue. – courte.	Spannschraube, lang. – kurz.	Assembling rod, long. – short.
20	DV 533-100 DV 533-103	1 1	**D à G.** **D à D.**	Écran de protection.	Abschirmung.	Protective shield.
21	281-S	3	TH 5 × 12.	Vis d'écran.	Schraube f. Abschirmung.	Screw for shield.
22	2.334-S	3	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.

I	NUMÉROS	K	PARIS-RHONE DY - DL - DLF ⊢► 7/68 DV - DT ⊢► 9/68	Démarreur à commande positive *(Suite)*	Anlasser mit magnetschalter *(Forts.)*	Starter motor positive pinion drive *(Cont.)*
23	619.133	3	5,2 × 15 × 1,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.
24	621.085	1	TH 7 × 100 - L 148.	Vis.	Schraube.	Screw.
	621.086	2	TH 7 × 100 - L 88.			
25	DX 533-85 A	1		Bouchon de solenoïde.	Stopfen für Magnetschalter.	Plug for solenoïd.